

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	차차오	성명(영문)	
	생년월일	1996.10.17	성별	남성
	휴대전화	010-4693-9072	이메일	applicant3760383@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제2사업부	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 미르구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3760383 · 이전 지원 3회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.11	하람대학교	단비공정학부		3.47 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.10.16
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(120p)	2023.12.27	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	반도체 세정 공정 최적화 프로젝트 - 수율 81% → 91%, 리드타임 4% 단축		실험계획법(DOE), 반응표면분석

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	고차 상호작용 분석과 현장 검증 - 파라미터 허용 범위 $\pm 5\%$ $\rightarrow$ $\pm 2\%$		초음파 세정, 공정 최적화

▪ 보유 기술

실험계획법(DOE), 반응표면분석, 초음파 세정, 공정 최적화, 현장 검증		강점: 공정 최적화, 통계적 분석, 현장 기반 문제 해결
---	--	---------------------------------

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

반도체 생산 공정에서 세정 공정의 수율이 85% 미만으로 떨어지면 전체 생산성이 급격히 하락한다는 것을 생산 현장에서 배웠습니다. 세정 공정의 저수율이 후속 공정들의 병목이 되고 있었습니다. 저는 이 문제를 체계적으로 분석하기로 결정했습니다. 공정 파라미터인 세정액 온도, 초음파 진동 주파수, 세정 시간, 건조 온도의 상호작용을 실험계획법(DOE)으로 설계했습니다. 16개의 실험 조건을 반응표면분석으로 분석한 결과, 초음파 주파수와 세정액 온도의 교호작용이 가장 중요한 인자임을 발견했습니다. 최적 조건을 도출해 실제 공정에 적용했습니다. 초기 수율 81%에서 91%로 10% 포인트 개선했고, 동시에 세정 리드타임도 4% 단축되었습니다. LG전자의 생산기술 부문은 수율 개선을 통한 원가 절감에 큰 역할을 합니다. 입사 후 1~2년은 다양한 공정의 최적화 문제를 통계적 방법론으로 체계화하는 경험을 쌓겠습니다. 중장기적으로는 데이터 분석 기반의 공정 개선 방법론을 표준화해 신입 기술자들도 현장의 문제를 과학적으로 풀 수 있는 환경을 만들고 싶습니다.

(535 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

DOE 분석 과정에서 초기 주효과 분석과 현장 결과 사이에 큰 차이가 발생했습니다. 실험 결과상 주요 인자는 세정 시간이었지만, 현장에 적용하면 예상만큼 효과가 나지 않았습니다. 단순 분석이 현실의 복잡성을 반영하지 못했던 것입니다. 문제를 해결하기 위해 저는 추가 실험을 설계했습니다. 교호작용과 2차 항을 포함한 고차 분석을 수행했습니다. 분석 결과, 세정액의 온도에 따라 초음파 주파수의 효과가 크게 달라진다는 것을 발견했습니다. 온도가 낮을 때는 주파수가 높을수록 좋았지만, 온도가 높으면 오히려 주파수를 낮춰야 했습니다. 또한 실제 공정에서는 부품 배치 방식이 변수로 작용했습니다. 현장의 여러 조건을 추가로 테스트해 검증했습니다. 최적 파라미터의 허용 범위를 초기의 $\pm 5\%$ 에서 $\pm 2\%$ 로 축소할 수 있었고, 이를 통해 공정의 안정성과 재현성이 크게 향상되었습니다. 어려움 속에서 배운 것은 데이터 분석도 중요하지만 현장 검증이 없으면 절반의 문제만 푼다는 점입니다.

(489 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 차차오 (인)