

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	마가온	성명(영문)	
	생년월일	1999.11.23	성별	남성
	휴대전화	010-1201-3178	이메일	applicant3974368@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3974368 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.14	라온대학교	라엘장치학과		3.35 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급4	복무기간	~ 2020.11.05
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(120p)	2023.04.19	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격009		
	가상자격007		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	자동화 설비 설계 및 신뢰성 개선		자동화 설비 설계, 기계 구동부 설계
	구동부 성능 최적화 및 유지보수성 향상		진동 분석, 센서 기술
	동적 거동 분석 및 정확성 개선		제어 알고리즘

■ 보유 기술

자동화 설비 설계, 기계 구동부 설계, 진동 분석, 센서 기술, 제어 알고리즘 | 강점: 설비 신뢰성 설계, 문제 해결, 현장 맞춤형 설계, 유지보수성

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

생산 현장의 작업자가 마주치는 가장 기본적인 문제는 불편함과 비효율입니다. 학부 마지막 프로젝트로 자동화 설비 설계에 참여하면서, 저는 기계 구동부의 재정비 주기가 예상보다 짧다는 현장의 항의를 받았습니다. 설계상 명시된 유지보수 간격은 6개월이었으나, 실제로는 4개월마다 핵심 부품을 교체해야 했습니다. 현장을 직접 방문하여 상황을 파악한 결과, 설계 시 가정한 작동 환경(습도 35~65%, 온도 15~25도)과 실제 환경(습도 40~75%, 온도 10~35도)이 달랐습니다. 더욱이 예상되지 않던 진동 부하가 베어링에 가해지고 있었습니다. 저는 구동부의 기하학적 구조를 재설계하여 진동 흡수 능력을 높였고, 윤활제 특성을 재검토하여 넓은 온도습도 범위에서 효율을 유지하도록 개선했습니다. 결과적으로 유지보수 주기를 4개월에서 8개월로 연장했고, 연간 유지비를 32% 절감할 수 있었습니다. LG전자의 생산 자동화 설비 사업에서 신뢰성은 단순히 기술 성능이 아니라, 현장에서 얼마나 오래 안정적으로 작동하는가로 평가됩니다. 저는 사용자와 현장의 목소리를 설계에 반영하여, 견고하고 효율적인 자동화 설비를 개발하고 싶습니다. 입사 후 1년 간은 기존 생산 설비의 신뢰성 개선 및 성능 최적화 프로젝트에 참여하여, 실제 운영 환경에 대한 이해와 설계 역량을 동시에 높이겠습니다. 중장기적으로는 차세대 자동화 설비 개발을 주도하는 팀에 참여하여, 생산성과 유지보수성을 동시에 만족하는 혁신적 솔루션을 제시하겠습니다.

(734 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

설비 초기 구동 테스트 단계에서 예기치 않은 문제가 발생했습니다. 설계된 자동화 속도에서 정확성이 급격히 떨어지는 것입니다. 정위치 오차가 명시된 범위(5mm)를 초과하여 8mm에 도달했습니다. 처음에는 센서 캘리브레이션 오류를 의심했지만, 수차례 점검과 조정 후에도 개선되지 않았습니다. 더 깊이 있는 분석을 진행한 결과, 고속 작동 중 프레임의 미세한 진동이 누적되어 오차를 키우고 있었습니다. 설계 단계에서는 강성 시뮬레이션으로 충분하다고 판단했지만, 실제 작동 환경에서는 동적 거동이 예상보다 복잡했습니다. 저는 고속 카메라로 실제 동작을 촬영하고, 가속도 센서로 각 부분의 진동을 측정했습니다. 프레임의 특정 부위에서 공진 현상이 발생하고 있음을 확인했습니다. 브레이싱 구조를 추가하고, 감쇠 재료를 전략적으로 삽입하며, 구동 속도 제어 알고리즘을 개선했습니다. 이 과정을 거쳐 정위치 오차를 8mm에서 3.2mm로 줄였고, 설계 속도에서도 안정적인 작동을 확보했습니다. 이 경험은 이론 시뮬레이션만으로는 부족하며, 현장의 실제 동작을 관찰하고 측정하는 것이 설계 개선의 핵심임을 깨달아주었습니다.

(563 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 마가온 (인)