

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	윤카람	성명(영문)	
	생년월일	1998.02.27	성별	여성
	휴대전화	010-2986-5925	이메일	applicant3992453@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3992453 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.17	해오름대학교	빛솔전산학부		4.32 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수4	2024.08.01	
어학A	시험S	급수3(130p)	2024.03.10	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격020		
	가상자격019		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	스마트 HVAC 실시간 모니터링 시스템 개발		C, Python
	센서 데이터 처리 성능 최적화		ARM Cortex-A, 임베디드 스케줄링

▪ 보유 기술

C, Python, ARM Cortex-A, 임베디드 스케줄링, CPU 프로파일링, 캐시 최적화 | 강점: 임베디드 시스템 개발, 실시간 소프트웨어, 성능 최적화

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

임베디드 시스템과 실시간 소프트웨어 개발을 전공하며, 저는 LG전자의 전장 제어나 생산기술 자동화 시스템이 얼마나 정교한 소프트웨어 아키텍처 위에서 작동하는지 깨달았습니다. 학부 3학년 캡스톤 프로젝트로 '스마트 HVAC 실시간 모니터링 시스템'을 C와 Python으로 개발했습니다. 임베디드 보드(ARM Cortex-A)에 주기적 스케줄링 알고리즘을 구현해 16개의 센서에서 10ms 주기로 데이터를 수집했고, 이상 신호 감지 시 200ms 이내에 제어 명령을 발생시키는 실시간 보장이 필수였습니다. 처음 구현에서는 평균 응답 시간이 145ms였으나, 우선순위 기반 인터럽트 처리와 메모리 프리페칭을 적용해 평균 응답 시간을 42ms로 단축했으며, 이는 약 71% 개선 결과입니다.

LG전자 입사 후 1년은 기존 제어 시스템의 소프트웨어 아키텍처를 분석하고 성능 최적화에 기여하겠습니다. 이후 임베디드 펌웨어 개발 또는 제조 자동화 소프트웨어 개발 분야로 역량을 확대해, 생산 효율 향상과 품질 관리 자동화에 직접적으로 참여하겠습니다. 최종적으로는 LG전자 제품의 핵심을 움직이는 소프트웨어 엔지니어로서 신뢰성과 성능의 경계를 넓히고 싶습니다.

(587 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

캡스톤 프로젝트 중반, 스케줄링 알고리즘에 치명적 문제가 발견되었습니다. 주기적 센서 샘플링 중 예측 불가능한 지연이 발생해 실시간 보장이 깨졌고, 응답 시간의 최대값과 평균값 사이의 편차가 무려 300ms 이상이었습니다. 팀원들은 하드웨어 우선순위 설정만 높이면 된다고 생각했지만, 저는 근본적으로 메모리 접근 패턴을 분석했습니다. 문제는 하드웨어가 아니라 소프트웨어의 캐시 미스였습니다.

3주간 CPU 프로파일링 도구로 함수별 실행 시간과 메모리 접근을 추적한 결과, 센서 데이터 처리 루프에서 반복적인 캐시 미스가 지연의 80%를 차지한다는 것을 발견했습니다. 이를 해결하기 위해 센서 데이터 구조를 캐시라인(cache-line) 정렬에 맞게 재설계했고, 자주 접근하는 메모리 영역을 사전에 프리페칭했습니다. 개선 후 응답 시간의 최대값을 300ms 이상에서 85ms 이내로 줄였으며, 편차도 71% 감소했습니다. 이 경험으로 고성능 시스템 개발에서는 알고리즘 이론만큼 하드웨어 특성 이해와 실제 측정이 중요하다는 것을 배웠습니다.

(524 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 윤카람 (인)