

16 - H5第二章：css3新增选择器和文本属性

css3新增选择器

1. 关联选择器 `div ~ p`

和相邻选择器的区别是相邻选择器只是选取元素后面的一个元素，而关联选择器选取后面所有同名元素

2. 属性选择器新增

`img[src^='image']` 选择src属性以image开头的img标签

`img[src$='.png']` 选择src属性以png结尾的img标签

`img[src*='bg']` 选择src属性包含bg的img标签

3. 新增伪类

第一部分

1.

```
li:first-of-type{background:red;}
```

/*选择li元素，这些li元素必须是父级所有元素的第一个元素*/

2.

```
li:last-of-type{background:blue;}
```

/*这个是选择父级的最后一个li元素*/

3.

```
p:only-of-type{background;;}
```

/*选择父级元素里面唯一的p 如果不唯一 则选择不到*/

4.

```
p:first-child{background;;}
```

```
/*选择父元素第一个子元素p 如果不是p 则选择不到*/
```

5.

```
p:last-child{color;;}  
/*选择父元素最后一个子元素p 如果不是p 则选择不到 */
```

6.

```
p:only-child{background;;}  
/* 选择父元素中唯一的子元素p 有且仅有一个子元素 且必须是p */
```

-----第二部分-----

7.

```
p:nth-of-type(2){background;;}  
  
/*选择父元素里面子元素p 的第二个p 如果没有第二个p 则选择不到 （无视其他子元素 只看p)*/
```

8.

```
p:nth-last-of-type(2){background;;}  
/*选择父元素里面子元素p 的倒数第二个p 如果没有倒数第二个p 则选择不到 （无视其他子元素 只看p)*/
```

9.

```
p:nth-child(2)  
  
/*选择父元素里面的第二个子元素p 如果第二个子元素不是p 则选择不到*/
```

10

```
p:nth-last-child(2){background;;}  
/*选择父元素里面的倒数第二个子元素p 如果倒数第二个子元素不是p 则选择不到*/
```

11`

```
E: first-line  
表示E元素中的第一行
```

E: first-letter
表示E元素中的第一个字符

第三部分

1.

```
p:empty{background:;}
```

/*选择没有内容的p 需要注意的是p标签里面有其他标签也选择不到! */

3.

```
p:not(.box)
```

/*选择除了.box之外的p*/

4.

```
input:enabled
```

/*选择能被操作的input 可以输入可以被用户操作的input元素*/

5.

```
input:disabled
```

/*选择不能被操作的input*/

6.

```
input:checked + p{background:red;}
```

/*选择被选中的input 需要注意的是针对radio 和 checkbox */

7.

```
p::selection{background:;}
```

/*被选中的背景颜色 注意是两个冒号*/

文本属性

文本阴影 **text-shadow**

h-shadow 必需。水平阴影的位置。允许负值。
v-shadow 必需。垂直阴影的位置。允许负值。

blur 可选。模糊距离。
color 可选。阴影的颜色。

```
/* x y 模糊距离 阴影颜色*/  
text-shadow:2px 2px 2px #ccc;  
/*多个值的写法 用逗号隔开*/  
text-shadow:2px 2px 2px #ccc,4px 4px 4px red;
```