

	description		designer_note	
	security			
	파라미터	설명	추가 설명	
	몬스터 ID	monster_id	몬스터의 개별 인덱스이다.	MO00~MO99
	몬스터 이름	monster_name	몬스터의 이름이다	
	몬스터 이름 영문명	monster_name	몬스터의 이름 영문명이다	
	몬스터 체력	monster_hp	몬스터의 체력이다.	
	몬스터 공격력	monster_attack_power	몬스터의 공격력이다.	
	몬스터 속도값	monster_speed	몬스터의 속도값이다.	
	몬스터 속성	monster_attribute	몬스터의 고유 속성이다.	
	몬스터 약점 속성	monster_weakness_attribute	몬스터의 고유 속성에 대한 약점 속성이다.	
	몬스터 약점 연쇄 순서 1	weakness_chain_order_1	몬스터의 약점 연쇄 첫번째 순서이다.	
	몬스터 약점 연쇄 순서 2	weakness_chain_order_2	몬스터의 약점 연쇄 두번째 순서이다.	
	몬스터 약점 연쇄 순서 3	weakness_chain_order_3	몬스터의 약점 연쇄 세번째 순서이다.	
	몬스터 약점 연쇄 순서 4	weakness_chain_order_4	몬스터의 약점 연쇄 네번째 순서이다.	
	몬스터 회피율	monster_evasion_rate	몬스터가 공격을 회피할 확률이다.	
	몬스터 이동속도	monster_movement_speed	몬스터의 이동 속도이다.	전투에 필요 없는 데이터-필드에서의 이동 속도
	몬스터 초기 메모리	monster_base_memory	몬스터가 전투 시작 및 0이된 후 회복되는 메모리다.	
	몬스터 메모리 최대 사용값	monster_memory_max_cost	몬스터가 사용하는 메모리 난수의 최대값이다.	몬스터 시스템 기획서 참조
	몬스터 메모리 최소 사용값	monster_memory_min_cost	몬스터가 사용하는 메모리 난수의 최소값이다.	몬스터 시스템 기획서 참조