

Шифрование в RSA

Имеется классическая схема шифрования RSA, параметры следующие:

- $n = 45f9a1a7b27926c4310c4aec745f069487cb4ae65c717d43014012ba3520008a5fae47d12490c9349b49a50737ae8225271ed1f64d2c8bffe7f4c5022e188316ab96eada430e47af5a4ab879a211d3077f7f1dc230e15f7a6f531eb8a2c97a5ec0f070ea1e2425e27db89eb70e7c03387ecf51736aef8ef0b0c389781728bd3$
- $e = 5$

Были перехвачены два шифртекста:

- $c_1 = 525a04be10f92bc34e0f3fb9990a324a4519b946182e1530b827160b379d073f8556df0b7c778ebde881eb6b55e33ef8e5ec9d9e8fed7661f224090dfbf81838729ceb7bc9fc9109528551ecc28abcb0228e3a40d47f48f15b$
- $c_2 = 525a04be10f92bc34e0f3fb9990a324a451fd7512f0acce5fda8514c0fd461676b0d6b946a3ed1375a7b5981d64ecbda4699a7133886af3163570d9ddf8580986048393f13b274c2967ae1d4386d8ce41731e343964ce00c00$

Требуется дешифровать шифртексты, если известно, что открытые тексты m_1 и m_2 связаны следующим соотношением $m_2 = m_1 + 1$.