

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

## [Bài Đọc] Radio button

### 1. Radio button là gì?

Radio button là một dạng phần tử input trong HTML, cho phép người dùng chọn một trong nhiều tùy chọn. Các radio button trong cùng một nhóm (cùng giá trị **name**) sẽ liên kết với nhau, đảm bảo chỉ có một tùy chọn được chọn tại một thời điểm.

### 2. Cú pháp cơ bản

Thẻ `<input>` với thuộc tính `type="radio"` được sử dụng để tạo radio button:

`<input type="radio" name="group_name" value="option_value">`

- **type="radio"**: Xác định đây là radio button.
- **name**: Tên nhóm các radio button. Các radio button có cùng tên sẽ nằm trong cùng một nhóm, đảm bảo chỉ chọn được một.
- **value**: Giá trị sẽ được gửi đến máy chủ khi radio button được chọn.
- **checked**: Thuộc tính tùy chọn, dùng để đặt radio button mặc định được chọn.

### 3. Ví dụ cơ bản:

```
<form>
  <label> <input type="radio" name="gender" value="male" /> Nam </label>
  <label> <input type="radio" name="gender" value="female" /> Nữ </label>
  <label> <input type="radio" name="gender" value="other" /> Khác </label>
</form>
```

- Người dùng chỉ có thể chọn một trong ba tùy chọn: Nam, Nữ hoặc Khác.

### 4. Thuộc tính chính của radio button

Thuộc tính	Ý nghĩa
name	Nhóm các radio button để đảm bảo chỉ một nút được chọn.

value	Giá trị được gửi đến máy chủ khi radio button được chọn.
checked	Thiết lập radio button mặc định được chọn.
id	Liên kết radio button với một nhãn (<label>).
disabled	Vô hiệu hóa radio button, không cho phép người dùng tương tác.

## 5. Tài liệu tham khảo

[https://www.w3schools.com/tags/att\\_input\\_type\\_radio.asp](https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_radio.asp)

Danh sách các bài học

