08:16 26/4/25 Rikkei Education





Môn học / Phát triển ứng dụng web với Javascript

58% 7/12 Bài học



# [Bài Đọc] Các thao tác thêm, sửa, xóa thuộc tính của đối tượng

Trong JavaScript, đối tượng (*object*) được thiết kế để dễ dàng thay đổi bằng cách thêm, sửa hoặc xóa thuộc tính. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện các thao tác này.

#### 1. Thêm thuộc tính

- Thuộc tính có thể được thêm vào một đối tượng bằng cách sử dụng dấu chấm
   (.) hoặc dấu ngoặc vuông ([])
- Cú pháp

object.propertyName = value; // Dùng dấu chấm object["propertyName"] = value; // Dùng dấu ngoặc vuông

#### Ví dụ:

```
const person = { name: "Alice" };

// Thêm thuộc tính bằng dấu chấm
person.age = 25;
console.log(...data: person); // { name: "Alice", age: 25 }

// Thêm thuộc tính bằng dấu ngoặc vuông
person["country"] = "USA";
console.log(...data: person); // { name: "Alice", age: 25, country: "USA" }
```

- Khi nào dùng dấu ngoặc vuông:
  - Khi tên thuộc tính chứa ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng

```
person["full name"] = "Alice Johnson";
console.log(...data: person["full name"]); // Alice Johnson
```

Khi tên thuôc tính được lưu trữ trong một biến

08:16 26/4/25 Rikkei Education

```
const key = "job";
person[key] = "Engineer";
console.log(...data: person); // { name: "Alice", age: 25, country: "USA", job: "Engineer" }
```

## 2. Sửa đổi thuộc tính

- Bạn có thể sửa giá trị của một thuộc tính hiện có bằng cách gán một giá trị mới cho thuộc tính đó
- Cú pháp

object.propertyName = newValue; // Dùng dấu chấm object["propertyName"] = newValue; // Dùng dấu ngoặc vuông

Ví dụ:

```
const person = { name: "Alice", age: 25 };

// Sửa thuộc tính bằng dấu chấm
person.age = 30;
console.log(...data: person); // { name: "Alice", age: 30 }

// Sửa thuộc tính bằng dấu ngoặc vuông
person["name"] = "Bob";
console.log(...data: person); // { name: "Bob", age: 30 }
```

### 3. Xóa thuộc tính

- Để xóa một thuộc tính khỏi đối tượng, sử dụng từ khóa delete
- Cú pháp

delete object.propertyName; // Dùng dấu chấm delete object["propertyName"]; // Dùng dấu ngoặc vuông

Ví dụ:

```
const person = { name: "Alice", age: 25, country: "USA" };

// Xóa thuộc tính bằng dấu chấm
delete person.age;
console.log(...data: person); // { name: "Alice", country: "USA" }

// Xóa thuộc tính bằng dấu ngoặc vuông
delete person["country"];
console.log(...data: person); // { name: "Alice" }
```

- Lưu ý
  - Sau khi xóa, thuôc tính sẽ không còn trong đối tương.
  - Nếu xóa một thuộc tính không tồn tại, JavaScript sẽ không gây lỗ

delete person.nonExistentProperty; // Không có lỗi

08:16 26/4/25 Rikkei Education

## 4. Tài liệu tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/how-to-perform-crud-operations-on-javascriptobject/

Danh sách các bài học