

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

## [Bài Đọc] Bộ thuộc tính về text (Text properties) trong CSS

CSS cung cấp nhiều thuộc tính giúp bạn định dạng và kiểm soát văn bản trên trang web. Dưới đây là tổng quan về các thuộc tính thường dùng để làm việc với văn bản (Text properties).

### 1. Thuộc tính text-align

- **Mục đích:** Căn chỉnh văn bản theo chiều ngang.
- **Giá trị:**
  - **left:** Căn trái (mặc định).
  - **right:** Căn phải.
  - **center:** Căn giữa.
  - **justify:** Căn đều hai bên.
- **Cú pháp:**

```
element {  
  text-align: <giá-trị>;  
}
```

- **Ví dụ:**

```
h1 {  
  text-align: center;  
}
```

## 2. Thuộc tính text-decoration

- **Mục đích:** Thêm hoặc loại bỏ gạch chân, gạch ngang, hoặc gạch trên văn bản.
- **Giá trị:**
  - **none:** Loại bỏ định dạng.
  - **underline:** Gạch chân văn bản.
  - **overline:** Gạch trên văn bản.
  - **line-through:** Gạch ngang văn bản.
- **Cú pháp:**

```
element {  
  text-decoration: <giá-trị>;  
}
```

- **Ví dụ:**

```
a {  
  text-decoration: underline; /* Gạch chân liên kết */  
}
```

## 3. Thuộc tính line-height

- **Mục đích:** Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.
- **Giá trị:** Có thể là một giá trị cố định (px), tỷ lệ (em), hoặc giá trị số (1.5).
- **Cú pháp:**

```
element {  
  line-height: <giá-trị>;  
}
```

- **Ví dụ:**

```
p {  
  line-height: 1.8; /* Tăng khoảng cách giữa các dòng */  
}
```

## 4. Thuộc tính letter-spacing

- **Mục đích:** Điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản.
- **Giá trị:** Có thể là một giá trị dương (giãn rộng) hoặc âm (thu hẹp).

- **Cú pháp:**

```
element {  
  letter-spacing: <giá-trị>;  
}
```

- **Ví dụ:**

```
h3 {  
  letter-spacing: 2px;  
}
```

## 5. Tài liệu tham khảo

[https://www.w3schools.com/css/css\\_text.asp](https://www.w3schools.com/css/css_text.asp)

## Danh sách các bài học

