



Môn học / Thiết kế giao diện website với HTML & CSS

29% 2/7 Bài học

Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài Đọc] tr, td, th element

1. Tổng quan

Trong HTML, các thẻ **, ,** và được sử dụng để định nghĩa cấu trúc của bảng (table), bao gồm các hàng, ô dữ liệu, và ô tiêu đề. Chúng là các thành phần quan trọng để hiển thị dữ liệu dưới dạng hàng và cột.

- 2. The (Table Row) Hang trong bang
 - Chức năng:

Thẻ được sử dụng để định nghĩa một hàng trong bảng.

• Cấu trúc:

Một hàng có thể chứa các ô dữ liệu () hoặc ô tiêu đề ().

Ví dụ:

```
> tr>

> liệu 1

> liệu 2

> liệu 3
```

Kết quả:

Dữ liệu 1 Dữ liệu 2 Dữ liệu 3

- 3. Thẻ (Table Data) Ô dữ liệu
 - Chức năng:


Thẻ **>** được sử dụng để định nghĩa một ô dữ liệu trong bảng. Các ô này thường chứa văn bản, số liệu, hoặc nội dung khác.

• Thuộc tính quan trọng:

- o colspan: Gộp nhiều cột thành một.
- o rowspan: Gộp nhiều hàng thành một.

Ví dụ:

Kết quả:



4. Thẻ (Table Header) Ô tiêu đề:

• Chức năng:

Thẻ **>** được sử dụng để định nghĩa một ô tiêu đề trong bảng. Nội dung trong **>** thường được in đậm và căn giữa theo mặc định.

• Vị trí sử dụng:

Thẻ **>** thường xuất hiện trong hàng đầu tiên của bảng hoặc trong phần tiêu đề của từng cột.

• Ví dụ:

```
Tiêu đề 1
Tiêu đề 2
Tiêu đề 3

Tiêu đề 3

Dữ liệu 1
Tươ

Ctd>Dữ liệu 2
Tươ

2
```

Kết quả:

Tiêu đề 1	Tiêu đề 2	Tiêu đề 3
	Dữ liệu 2	

5. So sánh vs

Thuộc tính		
Chức năng	Dùng để hiển thị dữ liệu trong bảng	Dùng để hiển thị tiêu đề của bảng
Kiểu chữ mặc định	Bình thường	In đậm và căn giữa
Sử dụng phổ biến	Trong nội dung bảng	Trong tiêu đề cột hoặc mảng

6. Tài liệu tham khảo

https://www.w3schools.com/html/html_table_headers.asp

https://www.w3schools.com/tags/tag_tr.asp

https://www.w3schools.com/tags/tag_td.asp

Danh sách các bài học

