

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Cú pháp JSP cơ bản

1. Chỉ thị (Directive)

- Được dùng để cấu hình cho toàn bộ trang JSP.
- Cú pháp:

```
<%@ directive_name attribute="value" %>
```

- Các chỉ thị thông dụng:

- **page:** Khai báo thuộc tính của trang (encoding, import, errorPage...)

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.util.*, java.text.*" %>
```

- **include:** Chèn tĩnh nội dung từ file khác vào trang JSP (giống copy-paste)

```
<%@ include file="header.jsp" %>
```

- **taglib:** Khai báo thư viện thẻ JSTL hoặc custom tag

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
```

2. Scriptlet - Mã Java

- Chèn đoạn mã Java vào trong JSP

```
  
  
<%  
    // Đây là mã Java  
    int count = 5;  
%>
```

3. Expression - Biểu thức xuất ra

- In giá trị Java ra client

```
  
  
<%= expression %>
```

- Ví dụ:

```
  
  
<%= "Chào bạn!" %>  
<%= new Date() %>
```

4. Declaration - Khai báo biến hoặc phương thức

- Khai báo biến hoặc phương thức dùng chung trong JSP

```
  
  
<%!  
    int sum(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
%>
```

5. Comment - Ghi chú trong JSP

- Chỉ dành cho lập trình viên, không xuất hiện ở client

```
  
  
<%-- Đây là ghi chú JSP --%>
```

6. EL (Expression Language) - Biểu thức ngắn gọn

- Truy cập dữ liệu từ request, session, application
- Cú pháp:

```
  
${tên_biến}
```

- Ví dụ:

```
  
<p>Xin chào ${username}</p>
```

7. JSP Include & Forward

- **include (Động)** – Gọi trang JSP khác trong quá trình request

```
  
<jsp:include page="menu.jsp" />
```

- **forward** – Chuyển hướng request tới một trang JSP/Servlet khác

```
  
<jsp:forward page="success.jsp" />
```

8. JSP Standard Actions – Thẻ tiêu chuẩn

Thẻ	Mục đích
<jsp:useBean>	Khai báo hoặc khởi tạo một JavaBean
<jsp:setProperty>	Gán giá trị cho thuộc tính của Bean
<jsp:getProperty>	Lấy giá trị từ thuộc tính của Bean
<jsp:include>	Chèn nội dung từ trang khác
<jsp:forward>	Chuyển hướng request

```
<jsp:useBean id="user" class="model.User" scope="request" />
<jsp:setProperty name="user" property="name" value="John" />
<p>Xin chào: <jsp:getProperty name="user" property="name" /></p>
```

9. Tóm tắt

Thành phần	Mục đích	Cú pháp
Directive	Cấu hình trang	<%@ ... %>
Scriptlet	Mã Java	<% ... %>
Expression	Xuất giá trị	<%= ... %>
Declaration	Khai báo biến/phương thức	<%! ... %>
Comment	Ghi chú	<%-- ... --%>
EL	Biểu thức	\${...}
Standard Actions	Thẻ tiêu chuẩn JSP	<jsp:...>

Tài nguyên đọc thêm: https://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_syntax.htm

Danh sách các bài học

