

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Cấu hình logging trong Spring Boot

1. Logging trong Spring Boot

- Spring Boot sử dụng SLF4J làm giao diện logging, kết hợp với Logback làm hệ thống logging mặc định.
- Logging được khởi tạo trước khi **ApplicationContext** được tạo, do đó không thể cấu hình thông qua **@PropertySource** trong các file Spring **@Configuration**.
- Logging có thể được tùy chỉnh thông qua:
 - **File cấu hình** (ví dụ: logback-spring.xml).
 - **Thuộc tính môi trường** (Spring Environment properties).
 - **Thuộc tính hệ thống** (System properties).

2. Các hệ thống logging được hỗ trợ

Spring Boot hỗ trợ các hệ thống logging sau:

- **Logback**: Sử dụng **logback-spring.xml**, **logback-spring.groovy**, **logback.xml**, hoặc **logback.groovy**.
- **Log4j2**: Sử dụng **log4j2-spring.xml** hoặc **log4j2.xml**.
- **Java Util Logging (JUL)**: Sử dụng **logging.properties**.

Khuyến nghị: Sử dụng các file cấu hình có hậu tố -spring (ví dụ: logback-spring.xml) để Spring Boot kiểm soát việc khởi tạo logging một cách đầy đủ.

3. Cấu hình Logging thông qua thuộc tính

Các thuộc tính phổ biến gồm:

Spring Environment	System Property	Mô tả
logging.file.name	LOG_FILE	Tên file log (nếu được bật).
logging.file.path	LOG_PATH	Đường dẫn lưu file log.

logging.pattern.console	CONSOLE_LOG_PATTERN	Mẫu log cho console (stdout).
logging.pattern.file	FILE_LOG_PATTERN	Mẫu log cho file.
logging.pattern.level	LOG_LEVEL_PATTERN	Định dạng mức log (mặc định %5p).
logging.logback.rolling policy.max-file-size	LOGBACK_ROLLINGPOLICY_M AX_FILE_SIZE	Kích thước tối đa của file log.
logging.logback.rolling policy.max-history	LOGBACK_ROLLINGPOLICY_M AX_HISTORY	Số lượng file log lưu trữ tối đa.