

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Cấu hình bảo mật cơ bản trong Spring Security

1. Cài đặt Spring Security

Thêm dependency vào file pom.xml:

```
<!-- Security -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
```

Sau khi thêm dependency này, Spring Boot tự động bật bảo mật, yêu cầu xác thực cho tất cả các **endpoint** với tên người dùng mặc định là user và mật khẩu được tạo ngẫu nhiên (log ra console khi ứng dụng khởi động).

2. Cấu hình cơ bản cho Spring Security

- Để bật Security cho website thì cần thêm **@EnableWebSecurity**
- Config filter cho các endpoint public có quyền truy cập mà không cần xác thực còn các request khác cần yêu cầu xác thực.

```
@Configuration
@EnableWebSecurity
@EnableMethodSecurity
public class JwtConfig {

    @Bean
    public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .cors(withDefaults())
            .csrf(csrf -> csrf.disable())
            .authorizeHttpRequests(request -> request
                .anyRequest().authenticated()
            )
            .oauth2ResourceServer(auth ->
                auth.jwt(token ->
                    token.jwtAuthenticationConverter(new KeycloakJwtAuthenticationConverter())
                )
            );

        return http.build();
    }
}
```

- Config Password Encoder để thực hiện mã hóa mật khẩu:

@Bean  hoangnh4204

```
public PasswordEncoder passwordEncoder() {  
    return new BCryptPasswordEncoder();  
}
```

Danh sách các bài học

