

[Bài đọc] Cú pháp cơ bản trong Thymeleaf

1. Cú pháp cơ bản trong Thymeleaf

- **Thymeleaf** sử dụng thuộc tính đặc biệt có tiền tố **th:** để xử lý dữ liệu động trong HTML. Tất cả đều giữ nguyên cú pháp HTML hợp lệ, giúp bạn có thể mở file **.html** bằng trình duyệt để xem ngay cả khi không có server

2. **th:text** – Thay thế nội dung thẻ

- Gán nội dung text vào bên trong thẻ HTML

```
<p th:text="${ten}">Tên người dùng</p>
```

- → Nếu **ten** = "Bình" thì kết quả là:

```
<p>Luong Quoc Tuan</p>
```

3. **th:href** – Gán đường dẫn cho thẻ **<a>**, **<link>**

```
<a th:href="@{/home}">Trang chủ</a>
```

- Tương đương với:

```
<a href="/home">Trang chủ</a>
```

4. `th:src` – Gán nguồn cho ảnh hoặc script

```

```

5. `th:if` và `th:unless` – Hiển thị điều kiện

- `th:if`: Chỉ hiển thị thẻ khi điều kiện **đúng**
- `th:unless`: Hiển thị khi điều kiện **sai**

```
<p th:if="${isAdmin}">Chào quản trị viên!</p>
<p th:unless="${isAdmin}">Chào người dùng!</p>
```

6. `th:each` – Lặp qua danh sách

```
<ul>
  <li th:each="item : ${items}" th:text="${item}"></li>
</ul>
```

Giả sử `items = [ "Táo", "Chuối", "Nho" ]`

→ Kết quả là:

```
<ul>
  <li>Táo</li>
  <li>Chuối</li>
  <li>Nho</li>
</ul>
```

7. `th:value` – Gán giá trị cho input

```
<input type="text" th:value="${user.name}" />
```

8. `th:attr` – Gán nhiều thuộc tính cùng lúc

```
<input th:attr="placeholder=${hint}, title=${title}" />
```

9. `th:object` và `*{}` – Binding với form

- Khi dùng form, ta binding object toàn cục bằng `th:object`, rồi dùng `*{}` để truy cập thuộc tính

```
<form th:action="/user" th:object="${user}" method="post">  
  <input type="text" th:field="*{name}" />  
  <input type="email" th:field="*{email}" />  
</form>
```

10. Sử dụng biểu thức Spring EL (`${...}`)

- Trong Thymeleaf, ta dùng cú pháp `${...}` để truy cập biến trong model (được truyền từ Controller)

```
<span th:text="${user.name}">Tên</span>
```

11. Thêm các thuộc tính không có sẵn

- Thymeleaf có thể thêm hoặc xóa các thuộc tính HTML tùy điều kiện:

```
<input type="checkbox" th:checked="${user.subscribed}" />
```

12. Tổng kết

Cú pháp	Ý nghĩa
th:text	Thay nội dung trong thẻ
th:href, th:src	Gán URL, nguồn ảnh
th:if, th:unless	Hiển thị điều kiện
th:each	Vòng lặp
th:value, th:field	Gán giá trị input/form
th:attr	Gán nhiều thuộc tính cùng lúc
th:object + *{}	Binding form với object