04-Dataframe

September 16, 2020

1 Trabajo con Dataframe

[13]:
```
import pandas as pd
import numpy as np

# Load Data
studentsHeader = ['nota', 'genero', 'asistencia']
df_students = pd.read_csv('notas.txt', sep=',', header=None,␣
 ↪names=studentsHeader)
df_students
```

[13]:

	nota	genero	asistencia
0	4.7	0.0	0.1
1	3.9	1.0	0.3
2	1.5	0.0	0.0
3	5.0	0.0	0.1
4	3.9	0.0	0.9
..	…	…	…
995	6.2	0.0	0.1
996	6.3	0.0	0.1
997	6.7	0.0	0.3
998	7.0	0.0	0.8
999	4.2	0.0	0.3

[1000 rows x 3 columns]

[2]:
```
df_students.groupby("genero").size()
```

[2]:
```
genero
0.0    505
1.0    495
dtype: int64
```

[3]:
```
df_students.groupby('nota').size()
```

[3]:
```
nota
1.0    10
```

```
1.1    18
1.2    19
1.3    18
1.4    14
       ..
6.6    16
6.7    12
6.8    13
6.9    11
7.0     7
Length: 61, dtype: int64
```

[ ]:
```
df_students.describe()
```

[14]:
```
d_genero = { 0: 'Femenino', 1: 'Masculino'}
df_students['desc_genero'] = students['genero'].map(d_genero)
df_students
```

[14]:

	nota	genero	asistencia	desc_genero
0	4.7	0.0	0.1	Femenino
1	3.9	1.0	0.3	Masculino
2	1.5	0.0	0.0	Femenino
3	5.0	0.0	0.1	Femenino
4	3.9	0.0	0.9	Femenino
..	…	…	…	…
995	6.2	0.0	0.1	Femenino
996	6.3	0.0	0.1	Femenino
997	6.7	0.0	0.3	Femenino
998	7.0	0.0	0.8	Femenino
999	4.2	0.0	0.3	Femenino

[1000 rows x 4 columns]

[15]:
```
df_students.groupby('desc_genero').size()
```

[15]:
```
desc_genero
Femenino     505
Masculino    495
dtype: int64
```

[17]:
```
df_students.describe()
```

[17]:

	nota	genero	asistencia
count	1000.000000	1000.000000	1000.000000
mean	3.978800	0.495000	0.505800
std	1.748407	0.500225	0.297144
min	1.000000	0.000000	0.000000

```
25%       2.400000     0.000000     0.200000
50%       3.900000     0.000000     0.500000
75%       5.600000     1.000000     0.800000
max       7.000000     1.000000     1.000000
```

[18]:
```
df_students.head(10)
```

[18]:
```
   nota  genero  asistencia desc_genero
0   4.7     0.0         0.1    Femenino
1   3.9     1.0         0.3   Masculino
2   1.5     0.0         0.0    Femenino
3   5.0     0.0         0.1    Femenino
4   3.9     0.0         0.9    Femenino
5   4.0     0.0         0.9    Femenino
6   2.9     0.0         0.4    Femenino
7   1.8     0.0         0.1    Femenino
8   1.8     0.0         0.6    Femenino
9   1.2     0.0         0.4    Femenino
```

[19]:
```
df_students.columns
```

[19]:
```
Index(['nota', 'genero', 'asistencia', 'desc_genero'], dtype='object')
```

[20]:
```
pd.unique(df_students['nota'])
```

[20]:
```
array([4.7, 3.9, 1.5, 5. , 4. , 2.9, 1.8, 1.2, 3. , 2.4, 1.3, 6.5, 3.7,
       5.4, 4.4, 5.2, 2.2, 3.3, 5.1, 4.1, 4.8, 4.3, 2.7, 6.2, 4.5, 3.1,
       6. , 5.9, 2.8, 6.3, 1.1, 5.6, 3.2, 6.9, 1.6, 3.6, 2. , 2.3, 6.8,
       5.3, 5.8, 5.5, 1.9, 6.6, 6.1, 6.7, 7. , 3.4, 3.8, 6.4, 4.6, 1.7,
       2.6, 3.5, 2.5, 1.4, 2.1, 1. , 5.7, 4.2, 4.9])
```

1.1 Diferencias entre len() y nunique()

[21]:
```
lstNotas = df_students['nota']
lstNotas
```

[21]:
```
0      4.7
1      3.9
2      1.5
3      5.0
4      3.9
      ...
995    6.2
996    6.3
997    6.7
998    7.0
```

```
999    4.2
Name: nota, Length: 1000, dtype: float64
```

[23]:
```
print(len(lstNotas))
print(df_students['nota'].nunique())
```

```
1000
61
```

[26]:
```
print("Max :", df_students['nota'].max())
print("Min :", df_students['nota'].min())
print("Promedio :", df_students['nota'].mean())
print("Desviación estándar :", df_students['nota'].std())
print("Count :", df_students['nota'].count())
```

```
Max : 7.0
Min : 1.0
Promedio : 3.9788
Desviación estándar : 1.7484071286423786
Count : 1000
```

[32]:
```
grupo_genero = df_students.groupby('desc_genero')
grupo_genero.describe()
```

[32]:

	nota								genero		…	asistencia							
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	count	mean	…	75%	max	count	mean	std	min	25%	50%	75%
desc_genero																				
Femenino	505.0	3.967129	1.777513	1.0	2.3	4.0	5.5	7.0	505.0	0.0	…	0.0	0.0	505.0	0.498416	0.291747	0.0	0.3	0.5	0.7
Masculino	495.0	3.990707	1.719922	1.0	2.5	3.9	5.6	7.0	495.0	1.0	…	1.0	1.0	495.0	0.513333	0.302660	0.0	0.2	0.5	0.8

	max
desc_genero	
Femenino	1.0
Masculino	1.0

[2 rows x 24 columns]

[33]:
```
# Regresa la media de cada columna numérica por genero
grupo_genero.mean()
```

[33]:
```
                 nota  genero  asistencia
desc_genero
Femenino     3.967129     0.0    0.498416
Masculino    3.990707     1.0    0.513333
```

[36]:
```
df_students.dtypes
```

[36]:
```
nota           float64
genero         float64
asistencia     float64
desc_genero     object
dtype: object
```

[37]:
```
df_students.shape
```

[37]:
```
(1000, 4)
```

[38]:
```
df_students.tail()
```

[38]:
```
     nota  genero  asistencia desc_genero
995   6.2     0.0         0.1    Femenino
996   6.3     0.0         0.1    Femenino
997   6.7     0.0         0.3    Femenino
998   7.0     0.0         0.8    Femenino
999   4.2     0.0         0.3    Femenino
```

[40]:
```
avg_by_gender = df_students.groupby('desc_genero')['nota'].mean()
avg_by_gender
```

[40]:
```
desc_genero
Femenino     3.967129
Masculino    3.990707
Name: nota, dtype: float64
```

[41]:
```
result = df_students.groupby('desc_genero')['nota'].max()
result
```

[41]:
```
desc_genero
Femenino     7.0
Masculino    7.0
Name: nota, dtype: float64
```

[ ]:
```

```