

C2 — Duyệt hồ sơ bác sĩ

Mô tả

Admin thẩm định hồ sơ chuyên môn bác sĩ. Khi duyệt → role đổi thành 'doctor'. Admin cũng có thể đình chỉ bác sĩ đã được duyệt khi cần.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
------------	---------

Admin	Duyệt, từ chối, đình chỉ hồ sơ bác sĩ
-------	---------------------------------------

Bác sĩ	Nhận kết quả qua email, cập nhật nếu bị từ chối
--------	---

Luồng nghiệp vụ

1. Xem danh sách hồ sơ

- Admin thấy badge số `pending` trên menu.
- Vào `/admin/doctors`, lọc theo: Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đình chỉ.
- Ưu tiên hồ sơ `pending` lên đầu.

2. Duyệt hồ sơ

- Admin xem chi tiết hồ sơ.
- Nhấn "Duyệt" → trong cùng **1 transaction**:
 - `doctors.approval_status = 'approved'`.
 - `users.role = 'doctor'`.
- Gửi email chúc mừng.
- Ghi `audit_logs`.

3. Từ chối hồ sơ

- Admin nhấn "Từ chối", **bắt buộc** nhập lý do.
- `doctors.approval_status = 'rejected'`, lưu `rejection_reason`.
- `users.role` giữ nguyên `'user'`.
- Gửi email kèm lý do và hướng dẫn cập nhật.
- Ghi `audit_logs`.

4. Đình chỉ bác sĩ đã được duyệt

- Admin nhấn "Đình chỉ" trên hồ sơ `approved`.

- 2. **Bắt buộc** nhập lý do và thời gian đình chỉ (nếu tạm thời) hoặc không giới hạn.
- 3. `doctors.approval_status = 'suspended', is_visible = false`.
- 4. Bác sĩ biến khỏi tìm kiếm, không nhận lịch hẹn mới.
- 5. Lịch hẹn cũ đang `pending`/`confirmed` → Admin cần xử lý thủ công (C5).
- 6. Gửi email thông báo đình chỉ.
- 7. Ghi `audit_logs`.

5. Khôi phục bác sĩ bị đình chỉ

- 1. Admin nhấn "Khôi phục" → `approval_status = 'approved', is_visible = true`.
- 2. Gửi email thông báo.

Trạng thái hồ sơ bác sĩ

pending → approved (Admin duyệt → users.role = 'doctor')

pending → rejected (Admin từ chối, kèm lý do)

rejected → pending (Bác sĩ nộp lại, tối đa 5 lần)

approved → suspended (Admin đình chỉ)

suspended → approved (Admin khôi phục)

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
doctors	approval_status, rejection_reason, submit_count
users	role đổi thành 'doctor' khi được duyệt
audit_logs	Ghi mọi thao tác

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/admin/doctors?status=pending		Danh sách hồ sơ (lọc)
GET	/api/admin/doctors/:id		Chi tiết hồ sơ
PATCH	/api/admin/doctors/:id/approve		Duyệt (đổi role + status)
PATCH	/api/admin/doctors/:id/reject		Từ chối (kèm lý do)
PATCH	/api/admin/doctors/:id/suspend		Đình chỉ bác sĩ đã duyệt

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
PATCH	<code>/api/admin/doctors/:id/restore</code>		Khôi phục bác sĩ bị đình chỉ

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Từ chối và đình chỉ **bắt buộc** nhập lý do.
- Duyệt hồ sơ → `users.role = 'doctor'` trong **cùng 1 transaction** (atomic).
- Bác sĩ bị từ chối có thể nộp lại, tối đa **5 lần** (sau đó liên hệ Admin trực tiếp).
- Đình chỉ → bác sĩ biến khỏi tìm kiếm, lịch cũ không bị xóa.
- Mọi thao tác ghi `audit_logs`.

Giao diện cần xây dựng

- Trang duyệt bác sĩ (`/admin/doctors`) — badge pending
- Trang chi tiết hồ sơ — đầy đủ thông tin chuyên môn
- Nút Duyệt / Từ chối / Đình chỉ rõ ràng theo trạng thái
- Dialog nhập lý do (bắt buộc với từ chối và đình chỉ)

Chức năng liên quan

- **B1** — Bác sĩ tạo hồ sơ ở B1
- **A1** — role đổi thành 'doctor' khi duyệt
- **C5** — Sau khi đình chỉ, xử lý lịch hẹn còn lại