

PRACTICE - SOLUTION

id: 666d0b41-70ef-4858-b42c-f39737737078

1. Cho đoạn code sau:

```
var name = 'LetDiv';  
var fullName = name;
```

Chọn câu trả lời đúng:

- A. Biến `name` và `fullName` là kiểu primitive. Vì vậy hai biến này có chung một ô nhớ.
- B. Biến `name` và `fullName` là kiểu reference. Vì vậy hai biến này có hai ô nhớ riêng biệt.
- C. Biến `name` và `fullName` là kiểu primitive, và giá trị bằng nhau. Vì vậy hai biến này có hai ô nhớ riêng biệt.
- D. Nếu thay đổi giá trị của biến `name` thì giá trị của biến `fullName` cũng thay đổi theo. Tại vì đây là cách hoạt động cơ bản của kiểu primitive.

Đáp án:

C

id: 49494706-7288-11ec-90d6-0242ac120003

2. Con trỏ (pointer):

- A. Là một ô nhớ chứa giá trị của một biến.
- B. Là một ô nhớ đặc biệt không chứa giá trị nào cả.
- C. Là một ô nhớ chứa giá trị là địa chỉ tham chiếu đến một ô nhớ khác.
- D. Cả A và C đều đúng.

Đáp án:

C

id: f1832168-728c-11ec-90d6-0242ac120003

3. Cho đoạn code sau:

```
var variable1 = {  
  name: 'Tran Van A',  
  age: 20  
}  
var variable2 = variable1;  
var variable3 = variable2;
```

Nếu chúng ta gán giá trị mới cho `variable3.name = 'Nguyen Van B'`:

- A. `variable1.name` và `variable2.name` có giá trị không đổi là `'Tran Van A'`. Tại vì các biến này tham chiếu đến các ô nhớ (chứa giá trị) riêng biệt.
- B. `variable1.name` và `variable2.name` có giá trị là `'Nguyen Van B'`. Tại vì các biến này tham chiếu đến cùng một ô nhớ (chứa giá trị).
- C. `variable1.name` có giá trị là `'Nguyen Van B'`, `variable2.name` có giá trị là `'Tran Van A'`.
- D. Tất cả đều sai.

Đáp án:

B

id: 8fad3de7-5073-48a7-8934-e782a685c63f

4. Cho đoạn code sau:

```
var a = [];  
var b = [];
```

Chọn câu trả lời đúng:

- A. `a` và `b` có giá trị giống nhau.
- B. `a` và `b` cùng tham chiếu đến một ô nhớ.
- C. `a` và `b` tham chiếu đến hai ô nhớ khác nhau.
- D. A và C đúng.

Đáp án:

D

id: e0e9089b-6211-4739-bfe4-beee636f3965

5. Cho đoạn code sau:

```
var ref1 = [1, 2, {}];  
var ref2 = [1, 2, {}];
```

Chọn câu trả lời đúng:

- A. Biểu thức `ref1 === ref2` có kết quả bằng `false`. Tại vì `ref1` và `ref2` tham chiếu đến các ô nhớ khác nhau.
- B. Biểu thức `ref1[1] === ref2[1]` có kết quả bằng `true`. Tại vì `ref1[1]` và `ref2[1]` có giá trị bằng nhau.
- C. Biểu thức `ref1[2] === ref2[2]` có kết quả bằng `false`. Tại vì `ref1[2]` và `ref2[2]` tham chiếu đến các ô nhớ khác nhau.
- D. Tất cả đều đúng.

Đáp án:

D

id: 9ed7f38d-fd8e-4f20-bd35-876b3e06366b

6. Cho đoạn code sau:

```
var location = {  
  id: 1,  
  name: 'point A',  
  coordinate: [1, 5]  
}  
var target = {  
  id: location.id,  
  name: location.name,  
  coordinate: location.coordinate  
}
```

Chọn câu trả lời đúng:

- A. `location` và `target` cùng tham chiếu đến một ô nhớ.
- B. `location` và `target` có chung 1 pointer.
- C. `location` và `target` tham chiếu đến hai ô nhớ khác nhau.
- D. `location.coordinate` và `target.coordinate` tham chiếu đến hai ô nhớ khác nhau.

Đáp án:

C

id: b24c713e-5c50-413b-a453-9574f8952b95

7. Cho đoạn code sau:

```
var arr1 = ['A', 'B', 'C'];  
var arr2 = [arr1[0], arr1[1], arr1[2]];  
console.log(arr1 === arr2);
```

Biểu thức `arr1 === arr2` có kết quả bằng gì? Chọn câu trả lời đúng:

- A. Kết quả bằng `false`. Tại vì `arr1` và `arr2` cùng tham chiếu đến một ô nhớ.
- B. Kết quả bằng `true`. Tại vì giá trị của `arr1` bằng giá trị của `arr2`.
- C. Kết quả bằng `false`. Tại vì `arr1` và `arr2` tham chiếu đến 2 ô nhớ khác nhau.
- D. Kết quả bằng `true`. Tại vì `arr1` và `arr2` tham chiếu đến 2 ô nhớ khác nhau.

Đáp án:

C

id: 3121222b-4005-4495-8787-b9a917dfd8ee

8. Cho đoạn code sau:

```
var number1 = 1;
var number2 = 1;
console.log(number1 === number2);
```

Biểu thức `number1 === number2` có kết quả bằng gì? Chọn câu trả lời đúng:

- A. Kết quả bằng `true`. Tại vì `number1` và `number2` có giá trị bằng nhau.
- B. Kết quả bằng `true`. Tại vì `number1` và `number2` cùng tham chiếu đến một ô nhớ.
- C. Kết quả bằng `true`. Tại vì `number1` và `number2` có chung 1 pointer.
- D. Kết quả bằng `false`. Tại vì `number1` và `number2` tham chiếu đến hai ô nhớ khác nhau.

Đáp án:

A

id: 7588f159-9ca0-4450-9aac-b1f0d8006501

10. Cho đoạn code sau:

```
var val = 1;
var increase = function (arg) {
  arg += 1;
  console.log(arg);
}
increase(val);
console.log(val);
```

Chọn câu trả lời đúng:

- A. Output của `console.log(arg)` và `console.log(val)` đều bằng 2. Tại vì `arg` và `val` cùng tham chiếu đến một ô nhớ.
- B. Output của `console.log(arg)` bằng 2, và output của `console.log(val)` bằng 1. Tại vì `arg` và `val` tham chiếu đến hai ô nhớ khác nhau.
- C. Output của `console.log(arg)` và `console.log(val)` đều bằng 1. Tại vì `arg` và `val` cùng tham chiếu đến một ô nhớ.
- D. Chương trình bị lỗi.

Đáp án:

B

id: 853647c7-d1f1-4d59-b3b1-21649a7bd0fc

11. Cho đoạn code sau:

```
var ref = {};  
function addQuantity(param) {  
  param = {};  
  param.quantity = 20;  
}  
addQuantity(ref);
```

Sau khi chương trình thực thi xong. Chọn câu trả lời đúng:

- A. Giá trị của `ref` bằng `{ quantity: 20 }`. Tại vì `ref` là kiểu primitive.
- B. Giá trị của `ref` bằng `{ quantity: 20 }`. Tại vì `ref` là kiểu reference.
- C. function `addQuantity` có chức năng là thêm property `quantity` cho `ref`.
- D. Giá trị của `ref` không đổi.

Đáp án:

D

id: 307dd239-de44-4ac4-8ed8-f41269cad830

12. Cho đoạn code sau:

```
var ref = {};  
function addQuantity(param) {  
  param.quantity = 20;  
}  
addQuantity(ref);
```

Sau khi chương trình thực thi xong. Chọn câu trả lời đúng:

- A. Giá trị của `ref` không đổi.
- B. Giá trị của `ref` bằng `{ quantity: 20 }`. Tại vì `ref` là kiểu reference.
- C. function `addQuantity` có chức năng là thêm property `quantity` cho `ref`.
- D. B và C đúng.

Đáp án:

D

