



1 Khái quát

2 Phương thức cơ bản


3 Diều hướng Website


Các phương thức cơ bản



1

- Khái quát
- □1. Truy cập các phương thức của lWebDriver?:
- ✓ Khai báo đối tượng : drive









#### Phương thức cơ bản

□ 2. URL Command: Phương thức này có cả get và set

```
drive.Url = Tab Tab to accept drive.

Url string | WebDriver.Url { get; set; }
```

driver.Url = "link Url"; // Để mở Url String Url = driver.Url; // Để lấy Url đã mở

✓ Set: đặt Url

```
IWebDriver drive = new ChromeDriver();
drive.Url = txtUrl.Text;
```

✓ Get: get Url

```
//get url
string urlHientai = drive.Url;
Console.WriteLine(urlHientai);
```

 Ví dụ ban đầu bạn mở 1 Url, sau đó thao tác click trên trang, lúc này Url hiện tại sẽ thay đổi => Cần get để lấy Url hiện tại

# You Tube Gà Lại Lập Trình




2

#### Phương thức cơ bản

□ 3. Title: Phương thức này trả về string Tiêu đề của trang web

string IWebDriver.Title{ get;}

//get Title
string urlTitle = drive.Title;
Console.WriteLine(urlTitle);



☐ 4. Page Source: Trả về Mã nguồn của trang. Không chấp nhận tham số và trả về giá trị Chuỗi.

string IWebDriver.PageSource {get;}

//get PageSource
String PageSource = drive.PageSource;
Console.WriteLine(PageSource);



</script><div></div></div></div></div></textarea class="csi" name="csi"
(function(){var c=Date.now();if(google.timers&&google.timers.load.t){f
var a=m;window.W\_jd=window.W\_jd||{};for(var b=0;b<a.length;b+=2)window
window.jsl=window.jsl||{};window.jsl.dh=function(a,b,f){try{var g=docu
google.jslm=x?2:1;})();google.x(null, function(){(function(){(function</pre>





#### Phương thức cơ bản

□ 5. Close(): Đóng cửa sổ hiện tại mà IWebDriver đang kiểm soát
\* Thoát khỏi trình duyệt nếu đó là cửa sổ cuối cùng hiện đang mở.

//close trinh duyệt
drive.Close();

☐ 6. Quit (): Đóng tất cả các cửa sổ do IWebDriver mở

//Đóng mọi cửa sổ liên kết drive.Quit();










## Điều hướng Website

☐ 7. Navigate : Các lệnh điều hướng trình duyệt



## ❖Có bốn lệnh Điều hướng

- 1. GoToUrl
- 2. Back
- 3. Forward
- 4. Refresh





### Điều hướng Website

□ 7.1 GoToUrl: Sử dụng để điều hướng đến một trang cụ thể drive.Navigate().GoToUrl (string url):


```
drive.Navigate().GoToUrl()

▲ 1 of 2 ▼ void INavigation.GoToUrl(string url)
```

□ 7.2 Back: Sử dụng để điều hướng đến trang trước trong lịch sử trình duyệt. Điều này hoàn toàn tương tự như những gì xảy ra khi bạn nhấp vào nút quay lại trong trình duyệt của mình.

string IWebDriver.PageSource {get;}

//back
drive.Navigate().Back();







## Điều hướng Website

□ 7. 3 Forward : Sử dụng để điều hướng đến trang tiếp theo trong lịch sử trình duyệt (Nếu có)

🔼 Gà Lại Lập Trình - YouTul 🗶

youtube.com

```
//Forward
drive.Navigate().Forward();
```

□ 7.4 Refresh: Lệnh này làm mới trang như thể bạn đã nhấn F5 trên trình duyệt.

```
//Refresh
drive.Navigate().Refresh();
```

