

4.2使用函数处理非法时间

路径：D:\Users\35473\Desktop\数据分析学习成果项目纪律记录\从原始数据到分析报告中介绍案例项目\1.4.2使用函数处理非法时间

	A	B
1	零件	加工时间
2	零件1	2.33
3	零件2	4.32
4	零件3	10.45
5	零件4	8.38
6	零件5	9.32
7	零件6	5.23

图 1-45 以带小数点数字表示的时间

	A	B	C
1	零件	加工时间	真正时间
2	零件1	2.33	2:33
3	零件2	4.32	4:32
4	零件3	10.45	10:45
5	零件4	8.38	8:38
6	零件5	9.32	9:32
7	零件6	5.23	5:23

图 1-46 真正的时间

1	零件	加工时间		
2	零件1	2. 33		
3	零件2	4. 32		
4	零件3	10. 45		
5	零件4	8. 38		
6	零件5	9. 32		
7	零件6	5. 23		

介绍几个函数：

`int(数字)` :返回一个函数的整数部分

`TIME(hour,minute,second)` :返回excel时间序列号

目的：

以“小时.分钟”格式存储的数值（如 7.45 表示 7小时45分钟）转换为 Excel 可以识别的时间值

```
=time(int(B2),(B2-int(B2))*100,0)
```

	A	B	C	D	E
1	零件	加工时间	正确时间		
2	零件1	2.33	2:33 AM		
3	零件2	4.32	4:32 AM		
4	零件3	10.45	10:45 AM		
5	零件4	8.38	8:38 AM		
6	零件5	9.32	9:32 AM		
7	零件6	5.23	5:23 AM		
8					

修改格式：

	A	B	C	D	E	
1	零件	加工时间	正确时间			
2	零件1	2.33	2:33			
3	零件2	4.32	4:32			
4	零件3	10.45	10:45			
5	零件4	8.38	8:38			
6	零件5	9.32	9:32			
7	零件6	5.23	5:23			