

**Aim:**

Write a program to implement queue using **arrays**.

**Sample Input and Output:**

```

1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 1
Enter element : 23
Successfully inserted.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 1
Enter element : 56
Successfully inserted.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 3
Elements in the queue : 23 56
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 4
Queue is not empty.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 5
Queue size : 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 2
Deleted element = 23
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 2
Deleted element = 56
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 4
Queue is empty.
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit
Enter your option : 6

```

**Source Code:****QueueUsingArray.c**

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include "QueueOperations.c"
int main() {
    int op, x;
    while(1) {
        printf("1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit\n");
        printf("Enter your option : ");
        scanf("%d",&op);
        switch(op) {
            case 1:
                printf("Enter element : ");
                scanf("%d",&x);

```

```

        enqueue(x);
        break;
    case 2:
        dequeue();
        break;
    case 3:
        display();
        break;
    case 4:
        isEmpty();
        break;
    case 5:
        size();
        break;
    case 6: exit(0);
    }
}
}

```

### QueueOperations.c

```

#include<stdio.h>
#include<limits.h>
#define MAX 100
int queue[MAX];
unsigned int Size=0,rear=MAX-1,front=0;
int enqueue(int x)
{
    if(Size==MAX)
    {
        printf("Queue is overflow.\n");
    }
    rear=(rear+1)%MAX;
    Size++;
    queue[rear]=x;
    printf("Successfully inserted.\n");
    return 1;
}
int dequeue()
{
    int x;
    if(Size==0)
    {
        printf("Queue is underflow.\n");
    }
    else
    {
        x=queue[front];
        front=(front+1)%MAX;
        if(Size!=0)
        {
            printf("Deleted element = %d\n",x);
            Size--;
        }
    }
}

```

```

    return x;
}
int display()
{
    int i;
    if(Size==0)
    {
        printf("Queue is empty.\n");
    }
    else
    {
        printf("Elements in the queue : ");
        for(i=front;i<=rear;i++)
        {
            printf("%d ",queue[i]);
        }
        printf("\n");
    }
}
int* size()
{
    printf("Queue size : %d\n",Size);
}
int isEmpty()
{
    if(Size==0)
    {
        printf("Queue is empty.\n");
    }
    else
    {
        printf("Queue is not empty.\n");
    }
}
}

```

### Execution Results - All test cases have succeeded!

Test Case - 1
User Output
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Queue is underflow. 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Queue is empty. 4
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 4
Enter your option : 4
Queue is empty. 5
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 0 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1

Enter element : 14
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 78
Successfully inserted. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 53
Successfully inserted. 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Elements in the queue : 14 78 53 5
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 3 6
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 6
Enter your option : 6

Test Case - 2
User Output
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 25
Successfully inserted. 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Deleted element = 25 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Queue is underflow. 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Queue is empty. 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 65
Successfully inserted. 3
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 3
Enter your option : 3
Elements in the queue : 65 4
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 4
Enter your option : 4
Queue is not empty. 2
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 2
Enter your option : 2
Deleted element = 65 4
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 4
Enter your option : 4
Queue is empty. 5

1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 0 1
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 1
Enter your option : 1
Enter element : 63
Successfully inserted. 5
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 5
Enter your option : 5
Queue size : 1 6
1.Enqueue 2.Dequeue 3.Display 4.Is Empty 5.Size 6.Exit 6
Enter your option : 6