

Kullanıcı girdisi ve güvenli dönüşüm: Console.ReadLine(), Int.Parse ile TryParse arasındaki fark ve hatalı girdinin nasıl ele alınacağı

C# programlamada `Console.ReadLine()` ile alınan kullanıcı girdilerini tam sayıya (`int`) dönüştürürken `int.Parse` ve `int.TryParse` yöntemleri kullanılır. Bu iki yöntem arasındaki temel fark, hatalı girdiler karşısında programın nasıl davrandığıdır..

Temel Kavramlar ve Farklar

Console.ReadLine(): Konsoldan girilen veriyi her zaman `string` (metin) türünde okur Sayı girilse bile metin olarak algılanır. [1]

int.Parse(): Metinsel ifadeyi tam sayıya (`int`) dönüştürür. Giriş geçersizse (harf veya boş değer gibi) hata (`exception`) fırlatır ve uygulama durur. Değerin kesinlikle sayı olduğundan emin olunan durumlarda tercih edilir. [1, 2, 3, 4]

int.TryParse(): Dönüşümün başarılı olup olmadığını kontrol eder. Başarılı olursa sayıyı döndürür, başarısız olursa hata fırlatmak yerine `false` sonucu verir ve program güvenle çalışmaya devam eder. [1, 2, 3, 4]

Console.ReadLine() nedir? C# programlama dilinde konsol ekranında kullanıcıdan klavye aracılığıyla metinsel bir girdi almak veya programın hemen kapanmasını önleyip ekrana açık kalmasını sağlamak için kullanılan bir [metottur](#). Bu yöntem, standart giriş akışından bir sonraki karakter satırını okumak için kullanılır.

int.Parse nedir? C#' taki bu `int.Parse` metot ,bir sayının dize gösterimini tamsayıya dönüştürür.c# dilinde metin biçimindeki sayısal ifadeleri 32 bitlik sayıya dönüştüren bir metottur.

TryParse nedir? Programlama dillerinde hata yöntemi, uygulamaların daha güvenli ve kararlı çalışması için kritik öneme sahiptir.C#'ta hata yöntemi için iki güçlü araç vardır (`TryParse` ve `try-catch`) yapısı. `TryParse` metodu ,bir metin değerini belirli veri tipine dönüştürmeye çalışır.Dönüşüm sırasında hata almadan,güvenli bir şekilde dönüşüm yapılmasına olanak tanır.