



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «18» декабря 2023 г.

№ 936/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 2 к СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85
Мелиоративные системы и сооружения»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 49 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 953/пр.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы

и сооружения» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

**Изменение № 2 к СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85
Мелиоративные системы и сооружения»**

**Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России) от 18 декабря 2023 г. № 936/пр**

Дата введения – 2024–01–19

Содержание

Подразделы 6.5–6.8. Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.5 Дождевальные оросительные системы

6.6 Капельные оросительные системы

6.7 Синхронные импульсные дождевальные оросительные системы

6.8 Внутрипочвенные оросительные системы».

Приложение К. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Расчет режима орошения внутрипочвенной оросительной системы».

Введение

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85
Мелиоративные системы и сооружения» выполнено авторским коллективом
федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) (ответственные
исполнители: д-р техн. наук *И.Л. Шубин*, канд. техн. наук *Е.С. Гогина*, канд.
техн. наук *Е.И. Зайцева*, канд. техн. наук *И.А. Аверкеев*, *И.П. Сафронова*).».

1 Область применения

Пункт 1.2. Заменить слово: «вечномерзлых» на «многолетнемерзлых».

2 Нормативные ссылки

Заменить нормативные ссылки:

«ГОСТ 34.201–89 Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение
документов при создании автоматизированных систем» на
«ГОСТ 34.201–2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение

Продолжение Изменения № 2 к СП 100.13330.2016

документов при создании автоматизированных систем»;

«ГОСТ 10178–85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» на «ГОСТ 31108–2020 Цементы общестроительные. Технические условия»;

«ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» на «ГОСТ Р 21.101–2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

«СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»» на «СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений»» на «СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений» (с изменением № 1)»;

«СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменением № 1)» на «СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

«СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (с изменением № 1)» на «СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»»;

«СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменением № 1)» на «СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»» на «СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)» (с изменением № 1)»;

«СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»» на «СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»» на «СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (с изменением № 1)»;

«СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»» на «СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96

Продолжение Изменения № 2 к СП 100.13330.2016

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1)»;

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изменением № 1)» на «СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»»;

«СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменением № 1)» на «СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»» на «СП 101.13330.2023 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»»;

«СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»» на «СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (с изменением № 1)»;

«СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм»» на «СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» (с изменением № 1)».

Исключить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 10650–2013 Торф. Методы определения степени разложения»;

«СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

«СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».

Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции:

«ГОСТ 32413–2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия»;

«ГОСТ 32415–2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»;

«ГОСТ Р 51613–2000 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия»;

«ГОСТ Р 56927–2016 Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия»;

«ГОСТ Р 58330.1–2018 Мелиорация. Мелиоративные системы и сооружения. Классификация»;

«ГОСТ Р 58330.2–2018 Мелиорация. Виды мелиоративных мероприятий и работ. Классификация»;

«ГОСТ Р 58331.1–2018 Системы и сооружения мелиоративные. Каналы оросительные. Поперечные сечения»;

«ГОСТ Р 58331.2–2019 Системы и сооружения мелиоративные.

Машины самоходные дождевальные. Общие требования»;

«ГОСТ Р 58331.3–2019 Системы и сооружения мелиоративные. Водопотребность для орошения сельскохозяйственных культур. Общие требования»;

«ГОСТ Р 58376–2022 Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Эксплуатация. Общие требования»;

«ГОСТ Р 58801–2020 Системы и сооружения мелиоративные. Каналы осушительные. Поперечные сечения»;

«ГОСТ Р 70523–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Термины и определения»;

«ГОСТ Р 70524–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Правила приемки в эксплуатацию»;

«ГОСТ Р 70525–2022 Мелиорация земель. Культуртехнические работы. Общие требования»;

«ГОСТ Р 70566–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

«ГОСТ Р 70567–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Насосные станции на польдерных системах. Нормы проектирования»;

«ГОСТ Р 70568–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Инженерные почвенно-мелиоративные и ботанико-культуртехнические изыскания. Общие положения»;

«ГОСТ Р 70611–2022 Мелиорация земель. Методика оценки дистанционными методами технического и экологического состояния»;

«ГОСТ Р 70613–2022 Мелиорация земель. Методика определения бонитета почв мелиорированных земель. Общие требования»;

«СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения»»;

«СП 107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 1)»;

«СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа (с изменением № 1)»;

«СП 421.1325800.2018 Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»;

«СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 1)»;

«СП 481.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке»;

«СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

«СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для

строительства. Общие правила производства работ»;

«СП 503.1325800.2021 Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида самотечных систем водоотведения. Правила проектирования, строительства и эксплуатации»;

«СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

«СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3 Термины и определения

Первый абзац. Изложить в новой редакции.

«В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 70523, а также следующие термины с соответствующими определениями:».

Пункты 3.3 и 3.4. Исключить.

Пункты 3.6–3.13. Исключить.

Пункт 3.18. Исключить.

Пункт 3.25. Исключить.

Пункт 3.27. Исключить.

Пункты 3.35–3.41. Исключить.

Пункт 3.43. Исключить.

Дополнить раздел пунктами 3.46 и 3.47 в следующей редакции:

«3.46

кротование земель: Мелиоративное мероприятие, заключающееся в устройстве в почве круглых полостей в целях увеличения ее водопроницаемости и влагоемкости, регулирования водно-воздушного, теплового и пищевого режимов, активизации микробиологических процессов, уменьшения водной эрозии.

[ГОСТ Р 58330.2–2018, пункт 2.44]

3.47 синхронная импульсная дождевальная оросительная система:

Тип оросительной системы, обеспечивающий единовременное распределение воды искусственным дождем посредством работы системы дождевателей в импульсном режиме на всей площади орошаемого участка.».

4 Обозначения и сокращения

Обозначения « $Q_{br \max}$ » и « $Q_{br \min}$ ». Заменить слово: «нетто» на «брутто».

5 Общие положения

Пункт 5.1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Состав и классификацию оросительных систем принимают в соответствии с ГОСТ Р 58330.1.».

Пункт 5.2. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Состав и классификацию осушительных систем принимают в соответствии с ГОСТ Р 58330.1.».

Третий абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Искусственное увлажнение почв должно быть обосновано водно-балансовыми и технико-экономическими расчетами.».

Пункт 5.3. Дополнить вторым–пятым абзацами в следующей редакции:

«Классификацию мелиоративных мероприятий и работ в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения принимают по ГОСТ Р 58330.2.

Проведение культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 70525.

Обследование и мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений мелиоративных систем проводят согласно ГОСТ Р 70566.

Определение эколого-экономического эффекта и обоснование необходимости развития мелиорации в конкретных природно-климатических зонах проводят по ГОСТ Р 70613.».

Пункт 5.4. Дополнить вторым и третьим абзацами в следующей редакции:

«С целью повышения стойкости мелиоративных систем к воздействию разных видов коррозии, а также увеличения сроков эксплуатации допускается применять полимерные трубы и соединительные детали, изготовленные по ГОСТ 32415, ГОСТ Р 51613, ГОСТ Р 56927, с учетом требований документов по стандартизации, утвержденных в установленном порядке, а также СП 399.1325800 и СП 503.1325800.

Допускается применять полиэтиленовые трубы, изготовленные по техническим условиям, если механические и физические характеристики таких труб соответствуют требованиям документов по стандартизации, утвержденных в установленном порядке.».

Пункт 5.7. Первый абзац. Исключить.

Таблица 1. Исключить.

Второй абзац. Дополнить ссылку: «СП 39.13330,» ссылкой: «СП 81.13330,».

Пункт 5.11. Первый абзац. Исключить сокращение: «и др.».

Второй абзац. Исключить слова: «и др.», «как правило», «и т.п.».

Пункт 5.13. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 5.14. Изложить в новой редакции:

«5.14 При выполнении инженерных изысканий следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 70611, ГОСТ Р 70568, СП 47.13330,

СП 317.1325800, СП 446.1325800, СП 481.1325800, СП 502.1325800.». 7

Пункт 5.15. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 21.1101» на «ГОСТ Р 21.101».

Заменить слова: «(см. также [17])» на «[2]».

Дополнить вторым и третьим абзацами в следующей редакции:

«Порядок приемки в эксплуатацию мелиоративных систем и сооружений, законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, должен соответствовать ГОСТ Р 70524, [27].

Методику оценки дистанционными методами показателей технического и экологического состояния эксплуатируемого мелиоративного объекта выполняют согласно ГОСТ Р 70611.».

6 Оросительные системы

6.1 Основные требования к оросительным системам

Пункт 6.1.2. Первое перечисление. Исключить сокращение: «и т.п.».

Пункт 6.1.4. Изложить в новой редакции:

«6.1.4 Нормативы водопотребности для орошения сельскохозяйственных культур по субъектам Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (нетто, брутто и средневзвешенные на структурный гектар) и методика определения показателей тепло-, влагообеспеченности территории и количественных параметров режимов орошения должны соответствовать ГОСТ Р 58331.3.».

Пункт 6.1.7. Перечисление б). Заменить слово: «дождевании» на «поливе с помощью дождевальной оросительной системы:».

Пункт 6.1.10. Второй абзац. Заменить слово: «дождеванием» на «с применением дождевальной оросительной системы».

Третий абзац. Заменить слово: «определяется» на «определяют».

6.2 Оросительная сеть

Пункт 6.2.3. Третий абзац. Исключить слова: «, как правило».

Пункт 6.2.9. Заменить слово: «дождеванием» на «с помощью дождевальной оросительной системы».

Пункт 6.2.12. Второй абзац. Заменить слово: «дождеванием» на «с помощью дождевальной оросительной системы».

6.3 Системы поверхностного полива

Пункт 6.3.1. Заменить слово: «дождевание» на «использование дождевальной оросительной системы».

Пункт 6.3.8. Второй абзац. Дополнить слова: «(жесткие и гибкие)» словами: «, в т. ч. армированные термопластичные (плоскосворачиваемые) поливные рукава,».

Третий абзац. Исключить слово: «преимущественно».

Пункт 6.3.10. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.3.11. Заменить слово: «преимущественно» на «в основном».

6.4 Рисовые оросительные системы

Пункт 6.4.4. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.4.8. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.4.9. Изложить в новой редакции:

«6.4.9 При обосновании дренажные и сбросные воды рисовых оросительных систем, имеющие показатели качества по ГОСТ 17.1.2.03, допускается использовать для орошения повторно.».

Пункт 6.4.10. Первое перечисление. Исключить слова: «, как правило,».

Третье перечисление. Заменить слова: «может приниматься» на «принимают».

Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.4.15. Исключить слова: «, как правило,».

6.5 Системы дождевания

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.5 Дождевальные оросительные системы».

Пункт 6.5.1. Заменить слова: «Полив дождеванием» на «Дождевальные оросительные системы».

Третье перечисление. Исключить слова: «, как правило,».

Пятое перечисление. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.5.3. Заменить слово: «дождеванием» на «с помощью дождевальной оросительной системы».

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Дождевальная техника должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58331.2.».

Пункт 6.5.4. Третий абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 6.5.6. Первое предложение. Исключить слова: «быть, как правило, прямоугольной и».

Пункт 6.5.10. Первый абзац. Заменить слова: «поливе дождеванием» на «использовании дождевальной оросительной системы».

Третье предложение. Исключить.

Пункт 6.5.11. Изложить в новой редакции:

«6.5.11 При вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадь поля севооборота следует предусматривать равной площади, обслуживаемой дождевальной машиной, или кратной ей.».

6.6 Системы капельного орошения

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.6 Капельные оросительные системы».

Пункт 6.6.1. Заменить слова: «Системы капельного орошения могут применяться» на «Капельные оросительные системы применяют».

Пункт 6.6.2. Заменить слова: «Системы капельного орошения

Продолжение Изменения № 2 к СП 100.13330.2016

применимы» на «Капельные оросительные системы применяют».

Исключить сокращение: «и др.».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Водоснабжение теплиц и парников должно соответствовать требованиям СП 107.13330.».

Пункт 6.6.3. Заменить слова: «капельное орошение возможно» на «капельную оросительную систему допускается».

Пункт 6.6.4. Заменить слова: «подпочвенного капельного орошения возможно» на «капельной оросительной системы внутри почвы допускается».

Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.7.573» на «СанПиН 2.1.3684, СанПиН 1.2.3685.».

Пункт 6.6.5. Заменить слова: «систем капельного орошения, как правило» на «капельной оросительной системы».

Седьмое перечисление. Дополнить слово: «трубопровод» словами: «, в т.ч. плоскостворачиваемый рукав».

Восьмое перечисление. Дополнить слово: «орошения» словами: «, в т. ч. ленты капельного орошения».

Пункт 6.6.6. Заменить слова: «капельного орошения рекомендуется» на «капельной оросительной системы следует».

Пункт 6.6.7. Заменить слова: «систем капельного орошения» на «капельных оросительных систем».

Пункт 6.6.8. Заменить слова: «капельное орошение» на «капельную оросительную систему».

Формула (15). Экспликация. Обозначение « Q_{II} ». Исключить сокращение: «и др.».

6.6.9 Требования к источнику водоснабжения и водозаборным сооружениям

Подпункт 6.6.9.1. Таблица 4. Наименование. Заменить слова: «системы капельного орошения» на «капельной оросительной системы».

Подпункт 6.6.9.2. Третье предложение. Заменить слова: «капельного орошения» на «капельной оросительной системы».

Исключить слово: «соответствующим».

6.6.10 Требования к насосным станциям

Подпункты 6.6.10.1, 6.6.10.2. Изложить в новой редакции:

«6.6.10.1 При выборе с идентичными напорно-расходными характеристиками насосного оборудования для капельных оросительных систем следует применять насосы с наибольшим коэффициентом полезного действия.

6.6.10.2 Силовую установку насосной станции оборудуют электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.».

Подпункт 6.6.10.6. Дополнить подпунктом 6.6.10.7 в следующей редакции:

«6.6.10.7 Проектирование насосных станций следует осуществлять с учетом требований по эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 58376, СП 421.1325800.».

6.6.11 Требования к фильтрационному оборудованию

Подпункт 6.6.11.1. Заменить слова: «капельного орошения» на «капельной оросительной системы».

6.6.13 Требования к магистральным и распределительным трубопроводам

Подпункт 6.6.13.2. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«При наземной прокладке трубопровода допускается применять полиэтиленовые трубы, наружный слой которых устойчив к ультрафиолетовому излучению.».

Подпункт 6.6.13.5. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Допускается применение поливных полимерных рукавов, армированных полиэфирными нитями, материал которых стойкий к ультрафиолетовому излучению.».

6.6.14 Требования к поливным трубопроводам капельного орошения и их расположению

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.6.14 Требования к поливным трубопроводам капельной оросительной системы».

Подпункт 6.6.14.2. Заменить слово: «целесообразно» на «следует».

Заменить слова: «капельного орошения» на «капельной оросительной системы».

Подпункт 6.6.14.6. Заменить слова: «капельного орошения» на «капельной оросительной системы».

6.6.15 Требования к соединительной и запорной арматуре

Подпункт 6.6.15.2. Исключить сокращение: «и т. п.».

Подпункт 6.6.15.4. Дополнить подпунктами 6.6.15.5 и 6.6.15.6 в следующей редакции:

«6.6.15.5 На напорных трубопроводах в качестве запорной арматуры допускается применять чугунные или полимерные задвижки в бесколодезном исполнении, с выводом узла управления через телескопический удлинитель штока под ковер с опорной плитой или под люк, а также полимерный кран с врезкой в седловом отводе.

6.6.15.6 Размещать запорно-регулирующую арматуру и приборы учета, в т. ч. расходомеры, датчики давления и температуры, в колодцах (камерах) следует с учетом инструкций их изготовителей.

Допускается размещение запорно-регулирующей арматуры и приборов учета в полимерных резервуарах, выполненных в заводских условиях по

техническим условиям изготовителей. Разрешается в состав технических условий включать типовые схемы размещения запорно-регулирующей арматуры в емкостях.».

6.6.16 Требования к контрольно-измерительным приборам и системам управления

Подпункт 6.6.16.2. Заменить слова: «капельным орошением» на «капельной оросительной системы».

Подпункт 6.6.16.3. Заменить слова: «капельным орошением» на «капельной оросительной системой».

Подпункт 6.6.16.4. Исключить слова: «, как правило,».

Четвертое и пятое перечисления. Исключить сокращение: «и т. д.».

6.7 Системы синхронного импульсного дождевания

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.7 Синхронные импульсные дождевальные оросительные системы».

Пункт 6.7.1. Заменить слова: «Системы синхронного импульсного дождевания» на «Синхронные импульсные дождевальные оросительные системы».

Пункт 6.7.2. Изложить в новой редакции:

«6.7.2 Импульсные дождевальные оросительные системы должна выполняться стационарной с подземной укладкой трубопроводов.

Допускается наземная прокладка полимерных труб при условии предотвращения негативных воздействий на трубопроводы, которые приводят к их повреждению (механические, тепловые, ультрафиолетовое излучение).».

Пункт 6.7.3. Заменить слова: «Системы импульсного дождевания» на «Импульсную дождевальную оросительную систему».

Третий абзац. Заменить слова: «системы импульсного дождевания» на «импульсной дождевальной оросительной системы».

Пункт 6.7.4 Заменить слова: «систем синхронного импульсного дождевания» на «синхронной импульсной дождевальной оросительной системы».

Исключить слова: «, как правило,»; «преимущественно».

Пункт 6.7.7. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.7.8. Заменить слова: «систем синхронного импульсного дождевания» на «синхронной импульсной дождевальной оросительной системы».

6.8 Системы внутрипочвенного орошения

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.8 Внутрипочвенные оросительные системы».

Пункт 6.8.1. Заменить слова: «Системы внутрипочвенного орошения, позволяющие увлажнять корнеобитаемый слой почвы капиллярным путем из

Продолжение Изменения № 2 к СП 100.13330.2016

подземных увлажнителей, следует применять, как правило» на «Внутрипочвенные оросительные системы следует применять для увлажнения капиллярным путем через подземные увлажнители корнеобитаемого слоя почвы».

Пункт 6.8.2. Заменить слова: «Системы внутрипочвенного орошения следует применять» на «Внутрипочвенные оросительные системы применяют».

Пункт 6.8.3. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Для внутрипочвенной оросительной системы подготовку животноводческих стоков следует проводить согласно 6.10.».

Пункт 6.8.4. Заменить слова: «труб различного материала» на «неметаллических труб».

Второе предложение. Исключить.

Пункт 6.8.6. Второй абзац. Первое перечисление. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 6.8.12. Изложить в новой редакции:

«6.8.12 Расчет режима орошения внутрипочвенной оросительной системы приведен в приложении К и включает в себя определение поливной нормы и продолжительности поливного периода.».

6.8.13 Системы кротово-внутрипочвенного орошения

Подпункт 6.8.13.5. Заменить слова: «может составлять» на «допускается в пределах».

6.9 Системы лиманного орошения

Пункт 6.9.7. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.9.8. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.9.12. Исключить слова: «, как правило,».

6.10 Оросительные системы с использованием животноводческих стоков

Пункт 6.10.1. Заменить ссылки: «[6–8]» на «СП 482.1325800, СП 502.1325800».

Дополнить ссылку: «[21]» ссылкой: «, СанПиН 2.1.3684».

Пункт 6.10.6. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.7.573» на «СанПиН 2.1.3684, СанПиН 1.2.3685».

Пункт 6.10.11. Исключить слова: «, как правило,».

6.11 Оросительные системы с использованием сточных вод

Пункт 6.11.1. Заменить ссылки: «[7], [8]» на «СП 317.1325800, СП 482.1325800».

Пункт 6.11.5. Заменить ссылки: «СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 2.1.5.980-00» на «СанПиН 2.1.3684, СанПиН 1.2.3685».

Пункт 6.11.6. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Не следует устраивать оросительные системы с использованием

сточных вод в местах с напорным грунтовым питанием и на периодически затопляемых поймах рек.».

6.12 Водосборно-сбросная сеть

Пункт 6.12.1. Третье перечисление. Заменить слова: «и дождевании» на «или с применением дождевальной оросительной системы».

Пункт 6.12.2. Второе перечисление. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.12.3. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.12.5. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.12.13. Заменить слова: «которыми могут служить» на «такие как».

6.13 Каналы

Пункт 6.13.2. Заменить слово: «следует» на «необходимо».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«С целью уменьшения потерь воды, связанных с ее испарением в ходе транспортирования до места назначения, а также сокращения эксплуатационных затрат на прочистку и восстановление поврежденных участков из железобетонных материалов, допускается проектировать каналы, выполненные из полимерных труб, расположенных в выемке, насыпи или полувыемке-полунасыпи на уровне поверхности земли.».

Пункт 6.13.4. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.13.4 Формы поперечных сечений и расчет геометрических параметров оросительных каналов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58331.1.».

Пункт 6.13.5. Дополнить второе предложение предложением в следующей редакции:

«Для каналов из полимерных труб устройство противofильтрационных покрытий не требуется.».

Пункт 6.13.9. Третий абзац. Исключить слово: «соответствующем».

Пункт 6.13.11. Первый абзац. Исключить сокращение: «и т. п.».

Третий абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.13.18. Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Для каналов, выполненных из полимерных труб, скорость течения потока определяется в соответствии с СП 399.1325800.».

Пункт 6.13.19. Второй абзац. Заменить слово: «величина» на «величину».

Заменить слова: «может быть увеличена» на «разрешается увеличить».

Пункт 6.13.21. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.13.23. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.13.24. Дополнить пунктом 6.13.25 в следующей редакции:

«6.13.25 Для оросительных систем, с целью уменьшения потерь воды, связанных с ее испарением при транспортировании до места назначения, допускается применять трубопроводный канал, выполненный из полимерных

труб диаметром свыше 600 мм.».

6.14 Трубчатая сеть

Пункт 6.14.1. Заменить слова: «может быть» на «классифицируется».

Пункт 6.14.2. Первый абзац. Заменить слова: «Как правило, трубчатую» на «Трубчатую».

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«При проектировании полимерной трубчатой сети необходимо учитывать требования СП 399.1325800.».

Пункт 6.14.8. Дополнить вторым и третьим абзацами в следующей редакции:

«Расчет на прочность полимерных трубопроводов следует проводить по методике, приведенной в СП 399.1325800.

Допускается применять напорные полиэтиленовые трубы с соэкструзионными слоями на участках с расчетным внутренним давлением до 2,5 МПа в соответствии с требованиями документов по стандартизации, утвержденных в установленном порядке.».

Пункт 6.14.9. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 6.14.10. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.14.10 При подземной укладке трубопроводов глубину заложения необходимо принимать не более 2 м, считая от верха трубы.».

Дополнить третьим и четвертым абзацами в следующей редакции:

«При надземной укладке трубопроводов материал труб должен быть стойким к воздействию солнечного тепла и ультрафиолетовому излучению.

Во внесезонный период разборная трубчатая сеть должна храниться в специально отведенных для этого местах, исключающих воздействия дождя, снега и ветра, согласно требованиям, предъявляемым к условиям хранения материалов, из которых состоит данная трубчатая сеть.».

Пункт 6.14.11. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«При укладке полимерных трубопроводов, испытывающих воздействие наземного транспорта, следует руководствоваться требованиями СП 399.1325800.».

Пункт 6.14.12. Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Укладку полимерных трубопроводов следует проводить согласно СП 399.1325800. Полиэтиленовые трубопроводы, смонтированные из труб с внутренним соэкструзионным слоем из ПЭ100-РС или имеющие удаляемый (защитный) слой, допускается укладывать на выровненное дно траншеи.».

Пункт 6.14.15. Второй абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Опорожнение следует предусматривать самотечным, если иное не предусмотрено проектом.».

6.15 Лотковая сеть

Пункт 6.15.2. Исключить слова: «как правило».

Пункт 6.15.9. Дополнить пунктом 6.15.10 в следующей редакции:

«6.15.10 Форма, основные параметры и размеры полимерных лотков оросительных систем должны соответствовать требованиям технических условий изготовителя, зарегистрированных в установленном законодательстве порядке в Федеральном информационном фонде стандартов. Допускается проектирование полимерных лотков в соответствии с технической спецификацией (отчетом), зарегистрированной в установленном законодательстве порядке в Федеральном информационном фонде стандартов.».

6.17 Дренаж на орошаемых землях

6.17.1 Основные положения

Подпункт 6.17.1.4. Изложить в новой редакции:

«6.17.1.4 При проектировании водного режима почв, подверженных осолонцеванию, необходимо учитывать пределы регулирования водного и солевого режима орошаемых земель.».

Подпункт 6.17.1.5. Исключить ссылку: «[14]».

Подпункт 6.17.1.8. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«6.17.1.8 Прогноз водно-солевого режима зоны аэрации и интенсивности инфильтрационного питания подземных вод выполняются с учетом вегетационного, невегетационного и годового расчетных периодов на срок не менее двух ротаций полевого севооборота.».

Подпункт 6.17.1.9. Исключить ссылку: «[14]».

Подпункт 6.17.1.12. Изложить в новой редакции:

«6.17.1.12 Модуль дренажного стока ($\text{м}^3/\text{сут с } 1 \text{ м}^2$) за расчетный период следует определять по формуле

$$g_d = \frac{W}{10000 \cdot t}, \quad (27a)$$

где W – нагрузка на дренаж, определяемая согласно [14, приложение 2, формула (9)], $\text{м}^3/\text{га}$;

t – продолжительность расчетного периода, сут;

$$W = V_1 \pm V_{v,a} \pm V_v, \quad (27a.1)$$

где V_1 – фильтрационные потери оросительной воды из каналов, $\text{м}^3/\text{га}$;

$V_{v,a}$ – вертикальный водообмен между водами аэрации и подземными водами, $\text{м}^3/\text{га}$;

V_v – вертикальный водообмен балансового слоя с нижележащими водоносными слоями (подпитывание подземных вод напорными подземными водами или перетекание подземных вод вниз), $\text{м}^3/\text{га}$ ».

Подпункт 6.17.1.18. Второе предложение. Исключить.

Подпункт 6.17.1.22. Заменить слова: «при необходимости может дополняться» на «допускается дополнять».

Подпункт 6.17.1.26. Пятое перечисление. Заменить ссылку: «по ГОСТ Р 54475» на «по ГОСТ 32413, ГОСТ Р 54475».

Подпункт 6.17.1.28. Исключить сокращение: «и др.».

Подпункт 6.17.1.30. Дополнить подпунктом 6.17.1.31 в следующей редакции:

«6.17.1.31 Допускается применять полимерные колодцы, изготовленные по ГОСТ 32972. Характеристики полимерных колодцев, изготовленных по другим нормативным документам, должны быть не ниже, установленных в ГОСТ 32972–2014 (раздел 5).

Разрешается в состав технических условий изготовителей полимерных колодцев включать типовые схемы размещения полимерных колодцев.

Монтаж и проектирование полимерных колодцев должны соответствовать требованиям СП 399.1325800.».

6.17.2 Горизонтальный дренаж

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.17.2 Горизонтальный гидромелиоративный дренаж».

Подпункт 6.17.2.1. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Подпункт 6.17.2.4. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Подпункт 6.17.2.7. Исключить сокращение: «и пр.».

Подпункт 6.17.2.11. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Допускается применять полимерные трубы со структурированной стенкой типа В по ГОСТ Р 54475, обмотанные нетканым фильтрующим полотном.».

Подпункт 6.17.2.12. Первый абзац. Дополнить слова: «объемного фильтра» словами: «из сыпучего материала». Второе предложение. Исключить.

Второй абзац. Второе предложение. Исключить.

Подпункт 6.17.2.14. Исключить слова: «, как правило,».

Заменить слова: «не менее 8 см» на «не менее 0,08 м».

Подпункт 6.17.2.15. Исключить ссылку: [14].

Заменить слова: «толщиной 10 см» на «толщиной 0,1 м».

Подпункт 6.17.2.19. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Расчетный диаметр полимерного дренажного трубопровода или его пропускную способность следует определять в соответствии с СП 399.1325800.».

Подпункт 6.17.2.20. Изложить в новой редакции:

«6.7.2.20 Параметры закрытых коллекторов и дрен, расстояния между дренами и глубина их заложения определяются на основе гидравлического расчета.».

Подпункт 6.17.2.27. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Укладка и монтаж дренажных полимерных трубопроводов должны проводиться с учетом требований СП 399.1325800.».

Подпункт 6.17.2.30. Исключить слова: «, расчет которых приведен в [14]».

Подпункт 6.17.2.31. Исключить ссылку: [14].

6.17.3 Вертикальный дренаж

Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.17.3 Вертикальный гидромелиоративный дренаж».

Подпункт 6.17.3.4. Исключить слова: «как правило».

Подпункт 6.17.3.6. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«6.17.3.6 Параметры систематического вертикального дренажа и линейных систем скважин устанавливаются расчетом в соответствии с [14].».

Подпункт 6.17.3.15. Второе перечисление. Заменить слово: «пластмассовых» на «полимерных».

Подпункт 6.17.3.25. Исключить слова: «, как правило,».

Второе предложение. Заменить слова: «над фильтром, его» на «над фильтром, то его».

6.18 Противофильтрационные покрытия каналов

6.18.1 Общие положения

Подпункт 6.18.1.10. Изложить в новой редакции:

«6.18.1.10 Монолитные покрытия следует укладывать на спланированный грунт оснований, сложенных прочными (устойчивыми) грунтами.».

6.18.2 Бетонные и железобетонные покрытия

Подпункт 6.18.2.7. Первый абзац. Первое предложение. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108».

Второй абзац. Исключить сокращение: «и т. д.».

Подпункт 6.18.2.8. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Подпункт 6.18.2.10. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Подпункт 6.18.2.11. Заменить слово: «возможно» на «допускается».

Подпункт 6.18.2.25. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Подпункт 6.18.2.26. Заменить слово: «которые» на «подвергающихся»; исключить слова: «могут подвергаться».

Подпункт 6.18.2.28. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Подпункт 6.18.2.29. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

6.18.3 Покрытия на основе асфальтобетона

Подпункт 6.18.3.1. Исключить слово: «соответствующем».

Подпункт 6.18.3.3. Заменить слова: «могут выполняться» на «выполняют».

Подпункт 6.18.3.6. Исключить слово: «соответствующем».

Подпункт 6.18.3.8. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

6.18.4 Покрытия с применением геосинтетических материалов

Подпункт 6.18.4.2. Заменить слова: «рекомендуется применять» на «применяют».

7 Осушительные системы

7.1 Основные требования к осушительным системам

Пункт 7.1.4. Таблица 10. Строка «уменьшение притока грунтовых вод». Графа «способ осушения земель». Исключить слово: «и пр.».

Пункт 7.1.10. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.1.16. Заменить слово: «дождеванием» на «через дождевальную оросительную систему».

Пункт 7.1.17. Заменить слово: «дождеванием» на «с применением дождевальной оросительной системы».

Пункт 7.1.19. Дополнить пунктом 7.1.20 в следующей редакции:

«7.1.20 Трубопроводные каналы гидромелиоративного дренажа, выполненные из полимерных труб, следует применять при реконструкции для сбора дренажных вод и транспортировании их до водоприемника. Профиль трубопроводных каналов гидромелиоративного дренажа определяется рельефом местности.».

7.3 Регулирующая сеть

Пункт 7.3.3. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 7.3.5. Второй абзац. Заменить слово: «дождеванием» на «использованием дождевальной оросительной системы».

Пункт 7.3.6. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«7.3.6 Регулирующая сеть должна быть закрытой, если иное не предусмотрено проектом.».

Пункт 7.3.10. Второй абзац. Второе предложение. Заменить слова: «Как правило, каналы» на «Каналы».

Пункт 7.3.11. Исключить сокращение: «и т. д.».

7.3.12 Закрытая регулирующая сеть

Подпункт 7.3.12.2. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Подпункт 7.3.12.3. Исключить слова: «, как правило,».

Подпункт 7.3.12.5. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«7.3.12.5 При проектировании закрытого дренажа на слабопроницаемых почвах необходимо предусматривать устройство объемных фильтров (обсыпок) толщиной не менее 20 см, если иное не предусмотрено проектом.».

Подпункт 7.3.12.6. Исключить слова: «, как правило,».

Подпункт 7.3.12.9. Исключить слова: «, как правило,».

7.3.13 Открытая регулирующая сеть

Подпункт 7.3.13.1. Исключить слова: «, как правило,».

Подпункт 7.3.13.2. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«7.3.13.2 Формы поперечных сечений и параметры осушительных каналов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58801.».

Пункт 7.3.13.3. Исключить слова: «, как правило,».

7.3.14 Организация поверхностного стока и повышение эффективности действия регулирующей сети

Пункт 7.3.14.9. Исключить слова: «, как правило,».

7.4 Проводящая сеть

Пункт 7.4.2. Исключить слова: «, как правило,».

7.4.5 Открытая проводящая сеть

Подпункт 7.4.5.7. Исключить слова: «, как правило,».

Подпункт 7.4.5.8. Заменить слова: «по данным, приведенным в приложении Щ» на «согласно ГОСТ Р 58801».

7.4.6 Закрытая проводящая сеть

Подпункт 7.4.6.2. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Заменить слова: «рекомендуется принимать» на «принимают».

Подпункт 7.4.6.10. Заменить слова: «На осушительных системах с подпочвенным увлажнением или дождеванием» на «На осушительно-увлажнительных и осушительно-оросительных системах».

Заменить слова: «должны быть предусмотрены» на «предусматривают».

Подпункт 7.4.6.12. Заменить слова: «трубы, стыки которых должны быть забетонированы или перекрыты глухими муфтами» на «стыковые соединения (за исключением сварных) труб бетонировать или перекрывать глухими муфтами.».

Подпункт 7.4.6.13. Заменить слова: «рекомендуется укладка коллекторов» на «следует укладывать коллекторы».

Подпункт 7.4.6.14. Исключить слова: «, как правило,».

7.5 Оградительная сеть

Пункт 7.5.1. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Второй абзац. Заменить слова: «согласно данным, приведенным в приложении Щ.» на «по ГОСТ Р 58801.».

Пункт 7.5.5. Заменить слова: «данным, приведенным в приложении Щ» на «ГОСТ Р 58801.».

Пункт 7.5.6. Исключить слова: «, как правило,».

7.6 Водоприемники осушительных систем

Пункт 7.6.1. Заменить слова: «могут быть использованы» на «допускается использовать».

Пункт 7.6.4. Исключить слово: «соответствующем».

Пункт 7.6.16. Третье перечисление. Исключить сокращение: «и т. п.».

Пункт 7.6.18. Исключить сокращение: «и т. д.».

7.7 Пolderные системы

Пункт 7.7.1. Изложить в новой редакции:

«7.7.1 Пolderные системы мелиоративного комплекса должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 70567.».

Пункт 7.7.2. Изложить в новой редакции:

«7.7.2 Принципиальные схемы пolderных систем приведены в приложении Э.».

Пункты 7.7.3–7.7.9. Исключить.

Пункт 7.7.11. Исключить.

Подпункт 7.7.12.3. Первое перечисление. Исключить слова: «является предпочтительным».

Второе перечисление. Заменить слово: «возможно» на «допускается».

Исключить слово: «соответствующем».

Пункт 7.7.15. Заменить слова: «требованиями, приведенными в [15]» на «ГОСТ Р 70567».

Подпункт 7.7.15.1. Заменить слова: «стационарными и автоматическими» на «согласно требованиям ГОСТ 70567.».

Подпункт 7.7.15.3. Изложить в новой редакции:

«7.7.15.3 Расчет производительности и напора на насосной станции выполняется согласно требованиям ГОСТ 70567.».

Подпункт 7.7.15.4. Исключить.

Подпункт 7.7.16.2. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Подпункт 7.7.16.3. Заменить слова: «глубина может назначаться» на «глубину допускается назначить».

Пункт 7.7.21. Дополнить слова: «в соответствии с требованиями раздела 11» ссылкой: «, ГОСТ Р 70567.».

8 Сооружения на оросительных и осушительных сетях

Пункт 8.1. Первый абзац. Дополнить слова: «в соответствии с» ссылкой: «ГОСТ Р 58330.1,».

Пункт 8.2. Второй абзац. Заменить слова: «Как правило, следует» на «Следует».

Третий абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 8.13. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 8.17. Изложить в новой редакции:

«8.17 Для обеспечения возможности регулирования напора и расхода гидранты и водовыпуски из трубопроводов в поливные и дождевальные устройства оборудуют арматурой.».

9 Насосные станции

9.1 Общие требования

Пункт 9.1.1. Дополнить слово: «требования» ссылкой: «ГОСТ Р 70567,».

Пункт 9.1.3. Изложить в новой редакции:

«9.1.3 Категории насосных станций по надежности подачи (откачки) воды определяют согласно ГОСТ Р 70567–2022 (пункт 5.2).».

9.3 Подбор насосных агрегатов

Пункт 9.3.1. Второй абзац. Заменить слова: «, как правило, следует принимать» на «принимают».

Четвертый абзац. Заменить слова: «может быть уменьшено» на «допускается уменьшать».

Пункт 9.3.2. Исключить слово: «соответствующем».

Пункт 9.3.4. Второй абзац. Исключить слово: «соответствующем».

Третий абзац. Заменить слова: «может быть увеличено» на «допускается

увеличивать».

Пункт 9.3.8. Изложить в новой редакции:

«9.3.8 Для насосных станций осушительных систем типоразмер и количество рабочих агрегатов следует выбирать в соответствии с ГОСТ Р 70567–2022 (пункт 5.5.7).»

Пункт 9.3.9. Исключить.

9.4 Водозаборные сооружения насосных станций

Пункт 9.4.4. Исключить сокращение: «и др.».

Пункт 9.4.10. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.4.12. Заменить слова: «необходимо рассматривать целесообразность» на «допускается предусматривать».

9.5 Здания насосных станций

Пункт 9.5.2. Заменить ссылки: «СП 56.13330, СП 58.13330» на «ГОСТ Р 70567, СП 56.13330».

Пункт 9.5.5. Изложить в новой редакции:

«9.5.5 При проектировании следует предусматривать применение блочно-комплектных насосных станций «(в т. ч. из полимерных материалов) после заводского изготовления.

Насосные станции из полимерных материалов следует проектировать с учетом требований СП 399.1325800.».

9.6 Водовыпускные сооружения

Пункт 9.6.2. Изложить в новой редакции:

«9.6.2 Типы водопропускных сооружений принимают согласно ГОСТ Р 70567–2022 (пункт 5.6.5.2).».

Пункт 9.6.3. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 9.6.5. Второй абзац. Заменить слова: «может быть уменьшен» на «допускается уменьшать».

9.7 Гидравлический расчет водоводов насосных станций

Пункт 9.7.1. Первое предложение. Дополнить слова: «диаметров труб» словами: «согласно СП 31.13330».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Гидравлический расчет водоводов из полимерных труб следует производить с учетом требований СП 399.1325800.».

10 Оградительные дамбы

Пункт 10.2. Заменить слова: «могут быть» на «подразделяются на».

Пункт 10.6. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 10.9. Исключить слово: «соответствующем».

11 Средства управления и автоматизации

Пункт 11.3. Заменить слова: «может быть трех видов» на «подразделяется на три вида».

12 Охрана окружающей природной среды

12.7 Рыбозащитные мероприятия и устройства

Пункт 12.7.1. Исключить слова: «по согласованию с органами рыбоохраны».

Пункт 12.7.3. Заменить слова: «по согласованию с органами рыбоохраны предусматривать в проектах и сметах и осуществлять» на «предусматривать».

Пункт 12.7.4. Исключить.

12.8 Защитные лесные насаждения

Пункт 12.8.3. Исключить сокращение: «и т. п.».

Пункт 12.8.9. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 12.8.12. Заменить слово: «преимущественно» на «например».

12.11 Охрана вод

Пункт 12.11.5. Заменить ссылки: «СанПиН 2.1.5.980, [22], [23]» на «СанПиН 2.1.3684, СанПиН 1.2.3685».

Приложение К Расчет режима орошения системы внутрпочвенного орошения

Наименование. Изложить в новой редакции:

«Расчет режима орошения внутрпочвенной оросительной системы».

Приложение М Коэффициенты шероховатости каналов и естественных водотоков

Таблица М.4. Строка 9. Исключить сокращение: «и пр.».

Строка 12. Исключить сокращение: «и др.».

Строка 13. Исключить сокращение: «и др.».

Приложение Н. Исключить.

Приложение Р Гидравлический расчет каналов

Пункт Р.1. Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Приложение У Определение фильтрационных потерь воды из каналов

Третий абзац. Заменить слова: «рекомендуется выполнять» на «выполняют».

Приложение Ц Расчеты междренних расстояний

Первый абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Приложение Щ. Исключить.

Библиография

Библиографические позиции [6]–[9]. Исключить.

Библиографические позиции [11]–[13]. Исключить.

Библиографическую позицию [15]. Исключить.

Библиографическую позицию [17]. Исключить.

Библиографические позиции [22] и [23]. Исключить.

Заменить библиографические позиции:

«[18] НТП-АПК 1.30.03.01-06 «Нормы технологического проектирования оросительных систем с использованием животноводческих стоков» на «[18] РД- АПК 1.30.03.01-20 Методические рекомендации по технологическому проектированию оросительных систем с использованием животноводческих стоков»;

«[20] РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета от 29 апреля 2008 г. № 1.10.15.02-08» на «[20] РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета»»;

Дополнить библиографическими позициями в следующей редакции:

«[27] Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 175 «Об утверждении Порядка приемки в эксплуатацию мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений»

Ключевые слова. Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: проектирование, оросительная система, оросительная капельная система, оросительная дождевальная система, осушительная система, сооружения на сети, дренаж, насосная станция, польдерная система, дамба, канал, лотковая система, дорога, водоприемник»