

▼ 유용한 HTML 태그*5

①	<meter> </meter> <progress>는 min, max, value만	optimum-value최적값 설정, (컬러채인지, 진행상황) min, max, low, high, optimum, value	
		CSS	meter-inner-element {} meter-even-less-good-value {} meter-optimum-value {} meter-suboptimum-value {}
		https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/meter	
②	<details> <summary> </summary> </details>	The Details disclosure element // details로 summary+내용 감싸기 summary내용물 // clickable, display beforehand // ▼ 제목 summary + * ⓘ // event 'click'=> toggle display // ▶ 제목 > 내용	
		CSS	details[open] { 클릭했을 때의 스타일 }
		https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/details	
③	input시간, 캘린더 <input type="date"> <input type="month"> <input type="week">주 <input type="time">시간	https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/Input/date https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/month https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/week https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time	
④	<picture> <source srcset="" media="(min-width)" /> </picture>	<picture> <source srcset="img/01.jpg" media="(min-width: 1200px)" /> <source srcset="img/02.jpg" media="(min-width: 760px)" /> <source srcset="img/03.jpg" media="(min-width: 480px)" /> </picture>	
		HTML 태그로 미디어쿼리: 이미지 다르게 로드 win.resize X, 미디어 다르면 이미지다운X 마지막 단에 img=default값, picture 지원 안하거나 source바뀔 때 보여줌	
		https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/details	
⑤	<input type="text" list="~~"> <datalist id="~~"> <option value="" /> <option value="" /> </datalist>	HTML auto complete기능, 타이핑하는 순간 필터, 입력내용을 '포함'한 값 datalist#id > 사용할 option값 넣기 // input에 list="datalist의 id명"	
		https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/datalist	