2022 퍼블리셔 부트캠프 021

- express, static() / res.redirect() / <%- include(") -%> / module.exports=

```
!Tips & Links
※ 강의
              https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/
※ is파일 상단 버전표기 꼭☆☆ //jshint esversion:6
                                                ※ app.js에는 only 라우트 관련 코드만!
※ input에 autocomplete="off"<-거슬림 ※ some() 배열 안 요소 판별 ※ yield(ES6, 리액트), return
※ <%= ejs %>태그, res.render한 value => sciprt말고 body에서 씀
 express.static()
                      express(프레임워크)로 Static파일을 Serve up함
                      app.use(express.static('public')); // app아니고 express, 폴더이름은 주로 public
   res.redirect()
                      POST요청 => 해당 route로 redirect함 ('/' to '/', '/work' to '/work')
                      해당 페이지 route확인=>button[type=submit]의 value에 <%= list %>표시
                        <button class="btn submit" type="submit" name="listName" value=<%= listName %>>
                                                  // 새로 post한 아이템
                       let item=req.body.newList;
 if(req.body.listName === "work"){ // req.body에서 value확인
                                                  // 배열에 item을 push
                        workItems.push(item);
                                                  // 끝나고 /work로 이동
                        res.redirect('/work');
                       } else {
                        items.push(item);
                        res.redirect('/');
 include()
                      html을 분리해서 include해서 사용. view/에 eis파일로 저장, 확장자 없이 사용, (")
                                                               헤드, 메타, 링크
 (view/~~.ejs)
                                      <%- include('header') -%>
                         header.ejs
                                                               푸터, html클로징태그
                                      <%- include('footer') -%>
 <%- include(") -%>
                         footer.ejs
module.export = :
                     NodeJS의 Module사용, object로 값, 함수 등을 exports
 ※ app.js에 작성:
                       const date=require(_dirname+"date.js") // 변수에 저장, require(_dirname+"")
  (res.render)
                       console.log(date)하면 서버사이드에 내용 // 내용을 확인
 ※ 해당 is에 작성:
                       module.exports = "~~"
   (module.exports)
                       함수 exports => parentheses없이 export해서 require한 곳에서 사용
                       module.exports.getDate = getDate 구문을
                       ☞ module.exports.getDate = function(){ ~~ }, 익명함수로 사용할 수 있다.
    res.render()
                       app.get("/about", function(){
                        res.render('about') <- 확장자 없이
                      })
```

Serve up files, folders // server base <-> static // dynamic / server logic => separates out the data