2022 부트캠프 046

- React: 실습(getHours(),인사말) / JSX Inline CSS Style

!Tips & Links ※ 강의

https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/

Inline Style property	HTML	JSX : Java <u>S</u> cript <u>X</u> ML(e <u>X</u> tensible <u>M</u> arkup <u>L</u> anguage)	
	stye=""	style={{ 키 : "값" }} javaScriptObject(키:값 쌍) value는 string, 쉼표 구분	const <u>customCSS</u> = { // object로 저장 color: "red", fontSize: "5em" };
js obj , double curly brace	<h1 style="<br">"color: red;"></h1>	<pre><h1 "red"="" color:="" style="{{" }}=""></h1></pre>	customCSS.borderBottom = "10px solid #aaa"; // 속성 추가, 변경 ReactDOM.render(<h1 customcss="" style="{" }="">Hello World!</h1> , document.getElementById("root")

- \times how to inject JavaScript into an HTML element in JSX -> { wrap it inside of a set of curly braces }
- ※ let customCSS 오브젝트를 저장 후, 오브젝트의 속성 수정 => {{ HTML을 건드릴 필요X }}

```
react 실습: getHours(), 인사말 출력
                                                           import React from "react";
              <body>
                                                           import ReactDOM from "react-dom";
 index.html
                <div id="root"></div>
                                                 index.is
                                                           ReactDOM.render(
                <script src="./src/index.js"
                                                             <h1>hello</h1>,
  기본 코드
                                                기본 코드
                      type="text/JSX">
                                                             document.getElementById("root")
              </body>
              let greeting = "Good ";
                                                         } else {
              const currentTime = new Date().getHours();
                                                           greeting += "evening";
 변수 생성
              if (currentTime < 3 || currentTime > 21) {
   조건문
                greeting += "night";
             } else if (currentTime < 12) {</pre>
 getHours()
                greeting += "morning";}
                                                           new Date(2021, 6, 11, 22) ☜ 시간 지정
인사말 지정
              else if (currentTime < 18) {
                                                                   (full년, 월, 일, 시간, 초, 밀리초)
                greeting += "afternoon";
              <h1 className="heading">
               { greeting }! sobj, {{ key: value, key: value }}
 reactDOM
              </h1>,
              <h1 className="heading" style={ customStyle }> {greeting}! </h1>
    JSX
                                               // 선언한 오브젝트의 속성의 값 변경, 오브젝트.속성="값":
              let customStyle = {
 inline CSS
                color: "blue", // val은 "string" if(true){
                borderColor: "blue"
                                                customStyle.color = "red";
    {{ }}
              };
                                              }
```