

2022 퍼블리셔 부트캠프 017

- 예제: Newsletter sign-up (MailChimp) / `express.static()` / `https.request()`

!Tips & Links

※ 강의 <https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/>

※ MailChimp <https://mailchimp.com/> Dev <https://mailchimp.com/developer/>

DOC <https://mailchimp.com/developer/marketing/docs/fundamentals/#connecting-to-the-api>

※ https (nodejs 기본module): <https://nodejs.org/api/https.html>

※ 부트스트랩 템플릿 채길 거: ① html, ② CDN, ③ 템플릿별 CSS<!-- Custom styles for this template -->

※ 세트처럼 쓰임: Express, bodyParser Install / HTTPS는 내장 ※ Form에는 action, method

| | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|
| Localhost (Sever) & External links (Static files) | ① | href에 full path: | "http://localhost:3000/css/~.css" |
| | ② | <u>express.static</u> | app.use(express.static('dirname')) |

MailChimp

메일레터 API (회원정보 수집, 캠페인, 메일링) // GET&POST json으로 주고 받음

※ Key, ID 발급

| | | | | |
|---------|--|------------------------------------|----------|-----------------|
| API Key | account> extras> API Key | | | |
| List ID | audience> all contacts> settings> audience name and campaign default> Audience ID | | | |
| URL | end | https://usX.api.mailchimp.com/3.0/ | optional | lists/{list_id} |
| 적용 | point | usX는 API Key 마지막 us1~20 | path | = audience ID |
| auth | options부분 object에 | | | |
| 적용 | { auth: " <u>string(any name)</u> : API Key" } | | | |

API key = APP Key
Audience ID = List ID

※ field설정!

merge_fields 변경하기 => 홈페이지 로그인,
all audience> audience fields and MERGE tags에서 필드 수정, default 권장 :-)

```
https.request()
```

`https.request(url=string, options=object, callback function)`, returns `http.ClientRequest`

```
app.post("/", function(req, res){
  const name=req.body.name;
  const nickname=req.body.nickname;
  const email=req.body.email;
  const data={ // object data
    members: [{
      email_address: email,
      status: "subscribed",
      merge_field: { // field로 보냄
        FNAME: name,
        NNAME: nickname
      }
    }
  ]};
  const jsonData=JSON.stringify(data); // jsondata
});

const url='https://us~.api.mailchimp.com/3.0/lists/~'
const options= { // options 포장
  method: 'POST',
  auth: "~~API KEY~~"
}

const request=https.request(url, options, function(response){
  response.on('data', function(data){ //post에 data res가 있으면
    console.log(JSON.parse(data)); //data를 JSON으로(parse)
    // object로 console.log
  });
  request.write(jsonData); // jsonData를 request하고
  request.end(); // 끝
});
```

```
/* -----<lang: en>----- */
to serve up static files, such as CSS, images 📁 use express.static / built-in middleware
remote( server ) <-> local( static ) // auth 📖 Authentication[ô,Then(t)îkãSH(ə)n]
https url = endpoint + optional path
```