

2022 부트캠프 028

- Default Item설정(redirect) / POST 아이템 / Delete 아이템

!Tips & Links

※ 강의


<https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/>

디폴트 아이템 설정 (redirect)

render, ejs
안 건드릴

[default 배열]
[DB 건드릴]
[route]

/home에 접속했을 때
list에 item이 없다면(length가 0)
디폴트 item 추가하고, /home으로 이동,
(redirect : list에 디폴트 item이 있으므로
list를 출력한다.)
item이 있다면 list를 출력한다.



```
const defaultItems=[item1, item2, item3];
```

// 준비물: 디폴트 아이템s
schema에 맞는 model의 배열

```
app.get('/', function(req, res){
  모델.find((err, foundItems)=>{
    if(foundItems.length === 0){
      모델.insertMany(defaultItems);
      res.redirect("/");
    } else {
      res.render('list', {listItems: foundItems});
    }
  });
});
```

// app.get("/") 홈 접속
// Item.find() 전체찾기

find의 콜백(foundItem)이 없으면
InsertMany로 defaultItem 배열 넣고
res를 "/"로 redirect한 후
콜백 founditem(디폴트)을 render함

아이템 POST (redirect)

[req.body.~]
[아이템.save()]

```
app.post('/', function(req, res){
  let itemName=req.body.newListItem;
  const newItem = new Item({
    name: itemName
  });
  newItem.save();
  res.redirect("/")
});
```

// app.post("/")

input[type="text"]의 name을
req.body.인풋name으로 가져옴
새 아이템 만든 후,
mongoose의 save()메소드 바로 저장
redirect한다.

아이템 Delete (redirect)

[findByIdAndRemove
(ID)]
[_id 사용하기]
[this.form.submit()]

```
app.post("/delete", function(req, res){
  const chkdId = req.body.chk_box;
  Item.findByIdAndRemove(chkdId, function({});
  res.redirect("/");
});
```

// app.post("/delete")

/delete로 post했을 때 req.body

```
<form action="/delete" method="post">
  <input type="checkbox" name="chk_box"
    value="<%= item._id %>"
    onchange=" this.form.submit()">
</form>
```

{ chk_box: on }	기본
{ chk_box: item_id값 }	chk_box val을 item_id로 지정

※ input이 submit하게 만들기(checkbox): `onchange=" this.form.submit() "`

※ input의 value에 `item._id` 쓰기 ※ ID로 지우기: `모델.findByIdAndRemove(ID)` (callback이 존재해야 작동!)

/* -----<lang: en>----- */

Start off with default items // switching database from an array over MongoDB