

## 2022 퍼블리셔 부트캠프 022

- EJS Challenge(블로그), ExpressRouteParameters: req.arams. , Lodash: \_.lowerCase()

### !Tips & Links

- ※ 강의 <https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/>
- ※ module.exports => exports로 축약해서 사용! ※ const 오브젝트 <= key는 그대로, 값은 바뀔 수 있음
- ※ .DS\_store < specifies a user's preferences(MAC) ※ linter silencer : //jshint esversion:6
- ※ **lint** : 에러 코드에 표시 / ESLint(ES+Lint) 에러표시, 코딩스타일과 규칙(협업에 유용) 📖 나중에 찾아보기  
ESLint <https://www.npmjs.com/package/eslint>
- ※ **Katacoda** <https://www.katacoda.com/> 솔루션 테스트 환경, 소프트웨어 교육
- ※ **Lodash** <https://lodash.com/> value, parmeter조정

~ set-up ~

npm init // install express, body-parser, ejs, nodemon // atom open . // const ejs=require('ejs'); / app.set('view engine', 'ejs');

- ※ project 다운 후 **npm install** 📖 dependencies에 있는 required NPM modules 전부 설치

※ INCLUDE

(various syntaxes)

현재 doc	<%- include('partials/header'); -%>
express 4.0	<% include ./base/header %>
express 3.0	<%- include myview.ejs %>

- ※ nodemon restart sever only when you make a change on app.js(main js file)

터미널에 rs : force nodemon to Restart Sever

### Route Parameters

expressJS Route Parameters => log한 해당 URL **parameter key** 확인, **req.params**

users:/userID/books/:bookID => { userID: '~~', bookID: '~~' }

users:/userID => { userID: '~~' } 두 개 > 둘 다 해당되는 route로 적용

<https://expressjs.com/en/guide/routing.html>

:parameter // req.params >> access to parameters log한 parameter 확인~~

- ※ kebab case케밥

📖 URL 파라미터에 적용, lower-cased-kebab-case-parameter-for-url

Lodash

📖 value조정 utility library <https://lodash.com/>

**npm i -save lodash** // const \_=require('lodash'); 📖 full build

<b>_.kebabCase('~~')</b>	소문자, 특수문자+카멜+스네이크 -> -
<b>_.lowerCase('~~')</b>	소문자, 특수문자+카멜+스네이크 -> 띄어쓰기

- ※ btn에 name하고 value=<%%> 같이 쓰기~! // textarea style="resize:none;" //

- ※ PUSH POP **UNSHIFT** SHIFT ~ array // append prepend ~ element

- ※ bootstape form포맷 input이름에는 label사용

.form-group 아우터(margin-bottom: 15px)

.form-control input에 적용

/\* -----<lang: en>----- \*/

re-assigning the values // be generated using EJS partials ~~ layouts // <% **scriptlet** %>

public judgement / public declare / recode > reach out community

pre-populated미리 작성됨(채워짐) respective[rə'spektiv]각각의