



NOTICE D'UTILISATION

REF :MS 46 S

Document n°NU281101D

Page 1/1

Révision 2

OUTILLAGE ISOLE POUR TRAVAUX SOUS TENSION

CAPACITE :

- CABLE MULTICONDUCTEUR DIAM. 35 MM
- CABLE MONOCONDUCTEUR Cu 150 MM²
Alu 240 MM²

HN33S33 Br (4X35)²
HN33S32 (3X50)² + 50²
HN33S23 (1X50)²
HN33S22 (1X95)²
HN33S33 Rés (4X50)²

UTILISATION INTERDITE SUR LES FILS ACIER, LES CONDUCTEURS CUIVRE ECROUI ET L'ALMELEC

INSULATED TOOLS FOR LIVE WORKING

CAPACITY :

- * Multi conductor cable D.35 mm
- * Single-conductor cable : copper = 150 mm²
aluminium = 240 mm²

SECTIONS :

- * HN33S33 Br (4X35)²
- * HN33S32 (3X50)² + 50
- * HN33S23 (1X50)²
- * HN33S22 (1X95)²
- * HN33S33 Res (4X50)²

DO NOT USE THIS CUTTER FOR STEEL WIRES AND FOR HARD-DRAWN COPPER CONDUCTORS AND ALMELEC.