VNA–GIR: chiếu động lực của mạng mở rộng ảo về kiến trúc cố định

Cơ sở lý thuyết, chuỗi suy diễn, chứng minh và thuật toán

Bản tổng hợp kỹ thuật của dự án

18/10/2026 — bản lý thuyết v3 + T19–T24 (đã qua 5 vòng phản biện độc lập)

Tóm tắt

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ cơ sở toán học của phương pháp VNA–GIR. Ý tưởng là: một mạng có kích thước cố định được huấn luyện bằng optimizer gốc của nó; định kỳ, ta *tưởng tượng* mạng có thêm vài neuron (neuron ảo), tính vận tốc trong không gian output mà các neuron này sẽ đóng góp, và chiếu vận tốc đó về các tham số đang có theo nguyên lý biến phân Dirac–Frenkel với metric là Hessian của loss theo output. Hiệu chỉnh thu được, ký hiệu d, là *phép chiếu chính xác phần ảo* của động lực mạng mở rộng, tính trên cùng cotangent z mà bước Gauss–Newton có damping tách ra từ residual. Trong học tăng dần theo lớp (CIL), hiệu chỉnh được tách thành phần sửa lớp cũ và phần học mới; phần học mới bị chặn rò rỉ sang output lớp cũ bằng một nhân tử β là nhân tử KKT của một ngân sách quên không có tham số tự do. Trong bài toán mất plasticity, phần residual mà phép chiếu không với tới được xử lý bằng GIR: lắp neuron ảo vào slot đã chết với trọng số ra bằng 0, nên hàm số được bảo toàn chính xác tại lúc lắp.

Mọi khẳng định trong tài liệu được gắn một trong năm trạng thái: proven, assumption, empirical, interpretation, measured. Mỗi định lý đi kèm phần "Hệ quả cho thuật toán" chỉ rõ nó làm cơ sở cho bước nào. Các đồng nhất và bất đẳng thức được kiểm số ở float64 (144/144 phép kiểm cho T1–T18 với 29 đối chứng đột biến; 15/15 cho T19–T24), và đã qua năm vòng phản biện độc lập. Tài liệu cũng ghi rõ những khẳng định đã bị rút lại và những câu hỏi thực nghiệm mà lý thuyết không trả lời được.

Mục lục

1 Giới thiệu và phạm vi đóng góp **3**
- 1.1 Bài toán . . . 3
- 1.2 Ý tưởng trong một đoạn . . . 3
- 1.3 Đóng góp (phạm vi trung thực) . . . 3
- 1.4 Quy ước trạng thái . . . 4

2 Thiết lập, ký hiệu và giả thiết **4**
- 2.1 Cửa sổ, loss và residual . . . 4
- 2.2 Bảng ký hiệu . . . 4
- 2.3 Giả thiết . . . 6

3 Cơ sở lý thuyết từ các nghiên cứu trước **6**
- 3.1 Phép chiếu biến phân Dirac–Frenkel và các dạng số của nó . . . 6
- 3.2 Gauss–Newton, natural gradient và kernel . . . 7
- 3.3 Tiêu chí grow . . . 7
- 3.4 Mất plasticity và reset . . . 7
- 3.5 Học liên tục . . . 8
- 3.6 Liên hệ ngoài ngành (chỉ là diễn giải) . . . 8
- 3.7 Hàng xóm cần phân biệt . . . 9

4 Chuỗi suy diễn **9**

5 Bổ đề **10**

6 Hiệu chỉnh: dạng đóng, bảo vệ lớp cũ và chứng chỉ **12**
6.1 T1: dạng đóng và phân rã . . . 12
6.2 T2: trường hợp $\beta = 0$, giới hạn cứng và bổ đề chiếu lồng nhau . . . 12
6.3 T3: sửa, rò rỉ và chứng chỉ không quên thêm . . . 13
6.4 T4: cái giá về plasticity của β . . . 14
6.5 T5: giảm loss và quy tắc bỏ qua . . . 14

7 Chọn neuron ảo và GIR **15**
7.1 T6: chọn hướng vào A . . . 15
7.2 T7: GIR, đặt neuron vào slot . . . 16
7.3 T13, T17: nhiều slot, optimizer và BN . . . 17
7.4 T12, T16: slot sống . . . 18

8 Quỹ đạo, giải không chính xác và phạm vi **18**

9 Một họ cập nhật: tách residual và phép chiếu phần ảo **20**
9.1 T25: lợi của VNA bị chặn bởi phần residual mà mạng sống với tới được . . . 22

10 Đóng các lựa chọn tự do: trust region, GIR có bảo vệ, swap theo lợi ròng **23**
10.1 T26: damping là nhân tử của trust region . . . 23
10.2 T27: GIR trên bài toán có bảo vệ . . . 24
10.3 T28: thay slot theo lợi ròng . . . 25
10.4 Các lựa chọn nhỏ còn lại . . . 25

11 Thuật toán **26**
11.1 Siêu tham số . . . 26
11.2 Hai biến thể theo bài toán . . . 26
11.3 Chi phí . . . 28
11.4 Mỗi dòng của Thuật toán 1 và cơ sở của nó . . . 28

12 Ablation là trường hợp riêng; baseline ngoài **29**
12.1 Một họ cập nhật . . . 29
12.2 Baseline ngoài . . . 29
12.3 Bằng chứng toy hiện có (chỉ để định hướng) . . . 29

13 Khẳng định đã rút lại, giới hạn và câu hỏi mở **30**
13.1 Các khẳng định đã bị thay thế . . . 30
13.2 Giới hạn . . . 31
13.3 Câu hỏi thực nghiệm mở . . . 31

A Kiểm số và lịch sử phản biện **32**
A.1 Bộ kiểm số . . . 32
A.2 Lịch sử phản biện . . . 32
A.3 Bảng trạng thái tóm tắt . . . 33

1 Giới thiệu và phạm vi đóng góp

1.1 Bài toán

Ta xét một mạng có kiến trúc *cố định* được huấn luyện liên tục trên một chuỗi task. Hai hiện tượng làm việc này khó:

- **Mất plasticity** [16]: sau nhiều task, mạng mất khả năng học tiếp; nhiều neuron rơi vào trạng thái chết (dormant) [17].
- **Quên thảm họa** trong học tăng dần theo lớp: khi học lớp mới, output trên lớp cũ bị trôi; hiện tượng mạnh nhất ngay sau khi chuyển task [27].

Các phương pháp *mở rộng thật* (thêm neuron, thêm nhánh) giải quyết dung lượng bằng cách làm model lớn dần. Câu hỏi của chúng tôi là: có thể lấy được *động lực* mà một mạng lớn hơn sẽ có, nhưng giữ nguyên kích thước mạng, không?

1.2 Ý tưởng trong một đoạn

Ở mỗi lần áp dụng (mỗi K iteration), ta:

1. dùng một bước Gauss–Newton có damping để tách residual e thành phần mà mạng hiện tại với tới được, z, và phần còn lại, $r_\perp = e - z$ (T20);
2. chọn vài neuron ảo theo tiêu chí grow (tiny_V) và tính vận tốc output $K_E z$ mà chúng sẽ đóng góp;
3. chiếu vận tốc đó về tham số đang có theo Dirac–Frenkel với metric H, được hiệu chỉnh d (T19); trong CIL, tách d thành phần sửa lớp cũ và phần học mới bị chặn rò rỉ (T1, T3);
4. kiểm chứng chỉ trên đúng vector sẽ áp dụng; bỏ qua nếu chứng chỉ âm (T5, T9);
5. nếu có slot chết, lắp neuron mới chọn theo $r_\perp$ vào slot với trọng số ra bằng 0 (T7).

Optimizer gốc (SGD của iCaRL, BP hay CBP) chạy ở mọi iteration như bình thường, *không* bị thay đổi.

1.3 Đóng góp (phạm vi trung thực)

(C1) **Một họ cập nhật duy nhất.** Hiệu chỉnh d là phép chiếu Dirac–Frenkel có damping *chính xác* của phần ảo của vận tốc mạng mở rộng tại $w = 0$, trên cotangent z (T19). Mọi ablation (thay K_E bằng K, chọn A ngẫu nhiên, $\beta = 0$, không swap, $\lambda = 0$) là thành viên của cùng họ đó; chúng chỉ khác nhau ở *kernel* đưa vào cùng một phép chiếu (Mục 12).

(C2) **Chứng chỉ cho từng lần áp dụng.** Với $\beta = 0$, $g^\top d = V \geq 0$ (T2); với $\beta > 0$, chứng chỉ được tính trực tiếp trên vector áp dụng, có dung sai từ sai số CG (T9); quy tắc bỏ qua bảo đảm không làm tăng loss và KD ở bậc một (T5).

(C3) **Bảo vệ lớp cũ có nguyên tắc.** Phân rã $d^* = d_{\text{rep}} + d_N^\beta$; β là nhân tử KKT duy nhất của ngân sách quên ε^* không có tham số tự do (T3); giới hạn cứng đúng là $\Lambda C(d - d_{\text{rep}}) = 0$ (T2).

(C4) **GIR có chứng chỉ cho slot chết.** Lắp với $B_v = 0$ bảo toàn hàm chính xác; lợi được cho bởi dạng Schur theo $r_\perp$ cho mọi phi tuyến (T7); có quy tắc nhiều slot, đặt lại optimizer, BN (T13, T17).

(C5) **Các trường hợp suy biến và phạm vi** ($\mathrm{V}_O = 0$, $e_O = 0$, BN, momentum, CG không chính xác) được xử lý tường minh (T9–T11, T18).

Những gì tài liệu *không* khẳng định:

- không khẳng định mạng "train như một mạng lớn hơn" theo nghĩa quỹ đạo; bảo đảm là bậc một, cho từng lần áp dụng (T8);

- không khẳng định bước SGD của optimizer gốc là một phần của cùng phép chiếu; đó chỉ là một interpretation xấp xỉ (T20, T22);
- không khẳng định tương đương với DER hay "growth với hàm cũ đóng băng";
- không khẳng định gì về accuracy trên tập test; câu hỏi "kernel ảo K_E có hơn kernel của chính mạng K không" là câu hỏi *thực nghiệm* (Mục 13.3).

1.4 Quy ước trạng thái

Trạng thái	Ý nghĩa
proven	có chứng minh đầy đủ dưới các giả thiết đã liệt kê
assumption	giả thiết được nêu rõ, có cách kiểm lúc chạy hoặc lý do
empirical	chỉ có bằng chứng số (thường trên toy)
interpretation	diễn giải hay liên hệ, không phải định lý
measured	đại lượng đo chính xác lúc chạy nhưng không có bảo đảm về hệ quả

Tên các định lý (T1–T24) và bổ đề (L1–L10) giữ đúng như trong tài liệu nghiên cứu và mã kiểm số, để có thể đối chiếu trực tiếp với `final_check_v3.py` và `check_unified_gn.py` (Phụ lục A).

2 Thiết lập, ký hiệu và giả thiết

2.1 Cửa sổ, loss và residual

Cửa sổ. $\mathcal{W}$ gồm N mẫu (dữ liệu mới cộng exemplar, sau augmentation), forward ở train mode. $f(\theta) \in \mathbb{R}^n$ là logit xếp chồng, $n = Nc$ với c là số lớp hiện tại; $\theta_S \in \mathbb{R}^p$ là các tham số được hiệu chỉnh; $J = \partial f/\partial\theta_S \in \mathbb{R}^{n\times p}$ và $K = JJ^\top$.

Loss (đúng như iCaRL trong PyCIL [18, 19]): $L = L_{CE} + L_{KD}$ với

$$L_{CE} = \tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i \mathrm{CE}(f_i, y_i), \qquad L_{KD} = -\tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i p_{t,i}^\top \log \mathrm{softmax}(f_{i,\mathrm{old}}/T),$$

tức trung bình, *không* nhân T^2. $O \in \{0,1\}^{m\times n}$ chọn $m = Nc_{\mathrm{old}}$ logit cũ, $OO^\top = I$.

Residual và Hessian theo output. $e = \partial L/\partial f = e_N + \tilde{e}_O$, với $e_{N,i} = (p_i - \mathbf{1}_{y_i})/N$, $\tilde{e}_O = O^\top e_O$, $e_{O,i} = (p_{s,i} - p_{t,i})/(NT)$ và $p_{s,i} = \mathrm{softmax}(f_{i,\mathrm{old}}/T)$ là xác suất của *student*. Hessian khối chéo theo mẫu:

$$H_i = \tfrac{1}{N}\big(D(p_i) - p_i p_i^\top\big) + O_i^\top W_i O_i, \qquad W_i = \tfrac{1}{NT^2}\big(D(p_{s,i}) - p_{s,i}p_{s,i}^\top\big),$$

$W = \mathrm{blkdiag}(W_i)$.

2.2 Bảng ký hiệu

Ký hiệu	Định nghĩa
$C = OJ$, $B = C^\top W C$, $F = J^\top H J$	Jacobian logit cũ; metric KD trên tham số; Gauss–Newton
$g = J^\top e$, $g_O = J^\top \tilde{e}_O = C^\top e_O$	gradient toàn phần; gradient KD
$\mu > 0$, $A_\beta = F + \beta B + \mu I$	damping; ma trận của bài toán có bảo vệ
$G = A_0^{-1}$, $G_\beta = A_\beta^{-1}$	nghịch đảo có damping

Ký hiệu	Định nghĩa
$z(r) = HJGJ^\top r$; $z = z(e)$, $z_O = z(\tilde{e}_O)$, $z_N = z - z_O$	cotangent đã tách (T20)
$x_{\mathrm{GN}} = Gg$	bước Gauss–Newton có damping (lần giải đầu tiên ở bước 1)
$r_\perp(r) = r - z(r) = \mu(HK + \mu)^{-1} r$	phần bù theo metric H
$A = [a_1, \ldots, a_r]$, $J_{a_j} = \partial f / \partial w_j \vert_{w_j=0}$	hướng vào và Jacobian theo trọng số ra của neuron ảo
$K_E = \sum_j J_{a_j} J_{a_j}^\top$	kernel ảo
$u = K_E z$, $u_N = K_E z_N$, $u_R = K_E z_O$	vận tốc ảo (toàn phần, học mới, sửa)
$V = z^\top K_E z$, $V_O = z_O^\top K_E z_O$	năng lượng ảo; năng lượng sửa
$\rho = V / \|g\|^2$	tỉ số ảo trên nền (T21)
$d_{\mathrm{rep}} = GJ^\top H u_R$, $d_N^\beta = G_\beta J^\top H u_N$, $d^*(\beta) = d_{\mathrm{rep}} + d_N^\beta$	hiệu chỉnh
$\Phi(d) = \|Jd - u\|_H^2 + \mu\|d\|^2$, $\Phi_N(x) = \|Jx - u_N\|_H^2 + \mu\|x\|^2$	độ trung thành của phép chiếu
$\mathrm{leak}(\beta) = \|C d_N^\beta\|_W^2$, $h(\beta) = g_O^\top d^*(\beta)$	rò rỉ; chứng chỉ KD bậc một
$\chi^2 = \|e_O\|_{W^+}^2$ (L6)	khoảng cách teacher–student
$\varepsilon^* = V_O^2 / \chi^2$, $\beta_{\mathrm{suf}} = \chi^2 \|u_N\|_H^2 / V_O^2$	ngân sách quên; cận trên của β
Λ, $\Lambda^\top \Lambda = W$; $\hat{C} = \Lambda C$	thừa số chính xác của W (L7)
X, $\tilde{X} = X - \mathbf{1}\bar{x}^\top$; $S_x = \tilde{X}^\top \tilde{X}/N + \rho_x I$	đầu vào của site; ma trận Gram có ridge (L9)
N_s: $J_a^\top s = N_s^\top a$ (trong một vùng mặt nạ)	đặc trưng tuyến tính hóa của neuron ảo
f_u, J_u, B_u; $J_v = \partial f / \partial B_v \vert_{B_v=0}$	đóng góp, Jacobian, trọng số ra của slot u; neuron mới v
$q_r^*(\mathcal{J}) = -\frac{1}{2}(\mathcal{J}^\top r)^\top G(\mathcal{J})(\mathcal{J}^\top r)$	mô hình GN của mức giảm loss trong span($\mathcal{J}$)
$H_\perp(\mathcal{J}) = H - H\mathcal{J}G(\mathcal{J})\mathcal{J}^\top H$	metric phần bù
$E(\mathcal{J}, t) = \min_x \|\mathcal{J}x - t\|_H^2 + \mu\|x\|^2$	hàm chiếu
$j_u^\ell = \ell(f - f_u) - \ell(f)$	bước nhảy khi bỏ slot sống

Neuron ảo và BN. Không có BN theo sau: đặc trưng $\varphi(a) = D(a)Xa$ với $D(a)$ là mặt nạ ReLU thực tế. Có BN train mode theo sau (kênh mới, $\gamma = 1$, $\beta_{BN} = 0$): $\varphi(a) = D(a)\tilde{X}a/\sigma(a)$, $\sigma(a)^2 = a^\top \tilde{X}^\top \tilde{X} a / N$.

Slot hợp lệ. Slot u chỉ đi tiếp qua trọng số riêng B_u, đặt được về 0 mà không ảnh hưởng đơn vị khác. Trong ResNet, kênh ra của `conv1` trong một basic block là hợp lệ; kênh ra của `conv2` đi vào phép cộng residual thì không.

2.3 Giả thiết

#	Giả thiết	Kiểm lúc chạy, hoặc lý do đúng
A1	e, J, H và bước cập nhật dùng cùng một cửa sổ và cùng forward train-mode; buffer running-stat của BN không bị forward của VNA làm đổi.	So buffer trước và sau mỗi lần áp dụng (phải bằng nhau bitwise).
A2	Loss là CE trung bình cộng KD của PyCIL; mọi xác suất > 0.	Theo định nghĩa. Ở float32 xác suất có thể underflow; T1(c,d) không cần range nên vẫn đúng.
A3	$\mu > 0$.	$\mu = \max(\mu_{\text{rel}} \operatorname{tr}(F)/n, 10^{-12})$.
A4′	Vùng mặt nạ cố định: các hướng a xét nằm trong cùng vùng $R_D = \{a : D(a) = D\}$.	Mặt nạ đo được. *Chỉ* dùng cho tính tối ưu của bước chọn (T6, T7(d), T14). Tối ưu toàn cục khi mặt nạ đổi là A4-glob, không chứng minh.
A5	Slot chết trên cửa sổ ($f_u = 0$, $J_u = 0$) tại đúng tham số lúc chèn, tức sau bước 5.	Đếm mẫu có tiền kích hoạt > 0 tại θ' (phải bằng 0).
A6	∇L, ∇L_{KD} lần lượt L_s-, L_K-Lipschitz trong không gian tham số.	*Không* kiểm được; chỉ dùng cho phát biểu bậc hai (T5(e,f)).
A6′	$\partial^2 L/\partial f^2$ là L_3-Lipschitz trong không gian output.	proven: dạng đóng, chặt (L10); không còn là giả thiết.
A7	Tham chiếu tự trị: mô hình mở rộng được thay bằng $\dot{y} = U(y)$ trong không gian output, U là L_U-Lipschitz.	Chỉ dùng cho T8.
A8	CG dừng theo $\rho = \|b - A\hat{x}\|/\|b\|$.	Tính trực tiếp ρ cuối.
A9	Hiệu chỉnh cộng *ngoài* momentum buffer; khi swap, trạng thái optimizer của slot đặt bằng 0.	Kiểm bằng `torch.optim.SGD` thật (T10, T13).
A10	Hồi phục trên L: sau swap, mạng sống hồi phục bằng một bước GN có damping trên L trong chế độ tuyến tính.	assumption, interpretive. Chỉ dùng để *diễn giải* lợi về sau; không đúng cho train thật (T16).
A11	Mọi bảo đảm là cục bộ cho từng lần áp dụng, trên loss thực nghiệm của cửa sổ.	Phạm vi.
A12	Slot hợp lệ như trên.	Kiểm theo kiến trúc.
A13	Hiệu chỉnh lười: $\hat{d}$ thay đổi ít trong khoảng K bước.	assumption, interpretive; chỉ dùng cho quy tắc $\lambda_{\text{faithful}} = K$ (T24); giống giả thiết staleness của K-FAC/Shampoo. Không chứng chỉ nào dùng nó.

3 Cơ sở lý thuyết từ các nghiên cứu trước

Mỗi mục dưới đây nêu: nguồn, *chính xác* điều chúng tôi dùng, và nơi nó đi vào chuỗi suy diễn. Những nguồn chỉ được ghi theo trí nhớ (chưa kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án) được đánh dấu bằng chú thích.

3.1 Phép chiếu biến phân Dirac–Frenkel và các dạng số của nó

Nguyên lý Dirac–Frenkel–McLachlan. Cho một đa tạp xấp xỉ $\mathcal{M}$ và một động lực $\dot{y} = U(y)$ trong không gian lớn, nguyên lý chọn vận tốc trên không gian tiếp tuyến của $\mathcal{M}$ gần U nhất theo

một metric [1, 2]. *Điều chúng tôi dùng:* với tham số hóa $\theta \mapsto f(\theta)$, không gian tiếp tuyến là range(J), metric là H, và có thêm damping μ; vận tốc tham số là

$$P(t) = \arg\min_x \|Jx - t\|_H^2 + \mu\|x\|^2 = GJ^\top Ht.$$

Đây là định nghĩa của hiệu chỉnh d khi $t = K_E z$ (T19).

Neural Galerkin [3]. Chiếu Dirac–Frenkel liên tục động lực của PDE lên đa tạp tham số của mạng, giải bằng bình phương tối thiểu có regularization. *Điều chúng tôi dùng:* khuôn mẫu "chiếu liên tục từng bước nhỏ" và việc giải hệ chuẩn tắc có damping. Khác biệt: động lực được chiếu là của một *mạng mở rộng ảo*, không phải PDE.

Dynamical low-rank và BUG thích nghi hạng [4, 5]. Lược đồ "mở rộng cơ sở → bước Galerkin → cắt về hạng cố định". *Điều chúng tôi dùng:* chỉ ở mức interpretation: thêm neuron ảo tương ứng mở rộng, VNA tương ứng bước Galerkin, và GIR tương ứng việc tái dùng bậc tự do. Không có định lý nào của chúng tôi dựa vào kết quả hội tụ của các lược đồ này.

3.2 Gauss–Newton, natural gradient và kernel

Gauss–Newton và natural gradient [6, 7]. Bước $(J^\top HJ + \mu I)^{-1} J^\top e$ là bước Gauss–Newton có damping (Levenberg–Marquardt), đồng thời là natural gradient theo metric output. *Điều chúng tôi dùng:* bước $x_{\mathrm{GN}} = Gg$ làm bộ tách residual $e = z + r_\perp$ (T20), và mô hình bậc hai q^* của mức giảm loss (Mục 2).

Energy natural gradient [8]. Natural gradient trong không gian hàm như một phép chiếu lên không gian tiếp tuyến, kèm damping, chạy được trên mô hình nhỏ. *Điều chúng tôi dùng:* tiền lệ cho tính khả thi; đồng thời ENGD/GN chính là trường hợp $K_E = 0$ của khung chiếu, nên là đối chứng bắt buộc.

Neural tangent kernel [9]. $K = JJ^\top$ là kernel tiếp tuyến thực nghiệm. *Điều chúng tôi dùng:* ngôn ngữ kernel để phát biểu bổ đề chiếu lồng nhau ($Jd \in \mathrm{range}(K)$) và phần bù Schur K_{NS} (T2). Không dùng kết quả nào về giới hạn độ rộng vô hạn.

K-FAC, Shampoo [10, 11, 12]. Các preconditioner bậc hai này xấp xỉ độ cong của *chính* mạng hiện có và cập nhật preconditioner mỗi vài chục đến vài trăm bước. *Điều chúng tôi dùng:* (i) tiền lệ cho việc áp hiệu chỉnh mỗi $K \approx 100$ bước, với giả thiết staleness tương tự A13; (ii) điểm phân biệt: VNA là preconditioner $P = GJ^\top HK_E HJG \succeq 0$ dựng từ kernel K_E của neuron *không tồn tại*, thứ mà không phương pháp độ cong nào tạo ra.

3.3 Tiêu chí grow

TINY [13], GradMax [14], Firefly [15]. Các phương pháp này *thêm* neuron thật và khởi tạo chúng theo hướng làm giảm loss nhanh nhất (cực đại chuẩn gradient theo trọng số ra, hoặc giải bài toán trị riêng trên thống kê đặc trưng). *Điều chúng tôi dùng:* bài toán chọn hướng vào A là bài toán trị riêng suy rộng $(N_s N_s^\top, S_x)$, cùng họ với TINY; chúng tôi dùng nó *ảo* (VNA) hoặc để *khởi tạo lại slot chết* (GIR). Ở $\beta = 0$, chúng tôi chứng minh tiny_V với cotangent z là lựa chọn bậc một tối ưu trong một vùng mặt nạ (T6).

3.4 Mất plasticity và reset

Mất plasticity [16]; CBP [16]; ReDo [17]. Mạng mất khả năng học tiếp; nhiều đơn vị chết. CBP và ReDo chọn đơn vị theo utility hoặc theo độ hoạt động rồi *khởi tạo lại ngẫu nhiên*, trọng số ra bằng 0. *Điều chúng tôi dùng:* cơ chế "trọng số ra bằng 0 thì bảo toàn hàm" và tiêu chí đơn

vị chết; điểm khác của GIR là hướng vào được chọn theo $r_\perp$ (T7). Các phương pháp reset khác tìm được trong survey (ReGraMa, SWR, Calibrated Partial Resets) đều khởi tạo ngẫu nhiên hoặc bằng 0.

3.5 Học liên tục

iCaRL [18]. Exemplar cộng KD với model cũ. *Điều chúng tôi dùng:* đúng loss của PyCIL làm L; model cũ làm teacher p_t; exemplar nằm trong cửa sổ.

Chiếu gradient: GPM [20], Adam-NSCL [21], TRGP [22], SGP [23]. Chiếu cập nhật vào phần bù của không gian đặc trưng cũ, cứng (GPM, Adam-NSCL) hoặc mềm (TRGP, SGP). TRGP chỉ ra ràng buộc cứng hại việc học task mới. *Điều chúng tôi dùng:* (i) lý do chọn ràng buộc *mềm* với β hữu hạn; (ii) phép chiếu null-space ở giới hạn $\beta \to \infty$ (T2(b,d)). Phần null space *không* phải đóng góp của chúng tôi.

NCL [24]. Natural gradient cộng chiếu, bảo vệ trong suốt quá trình tối ưu; chiếu kiểu OWM xấp xỉ một preconditioner Fisher. *Điều chúng tôi dùng:* tiền lệ cho "preconditioner + chiếu" (không mới), và lập luận áp bảo vệ ở *mỗi* lần hiệu chỉnh.

FROMP [25], EFC [26]. Regularize trong không gian hàm qua kernel GP/GGN (FROMP); phạt độ trôi đặc trưng bậc hai theo các hướng quan trọng (EFC). *Điều chúng tôi dùng:* tiền lệ cho phạt *theo metric KD*, gần với $\beta\|C(d - d_{\text{rep}})\|_W^2$. EFC là hàng xóm hình thức gần nhất của số hạng bảo vệ.

Stability gap [27, 28]. Quên mạnh ngay đầu task rồi hồi phục; giữ output cũ trong lúc học giảm gap. *Điều chúng tôi dùng:* dự đoán kiểm được (lợi tập trung sau khi chuyển task) và giao thức đánh giá theo iteration.

C-Flat [29, 30]. Plug-in optimizer trên PyCIL cùng setting (ResNet32, CIFAR-100); lợi trên iCaRL khoảng +0.3 đến +0.95 điểm với chi phí khoảng 2.9×. *Điều chúng tôi dùng:* mốc hiệu quả và chi phí của một đóng góp cùng loại.

3.6 Liên hệ ngoài ngành (chỉ là diễn giải)

Nguyên lý ràng buộc tối thiểu của Gauss và phương trình Udwadia–Kalaba [31, 32]. Bài toán $\min \Phi(d)$ với ràng buộc $\|C(d - d_{\text{rep}})\|_W^2 \le \varepsilon^*$ (T3(f)) là một bài toán "vận tốc khả thi gần nhất" theo metric (H, μ). interpretation.


Điều khiển ưu tiên tác vụ [33, 34, 35]. Ưu tiên 1 là giữ hàm cũ, ưu tiên 2 là học mới trong null space của ưu tiên 1; ở giới hạn cứng đúng là T2(d). Khi null space cạn, robot thêm bậc tự do; ở đây là GIR. interpretation.

3.7 Hàng xóm cần phân biệt

Công trình	Khác biệt với VNA
LoRA-Pro [36]	Chiếu gradient của fine-tune toàn phần lên cấu trúc low-rank (tuyến tính, metric Frobenius trên gradient). VNA: neuron ảo *phi tuyến*, chiếu trong không gian output với metric H, kiến trúc bất kỳ, có chứng chỉ và bảo vệ lớp cũ.
NetAug [37]	Train mạng nhỏ nhờ các bản mở rộng dùng chung trọng số; có tham số thật lúc train và loss phụ. VNA không có tham số thêm và chiếu giải tích.
Virtual Width Networks [38], FPE [39]	Trùng thuật ngữ; mở rộng biểu diễn hoặc chia neuron thật, không có động lực ảo được chiếu.
CL through Control Minimization [40]	Cân bằng tín hiệu học và tín hiệu giữ; gần số hạng β; không có dung lượng ảo, không tái dùng slot.
FOSTER, Progress & Compress	Mở rộng thật rồi nén ở cuối; VNA chiếu liên tục từng bước, không train model phụ.

4 Chuỗi suy diễn

Hình 1 cho sơ đồ phụ thuộc: giả thiết → bổ đề → định lý → bước thuật toán. Bảng 3 liệt kê cùng thông tin dưới dạng bảng, kèm câu trả lời cho câu hỏi "bước này suy ra từ đâu".



Hình 1: Sơ đồ phụ thuộc. Mũi tên liền: suy ra trực tiếp. Mũi tên đứt: giả thiết được dùng trực tiếp trong định lý. A10 và A13 chỉ là giả thiết diễn giải; không chứng chỉ nào dựa vào chúng.

Bảng 3: Mỗi bước thuật toán suy ra từ đâu.

Bước	Định lý / giả thiết làm cơ sở	Nội dung suy diễn
S0 optimizer gốc	(baseline, không đổi)	Không có định lý nào về bước này; nó chỉ được *diễn giải* là phần K (T20(c), T22).
S1 tách residual	T20, L1, L5	Bước GN có damping tách chính xác $e = z + r_\perp$; z là phần mà bước GN của mạng hiện tại loại bỏ.
S2 chọn A	T6, T14, L9; A4′	Lợi bậc một là một dạng vết theo A; tối ưu là eigvec suy rộng; ở $\beta = 0$ là tiny_V(z).
S3 β, d^*	T19, T1, T2, T3, T11, L6, L7	d là phép chiếu chính xác của phần ảo; phân rã sửa/học mới; β là nhân tử KKT của ngân sách ε^*; bisection trên leak hợp lệ, trên h thì không.
S4 chứng chỉ	T5, T9, T18; A8	Chứng chỉ tính trực tiếp trên vector áp dụng; dung sai từ sai số CG; bỏ qua bảo đảm không làm tăng L, L_{KD} ở bậc một.
S5 áp dụng	T10(d), T24; A9, A13	Cộng ngoài momentum buffer giữ chứng chỉ; ghi vào buffer thì $\hat{d}$ bị phát lại $1/(1-\nu)$ lần.
S6 GIR	T7, T13, T17, T23; A5, A12	Slot chết: bảo toàn hàm chính xác; lợi Schur theo $r_\perp$; swap sau hiệu chỉnh; đặt lại optimizer và BN.
S7 log	T3, T8, T21	Các đại lượng chẩn đoán có nghĩa được chứng minh (ρ, leak, h, defect).

5 Bổ đề

Các bổ đề dưới đây là công cụ đại số dùng lại trong mọi định lý. Ta viết $R = H^{1/2}$, $M = RKR$.

L1 (push-through). *$RJGJ^\top R = M(M+\mu)^{-1} \preceq I$. Hệ quả: $\|J^\top Hu\|_G^2 \le \|u\|_H^2$ với mọi u.*

Chứng minh. Đồng nhất push-through $X(X^\top X+\mu)^{-1}X^\top = (XX^\top+\mu)^{-1}XX^\top$ với $X = RJ$ cho $(RJ)(J^\top R^2 J+\mu)^{-1}(RJ)^\top = (RJJ^\top R+\mu)^{-1}RJJ^\top R = M(M+\mu)^{-1}$, có trị riêng trong $[0,1)$. Do đó $u^\top HJGJ^\top Hu = (Ru)^\top M(M+\mu)^{-1}(Ru) \le \|Ru\|^2$. □

L2 (thứ tự). *$G_\beta \preceq G \preceq \mu^{-1}I$, vì $B, F \succeq 0$.*

L3 (chặn bảo vệ). *$\beta G_\beta^{1/2} B G_\beta^{1/2} \preceq I$, vì $\beta B \preceq A_\beta$.*

L4 (đồng nhất cotangent). *$(J^\top r)^\top GJ^\top H = z(r)^\top$ với mọi r, vì H và G đối xứng.*

L5 (range). *Dưới A2:* $\mathrm{null}(H_i) = \mathrm{span}(\mathbf{1}_c)$, $\mathrm{null}(W_i) = \mathrm{span}(\mathbf{1}_{c_{\mathrm{old}}})$, *và* $\mathbf{1}^\top e_{N,i} = \mathbf{1}^\top e_{O,i} = 0$. *Do đó* $e_N, \tilde{e}_O, e \in \mathrm{range}(H)$ *và* $e_O \in \mathrm{range}(W)$.

Chứng minh. $x^\top(D(p) - pp^\top)x = \mathrm{Var}_p(x)$, bằng 0 khi và chỉ khi x là hằng (vì $p > 0$). H_i là tổng của phần CE (bằng 0 khi và chỉ khi x hằng) và phần KD (bằng 0 khi và chỉ khi x_{old} hằng), nên $\mathrm{null}(H_i) = \mathrm{span}(\mathbf{1})$. Các residual có tổng bằng 0 vì $\sum p = \sum \mathbf{1}_y = 1$ và $\sum p_s = \sum p_t = 1$. Với $\tilde{e}_O$: $\mathrm{range}(H) \supseteq \mathrm{range}(O^\top W O) = O^\top \mathrm{range}(W) \ni O^\top e_O$. □

L6 (dạng đóng của χ^2)**.** $\|e_O\|^2_{W^+} = \frac{1}{N}\sum_i \chi^2(p_{t,i}\,\|\,p_{s,i})$*, với* $\chi^2(p_t\|p_s) = \sum_j (p_{s,j}-p_{t,j})^2/p_{s,j}$.

Chứng minh. Với $v \perp \mathbf{1}$, $x = D^{-1}v$ thỏa $(D-pp^\top)x = v - p(\mathbf{1}^\top v) = v$. Hình chiếu của x lên range khác x một bội của $\mathbf{1}$, nên $v^\top(D-pp^\top)^+v = v^\top D^{-1}v$. Thay hệ số: $e_i^\top W_i^+ e_i = (NT)^{-2}(NT^2)\sum_j (p_s-p_t)^2/p_s = \chi_i^2/N$. □

L7 (thừa số chính xác của W)**.** $\Lambda_i := (NT^2)^{-1/2}\big(D(p_s)^{1/2} - \sqrt{p_s}\,p_s^\top\big)$ *thỏa* $\Lambda_i^\top\Lambda_i = W_i$ *và* $\mathrm{null}(\Lambda_i) = \mathrm{span}(\mathbf{1})$.

Chứng minh. Đặt $S = D^{1/2}$; vì $S\sqrt{p} = p$, ta có $\Lambda^\top\Lambda \propto (S - p\sqrt{p}^\top)(S - \sqrt{p}p^\top) = D - pp^\top - pp^\top + p(\sqrt{p}^\top\sqrt{p})p^\top = D - pp^\top$. Và $\Lambda x = 0 \iff Sx = \sqrt{p}(p^\top x) \iff x_j = p^\top x\ \forall j \iff x$ là hằng. □

Hệ quả cài đặt. Mọi chuẩn $\|\cdot\|_W$ và ràng buộc ở giới hạn cứng dùng Λ; không dùng căn bậc hai qua trị riêng, vì trị riêng xấp xỉ 0 sinh hạng giả.

L8 (đạo hàm KD)**.** $\partial L_{KD}/\partial f = O^\top e_O$ *và* $\partial^2 L_{KD}/\partial f^2 = O^\top W O$*, với* p_s *của* student*. Hessian dựng từ xác suất teacher là sai, trừ khi* $p_s = p_t$.

Chứng minh. L_{KD} của mẫu i là $\frac{1}{N}\big(\mathrm{LSE}(f_{i,\mathrm{old}}/T) - p_{t,i}^\top f_{i,\mathrm{old}}/T\big)$; gradient của LSE là softmax của student, Hessian là $D(p_s) - p_s p_s^\top$; quy tắc dây chuyền cho thêm $1/T$ và $1/T^2$. □

L9 (S_x có ridge)**.** *Cho* $S_0 = \tilde{X}^\top\tilde{X}/N$, $S_x = S_0 + \rho_x I$ *với* $\rho_x > 0$*, và* M *đối xứng với* $\mathrm{range}(M) \subseteq \mathrm{range}(\tilde{X}^\top)$*. Gọi* $\mathcal{B}$ *là một cơ sở trực chuẩn của* $\mathrm{range}(\tilde{X}^\top)$*. Khi đó: (1)* $S_x \succ 0$ *với mọi* d_a*, kể cả* $d_a > N$*; (2) mọi eigvec suy rộng của* (M, S_x) *với trị riêng khác* 0 *nằm trong* $\mathrm{range}(\tilde{X}^\top)$*; (3) các trị riêng khác* 0 *đó là trị riêng của bút chì thu hẹp* $(\mathcal{B}^\top M\mathcal{B}, \mathcal{B}^\top S_0\mathcal{B} + \rho_x I)$*, hội tụ khi* $\rho_x \to 0$*; (4) với a* S_x*-chuẩn hóa trong* $\mathrm{range}(\tilde{X}^\top)$*:* $a^\top S_0 a \in [1 - \rho_x/\lambda^+_{\min}(S_0), 1]$.

Chứng minh. (1) $S_0 \succeq 0$, $\rho_x > 0$. (2) Viết $a = a_r + a_n$, $a_r \in \mathrm{range}(\tilde{X}^\top)$, $a_n \in \mathrm{null}(\tilde{X})$; S_0 và I giữ cả hai không gian. Chiếu $Ma = \lambda S_x a$ lên $\mathrm{null}(\tilde{X})$ cho $0 = \lambda\rho_x a_n$, nên $\lambda \neq 0 \Rightarrow a_n = 0$. (3) Thay $a = \mathcal{B}c$ và nhân $\mathcal{B}^\top$; $\mathcal{B}^\top S_0\mathcal{B} \succ 0$ nên trị riêng liên tục tại $\rho_x = 0$. (4) $a^\top S_x a = 1 \Rightarrow a^\top S_0 a = 1 - \rho_x\|a\|^2$, và $\|a\|^2 \le 1/\lambda^+_{\min}(S_0)$ trên $\mathrm{range}(\tilde{X}^\top)$. □

L10 (L_3 dạng đóng, chặt)**.** *Đặt* $c_3 = 2\sqrt{2}/(6\sqrt{3}) = \sqrt{2}/(3\sqrt{3}) \approx 0.2722$*. Với* L *là CE trung bình cộng KD của PyCIL, với mọi* f *và* $h \in \mathbb{R}^n$*:*

$$|D^3 L(f)[h,h,h]| \le c_3\,\frac{1+T^{-3}}{N}\,\|h\|^3.$$

Hằng số c_3 *là chặt cho từng thành phần: đạt ở giới hạn một mẫu, hai lớp mang xác suất* $q^* = (3-\sqrt{3})/6$ *và* $1-q^*$*, các lớp khác có xác suất* $\to 0$*,* $h = (1,-1,0,\dots)/\sqrt{2}$.

Chứng minh. Với $p = \mathrm{softmax}(x)$: $D^3\,\mathrm{LSE}(x)[h,h,h] = \mathbb{E}_p[(X - \mathbb{E}_p X)^3]$, trong đó X nhận giá trị h_j với xác suất p_j (đạo hàm bậc ba của hàm sinh tích lũy là tích lũy bậc ba).

Cực đại của mô-men trung tâm bậc ba. Gọi $Y = X - \mathbb{E}X$, nhận giá trị trong $[-\alpha, \beta]$ với $\alpha + \beta \le R := \max_j h_j - \min_j h_j$. Bài toán $\max \mathbb{E}Y^3$ trên mọi phân phối có $\mathbb{E}Y = 0$ là một bài toán mô-men tuyến tính với hai ràng buộc; theo định lý Richter–Rogosinski [41, 42], cực trị đạt tại phân phối có tối đa hai điểm. Với hai điểm $-s < 0 < t$ (xác suất $t/(s+t)$ tại $-s$): $\mathbb{E}Y^2 = st$, $\mathbb{E}Y^3 = st(t-s)$, $s + t \le R$. Biểu thức tăng khi phóng to (s,t), nên lấy $s + t = R$, $s = Rx$: $\mathbb{E}Y^3 = R^3 x(1-x)(1-2x)$, cực đại tại $x = (3-\sqrt{3})/6$ với giá trị $R^3/(6\sqrt{3})$. Đối xứng cho cực tiểu. Vậy $|\mathbb{E}Y^3| \le R^3/(6\sqrt{3})$.

$R \le \sqrt{2}\|h\|$ vì $(h_i - h_j)^2 \le 2(h_i^2 + h_j^2)$, nên $|D^3\,\mathrm{LSE}[h,h,h]| \le c_3\|h\|^3$. CE của mẫu i là $\mathrm{LSE}(f_i) - f_{i,y_i}$ chia N; KD của mẫu i là $(\mathrm{LSE}(f_{i,\mathrm{old}}/T) - p_{t,i}^\top f_{i,\mathrm{old}}/T)/N$, có thêm hệ số T^{-3} và chỉ phụ thuộc $h_{i,\mathrm{old}}$. Cộng theo mẫu và dùng $\sum_i\|h_i\|^3 \le (\sum_i\|h_i\|^2)^{3/2}$.

Đạt cận. Với $h = (1,-1,0,\dots)/\sqrt{2}$, $\|h\| = 1$, $R = \sqrt{2}$ và phân phối của X dồn về $\pm 1/\sqrt{2}$ với xác suất q^*, $1-q^*$: cả hai bất đẳng thức thành đẳng thức ở giới hạn. □

Hệ quả cho thuật toán. A6′ không còn là giả thiết. Cận Taylor của bước nhảy j_u khi bỏ một slot sống có hằng số tính được (T7(i.2)), dùng để lọc ứng viên ở bước S6(b).

Kiểm số. T0a–T0f (L5–L8, sai số $\le 2.5 \cdot 10^{-11}$; T0c-NEG loại mẫu số p_t, T0e-NEG loại Hessian teacher lệch 0.69); T14c, T14c-WIT (L9); T12a, T12a2 (L10, cấu hình hai điểm đạt 1.0000 cận; NEG loại hằng số $\times 0.1$ và chuẩn hóa T^{-1}).

6 Hiệu chỉnh: dạng đóng, bảo vệ lớp cũ và chứng chỉ

Mục này chứng minh rằng hiệu chỉnh của bước S3 được xác định duy nhất, tách được thành phần sửa và phần học mới, và có chứng chỉ không làm tăng KD ở bậc một.

6.1 T1: dạng đóng và phân rã

T1 (dạng đóng, phân rã, các dạng không cần range)**.** *Giả thiết A2, A3,* $\beta \ge 0$.

(a) Bài toán (P_β)*:* $\min_d \Phi(d) + \beta\|C(d - d_{\text{rep}})\|_W^2$ *có nghiệm duy nhất* $d^*(\beta) = d_{\text{rep}} + d_N^\beta$.

(b) $\Phi(d_{\text{rep}} + x) = \Phi_N(x) + \text{const}$*; do đó* (P_β) *tương đương* $\min_x \Phi_N(x) + \beta x^\top B x$*, nghiệm* $x = d_N^\beta$.

(c) Dạng output-space. *Với* $\hat{J} = [J; C]$, $\hat{H} = \text{blkdiag}(H, \beta W) = \hat{R}^\top \hat{R}$ *(một thừa số bất kỳ, ví dụ* $\hat{R} = \text{blkdiag}(H^{1/2}, \sqrt{\beta}\Lambda)$*),* $\hat{t} = [u; Cd_{\text{rep}}]$, $\hat{M} = \hat{R}\hat{J}\hat{J}^\top\hat{R}^\top$*:* $d^* = \hat{J}^\top\hat{R}^\top(\hat{M} + \mu)^{-1}\hat{R}\hat{t}$*. Không có pseudo-inverse.*

(d) z không cần range. *Với mọi thừa số* $H = \Lambda_h^\top\Lambda_h$*:* $z(r) = \Lambda_h^\top(\Lambda_h K \Lambda_h^\top + \mu)^{-1}\Lambda_h(Jg_r)$, $g_r = J^\top r$.

Chứng minh. (a) Hessian của mục tiêu là $2A_\beta \succ 0$, nên nghiệm duy nhất. Điều kiện dừng: $A_\beta d = J^\top H u + \beta B d_{\text{rep}}$. Thay $d = d_{\text{rep}} + x$ và dùng $(F + \mu)d_{\text{rep}} = J^\top H u_R$, được $A_\beta x = J^\top H u_N$. (b) Khai triển; số hạng chéo là $-2x^\top[J^\top H u_R - (F + \mu)d_{\text{rep}}] = 0$. (c) Mục tiêu là $\|\hat{R}(\hat{J}d - \hat{t})\|^2 + \mu\|d\|^2$, nên $d = (\hat{J}^\top\hat{H}\hat{J} + \mu)^{-1}\hat{J}^\top\hat{R}^\top\hat{R}\hat{t}$; push-through với $X = \hat{R}\hat{J}$. (d) $z(r) = \Lambda_h^\top\Lambda_h J(J^\top\Lambda_h^\top\Lambda_h J + \mu)^{-1}J^\top r$; push-through với $X = \Lambda_h J$. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S3 tính d_{rep} và d_N^β bằng hai hệ tuyến tính riêng; phân rã (b) cho phép áp β chỉ lên phần học mới mà không đụng phần sửa. Dạng (c, d) thay công thức cũ $RM(M + \mu)^{-1}R^+e$, vốn sai khi softmax bão hòa vì ngưỡng trị riêng của R^+.

Kiểm số. T1a $3.7 \cdot 10^{-12}$ (T1a-NEG: bỏ β lệch $6 \cdot 10^{-2}$); T1b $4.0 \cdot 10^{-12}$; T1c $1.4 \cdot 10^{-11}$ ở logit scale 1 đến 30 (T1c-NEG: công thức pinv có ngưỡng lệch 0.81 ở scale ≥ 20).

6.2 T2: trường hợp $\beta = 0$, giới hạn cứng và bổ đề chiếu lồng nhau

T2 (rút gọn, giới hạn $\beta \to \infty$, chiếu lồng nhau)**.** *Giả thiết A2, A3.*

(a) $\beta = 0$*:* $d^*(0) = GJ^\top H K_E z$ *(VNA thuần). Ngoài ra* $g^\top d^*(0) = V \ge 0$ *và* $d^*(0) = Qg$ *với* $Q = L^\top K_E L \succeq 0$, $L = HJG$.

(b) Giới hạn cứng, C hạng tùy ý. *Với* $A := A_0$, $b := J^\top H u_N$, $\hat{C} = \Lambda C$*: khi* $\beta \to \infty$,

$$d_N^\beta \to d_N^\infty := \arg\min\{\Phi_N(x) : \hat{C}x = 0\} = A^{-1}b - A^{-1}\hat{C}^\top(\hat{C}A^{-1}\hat{C}^\top)^+\hat{C}A^{-1}b,$$

với $\|d_N^\beta - d_N^\infty\|_A \le \|\Pi A^{-1/2}b\|/(1 + \beta\sigma_{\min}^2)$*, trong đó* $\sigma_{\min}$ *là giá trị suy biến khác* 0 *nhỏ nhất của* $\hat{C}A^{-1/2}$ *và* Π *là phép chiếu lên không gian hàng của nó. Nếu* $\hat{C}$ *có hạng cột đầy thì* $d_N^\infty = 0$.

(c) Ràng buộc ở giới hạn là $\Lambda Cx = 0$, không phải $Cx = 0$*: mỗi mẫu vẫn được dịch đều toàn bộ logit cũ, và KD bất biến với phép dịch đó.*

(d) Chiếu lồng nhau ở giới hạn cứng. *Với* $P = I - \hat{C}^+\hat{C}$*:* $Jd_N^\infty \in \mathrm{range}(K_{NS})$*,* $K_{NS} := JPJ^\top = K - J\hat{C}^\top(\hat{C}\hat{C}^\top)^+\hat{C}J^\top$ *(phần bù Schur theo khối* $[J;\hat{C}]$*). Do đó vận tốc học mới nằm trong* $\mathrm{range}(K_{NS}) \subseteq \mathrm{range}(K)$*.*

Chứng minh. (a) L4 cho $g^\top GJ^\top H = z^\top$, nên $g^\top d = z^\top K_E z$; viết $d = GJ^\top HK_EHJGg = L^\top K_E Lg$. (b) Đổi biến $y = A^{1/2}x$: $\min\|y - A^{-1/2}b\|^2 + \beta\|\hat{C}A^{-1/2}y\|^2$. Lấy SVD rút gọn $\hat{C}A^{-1/2} = U\Sigma V^\top$; phần của y ngoài $\mathrm{range}(V)$ không phụ thuộc β; tọa độ thứ i trong range là $b_i/(1+\beta\sigma_i^2) \to 0$. Giới hạn là nghiệm KKT, đúng với $(\cdot)^+$ vì $\hat{C}A^{-1}b \in \mathrm{range}(\hat{C}A^{-1}\hat{C}^\top)$. (c) $\hat{C}x = 0 \iff Cx \in \mathrm{null}(\Lambda) = \mathrm{null}(W)$ (L7). (d) $\hat{C}d_N^\infty = 0$ nên $d_N^\infty = Pd_N^\infty$ và $Jd_N^\infty \in \mathrm{range}(JP) = \mathrm{range}(JPJ^\top)$. □

Hệ quả cho thuật toán. (a) là cơ sở của chứng chỉ ở bước S4 khi $\beta = 0$ (B5 và nhánh $\beta = 0$ của CIL): bước VNA thuần luôn là hướng giảm ở bậc một. (b, c) cho biết β lớn tới đâu thì vẫn còn chỗ học: đúng ràng buộc là ΛC, và giới hạn cứng chỉ đóng băng hoàn toàn khi $\hat{C}$ có hạng cột đầy (không xảy ra với ResNet32, vì $p \gg N(c_{\mathrm{old}} - 1)$). (d) là *bổ đề chiếu lồng nhau*: phép chiếu không tạo hướng mới ngoài $\mathrm{range}(K)$; đây là lý do cần GIR.

Kiểm số. T2a $5.2 \cdot 10^{-16}$; T2b $5.5 \cdot 10^{-13}$; T2c ($Q \succeq 0$); T2d–e (tốc độ $O(1/\beta)$ lệch $\le 1.8\%$); T2f (T2f-NEG: ràng buộc $Cx = 0$ cách ≥ 0.265); T2g (C hạng thiếu); T2h, T2i (Schur, $1.6 \cdot 10^{-14}$); T11f (hạng cột đầy: $\|d_N^\beta\|/\|d_N^0\| = 1.3 \cdot 10^{-8}$ tại $\beta = 10^{10}$).

6.3 T3: sửa, rò rỉ và chứng chỉ không quên thêm

T3 (sửa, rò rỉ, nhân tử KKT)**.** *Giả thiết A2, A3; có lớp cũ (CIL).*

(a) Phần sửa đúng chiều: $g_O^\top d_{\mathrm{rep}} = V_O \ge 0$*.*

(b) $h(\beta) = V_O + e_O^\top C d_N^\beta$ *và* $|e_O^\top C d_N^\beta| \le \|e_O\|_{W^+}\sqrt{\mathrm{leak}(\beta)}$*.*

(c) Rò rỉ: $\mathrm{leak}'(\beta) = -2(Bd_N^\beta)^\top G_\beta(Bd_N^\beta) \le 0$ *và* $\mathrm{leak}(\beta) \le \min(\mathrm{leak}(0), \|u_N\|_H^2/\beta)$*;* leak *giảm chặt khi còn dương và* $\to 0$*.*

(d) Mức quên bậc hai. *Với bước* $\theta - \varepsilon d$*:* $L_{KD}(\theta - \varepsilon d) - L_{KD}(\theta) = -\varepsilon g_O^\top d + \frac{1}{2}\varepsilon^2[\|Cd\|_W^2 + \tilde{e}_O^\top \nabla^2 f[d,d]] + O(\varepsilon^3)$*.*

(e) Chứng chỉ. *Với* $V_O > 0$*: nếu* $\mathrm{leak}(\beta) \le \varepsilon^*$ *thì* $h(\beta) \ge 0$*. Tập* $\{\beta : \mathrm{leak}(\beta) \le \varepsilon^*\}$ *là khoảng* $[\beta_{\mathrm{cert}}, \infty)$*,* $\beta_{\mathrm{cert}} \le \beta_{\mathrm{suf}}$*, và* $\beta_{\mathrm{cert}} = 0 \iff \mathrm{leak}(0) \le \varepsilon^*$*.*

(f) Nhân tử KKT. *Với* $V_O > 0$*,* $d^*(\beta_{\mathrm{cert}})$ *là nghiệm duy nhất của* $\min \Phi(d)$ *với* $\|C(d - d_{\mathrm{rep}})\|_W^2 \le \varepsilon^*$*, và* β_{cert} *là nhân tử Lagrange duy nhất (đối ngẫu mạnh). Ngân sách* ε^* *không có tham số: đó là ngân sách lớn nhất mà Cauchy–Schwarz ở (b)* đủ *để bảo đảm* $h \ge 0$ *(điều kiện đủ, có tính bảo thủ).*

(g) Biên và suy biến. *(i) Nếu* $\beta_{\mathrm{cert}} > 0$ *thì* $0 \le h(\beta_{\mathrm{cert}}) \le 2V_O$*. (ii)* $h(\infty) = V_O$*. (iii) Nếu* $V_O = 0$ *và* $e_O \ne 0$ *thì* $h(0) = 0$ *chính xác, nên* $\beta = 0$ *có chứng chỉ. (iv) Nếu* $e_O = 0$ *thì* $h \equiv 0$ *và* $\varepsilon^* = 0/0$ *không được tính; quy tắc là* $\beta = 0$*.*

(h) h không *đơn điệu:* $h(\beta) = V_O + \sum_i c_i/(1+\beta\lambda_i)$ *trong cơ sở riêng suy rộng của* (A_0, B) *với* c_i *có thể trái dấu. Bisection trên* h *không hợp lệ; trên* leak *thì hợp lệ.*

(i) Phạt về đích 0 làm mất phần sửa: *với phạt* $\beta\|Cd\|_W^2$ *trên toàn bộ* u*:*

$$|g_O^\top d_\beta| \le \|e_O\|_{W^+}\|u\|_H/\sqrt{\beta} \to 0.$$

Chứng minh. (a) L4 với $r = \tilde{e}_O$: $g_O^\top d_{\mathrm{rep}} = z_O^\top K_E z_O$. (b) $g_O^\top x = e_O^\top Cx$; theo L5, $e_O = \Lambda^\top w$ với $\|w\| = \|e_O\|_{W^+}$ khi chọn w nhỏ nhất; nên $|e_O^\top Cx| \le \|w\|\|\Lambda Cx\|$. (c) $dG_\beta/d\beta = -G_\beta BG_\beta$, nên $(d_N^\beta)' = -G_\beta Bd_N^\beta$ và $\mathrm{leak}' = 2d^\top Bd'$. Cận $1/\beta$: $\beta\,\mathrm{leak}(\beta) \le \Phi_N(d_N^\beta) + \beta\,\mathrm{leak}(\beta) \le \Phi_N(0) = \|u_N\|_H^2$. (d) Taylor của $L_{KD} \circ f$: gradient g_O, Hessian $J^\top O^\top WOJ + \sum_j(\tilde{e}_O)_j\nabla^2 f_j$. (e) $h \ge$

$V_O - \|e_O\|_{W^+}\sqrt{\text{leak}} \geq V_O - \|e_O\|_{W^+}\sqrt{\varepsilon^*} = 0$; tập là khoảng vì leak không tăng và liên tục; β_{suf} thuộc tập theo (c). (f) Theo T1(b) bài toán là $\min \Phi_N(x)$ với $x^\top Bx \leq \varepsilon^*$. Slater thỏa tại $x = 0$; mục tiêu lồi chặt, nên nghiệm duy nhất và đối ngẫu mạnh. KKT: $x = d_N^\beta$, $\beta \geq 0$, $\beta(\text{leak}(\beta) - \varepsilon^*) = 0$; theo (c) nghiệm là β_{cert}. (g) (i) Tại $\beta_{\text{cert}} > 0$, leak $= \varepsilon^*$ nên $|e_O^\top Cd| \leq V_O$. (ii) $\Lambda C d_N^\infty = 0$ và $e_O = \Lambda^\top w$. (iii) $V_O = \|J_E^\top z_O\|^2 = 0 \Rightarrow u_R = 0$ và $h(0) = z_O^\top K_E z_N = (J_E^\top z_O)^\top J_E^\top z_N = 0$. (iv) $g_O = C^\top e_O = 0$. (h) Chéo hóa đồng thời (A_0, B); phản ví dụ số ở 62/300 bài. (i) Như (b), (c) với u thay u_N. □

Hệ quả cho thuật toán. Đây là cơ sở của bước S3 trong CIL. (a) nói phần sửa luôn kéo KD về đúng chiều. (e, f) cho quy tắc chọn β: tìm đầu mút trên của khoảng có leak $\leq \varepsilon^*$ bằng bisection trên leak (không trên h, theo (h)). (g)(iii, iv) cho hai nhánh suy biến của quy tắc β: dùng $\beta = 0$, không bỏ qua. (i) giải thích vì sao ràng buộc phải đặt về đích Cd_{rep} chứ không về 0.

Kiểm số. T3a $2.2 \cdot 10^{-13}$; T3b (T3b-NEG: dùng $\|e_O\|_W$ vi phạm); T3c (0 vi phạm); T3e (0/6900 điểm lưới; T3e-WIT: VNA thuần làm KD tăng ở 102/300 bài, nên chứng chỉ không rỗng); T3i (SLSQP 10^{-7}); T3d-WIT (h không đơn điệu 62/300); T11a–g.

6.4 T4: cái giá về plasticity của β

T4 (plasticity)**.** *Giả thiết A2, A3. (a) $\beta \mapsto \Phi_N(d_N^\beta)$ không giảm. (b) $0 \leq \Phi_N(d_N^\beta) - \Phi_N(d_N^0) \leq \beta(\text{leak}(0) - \text{leak}(\beta)) \leq \beta\,\text{leak}(0)$. (c) Riêng độ khớp $\|Jd_N^\beta - u_N\|_H^2$ không nhất thiết đơn điệu.*

Chứng minh. (a) Điều kiện dừng $\nabla\Phi_N(x_\beta) = -2\beta Bx_\beta$ và $x'_\beta = -G_\beta Bx_\beta$ cho $\frac{d}{d\beta}\Phi_N(x_\beta) = 2\beta(Bx_\beta)^\top G_\beta(Bx_\beta) \geq 0$. (b) x_β cực tiểu $\Phi_N + \beta\,\text{leak}$, nên $\Phi_N(x_\beta) + \beta\,\text{leak}(\beta) \leq \Phi_N(x_0) + \beta\,\text{leak}(0)$. (c) Phản ví dụ: $F = \left(\begin{smallmatrix} 2.077 & .563 \\ .563 & .265 \end{smallmatrix}\right)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 12.70 & -.027 \\ -.027 & 10^{-4} \end{smallmatrix}\right)$, $J^\top H u_N = (.278, .320)$, $\mu = 1$: độ khớp (bỏ hằng số) bằng $-0.1434, -0.1443, -0.1451$ tại $\beta = 0, 0.05, 0.2$ (giảm), trong khi Φ_N tăng. □

Hệ quả cho thuật toán. β_{cert} là *β nhỏ nhất* có chứng chỉ, nên theo (a, b) nó mất ít plasticity nhất trong các lựa chọn an toàn. Đây là lý do không dùng β_{suf} (trung vị lớn gấp 29 lần) làm mặc định.

6.5 T5: giảm loss và quy tắc bỏ qua

T5 (giảm loss, bỏ qua, không có núm γ)**.** *Giả thiết A2, A3; (e), (f) thêm A6.*

(a) $\|d_{\text{rep}}\| \leq \|u_R\|_H/\sqrt{\mu}$, $\|d_N^\beta\| \leq \|u_N\|_H/\sqrt{\mu}$ *với mọi* β.

(b) $g^\top d^*(\beta) \geq V - \|g\|_G \min\left(\sqrt{\beta\,\text{leak}(0)}, 2\|u_N\|_H\right)$.

(c) Không có γ. *Với $u_\gamma = K_E(z_N + \gamma z_O)$, $\beta = 0$, và z_N, z_O độc lập tuyến tính: $g^\top d \geq 0$ với mọi $K_E \succeq 0$ khi và chỉ khi $\gamma = 1$ (tức VNA hiện tại).*

(d) Nếu $g^\top \hat{d} \geq 0$ thì với mọi $\lambda \geq 0$, $p = g + \lambda\hat{d}$ thỏa $g^\top p \geq \|g\|^2$.

(e) Với $\rho := \lambda\|\hat{d}\|/\|g\|$ và $g^\top\hat{d} \geq 0$: $L(\theta - \varepsilon p) \leq L(\theta) - \varepsilon\|g\|^2(1 - \frac{1}{2}L_s\varepsilon(1+\rho)^2)$; L giảm chặt khi $0 < \varepsilon < 2/(L_s(1+\rho)^2)$.

(f) Với bước baseline δ bất kỳ (kể cả momentum): $L(\theta + \delta - \varepsilon\lambda\hat{d}) - L(\theta + \delta) \leq -\varepsilon\lambda g^\top\hat{d} + \varepsilon\lambda L_s\|\delta\|\|\hat{d}\| + \frac{1}{2}L_s\varepsilon^2\lambda^2\|\hat{d}\|^2$, và tương tự cho L_{KD} với $\hat{h}$, L_K. Cải thiện chặt khi ε nhỏ cần $\hat{g} > 0$ (và $\hat{h} > 0$).

(g) Không có bảo đảm vô điều kiện khi $\beta > 0$: $g^\top d^*(\beta_{\text{cert}}) < 0$ có thể xảy ra.

Chứng minh. (a) $\|G_\beta J^\top Hu\|^2 \leq \|G_\beta\|\|J^\top Hu\|_{G_\beta}^2 \leq \mu^{-1}\|J^\top Hu\|_G^2 \leq \mu^{-1}\|u\|_H^2$ (L2, L1). (b) $g^\top(d_{\text{rep}} + d_N^0) = V$; $d_N^0 - d_N^\beta = \beta G_\beta B d_N^0$; $|g^\top\beta G_\beta B d_N^0| \leq \|g\|_{G_\beta}\sqrt{\beta}\|\Lambda C d_N^0\|$ (L3); cận thứ hai từ L1, L2. (c) $g^\top d = z^\top K_E(z_N + \gamma z_O)$. Với $\gamma = 1$ bằng $z^\top K_E z \geq 0$. Với $K_E = vv^\top$, $g^\top d = (v^\top z)(v^\top(z_N + \gamma z_O))$, âm với một v nào đó trừ khi $z_N + \gamma z_O = cz$, $c \geq 0$, buộc $\gamma = 1$. (d)

$g^\top p = \|g\|^2 + \lambda g^\top \hat{d}$. (e) Bất đẳng thức descent L-smooth với $g^\top p \geq \|g\|^2$, $\|p\| \leq (1+\rho)\|g\|$. (f) L-smooth tại $\theta+\delta$ và $\|\nabla L(\theta+\delta) - g\| \leq L_s\|\delta\|$. (g) Phản ví dụ số (8/200 bài). □

Hệ quả cho thuật toán. Đây là cơ sở của quy tắc bỏ qua ở bước S4: khi chứng chỉ không âm, thêm $\lambda\hat{d}$ không làm xấu bước của optimizer gốc ở bậc một, với *mọi* $\lambda \geq 0$ (d, f); khi âm thì bỏ qua (g). (c) loại hẳn núm γ: trọng số giữa phần sửa và phần học mới không được tự do.

Kiểm số. T5a, T5b; T5c-WIT ($g^\top d^* < 0$ ở 8/200 tại β_{cert}); T5d (bổ đề descent) và T5d-NEG; T5e (tìm kiếm đối kháng không tìm được $g^\top d < 0$ khi $\gamma = 1$, min $9.7 \cdot 10^{-18}$; NEG tìm được với $\gamma \in \{0, 2, 5\}$); T15a, T15b (mức thuật toán trên MLP thật: L giảm ở mọi lần áp dụng; KD không tăng khi $\hat{h} \geq 0$, 0/24).

7 Chọn neuron ảo và GIR

7.1 T6: chọn hướng vào A

T6 (chọn neuron ảo)**.** *Giả thiết A2, A3, A4′ (mọi a_j trong vùng mặt nạ cố định R_D), β cố định, $S_x \succ 0$ (L9). Đặt $y_\beta := HJG_\beta g$ và $M_S(\beta) := \text{sym}(N_z N_{z_O}^\top) + \text{sym}(N_{y_\beta} N_{z_N}^\top)$.*

(a) Không có BN: $g^\top d^*(\beta) = \text{tr}(A^\top M_S(\beta) A)$. Có BN: $g^\top d^*(\beta) = \sum_j a_j^\top M_S a_j / \sigma(a_j)^2$, trở lại dạng vết khi $\sigma(a_j) = 1$.

(b) Trên các tập S_x-trực chuẩn tối đa r neuron (trong R_D), giá trị lớn nhất là tổng các trị riêng dương lớn nhất (tối đa r) của (M_S, S_x), đạt tại eigvec tương ứng nếu chúng nằm trong R_D; nếu không, đó chỉ là cận trên.

(c) Với $\beta = 0$: $M_S = N_z N_z^\top$, nên tiny_V(z) chính xác là tối ưu.

(d) Với $\beta > 0$, đặt $\Delta = \text{sym}(N_{y_\beta - z} N_{z_N}^\top)$: độ dưới tối ưu của tiny_V(z) không quá

$$2\sum_{j \leq r} |\lambda_j(S_x^{-1/2} \Delta S_x^{-1/2})|;$$

ngoài ra $y_\beta - z = -\beta HJG_\beta BGg$.

(e) Quy tắc xen kẽ $A_1 = \arg\max M_S(\beta_0)$ tối ưu có điều kiện theo β_0; không có khẳng định tối ưu đồng thời theo (A, β). Mọi chứng chỉ đúng với mọi *A.*

Chứng minh. (a) L4 cho $g^\top d_{\text{rep}} = z^\top K_E z_O$ và $g^\top d_N^\beta = y_\beta^\top K_E z_N$; với $s^\top K_E t = \sum_j a_j^\top N_s N_t^\top a_j$ (tuyến tính trong vùng mặt nạ), lấy phần đối xứng. (b) Đổi biến $U = S_x^{1/2} A$ và áp Ky Fan [46]; chỉ giữ trị riêng dương. (c) $y_0 = z$ và $\text{sym}(N_z N_{z_O}^\top) + \text{sym}(N_z N_{z_N}^\top) = N_z N_z^\top$. (d) $M_S = N_z N_z^\top + \Delta$; A_t tối ưu cho $N_z N_z^\top$; phần Δ chặn bằng Ky Fan cho trị tuyệt đối; $y_\beta - z = HJ(G_\beta - G)g$. (e) Theo định nghĩa. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S2: làm mới A ở đầu task và sau mỗi 10 lần áp dụng; $A_0 =$ tiny_V(z), rồi (khi $\beta_0 > 0$) A là các eigvec suy rộng dương của $(M_S(\beta_0), S_x)$. Tối ưu chỉ được khẳng định trong một vùng mặt nạ; chứng chỉ không phụ thuộc lựa chọn này.

Kiểm số. T6a $4.2 \cdot 10^{-12}$ (T6a-NEG: dùng $N_z N_z^\top$ khi $\beta > 0$ lệch $\geq 2.1 \cdot 10^{-3}$); T6b; T6c; T6d (T6d-WIT: dưới tối ưu tới 91%). Quy tắc xen kẽ tăng $g^\top \hat{d}$ trung vị 22% (empirical).

T14 (chọn hướng khi có BN; ridge)**.** *Neuron là một kênh mới, BN train mode theo sau ($\gamma = 1$, $\beta_{BN} = 0$), có thể có ReLU sau BN. Cho $s \in \mathbb{R}^{N \times q}$ và mặt nạ D. (a) Với mọi a ($\tilde{X}a \neq 0$): $\|\sum_i \varphi_i(a) s_i\|^2 = N a^\top \tilde{X}^\top D s s^\top D \tilde{X} a / a^\top \tilde{X}^\top \tilde{X} a$, một thương Rayleigh suy rộng với thống kê đã trừ trung bình, bất biến theo tỉ lệ của a. (b) Không có ReLU: giá trị lớn nhất là $N\lambda_{\max}(\tilde{X}^\top s s^\top \tilde{X}, \tilde{X}^\top \tilde{X})$; với r neuron S_0-trực giao là N lần tổng r trị riêng đầu. (c) Có ReLU: trong R_D giá trị không vượt $N\lambda_{\max}(\tilde{X}^\top D s s^\top D \tilde{X}, \tilde{X}^\top \tilde{X})$. (d) Dùng thống kê không trừ trung bình là sai khi $\bar{x} \neq 0$. Với $\varepsilon_{BN} > 0$, (a) có sai số tương đối $\varepsilon_{BN}/(\sigma^2 + \varepsilon_{BN})$; hướng tối ưu không đổi.*

Chứng minh. (a) BN train mode cho $\varphi = D\tilde{X}a/\sigma(a)$; thay vào $\varphi^\top ss^\top \varphi$. (b) Rayleigh–Ritz trên range($\tilde{X}^\top$) (L9) và Ky Fan. (c) Trên R_D, D cố định; áp (b) với $D\tilde{X}$ ở tử. (d) Phản ví dụ số. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S2 và S6 khi slot có BN theo sau: chuẩn hóa hướng theo S_0 đã trừ trung bình và giải bài toán Rayleigh suy rộng tương ứng; dùng thống kê không trừ trung bình là sai.

Kiểm số. T14a $2.0 \cdot 10^{-14}$; T14b; T14b-NEG (không trừ trung bình sai $\geq 1.7 \cdot 10^{-4}$); T17d (phạm vi ε_{BN}).

7.2 T7: GIR, đặt neuron vào slot

Gọi $r \in \text{range}(H)$ là residual mà GIR nhắm tới: $r = \tilde{e}_O$ trong CIL (ưu tiên giữ hàm cũ), $r = e$ trong B5. Đặt $t_r = -H^+ r$, và cho mỗi neuron mới v: $s_v = J_v^\top r_\perp$, $S_v = J_v^\top H_\perp J_v + \mu I$. Lợi dài hạn của việc thêm cột J_v là $\text{gain}(v \mid J) := q_r^*(J) - q_r^*([J, J_v])$.

T7 (GIR)**.** *Giả thiết A2, A3, A12. (f)–(h) cần thêm A5 tại tham số lúc chèn; ý "tiny_V" của (d) cần A4′; việc* diễn giải *gain như mức thay đổi loss về sau cần A10.*

(a) Hàm chiếu chung (cấu trúc). $\text{gain}(v \mid J) = \frac{1}{2}[E(J, t_r) - E([J, J_v], t_r)]$, *còn VNA ở $\beta = 0$ là nghiệm của $E(J, u)$. Hai bài toán có cùng dạng nhưng* không cùng thang đo*: u là một vận tốc, t_r là một độ dời Newton; VNA tìm hệ số trên span cố định, swap mở rộng span.*

(b) Dạng Schur, mọi a_v, b_v, mọi phi tuyến. $\text{gain} = \frac{1}{2} s_v^\top S_v^{-1} s_v$, *với $r_\perp = r - z(r) = \mu(HK + \mu)^{-1} r = H_\perp H^+ r$ và $H_\perp = \mu R(M + \mu)^{-1} R \succeq 0$. Hệ quả:* $\text{gain} > 0 \iff J_v^\top r_\perp \neq 0$. *Không cần A4′.*

(c) Tại cực tiểu của mạng sống $x^* = -GJ^\top r$, gradient theo B_v bằng s_v.

(d) Chọn v. $\frac{1}{2}\|s_v\|^2/(\lambda_{\max}(J_v^\top H J_v) + \mu) \leq \text{gain} \leq \frac{1}{2}\|s_v\|^2/\mu$. *Cận dưới $\ell(v)$ không cần giải hệ và là* chứng chỉ *cho gain. Với $\hat{v} = \arg\max_{v \in \mathcal{V}} \ell(v)$ trên một tập ứng viên hữu hạn:* $\text{gain}(\hat{v}) \geq \frac{\mu}{c_H + \mu} \max_{v \in \mathcal{V}} \text{gain}(v)$, *$c_H = \max_v \lambda_{\max}(J_v^\top H J_v)$. Dưới A4′, hướng tốt nhất theo $\|s_v\|$ là tiny_V với cotangent $r_\perp$ (có BN: T14). Vì $\varphi(-a) \neq -\varphi(a)$ với ReLU, $\mathcal{V}$ gồm $\{\sigma a_k + b : \sigma = \pm 1, b \in \{0, -\text{median}(\sigma X a_k)\}\}$, bỏ ứng viên có $\varphi \equiv 0$.*

(e) $r_\perp$ là phần bù xiên *theo metric H; nó trùng phần dư Euclid $(I - JJ^+)r$ chỉ khi $H \propto I$. Tương ứng với bước chọn atom của OMP chỉ chính xác khi $H = I$, $\mu \to 0$.*

(f) Slot chết *(A5 tại tham số lúc chèn): bỏ u và chèn v với $B_v = 0$ thì hàm trên cửa sổ không đổi* chính xác*, giá bỏ u bằng 0, không rò rỉ sang logit cũ tại lúc chèn, và các cột của a_v bằng 0. A5 phải kiểm lại sau bước hiệu chỉnh: một đơn vị chết tại θ có thể sống tại θ'.*

(g) Swap không giao hoán với VNA. *Sau khi chèn, $K' = K + J_v J_v^\top$; vì vậy $\hat{d}$ được tính và áp dụng* trước *swap. $\hat{d}$ không đụng tham số của slot chết: $(\hat{d})_u = 0$.*

(h) Quyết định swap slot chết không cần chân trời: *lợi ròng bằng* $\text{gain}(v \mid J) \geq 0, > 0 \iff s_v \neq 0$. *Với $r = \tilde{e}_O$, "gain = mức giảm KD về sau" không suy ra từ A10 (A10 là hồi phục trên L); chỉ là ghi chú phạm vi vì nhánh này không kích hoạt trong CIL.*

(i) Slot sống: đo, không chứng nhận. *(i.1) $\ell(\text{sau}) - \ell(\text{trước}) = j_u^\ell$ chính xác bằng một forward (measured). (i.2) $|j_u^\ell - (-r^\top f_u + \frac{1}{2} f_u^\top H_\ell f_u)| \leq (L_3/6)\|f_u\|^3$, $L_3 \leq c_3(1 + T^{-3})/N$ (L10). (i.3) Dự báo nhất quán A10 là $\Delta L_{\text{pred}}, \Delta KD_{\text{pred}}$ dọc bước hồi phục trên L, mọi đại lượng sau swap tại $f - f_u$ (T16). (i.5) Nếu $j_u^L \leq 0$ và $j_u^{KD} \leq 0$ thì tại lúc chèn L và L_{KD} trên cửa sổ không tăng; đây là điều* duy nhất *được chứng nhận cho slot sống.*

(j) GIR trong CIL *(empirical): tỉ lệ đơn vị chết đo được trên ResNet32 có BN là 0; với cấu hình mặc định GIR không hoạt động trong CIL.*

Chứng minh. (a) Vì $r \in \text{range}(H)$, $HH^+r = r$, nên $\|\mathcal{J}x - t_r\|_H^2 = x^\top \mathcal{J}^\top H \mathcal{J}x + 2x^\top \mathcal{J}^\top r + r^\top H^+ r$, suy ra $E(\mathcal{J}, t_r) = 2q^*(\mathcal{J}) + r^\top H^+ r$; lấy hiệu. Phần VNA là T1(a) ở $\beta = 0$.

(b) Nghịch đảo khối cho $[J, J_v]$: $\tilde{b}^\top \tilde{A}^{-1} \tilde{b} = b^\top A^{-1} b + (b_v - J_v^\top HJGb)^\top S_v^{-1}(\cdot)$ với $b = J^\top r$, $b_v = J_v^\top r$; và $b_v - J_v^\top HJGJ^\top r = J_v^\top (r - z(r))$. Theo L1, $H_\perp = R(I - M(M+\mu)^{-1})R = \mu R(M+\mu)^{-1}R$. Đồng nhất $r - z(r) = \mu(HK + \mu)^{-1} r$ suy từ $z(r) = HK(HK + \mu)^{-1} r$ (push-through).

(c) $\nabla_{B_v} q = J_v^\top (r + HJx^*) = J_v^\top (r - z(r))$.

(d) $\mu I \preceq S_v \preceq J_v^\top H J_v + \mu I$; do đó $\text{gain}(\hat{v}) \geq \ell(\hat{v}) \geq \ell(v^*) \geq \frac{\mu}{c_H + \mu} \text{gain}(v^*)$.

(e) HK đồng dạng trên range với $RKR \succeq 0$; $\mu(HK + \mu)^{-1}$ tiến tới phép chiếu lên $\text{null}(HK)$ dọc $\text{range}(HK) = H\,\text{range}(J)$; nếu $H = I$ thì phép chiếu trực giao.

(f) Đóng góp của v là $h_v(x) B_v^\top = 0$; đạo hàm theo a_v tỉ lệ với B_v nên bằng 0; cột của u bằng 0 trên cửa sổ. Nếu A5 không đúng tại θ' thì hàm đổi đúng một lượng $-f_u(\theta')$.

(g) Cột mới là J_v; với cột u bằng 0, F có hàng và cột u bằng 0, nên $G_{uu} = \mu^{-1} I$, các khối chéo bằng 0, và $(J^\top H y)_u = 0$.

(h) Từ (b), (f). (i.1) Sau swap output là $f - f_u$. (i.2) Taylor bậc ba với phần dư Lagrange và L10. (i.3) Xem T16. (i.5) Từ (i.1). □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S6(a): sau bước S5, đếm lại slot chết; với mỗi slot còn chết (tối đa S), chọn $v = \arg\max \ell(v)$ trên tập ứng viên dựng từ eigvec của $(N_{r_\perp} N_{r_\perp}^\top, S_x)$, đặt $B_v = 0$. Lợi được bảo đảm không âm, hàm không đổi. Bước S6(b) (slot sống) chỉ chạy khi bật `LIVE_SWAP=measured`, và chỉ có chứng chỉ tức thời (i.5).

Kiểm số. T7a $3.4 \cdot 10^{-14}$ (T7a-NEG đích $-r$ lệch ≥ 0.99); T7b $4.5 \cdot 10^{-11}$ (T7b-NEG $s = J_v^\top r$ lệch trung vị 1.95); T7c, T7d, T7e; T7f (hệ số $\mu/(c_H + \mu)$ giữ ở mọi trial; T7f-WIT: argmax ℓ không phải argmax gain ở 32/60); T7g ($|\cos|$ giữa phần bù xiên và Euclid trung vị 0.763); T7i (hàm giữ nguyên, 0.0); T7j; T7k (phần dư bậc ba; NEG loại dấu cũ). empirical: trên toy hai task 40 seed, chọn theo $r_\perp$ thắng không-swap 72% trên CE lớp cũ, nhưng CE trung bình bằng cách chọn theo e.

7.3 T13, T17: nhiều slot, optimizer và BN

T13 (nhiều slot, trạng thái optimizer)**.** *Giả thiết A2, A3. Với $\mathcal{J}$ bất kỳ và khối cột mới V, đặt $S = V^\top H_\perp(\mathcal{J}) V + \mu I$, $s = V^\top r_\perp(\mathcal{J})$. (a)* $\text{gain}(\{v_1, \ldots, v_k\} \mid J) = \sum_j \text{gain}(v_j \mid [J, J_{v_1}, \ldots, J_{v_{j-1}}])$. *(b)* $r_\perp([\mathcal{J}, V]) = r_\perp(\mathcal{J}) - H_\perp(\mathcal{J}) V S^{-1} s$ *và* $H_\perp([\mathcal{J}, V]) = H_\perp(\mathcal{J}) - H_\perp(\mathcal{J}) V S^{-1} V^\top H_\perp(\mathcal{J})$. *(c)* $\text{gain}(\mathcal{S} \mid J) \geq \max_{v \in \mathcal{S}} \text{gain}(v \mid J)$. *(d) Với SGD momentum thường (nesterov tắt, dampening 0), sau khi đặt trạng thái của slot bằng 0: bước đầu của B_v là $-\text{lr} \nabla_{B_v} L$ và của a_v là $-\text{lr}\, \omega a_v$. Với nesterov hệ số là $(1 + \nu)$; với dampening δ (buffer bằng 0) là $(1 - \delta)$; cả hai là bội dương của gradient.*

Chứng minh. (a) q_r^* chỉ phụ thuộc span; tổng là telescoping. (b) Nghịch đảo khối của ${\mathcal{J}'}^\top H \mathcal{J}' + \mu I$ với $\mathcal{J}' = [\mathcal{J}, V]$ cho $H\mathcal{J}' G(\mathcal{J}') {\mathcal{J}'}^\top H = H\mathcal{J} G(\mathcal{J}) \mathcal{J}^\top H + H_\perp V S^{-1} V^\top H_\perp$; với $r \in \text{range}(H)$, $r_\perp(\mathcal{J}) = H_\perp(\mathcal{J}) H^+ r$. (c) Thêm cột không làm q^* tăng. (d) Quy tắc cập nhật của `torch.optim.SGD`: $m \leftarrow \nu m + (1 - \delta)(\nabla + \omega\theta)$, $\theta \leftarrow \theta - \text{lr}\, m$ (hoặc $\theta - \text{lr}((\nabla + \omega\theta) + \nu m)$ với nesterov), với $m = 0$ trước bước. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S6(a): với nhiều slot, bản chính xác cập nhật phần bù theo (b); bản rẻ giữ $r_\perp$ và chọn hướng S_x-trực giao, được bảo đảm bởi (c). Sau swap, đặt trạng thái optimizer của mọi phần tử thuộc slot bằng 0 (d).

Kiểm số. T13a-WIT (18/40 đơn vị chết trước S5 sống sau S5), T13a, T13a-NEG (chèn không kiểm lại đổi hàm 0.108); T13b (SGD thật, sai lệch 0), T13b-NEG, T13b2; T13d $5.0 \cdot 10^{-14}$, T13d-NEG; T13e, T13e-WIT; T13f (Schur đúng với ReLU, $9.0 \cdot 10^{-13}$); T13g; T13h-WIT.

T17 (slot có BN theo sau)**.** *Giả thiết A1, A2, A12, BN train mode, kênh u có affine (γ_u, β_u). (a) Với $B_v = 0$, đặt a_v, γ_v, β_v và running stats tùy ý không đổi hàm trên cửa sổ. (b) Nếu kênh chết vì $\beta_u \ll 0$, giữ nguyên (γ_u, β_u) thì neuron mới vẫn chết; phải đặt $\gamma_v = \sigma$, β_v theo quy tắc dấu/bias. (c) Bias trước BN bị triệt tiêu; quy tắc bias tác động lên β_{BN}: $\beta_v = -\,\text{median}(\sigma \hat{x})$ làm khoảng*

một nửa cửa sổ kích hoạt. (d) T7(b) đúng với $J_v = \varphi \otimes I$ tính từ đặc trưng BN thực tế. (e) Đặt $running_mean_u = 0$, $running_var_u = 1$ là quy ước cài đặt, không ảnh hưởng (a)–(d).

Chứng minh. (a) Đầu ra kênh u chỉ đi qua B_u (A12), mà $B_v = 0$; BN theo kênh; ở train mode running stats không vào đầu ra. (b) $\varphi = \mathrm{ReLU}(\gamma\hat{x} + \beta) \equiv 0$ khi $\gamma\hat{x}_i + \beta \le 0$ với mọi i. (c) $\hat{x}$ không phụ thuộc bias trước BN. (d) T7(b) đúng cho mọi đặc trưng. (e) Định nghĩa. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S6(a) với slot có BN: đặt lại γ, β và running stats của kênh, áp quy tắc dấu/bias lên β_{BN}; hàm vẫn được bảo toàn chính xác.

7.4 T12, T16: slot sống

T12 (slot sống: đại lượng chính xác)**.** *Nội dung là T7(i) và L10: j_u^ℓ được đo chính xác; cận Taylor của nó có hằng số chặt $c_3(1 + T^{-3})/N$.*

Kiểm số. T12a (hai phía: đúng và chặt, cấu hình đạt 1.0000 cận; NEG loại chuẩn hóa T^{-1} và hằng số $\times 0.1$; WIT: hằng số 0.708 cũ đúng nhưng lỏng 2.6 lần); T12a2; T12b ($T = 1, 2, 4$; NEG bỏ số hạng KD vi phạm 2.0 lần); T12c [structural]; T12d (hiệu mô hình trên mạng ReLU thật bằng $-$gain Schur, $1.8 \cdot 10^{-14}$; NEG dùng $J_v^\top e$ lệch ≥ 1.53); T12e-WIT (chết trên cửa sổ có thể kích hoạt ngoài cửa sổ).

T16 (điểm khai triển và độ tin cậy của dự báo slot sống)**.** *Giả thiết A2. Với mọi f, f_u, Δ và $\ell \in \{L, L_{KD}\}$: (a) $|\ell(f - f_u + \Delta) - [\ell(f - f_u) + \nabla\ell(f - f_u)^\top\Delta + \frac{1}{2}\Delta^\top\nabla^2\ell(f - f_u)\Delta]| \le (L_3/6)\|\Delta\|^3$. (b) Nếu dùng $\nabla^2\ell(f)$ thay cho $\nabla^2\ell(f - f_u)$, sai số chỉ bị chặn bởi $(L_3/6)\|\Delta\|^3 + \frac{1}{2}L_3\|f_u\|\|\Delta\|^2$, có thêm số hạng bậc hai. (c) Vì vậy trong dự báo, mọi đại lượng sau swap phải lấy tại $f - f_u$; dưới A10 và trong chế độ tuyến tính, sai số dự báo là $(L_3/6)(\|\Delta\|^3 + \|\Delta'\|^3)$ cộng sai số tuyến tính hóa của Jacobian dọc bước hồi phục (thuộc A10).*

Chứng minh. (a) Taylor bậc ba tại $f - f_u$ và L10. (b) Hiệu hai mô hình là $\frac{1}{2}\Delta^\top(\nabla^2\ell(f - f_u) - \nabla^2\ell(f))\Delta$, chặn bằng $\frac{1}{2}L_3\|f_u\|\|\Delta\|^2$. (c) Áp (a) cho hai trạng thái rồi lấy hiệu. □

Kết quả thực nghiệm quyết định mặc định (empirical, MLP ReLU thật, 198 cặp): ở $\mu_{\mathrm{rel}} = 10$ dấu của ΔL_{pred}, $\Delta KD_{\mathrm{pred}}$ khớp bước GN thực hiện ở 194/198 và 193/198 cặp; ở $\mu_{\mathrm{rel}} = 10^{-2}$ (damping dùng thật) chỉ 87/198 và 101/198; so với 200 bước GD thì khớp kém kể cả ở $\mu_{\mathrm{rel}} = 10$ (131/198, 116/198).

Hệ quả cho thuật toán. Swap slot sống là measured, *không* proven, và **tắt mặc định**. Hệ quả: với cấu hình mặc định, GIR không hoạt động trong CIL (T7(j)).

8 Quỹ đạo, giải không chính xác và phạm vi

T8 (cận Grönwall rời rạc theo defect thực hiện)**.** *Giả thiết A7. Gọi $x_m = f(\theta_m)$ sau m bước vĩ mô độ dài τ, quỹ đạo tham chiếu $y_{m+1} = y_m + \tau U(y_m)$, $y_0 = x_0$, và $\delta_m := \|(x_{m+1} - x_m)/\tau - U(x_m)\|$ (đo được lúc chạy). Khi đó $\|x_m - y_m\| \le \sum_{j<m}(1 + \tau L_U)^{m-1-j}\tau\delta_j$.*

Chứng minh. $e_m = \|x_m - y_m\|$ thỏa $e_{m+1} \le (1 + \tau L_U)e_m + \tau\delta_m$; quy nạp. □

Nhận xét. δ_m gồm (i) defect chiếu $\lambda\|Jd - u\|$, đúng đại lượng VNA cực tiểu; (ii) độ trôi kernel; (iii) sai số rời rạc. **Cận chỉ theo phần (i) là sai:** trên MLP tanh không lazy, defect thực hiện trung bình 0.73 so với phần chiếu 0.02 (T8a-NEG, tỉ số vi phạm 2.7).

Hệ quả cho thuật toán. Chỉ khẳng định *tối ưu chiếu cho từng bước.* Khẳng định "quỹ đạo gần mô hình mở rộng" chỉ được đưa ra khi δ_m log ở bước S7 là nhỏ.

T9 (giải không chính xác)**.** *Giả thiết A8.*

(a) $\|\hat{x} - x\| \le \rho\|b\|/\mu$; warm start không ảnh hưởng nếu ρ đo so với $\|b\|$.

(b) $\hat{h} = g_O^\top \hat{d}$, $\hat{g} = g^\top \hat{d}$ *và* $\mathrm{leak}(\hat{d}_N) = \|\Lambda C \hat{d}_N\|^2$ *được tính trực tiếp trên vector áp dụng, không qua solve. Với quy tắc chặt* ($\tau = 0$)*, T5(d–f) đúng bất kể sai số solver; với quy tắc có dung sai (e), chúng đúng sai khác tối đa* $\lambda\tau_g$ *(cho L) và* $\varepsilon\lambda\tau_h$ *(cho KD bậc một).*

(c) Nếu $\cos(\hat{d}, d^*) \geq c$ *thì* $|g_O^\top \hat{d}/\|\hat{d}\| - g_O^\top d^*/\|d^*\|| \leq \|g_O\|\sqrt{2(1-c)}$.

(d) $\|\hat{d}_{\mathrm{rep}} - d_{\mathrm{rep}}\| \leq (\|J^\top H K_E H J\|\rho_1\|g_O\|/\mu + \rho_2\|\hat{b}_2\|)/\mu$.

(e) Quy tắc bỏ qua có dung sai. *Với chuỗi hai lần giải (*$\hat{x}_1 \approx A_\beta^{-1} b_1$, $b_1 = J^\top e$, *residual* ρ_1*;* $\hat{z} = HJ\hat{x}_1$, $\hat{u} = K_E\hat{z}$, $b_2 = J^\top H\hat{u}$*;* $\hat{d} \approx A_\beta^{-1} b_2$*, residual* ρ_2*), đặt*

$$\hat{\Delta} = \|J^\top H K_E\|\|HJ\|\rho_1\|b_1\|/\mu^2 + \rho_2\|b_2\|/\mu, \quad \tau_h = \|g_O\|\hat{\Delta}, \quad \tau_g = \|g\|\hat{\Delta}.$$

Khi đó $\|\hat{d} - d^*\| \leq \hat{\Delta}$, $|\hat{h} - h^*| \leq \tau_h$, $|\hat{g} - g^*| \leq \tau_g$. *Nếu* $h^* \geq 0$ *và* $g^* \geq 0$*, quy tắc "bỏ qua khi* $\hat{h} < -\tau_h$ *hoặc* $\hat{g} < -\tau_g$*" không bao giờ bỏ nhầm; bước được áp dụng làm KD tăng bậc một không quá* $\varepsilon\lambda\tau_h$.

Chứng minh. (a) $\hat{x} - x = A^{-1}(A\hat{x} - b)$, $\|A^{-1}\| \leq \mu^{-1}$. (b) Định nghĩa. (c) Với vector đơn vị, $\|u_1 - u_2\|^2 = 2 - 2\cos$; Cauchy–Schwarz. (d) (a) hai lần và bất đẳng thức tam giác. (e) $\|\hat{x}_1 - x_1\| \leq \rho_1\|b_1\|/\mu$ nên $\|\hat{z} - z\| \leq \|HJ\|\rho_1\|b_1\|/\mu$; với $\tilde{d} = A_\beta^{-1} b_2$, $\|\tilde{d} - d^*\| \leq \|J^\top H K_E\|\|\hat{z} - z\|/\mu$ và $\|\hat{d} - \tilde{d}\| \leq \rho_2\|b_2\|/\mu$; cộng lại; hai hệ quả còn lại là Cauchy–Schwarz. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S4: chứng chỉ không bao giờ tính qua solve; dung sai τ_h, τ_g lấy từ residual cuối của CG (CIL có hai chuỗi, $\hat{\Delta} = \hat{\Delta}_{\mathrm{rep}} + \hat{\Delta}_N$). Chuẩn phổ ước lượng bằng lặp lũy thừa, nhân hệ số an toàn. Kiểm $\cos(\hat{d}, d_{\mathrm{exact}}) \geq 0.99$ ở các điểm kiểm (c).

Kiểm số. T9a (T9a-NEG: dừng theo residual ban đầu vi phạm $3.2 \cdot 10^5$ lần); T9b; T18a (0/60 vi phạm); T18a-NEG (bỏ $1/\mu$ vi phạm 26/60); T18b-WIT (quy tắc chặt bỏ nhầm 15/30 khi $V_O = 0$); T18c (quy tắc có dung sai bỏ nhầm 0/30).

T18 (quy tắc bỏ qua có dung sai)**.** *Nội dung là T9(e); xem phần kiểm số ở trên.*

T10 (phạm vi: BN, momentum, weight decay, augmentation)**.** *(a)* BN train mode. *Các đồng nhất và chứng chỉ của T1–T5, T7(a–c, e–i), T8, T9, T11, T12 chỉ dùng* J, H, W *của loss trên cửa sổ, nên đúng chính xác dưới A1. Ngoại lệ: tính tối ưu của bước chọn (T6, T7(d)) cần A4′, với dạng riêng khi có BN (T14). Đại lượng tính ở eval mode dự báo sai.*

(b) Loại tham số BN khỏi S*: mọi định lý vẫn đúng với* J_S*, và* $\mathrm{range}(K_S) \subseteq \mathrm{range}(K)$.

(c) A4 (tuyến tính toàn cục) sai khi BN đứng sau kênh ảo: $\varphi(2a) = \varphi(a)$.

(d) Momentum. *Cộng ngoài buffer: T5(f) đúng, không phụ thuộc* ν*. Ghi* $\hat{d}$ *vào buffer:* $\hat{d}$ *bị phát lại với tổng trọng số* $1/(1-\nu)$ *ở các điểm nó không được tính, nên dấu không còn được chứng chỉ.*

(e) Weight decay: *hiệu chỉnh thêm số hạng* $-\varepsilon\lambda\omega\theta^\top\hat{d}$ *vào mục tiêu có regularization; phải log.*

(f) Augmentation: *bảo đảm chỉ cho loss thực nghiệm trên đúng các mẫu đã augment trong cửa sổ.*

Chứng minh. (a, b) Các định lý chỉ dùng tính chất đại số của (J, H, W) tại θ. (c) BN chuẩn hóa nên bất biến tỉ lệ. (d) T5(f); số hạng phát lại là $\sum_k \nu^k$. (e, f) Định nghĩa. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S5: cộng $-\varepsilon\lambda\hat{d}$ trực tiếp vào tham số, *không* qua momentum buffer; khôi phục buffer BN sau các forward của VNA (A1).

Kiểm số. T10a $8.4 \cdot 10^{-14}$; T10b (T10b-NEG: eval mode lệch 4.87 lần); T10d; T10f (`torch.optim.SGD` thật, momentum 0.9: cộng ngoài buffer dịch đúng $\mathrm{lr} \cdot d$, tỉ số 1.000000; NEG: qua buffer phát lại 10 lần).

T11 (các nhánh suy biến của quy tắc β)**.** *Giả thiết A2, A3. Quy tắc β ở bước S3 cho một β mà, với solve chính xác, $h(\beta) \geq 0$: (a) $e_O = 0$ (kể cả $c_{\text{old}} = 1$): $\beta = 0$, $h \equiv 0$. (b) $V_O = 0$, $e_O \neq 0$: $\beta = 0$, $h(0) = 0$. (c) Ngược lại: nếu* $\text{leak}(0) \leq \varepsilon^*$ *thì $\beta = 0$; nếu không, bisection trên* $\log \beta$ *trong* $[\beta_{\text{suf}} 10^{-k_{\text{lo}}}, \beta_{\text{suf}}]$ *trả về một đầu mút trên đã kiểm* $\text{leak}(\beta) \leq \varepsilon^*$*. Khoảng này luôn hợp lệ vì* $\text{leak}(\beta_{\text{suf}}) \leq \varepsilon^*$*.*

Chứng minh. (a), (b) là T3(g)(iv), (iii). (c) T3(e): mọi β có leak $\leq \varepsilon^*$ đều có chứng chỉ; bisection chỉ trả về điểm đã kiểm; tính đơn điệu của leak (T3(c)) bảo đảm $[\beta_{\text{cert}}, \infty) \ni \beta_{\text{suf}}$. □

Hệ quả cho thuật toán. Hàm BetaRule của Thuật toán 1 cài đúng ba nhánh (a)–(c); không nhánh nào bỏ qua lần áp dụng, và không có ngưỡng tự do.

Kiểm số. T11a ($h(0)$ chuẩn hóa $1.6 \cdot 10^{-14}$ khi $V_O = 0$); T11c-WIT (60/60 bài $V_O = 0$ có $\text{leak}(0) > 0$, nên quy tắc cũ "bỏ qua khi $V_O = 0$" vứt bỏ các bước an toàn); T11d, T11e; T11g (bisection log 12 bước: 0 sai trên 120 bài).

T15 (kiểm ở mức thuật toán (không phải định lý mới))**.** *Trên MLP tanh thật với CE + KD của PyCIL, chạy đúng bước S3–S4 rồi đi một bước $\theta - \varepsilon(g + \lambda \dot{d})$: 24 lần áp dụng, 1 lần bỏ qua; L giảm ở mọi lần áp dụng, dự báo bậc một đúng tới $1.1 \cdot 10^{-4}$ (tương đối) ở $\varepsilon = 10^{-4}$; riêng bước hiệu chỉnh không làm L_{KD} tăng ở lần nào khi $\hat{h} \geq 0$ (0/24).* empirical.

9 Một họ cập nhật: tách residual và phép chiếu phần ảo

Mục này trả lời câu hỏi: hiệu chỉnh d, bước Gauss–Newton có sẵn ở bước S1, optimizer gốc và GIR liên hệ với nhau thế nào? Kết luận (đã qua phản biện vòng 5) là:

- d là *phép chiếu chính xác* của phần ảo của vận tốc mạng mở rộng, trên cotangent z (T19);
- bước GN có damping đóng vai *bộ tách* $e = z + r_\perp$ (T20);
- optimizer gốc giữ nguyên động lực của chính nó; việc coi nó là "phần K của cùng phép chiếu" chỉ là một interpretation xấp xỉ, sai khác $O(\mu\|G\|)$ phụ thuộc phổ (T20(c), T22);
- GIR tác động qua $r_\perp$; vai trò của các thành phần là *bổ sung* cho nhau dưới phép tách GN có damping, không tách bạch tuyệt đối (T23).

Định nghĩa phép chiếu có damping $P(t) := \arg\min_x \|Jx - t\|_H^2 + \mu\|x\|^2 = GJ^\top Ht$ (nghiệm duy nhất vì $\mu > 0$). Mạng mở rộng có Jacobian $[J, J_E]$ và kernel $K + K_E$ tại trọng số ra $w = 0$.

T19 (phân rã vận tốc mở rộng đã chiếu)**.** *(a) $P((K + K_E)z) = P(Kz) + P(K_E z) = x_K + d$, với $d = GJ^\top HK_E z$ (VNA ở $\beta = 0$) và $x_K := GJ^\top HKz$. (b) $x_K = GF(J^\top z) = GF \cdot FGg = (FG)^2 g$. (c) x_K chính là d khi thay K_E bằng K; arm này được gọi là* `kernel_self`*. (d) Nói chung $x_K \neq x_{\text{GN}} := Gg$: khi $\mu \to 0$ trên* range(F)*, $x_K \to P_{\text{range}\, F}\, g$ còn $x_{\text{GN}} \to F^+ g$.*

Chứng minh. (a) P tuyến tính. (b) $Kz = J(J^\top z)$ và $J^\top z = J^\top HJGg = FGg$; F, G giao hoán. (c) Thay $K_E \to K$ trong d. (d) $FG \to P_{\text{range}\, F}$ và $G \to F^+$ trên range(F). □

Nhận xét. Dưới z-flow của mạng mở rộng ($\dot{\theta} = -J^\top z$, $\dot{w} = -J_E^\top z$), vận tốc thực của tham số cũ là $J^\top z = FGg = g - \mu x_{\text{GN}}$; x_K là vận tốc đó bị damping thêm một lần bởi phép chiếu có damping. Vì vậy việc gọi x_K là "phần K trung thực" phụ thuộc vào lựa chọn phép chiếu; điều được khẳng định chắc chắn là (a)–(c).

Hệ quả cho thuật toán. Bước S3 ở $\beta = 0$ đúng là $P(K_E z)$. Arm `kernel_self` khác VNA *chỉ ở kernel* đưa vào cùng phép chiếu, nên so sánh VNA với `kernel_self` đo đúng đóng góp của kernel ảo.

T20 (tách residual bằng bước GN). *Với $x_{\mathrm{GN}} = Gg$ (lần giải đầu tiên của bước S1): (a) $z = HJx_{\mathrm{GN}} = HK(HK+\mu)^{-1}e$ và $r_\perp = e - z = \mu(HK+\mu)^{-1}e$. (b) $Ke - Kz = \mu Jx_{\mathrm{GN}}$ và $J^\top r_\perp = \mu x_{\mathrm{GN}}$. (c) Nếu $g \in \mathrm{range}(F)$ (đúng khi $e \in \mathrm{range}(H)$, tức đúng cho CE + KD theo L5) thì $\|Ke - Kz\|/\|Ke\| \to 0$ khi $\mu \to 0$. Hằng số không đều: sai khác cỡ $O(\mu\|G\|)$ trên phần phổ của F mà g có năng lượng; với phổ lũy thừa có thể lớn ($\approx 127\mu_{\mathrm{rel}}$ trong một thí nghiệm của phản biện). (d) Với $\Delta^* = -Jx_{\mathrm{GN}}$: $z = -H\Delta^*$ là phần residual mà* bước GN có damping *loại bỏ; $r_\perp = e + H\Delta^*$ là gradient của mô hình bậc hai $e^\top\Delta + \frac{1}{2}\Delta^\top H\Delta$ còn lại tại Δ^*, tức phần bước có damping để lại.*

Chứng minh. Push-through: $J(J^\top HJ + \mu)^{-1}J^\top = K(HK+\mu)^{-1}$ và $J^\top(HK+\mu)^{-1} = GJ^\top$. Do đó $z = HK(HK+\mu)^{-1}e$ và $e - z = \mu(HK+\mu)^{-1}e$; $Ke - Kz = \mu K(HK+\mu)^{-1}e = \mu JGJ^\top e$; $J^\top r_\perp = \mu J^\top(HK+\mu)^{-1}e = \mu Gg$. (c) Sai khác $\|2\mu Gg - \mu^2 G^2 g\|$ tiến về 0 khi g nằm trong range của F; khi $e \notin \mathrm{range}(H)$ và H suy biến, phản ví dụ cho sai khác 0.58 ở $\mu_{\mathrm{rel}} = 10^{-8}$. (d) Thay Δ^*. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S1 tính x_{GN} và lưu lại: từ đó có z (cho VNA) và $r_\perp$ (cho GIR) mà không cần giải thêm. Với $\mu > 0$, $r_\perp$ *không* hoàn toàn ngoài tầm với của mạng hiện tại ($J^\top r_\perp = \mu x_{\mathrm{GN}} \neq 0$), và optimizer gốc vẫn tác động lên toàn bộ e; do đó vai trò "VNA trên z, GIR trên $r_\perp$" là bổ sung, không tách bạch.

T21 (phân rã mức giảm bậc một; ý nghĩa của ρ). *Với $\beta = 0$: $g^\top x_K = \|FGg\|^2 \geq 0$ và $g^\top d = z^\top K_E z = V \geq 0$. Dưới cập nhật thực sự chạy (bước của optimizer gốc theo g cộng λd), $\rho = V/\|g\|^2$ là tỉ số giữa mức giảm bậc một của mạng cố định do phần ảo và do phần nền, trên một đơn vị trọng số. Ngoài ra $\rho \leq \rho_{\mathrm{proj}} := V/\|FGg\|^2$, tỉ số tương ứng cho z-flow đã chiếu.*

Chứng minh. $g^\top GF^2Gg = \|FGg\|^2$; $g^\top GJ^\top HK_E HJGg = z^\top K_E z$ (L4); $\|FGg\| \leq \|g\|$ vì $FG \preceq I$. □

Nhận xét. ρ là tỉ số (ảo trên nền), không phải "tỉ phần"; tỉ phần sẽ là $V/(\|FGg\|^2 + V)$. Cả hai đại lượng là mức giảm của *mạng cố định* sau khi chiếu, không phải tốc độ của mạng mở rộng: tốc độ giảm loss của mạng mở rộng, $e^\top(K + K_E)z$, không có chứng chỉ (phần ảo $e^\top K_E z = V + r_\perp^\top K_E z$ âm ở 79/400 bài ngẫu nhiên). Với $\beta > 0$, $g^\top d^*$ không còn xác định dấu (T5(g)).

Hệ quả cho thuật toán. Bước S7 log ρ với đúng nghĩa trên. Cổng chẩn đoán dựa trên ρ được giữ như đã đăng ký trước, nhưng phải đọc là "tỉ số ảo trên nền", không phải "phần tiến bộ của mạng mở rộng đến từ neuron ảo".

T22 (động lực GN của mạng mở rộng). *Bước θ của GN có damping cho mạng mở rộng là $\delta'_\theta = -J^\top(HK' + \mu)^{-1}e$, $K' = K + K_E$. Tại $K_E = 0$ nó bằng $-x_{\mathrm{GN}}$, và đạo hàm bậc một theo K_E là*

$$\partial\delta'_\theta/\partial K_E[K_E] = GJ^\top HK_E(HK+\mu)^{-1}e = \tfrac{1}{\mu}GJ^\top HK_E r_\perp.$$

Theo quy ước cập nhật $\theta \leftarrow \theta - x$, phần ảo của động lực này là $x_{\mathrm{GN}} - \frac{1}{\mu}GJ^\top HK_E r_\perp$ ở bậc một, đúng khi $\|HK_E\|/\mu \ll 1$. Số hạng này khác d (lệch tương đối ≥ 43 trên bài kiểm).

Chứng minh. $(HK' + \mu)^{-1} = (HK+\mu)^{-1} - (HK+\mu)^{-1}HK_E(HK+\mu)^{-1} + O(K_E^2)$, $J^\top(HK + \mu)^{-1} = GJ^\top$, và T20(a). □

Nhận xét (phát biểu định lượng thay cho phát biểu định tính đã rút lại). Khẳng định cũ "$x_{\mathrm{GN}} + d$ không phải phép chiếu của bất kỳ động lực mở rộng nào" là *sai*: tồn tại cotangent chung c sao cho $P((K + K_E)c) = x_{\mathrm{GN}} + d$ chính xác. Điều còn đúng là định lượng: x_{GN} lệch khỏi phần K của z-flow một lượng $O(1)$, còn g lệch $O(\mu\|G\|)$. Theo cùng tiêu chí, cập nhật "optimizer gốc $+\lambda d$" cũng là một tổ hợp (khối θ của gradient flow mở rộng cộng phần ảo của z-flow). Chúng tôi chọn tổ hợp này vì nó giữ nguyên optimizer gốc (plug-in) và có chứng chỉ T5; đó là một *lựa chọn thiết kế*, không phải hệ quả bắt buộc.

Hệ quả cho thuật toán. Bước GN x_{GN} là một baseline *ngoài* (đổi optimizer gốc), không phải ablation; nó có sẵn miễn phí từ bước S1.

T23 (lợi của swap được điều khiển bởi $r_\perp$)**.** *Mở rộng span bằng cột J_v làm giảm mô hình GN đúng $q_e^*(J) - q_e^*([J, J_v]) = \frac{1}{2} s^\top S^{-1} s$, $s = J_v^\top r_\perp$, $S = J_v^\top H_\perp J_v + \mu$ (cũng là T7(b)). Sau swap, $K' = K + J_v J_v^\top \succeq K$; ở lần áp dụng kế tiếp, bước S1 tính lại phép tách với K', và phần của $r_\perp$ mà neuron vừa lắp với tới được chuyển vào z'.*

Chứng minh. T7(b) với $r = e$. Phần sau là T7(g). □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S6 dùng đúng $r_\perp$ đã có từ bước S1 (không giải thêm); sau swap, lần áp dụng kế tiếp tự động đưa neuron vừa lắp vào kernel K'.

Nhận xét. S cũng phụ thuộc K qua $H_\perp$; "điều khiển bởi $r_\perp$" nghĩa là tử số của lợi chỉ phụ thuộc $r_\perp$.

T24 (cỡ bước dọc d)**.** *Với $\theta \leftarrow \theta - s\,d$, mức giảm của mô hình GN $s\, g^\top d - \frac{1}{2} s^2 d^\top (F + \mu) d$ đạt cực đại tại $s^* = g^\top d / d^\top (F + \mu) d$.*

Chứng minh. Hàm bậc hai lõm theo s. □

Hệ quả cho thuật toán. Quy tắc λ (thiết lập, phải đăng ký trước): $\lambda = \min(\lambda_{\mathrm{faithful}}, s^*/\varepsilon)$ với $\lambda_{\mathrm{faithful}} = K$ dưới A13. Bốn lưu ý: (i) quy tắc bỏ qua phải chạy *trước* khi tính λ, vì với $\beta > 0$ có thể $s^* < 0$; (ii) s^* bỏ qua K bước nền trong cùng khoảng; (iii) quy tắc momentum $\lambda = K/(1-m)$ là heuristic, không có dẫn xuất; (iv) các điều kiện bậc hai của T5(e,f) và độ lệch $O(\varepsilon\lambda\|\dot{d}\|)$ của GIR phải tính lại với λ đã chọn (với $\lambda = K$ chúng có thể lớn hơn khoảng K lần so với chuẩn hóa cùng norm). Quy tắc cùng norm $\lambda = \|g\|/\|d\|$ là một quy ước công bằng, báo cáo như thiết lập phụ. Mọi chứng chỉ bậc một bất biến theo $\lambda > 0$.

Kiểm số. `check_unified_gn.py`: 15/15 đạt (U1–U9 kèm NEG và WIT; U1 $1.5 \cdot 10^{-13}$, U3 $7.5 \cdot 10^{-16}$, U2 $2.3 \cdot 10^{-12}$ với U2-WIT $\cos(x_K, x_{\mathrm{GN}})$ trung vị 0.50, U4 $2.9 \cdot 10^{-11}$, U6 sai phân trung tâm khớp $1.4 \cdot 10^{-6}$, U6-NEG lệch ≥ 43, U8 $6.2 \cdot 10^{-12}$). Phản biện vòng 5 tự viết 25 phép kiểm độc lập, gồm 8 nhân chứng chống lại các khẳng định cũ đã được sửa ở trên.

9.1 T25: lợi của VNA bị chặn bởi phần residual mà mạng sống với tới được

Mục này hình thức hóa câu "VNA cần GIR". Đặt $B(K) := g^\top G g$ với $g = J^\top e$, $G = (F + \mu)^{-1}$; theo chứng minh của T7(a), $B(K) = -2q_e^*(J)$ là mức giảm của mô hình GN mà *mạng sống* đạt được trên residual e. Viết $e = Rw$ với $R = H^{1/2}$, $w = R^+ e$ (hợp lệ vì $e \in \mathrm{range}(H)$, L5) và $M = RKR$; khi đó $B(K) = w^\top M (M + \mu)^{-1} w$, chỉ phụ thuộc J qua $K = JJ^\top$.

T25 (chặn trên theo khả năng với tới)**.** *Giả thiết A2, A3, $\beta = 0$, $e \in \mathrm{range}(H)$. Đặt $\lambda_E := \lambda_{\max}(RK_ER)$.*

(a) $V = z^\top K_E z \leq \lambda_E\, B(K)$.

(b) B không giảm theo thứ tự Loewner: $K \preceq K' \Rightarrow B(K) \leq B(K')$. Đơn vị chết (cột của J bằng 0 trên cửa sổ) làm K mất số hạng $J_u J_u^\top \succeq 0$, nên B, và do đó cận ở (a), không tăng.

(c) Chèn khối cột J_v (GIR, $r = e$) làm B tăng đúng $2\,\mathrm{gain}(v \mid J) = s^\top S^{-1} s$, $s = J_v^\top r_\perp$ *(T7(b), T23). Vậy cận của VNA ở lần áp dụng kế tiếp tăng $2\lambda_E\,\mathrm{gain}(v \mid J)$.*

(d) Chỉ là điều kiện cần. *Bản thân V không đơn điệu theo K; (a)–(c) nói: khi phần với tới được nhỏ thì VNA chắc chắn nhỏ, còn khi nó lớn thì VNA* có thể *lớn.*

Chứng minh. (a) Push-through: $z = HJGg = RM(M + \mu)^{-1} w$ (vì $(RRK + \mu)^{-1} R = R(RKR + \mu)^{-1}$). Đặt $X = M(M + \mu)^{-1}$, $0 \preceq X \preceq I$. Khi đó $V = w^\top X (RK_ER) X w \leq \lambda_E\, w^\top X^2 w \leq \lambda_E\, w^\top X w = \lambda_E B(K)$, dùng $X^2 \preceq X$. Cuối cùng $w^\top X w = e^\top J G J^\top e = g^\top G g$ theo cùng đồng

nhất push-through. (b) $x \mapsto x/(x+\mu)$ là hàm đơn điệu toán tử trên $[0,\infty)$ (Löwner); $K \preceq K' \Rightarrow M \preceq M'$. (c) $B([J,J_v]) - B(J) = -2[q_e^*([J,J_v]) - q_e^*(J)] = 2\,\mathrm{gain}(v \mid J)$. (d) Phản ví dụ số ở mục kiểm. □

Hệ quả cho thuật toán. Chuỗi lập luận "GIR mở không gian, VNA khai thác" nay là hệ quả: đơn vị chết làm co cận trên của mức giảm bậc một mà VNA có thể cho (b); GIR là thao tác *duy nhất* trong thuật toán làm cận đó tăng, và tăng đúng bằng lợi của chính nó (c). Hệ quả kiểm được: khi tỉ lệ đơn vị chết cao và không có GIR, VNA bị chặn bởi một đại lượng nhỏ (B5: 77–95% đơn vị chết ở 50 task cuối); lợi của VNA khi có GIR phải lớn dần theo độ rộng mạng. Log $B(K)$ và λ_E ở bước S7 để kiểm cận (a) trên dữ liệu thật.

Kiểm số. `check_t25.py`, 300 bài ngẫu nhiên (gồm 30% H suy biến): (a) 0 vi phạm, độ chặt $V/(\lambda_E B)$ trung vị 0.39, lớn nhất 0.985 (cận không rỗng); (b) bỏ ngẫu nhiên khoảng 40% cột, 0 vi phạm; (c) $B([J,J_v]) - B(J) = 2\,\mathrm{gain}$ tới 10^{-8}; T25d-WIT: V *tăng* sau khi một đơn vị chết ở 119/300 bài, nên chỉ cận là đơn điệu.

Nhận xét (bằng chứng hiện có, empirical). B5, 3 seed: VNA không có GIR kém BP (1.315 so với 1.209), nhất quán với (b). VNA có GIR so với GIR: 0.548 so với 0.561, thắng 84/150 task ghép cặp, chưa phân biệt được với nhiễu. Như vậy phần "cần" của (d) được dữ liệu ủng hộ, phần "bổ sung" chưa được chứng minh bằng thực nghiệm. Trong CIL online có BN (O1) không có đơn vị chết và không có KD, nên cả T25 lẫn T3 không có tác dụng; kết quả đó không kiểm định phương pháp.

Phát biểu trung thực về "một cơ chế". Đây là *một họ cập nhật* trong đó kernel đưa vào phép chiếu là thành phần duy nhất thay đổi giữa các arm; khi μ nhỏ so với phổ của F trên g, họ cập nhật này xấp xỉ phép chiếu của một z-flow mở rộng duy nhất.

10 Đóng các lựa chọn tự do: trust region, GIR có bảo vệ, swap theo lợi ròng

Bộ khung (Mục 6, 7 and 9) không có hằng số tự do, nhưng phần nối các bước còn bốn lựa chọn tay: cỡ bước (cap $\mathrm{lr}\|g\|/\|\hat{d}\|$, chặn ở 99.5% lần áp dụng trên B5), damping μ (chọn từ lưới, điều kiện preflight không đạt), residual của GIR ($\tilde{e}_O$ hay e), và slot nào được thay (chỉ slot chết). Mục này thay cả bốn bằng hệ quả của cùng một bài toán: *mô hình GN có bảo vệ, trong vùng mà mô hình đó còn đáng tin.*

Quy ước: $\theta \leftarrow \theta - x$; mô hình GN của loss cửa sổ là $m(x) = L - g^\top x + \frac{1}{2}x^\top F x$; $x_{\mathrm{GN}}(\mu) = (F+\mu)^{-1}g$.

10.1 T26: damping là nhân tử của trust region

T26 (trust region thay cho μ_{rel} và cap bước)**.** *Giả thiết A2, $g \neq 0$.*

(a) (Moré–Sorensen [43].) *Với mọi $\mu > 0$, $x_{\mathrm{GN}}(\mu)$ là nghiệm duy nhất của $\min m(x)$ với $\|x\| \leq \Delta(\mu) := \|x_{\mathrm{GN}}(\mu)\|$, và μ là nhân tử Lagrange. $\Delta(\mu)$ giảm chặt theo μ, nên μ và bán kính tin cậy Δ xác định lẫn nhau.*

(b) Tương tự, $P_\mu(t) = GJ^\top Ht$ là nghiệm của $\min\|Jx - t\|_H^2$ với $\|x\| \leq \|P_\mu(t)\|$. Vậy hiệu chỉnh $\hat{d}$ là phép chiếu trong vùng tin cậy *của vận tốc ảo; khi có bảo vệ, $\hat{d}$ là nghiệm KKT với hai nhân tử: β (ràng buộc output cũ) và μ (ràng buộc vùng tin cậy).*

(c) Ý nghĩa của phép tách. *$z(\mu) = HJx_{\mathrm{GN}}(\mu)$ là phần residual mà bước GN* trong vùng tin cậy *loại được; $\|r_\perp(\mu)\|_{H^+}$ tăng và $B(\mu) = g^\top Gg$ giảm theo μ. Mô hình càng kém tin cậy thì càng nhiều residual được giao cho GIR.*

(d) Đo độ tin cậy. *Với một forward thêm, $\varrho = [L(\theta) - L(\theta - x_{\mathrm{GN}})]/[m(0) - m(x_{\mathrm{GN}})]$. Quy tắc cập nhật chuẩn của Levenberg–Marquardt [44]: nếu $\varrho > 0$ thì $\mu \leftarrow \mu\max(\frac{1}{3}, 1 - (2\varrho - 1)^3)$,*

ngược lại $\mu \leftarrow 2\mu$. *Các hằng số là hằng số giáo khoa; lý thuyết hội tụ của trust region đúng cho cả một khoảng giá trị [45]. Vì các lần áp dụng xen giữa các bước SGD, ở đây* không *khẳng định hội tụ;* ϱ *chỉ được dùng như độ trung thành đo được của mô hình GN tại điểm đang xét.*

(e) Cỡ bước. $s = \min(s_F^*, \Delta/\|\hat{d}\|)$, $s_F^* = \hat{g}/\hat{d}^\top F\hat{d}$ ($s_F^* = \infty$ *nếu mẫu số bằng* 0*). Khi đó* $\|s\hat{d}\| \le \Delta$ *và* $m(s\hat{d}) \le m(0) - \frac{1}{2}s\hat{g}$.

(f) Chấp nhận chính xác trên cửa sổ. *Sau khi áp dụng, một forward cho* $L(\theta')$, $L_{KD}(\theta')$*; chấp nhận khi cả hai không tăng, ngược lại hoàn tác và coi như* $\varrho < 0$*. Khi đó mỗi lần áp dụng* không làm tăng L *và* L_{KD} *trên cửa sổ một cách chính xác, không chỉ ở bậc một.*

Chứng minh. (a) m lồi ($F \succeq 0$); KKT của bài toán có ràng buộc: $(F+\mu)x = g$, $\mu \ge 0$, $\mu(\|x\|-\Delta) = 0$; với $\mu > 0$ ràng buộc chặt và $x = x_{\mathrm{GN}}(\mu)$ thỏa. Lồi nên KKT đủ; nghiệm duy nhất vì $F + \mu \succ 0$. $\Delta(\mu)^2 = \sum_i g_i^2/(\lambda_i+\mu)^2$ trong cơ sở riêng của F, giảm chặt khi $g \ne 0$. (b) Như (a) với mục tiêu $\|Jx - t\|_H^2$, gradient $2(Fx - J^\top Ht)$. Với bảo vệ, thêm số hạng $\beta\|C(x - d_{\mathrm{rep}})\|_W^2$ (T1); KKT có hai nhân tử. (c) Trong tọa độ w của T25: $r_\perp \leftrightarrow \mu(M+\mu)^{-1}w$, mỗi hệ số $\mu/(\lambda_i+\mu)$ tăng theo μ; $B = \sum \lambda_i w_i^2/(\lambda_i+\mu)$ giảm. (d) Định nghĩa và [44]. (e) $\|s\hat{d}\| \le \Delta$ theo định nghĩa. $m(s\hat{d}) - m(0) = -s\hat{g} + \frac{1}{2}s^2\hat{d}^\top F\hat{d} \le -s\hat{g} + \frac{1}{2}s\hat{g}$ vì $s \le s_F^*$. (f) Theo định nghĩa của phép kiểm. □

Hệ quả cho thuật toán. μ không còn được chọn: nó là đối ngẫu của bán kính tin cậy, và bán kính được điều chỉnh theo ϱ đo được. Cap $\mathrm{lr}\|g\|/\|\hat{d}\|$ (đơn vị là "một bước SGD") được thay bằng Δ (đơn vị là "bước GN mà mạng tin được"). Quy tắc $\lambda = K$, giả thiết A13 và các arm `_lf` không còn cần. Phép kiểm (f) cho chứng chỉ chính xác trên cửa sổ; chứng chỉ bậc một của S4 và dung sai τ chỉ còn là bộ lọc rẻ trước khi thử.

Kiểm số. `check_t26_28.py`, 200 bài (H suy biến kiểu softmax): T26a so với SLSQP có ràng buộc, 0 vi phạm; T26b (Δ giảm chặt) 0 vi phạm; T26c (B giảm theo μ) 0 vi phạm.

10.2 T27: GIR trên bài toán có bảo vệ

Gọi $x_R = Gg_O$ là bước GN trên riêng residual KD và $\delta_O = -Cx_R$ là độ dịch logit cũ mà bước đó tạo ra (đích của phần sửa, tương tự Cd_{rep} trong T1). Mô hình có bảo vệ trên độ dịch output y:

$$\hat{Q}(y) = e^\top y + \tfrac{1}{2}y^\top Hy + \tfrac{\beta}{2}\|Oy - \delta_O\|_W^2, \qquad \hat{q}^*(\mathcal{J}) = \min_x \hat{Q}(\mathcal{J}x) + \tfrac{\mu}{2}\|x\|^2.$$

T27 (GIR có bảo vệ)**.** *Giả thiết A2, A3,* $\beta \ge 0$ *do* BetaRule *trả về. Đặt* $H_\beta = H + \beta O^\top WO$, $e_\beta = e - \beta O^\top W\delta_O$.

(a) $\hat{q}^*(\mathcal{J}) = -\frac{1}{2}(\mathcal{J}^\top e_\beta)^\top(\mathcal{J}^\top H_\beta \mathcal{J} + \mu)^{-1}(\mathcal{J}^\top e_\beta) + \mathrm{const}$*: một mô hình GN thường với metric* H_β *và residual* e_β*. Với* $\mathcal{J} = J$*, ma trận hệ là* $J^\top H_\beta J + \mu = F + \beta B + \mu = A_\beta$*,* đúng ma trận *mà bước S3 giải cho VNA.*

(b) Với mọi khối cột mới J_v*:* $\hat{q}^*(J) - \hat{q}^*([J, J_v]) = \frac{1}{2}s^\top S^{-1}s \ge 0$*, với* $s = J_v^\top r_\perp^\beta$, $r_\perp^\beta = \mu(H_\beta K + \mu)^{-1}e_\beta$, $S = J_v^\top H_\perp^\beta J_v + \mu$, $H_\perp^\beta = H_\beta - H_\beta J G_\beta J^\top H_\beta$*. Cận dưới không cần giải hệ và hệ số xấp xỉ giữ như T7(d) với* $H \to H_\beta$.

(c) $\beta = 0$*:* $H_\beta = H$, $e_\beta = e$*, trở về đúng quy tắc của B5 (*$r = e$*). β lớn: lợi đo phần học mới mà neuron đem lại* trong khi *logit cũ được giữ ở đích* δ_O.

(d) Không có tham số mới: β *là* β *của* BetaRule*. Quy tắc cũ "*$r = \tilde{e}_O$ *trong CIL" không phải giới hạn nào của họ này và được rút lại.*

Chứng minh. (a) Khai triển $\hat{Q}(\mathcal{J}x) = x^\top\mathcal{J}^\top(e - \beta O^\top W\delta_O) + \frac{1}{2}x^\top\mathcal{J}^\top(H + \beta O^\top WO)\mathcal{J}x + \frac{\beta}{2}\|\delta_O\|_W^2$; cực tiểu của hàm bậc hai lồi chặt. $J^\top O^\top WOJ = C^\top WC = B$. (b) $e \in \mathrm{range}(H)$ (L5) và $O^\top W\delta_O \in \mathrm{range}(O^\top WO)$; vì $H, O^\top WO \succeq 0$, $\mathrm{range}(H_\beta) = \mathrm{range}(H) + \mathrm{range}(O^\top WO)$, nên $e_\beta \in \mathrm{range}(H_\beta)$. Áp T7(b) với $(H, r) \to (H_\beta, e_\beta)$. Không âm vì $\hat{q}^*$ là cực tiểu của *cùng một* hàm trên span lớn hơn (δ_O cố định theo J hiện tại, không phụ thuộc J_v). (c) Thay $\beta = 0$; giới hạn $\beta \to \infty$ như T2(b) với ràng buộc $\Lambda(Oy - \delta_O) = 0$. (d) Định nghĩa. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S6 dùng $r_\perp^\beta$ thay cho $r_\perp(\tilde{e}_O)$ hay $r_\perp(e)$. VNA và GIR nay giải *cùng một* mô hình (metric H_β, ma trận A_β): VNA tìm hệ số trên span hiện tại cho vận tốc ảo, GIR mở rộng span; β là một con số duy nhất cân giữa học mới và giữ cũ cho cả hai. T25 đúng nguyên văn với $(H, e) \to (H_\beta, e_\beta)$.

Kiểm số. T27a (dạng đóng so với cực tiểu trực tiếp) và T27b ($A_\beta = J^\top H_\beta J + \mu$): 0 vi phạm; T27c (Schur so với hiệu $\hat{q}^*$ tính trực tiếp, và ≥ 0): 0/200 vi phạm.

10.3 T28: thay slot theo lợi ròng

Slot sống u có đóng góp f_u và các cột J_u; thay bằng v ($B_v = 0$) thì output thành $f - f_u$ và span thành $J' = [J_{\setminus u}, J_v]$.

T28 (lợi ròng của swap; slot chết là trường hợp riêng)**.** *Giả thiết như T27.*

(a) Mô hình sau swap và hồi phục trong span mới:

$$\hat{q}_{\text{sau}} = \hat{Q}(-f_u) - \tfrac{1}{2}(J'^\top e')^\top (J'^\top H_\beta J' + \mu)^{-1}(J'^\top e'), \qquad e' = e_\beta - H_\beta f_u.$$

Lợi ròng $\Gamma(u, v) = \hat{q}^*(J) - \hat{q}_{\text{sau}}$ gồm ba phần: giá của bước nhảy $\hat{Q}(-f_u) - \hat{Q}(0)$ (đã gồm phạt trên logit cũ), mất span của u, và lợi span của v.

(b) Slot chết ($f_u = 0$, $J_u = 0$): $\Gamma(u, v)$ bằng đúng lợi của T27(b). Quy tắc slot chết là trường hợp riêng.

(c) Quy tắc. *Swap khi $\Gamma(u, v) > 0$* và *bước nhảy đo chính xác thỏa $j_u^L \leq 0$, $j_u^{KD} \leq 0$ (T7(i.5)). Điều kiện thứ hai là chứng chỉ chính xác tức thời; điều kiện thứ nhất là dự báo của mô hình GN về lợi sau hồi phục. Với slot chết cả hai tự động đúng khi $s \neq 0$.*

(d) Thứ tự xét ứng viên u theo $\|f_u\|_{H_\beta}$ (đóng góp đo trong cùng metric) chỉ là thứ tự tìm kiếm, không phải tiêu chí quyết định.

Chứng minh. (a) $\hat{Q}(-f_u + J'x) = \hat{Q}(-f_u) + x^\top J'^\top \nabla\hat{Q}(-f_u) + \frac{1}{2}x^\top J'^\top H_\beta J' x$ với $\nabla\hat{Q}(-f_u) = e - Hf_u - \beta O^\top W(Of_u + \delta_O) = e_\beta - H_\beta f_u$; cực tiểu theo x cùng số hạng $\frac{\mu}{2}\|x\|^2$. (b) Thay $f_u = 0$; các cột bằng 0 không đổi $\hat{q}^*$; còn lại là T27(b). (c) T7(i.1, i.5). (d) Định nghĩa. □

Hệ quả cho thuật toán. Bước S6 không còn phân biệt "slot chết" và "slot sống" như hai cơ chế: một quy tắc duy nhất, slot chết là trường hợp $f_u = 0$. Đây là điều kiện để GIR hoạt động trên mạng có BN. Phần chứng nhận được vẫn chỉ là tức thời; $\Gamma > 0$ là dự báo, phụ thuộc độ trung thành của mô hình hồi phục. Trust region của T26 làm dự báo này đáng tin hơn: ở damping lớn, dấu dự báo khớp bước GN thực hiện ở 194/198 cặp, so với 87/198 ở $\mu_{\text{rel}} = 10^{-2}$ (empirical, T16).

Kiểm số. T28a (dạng đóng so với BFGS trực tiếp) 0/200 vi phạm; T28b (slot chết trùng T27) 0/200 vi phạm.

10.4 Các lựa chọn nhỏ còn lại

- **Số swap.** Mọi slot thỏa T28(c), không giới hạn S; cập nhật phần bù tuần tự theo T13(b); tổng lợi là telescoping (T13(a)).
- **Bias của neuron mới.** Chọn b cực đại $\ell_\beta(v)$ trên các quantile của $\sigma X a_k$; cùng tiêu chí gain, không thêm tiêu chí.
- **Làm mới A.** Mỗi lần áp dụng (tiny_V rẻ hơn một lần giải CG); bỏ hằng số "10 lần".
- **Dung sai τ.** Không còn quyết định gì: phép kiểm chính xác T26(f) thay vai trò chứng chỉ.

Sau mục này, thuật toán còn đúng ba tham số: r (độ rộng ảo, tham số khái niệm của chính câu chuyện), ngân sách compute (quyết định K), và base method cùng cửa sổ của nó. Mọi đại lượng khác (μ, cỡ bước, β, residual của GIR, slot được thay, bias) là nghiệm của mô hình GN có bảo vệ trong vùng tin cậy.

Lựa chọn	Trước	Sau
damping μ	lưới μ_{rel} + preflight	nhân tử trust region, cập nhật theo ϱ (T26)
cỡ bước	$\min(s^*, \text{lr}\|g\|/\|\hat{d}\|)$	$\min(s_F^*, \Delta/\|\hat{d}\|)$ + kiểm chính xác (T26)
chứng chỉ	bậc một, dung sai τ	chính xác trên cửa sổ (T26f)
residual GIR	$\tilde{e}_O$ (CIL) / e (B5)	e_β, metric H_β (T27)
slot được thay	chỉ slot chết, $S = 1$	mọi slot có $\Gamma > 0$ và $j \le 0$ (T28)
bias neuron mới	$\{0, -\text{median}\}$	cực đại ℓ_β
làm mới A	mỗi 10 lần	mỗi lần

11 Thuật toán

11.1 Siêu tham số

μ_{rel} (damping), K (khoảng áp dụng, tính theo iteration), λ (theo T24), r (số neuron ảo), n_b (số bước bisection), k_{lo} (độ rộng khoảng log), S (số swap tối đa mỗi lần áp dụng), $\rho_{\text{rel}} = 10^{-6}$ (ridge của S_x), `LIVE_SWAP`$\in$ {`off` (mặc định), `measured`}. **Cập nhật theo Mục 10:** μ_{rel}, quy tắc λ và S được thay bằng trust region (T26) và quy tắc lợi ròng (T28); residual của GIR là e_β (T27); `LIVE_SWAP` được thay bằng T28(c). Bảng giả mã dưới đây giữ phiên bản đã chạy pilot để đối chiếu log. **Không có** β, γ, η hay ngưỡng tự do nào khác: β được tính (T3, T11), dung sai τ_h, τ_g được tính từ CG (T9).

11.2 Hai biến thể theo bài toán

	CIL (iCaRL, ResNet32)	B5 (mất plasticity)
Residual GIR nhắm tới	e_β, metric H_β (T27; bản pilot dùng $\tilde{e}_O$)	e (trường hợp $\beta = 0$ của T27)
β	BetaRule (có lớp cũ)	0 (không có lớp cũ)
Chứng chỉ ở S4	$\hat{g}$ và $\hat{h}$	$\hat{g}$
GIR	không kích hoạt với cấu hình mặc định (0% đơn vị chết; slot sống tắt)	cơ chế chính (nhiều đơn vị chết)
Số lần giải mỗi lần áp dụng	$6 + n_b$ (tốt nhất 4); $9 + 2n_b$ khi làm mới A	2

Thuật toán 1 VNA–GIR (một lần áp dụng, mỗi K iteration; giữa các lần áp dụng, optimizer gốc chạy bình thường)

Vào: cửa sổ $\mathcal{W}$ (cùng batch, train mode), tham số θ, A hiện tại, cờ `CIL`

S0. Mỗi iteration: $\theta \leftarrow \theta - \varepsilon m_t$ (optimizer gốc, không đổi)

S1. Residual và tách T20, L5

$e = e_N + \tilde{e}_O$ từ loss; $g = J^\top e$, $g_O = J^\top \tilde{e}_O$ ▷ một backward

$x_{\mathrm{GN}} \leftarrow \mathrm{CG}(A_0, g)$; $z = HJx_{\mathrm{GN}}$; $z_O = z(\tilde{e}_O)$; $z_N = z - z_O$ ▷ 2 lần giải

$r_\perp = e - z$; với CIL, $r_\perp^O = \tilde{e}_O - z_O$ ▷ không giải thêm

S2. Chọn neuron ảo T6, T14, L9

if đầu task hoặc đã 10 lần áp dụng từ lần làm mới trước **then**

  $A_0 \leftarrow$ top-r eigvec suy rộng của $(N_z N_z^\top, S_x)$ ▷ tiny_V(z)

  $\beta_0 \leftarrow \mathrm{BetaRule}(A_0)$; $y = HJG_{\beta_0} g$ ▷ 1 lần giải

  $M_S = \mathrm{sym}(N_z N_{z_O}^\top) + \mathrm{sym}(N_y N_{z_N}^\top)$; $A \leftarrow$ eigvec suy rộng dương lớn nhất của (M_S, S_x), tối đa r

S3. Hiệu chỉnh T19, T1–T3, T11

$u_R = K_E z_O$, $u_N = K_E z_N$, $V = \|J_E^\top z\|^2$, $V_O = \|J_E^\top z_O\|^2$

if không phải CIL (B5) **then**

  $\beta = 0$; $\hat{d} \leftarrow \mathrm{CG}(A_0, J^\top H K_E z)$ ▷ 1 lần giải

else

  $d_{\mathrm{rep}} \leftarrow \mathrm{CG}(A_0, J^\top H u_R)$; $d_N^0 \leftarrow \mathrm{CG}(A_0, J^\top H u_N)$ ▷ 2 lần giải

  $\beta \leftarrow \mathrm{BetaRule}(A)$; $\hat{d} = d_{\mathrm{rep}} + d_N^\beta$

S4. Chứng chỉ trên vector áp dụng T5, T9, T18

$\hat{h} = g_O^\top \hat{d}$, $\hat{g} = g^\top \hat{d}$; $\hat{\Delta}$ từ residual cuối của các chuỗi CG; $\tau_h = \|g_O\|\hat{\Delta}$, $\tau_g = \|g\|\hat{\Delta}$

if $\hat{g} < -\tau_g$ **or** (CIL **and** $\hat{h} < -\tau_h$) **then**

  log "bỏ qua"; **chuyển tới S6**

S5. Áp dụng T10(d), T24

$s^* = \hat{g}/\hat{d}^\top(F + \mu)\hat{d}$; $\lambda = \min(K, s^*/\varepsilon)$ ▷ sau S4, nên $s^* \geq 0$ trừ dung sai

$\theta' \leftarrow \theta - \varepsilon\lambda\hat{d}$ *ngoài* momentum buffer; khôi phục buffer BN

S6. GIR (sau S5) T7, T13, T17, T23

$r \leftarrow \tilde{e}_O$ (CIL) hoặc e (B5); dùng $r_\perp(r)$ tính tại θ

Ứng viên $\mathcal{V}$: hướng $a_k =$ top-k eigvec của $(N_{r_\perp} N_{r_\perp}^\top, S_x)$; $\sigma \in \{\pm 1\}$; bias $b \in \{0, -\mathrm{median}(\sigma X a_k)\}$ (có BN: $\gamma_v = \sigma$, $\beta_v \in \{0, -\mathrm{median}(\sigma\hat{x}_k)\}$); bỏ ứng viên có $\varphi \equiv 0$

$\ell(v) = \frac{1}{2}\|J_v^\top r_\perp\|^2/(\lambda_{\max}(J_v^\top H J_v) + \mu)$

for mỗi slot hợp lệ (A12) *còn chết tại* θ' (kiểm lại A5), tối đa S **do**

  $v = \arg\max_{\mathcal{V}} \ell$; đặt a_v (và b_v hoặc γ_v, β_v) vào slot; $B_v = 0$

  có BN: running_mean= 0, running_var= 1; đặt trạng thái optimizer của slot bằng 0

  cập nhật phần bù: chính xác theo T13(b), hoặc bản rẻ (giữ $r_\perp$, hướng kế tiếp S_x-trực giao)

if `LIVE_SWAP=measured` **then**

  thí nghiệm slot sống: swap chỉ khi $j_u^L \leq 0$, $j_u^{KD} \leq 0$, $\Delta L_{\mathrm{pred}} < 0$, $\Delta KD_{\mathrm{pred}} < 0$ (T7(i), T16); log kết quả thực

S7. Log T3, T8, T21

ρ, V, V_O, $\hat{h}$, $\hat{g}$, leak, ε^*, β, nhánh của BetaRule, Φ_N, số lần bỏ qua, residual CG, $\cos(\hat{d}, d_{\mathrm{exact}})$ ở điểm kiểm, defect δ_m, $-\varepsilon\lambda\omega\theta^\top\hat{d}$, số slot chết trước/sau S5, số swap, $\ell(v)$, gain

function BetaRule(A) T3(e–g), T11

  $\chi^2 = \frac{1}{N}\sum_i \chi^2(p_{t,i}\|p_{s,i})$ ▷ dạng đóng, L6

  if $\chi^2 = 0$ **or** $e_O = 0$ **then return** 0 ▷ T3(g)(iv)

  else if $V_O = 0$ **then return** 0 ▷ T3(g)(iii)

  $\varepsilon^* = V_O^2/\chi^2$; **if** leak(0) $\leq \varepsilon^*$ **then return** 0

  $\beta_{\mathrm{suf}} = \chi^2\|u_N\|_H^2/V_O^2$; bisection trên $\log\beta$ trong $[\beta_{\mathrm{suf}}10^{-k_{\mathrm{lo}}}, \beta_{\mathrm{suf}}]$, n_b bước, warm start; leak(β) $= \|\Lambda C d_N^\beta\|^2$ (một JVP)

  return đầu mút trên đã kiểm leak(β) $\leq \varepsilon^*$

11.3 Chi phí

Phần (số lần giải hệ tuyến tính, trường hợp xấu nhất)	CIL	CIL, làm mới A	B5
z, z_O	2	2	1
BetaRule cho A_0	—	$2 + n_b$	—
$y = HJG_{\beta_0} g$	—	1	—
d_{rep}, d_N^0	2	2	1
bisection cho A đang dùng (khi leak(0) $> \varepsilon^*$), có thể +1 cho $d_N(\beta_{\text{suf}})$	$2 + n_b$	$2 + n_b$	—
Tổng	$\mathbf{6 + n_b}$	$\mathbf{9 + 2n_b}$	**2**

Chứng chỉ, leak, ε^*, χ^2, $r_\perp$, τ_h, τ_g không cần giải thêm. GIR slot chết: $\ell(v)$ không cần giải; deflation chính xác tốn $q + 1$ lần giải mỗi slot thêm. Chi phí phải đo trên phần cứng thật và đưa vào quy tắc chọn K.

11.4 Mỗi dòng của Thuật toán 1 và cơ sở của nó

Dòng / bước	Cơ sở	Bảo đảm hoặc vai trò
S1: x_{GN}, z, $r_\perp$	T20, T1(d)	Tách chính xác; dạng không cần range, đúng cả khi softmax bão hòa.
S2: tiny_V(z)	T6(c); A4′	Tối ưu bậc một chính xác ở $\beta = 0$ trong vùng mặt nạ.
S2: A từ (M_S, S_x)	T6(a, b, e); L9	Tối ưu có điều kiện theo β_0; $S_x \succ 0$ nhờ ridge.
S3: $\hat{d}$ ở B5	T19, T2(a)	Phép chiếu chính xác phần ảo; $g^\top d = V \geq 0$.
S3: d_{rep}, d_N^β	T1(a, b)	Phân rã duy nhất; β chỉ tác động lên phần học mới.
BetaRule	T3(c, e–h), T11, L6	β trả về luôn có chứng chỉ $h \geq 0$; là nhân tử KKT khi leak(0) $> \varepsilon^*$.
S4: bỏ qua	T5(d, f, g), T9(b, e)	Không làm tăng L, L_{KD} ở bậc một (sai khác $\lambda\tau_g$, $\varepsilon\lambda\tau_h$); không bỏ nhầm.
S5: λ	T24; A13	Cực đại mô hình GN; $\lambda_{\text{faithful}} = K$ chỉ là giả thiết diễn giải.
S5: ngoài momentum	T10(d); A9	Giữ dấu của chứng chỉ.
S6: kiểm lại A5	T7(f), T13; A5	Bảo toàn hàm chính xác chỉ khi slot còn chết tại θ'.
S6: chọn v theo ℓ	T7(b, d), T23	Lợi $\geq \ell(v) \geq 0$; hệ số $\mu/(c_H + \mu)$ so với tốt nhất trong $\mathcal{V}$.
S6: sau S5	T7(g)	Swap làm K lớn lên, không giao hoán với VNA.
S6: BN, optimizer	T17, T13(d)	Neuron mới không chết vì β_{BN}; không có dịch chuyển không gradient.
S6: slot sống	T7(i), T16	Chỉ chứng chỉ tức thời; dự báo không đáng tin ở damping thật, nên tắt mặc định.
S7: ρ, defect	T21, T8	Nghĩa của chẩn đoán được chứng minh.

12 Ablation là trường hợp riêng; baseline ngoài

12.1 Một họ cập nhật

Gọi $\mathcal{U}(\lambda, \kappa, \beta, \text{chọn}, S)$ là cập nhật: mỗi iteration optimizer gốc chạy; mỗi K iteration cộng $-\varepsilon\lambda\, P(\kappa z)$ với phân rã bảo vệ của T1, rồi GIR với tối đa S swap. Mọi arm dưới đây là thành viên của họ này; chúng chỉ khác một thành phần, nên so sánh cặp đo đúng đóng góp của thành phần đó.

Arm	Thiết lập	Câu hỏi được trả lời
baseline (iCaRL / BP / CBP)	$\lambda = 0$	mốc
`kernel_self`	$\kappa = K$ (thay K_E)	kernel ảo có hơn kernel của chính mạng không? (T19(c))
VNA	$\kappa = K_E$ (tiny_V), $\beta = 0$	tác dụng của phần ảo không bảo vệ
VNA + bảo vệ	$\beta = \beta_{\text{cert}}$	tác dụng của số hạng bảo vệ
A ngẫu nhiên	$\kappa = K_E(A_{\text{rand}})$, cùng vết	tiêu chí grow có quan trọng không?
không swap	$S = 0$	tác dụng của GIR (B5)
GIR, A ngẫu nhiên	swap với hướng ngẫu nhiên, cùng slot	"reset thành gì" có quan trọng không?

Hai so sánh quyết định là **VNA so với `kernel_self`** và **tiny_V so với A ngẫu nhiên**: cả hai chỉ khác kernel đưa vào cùng một phép chiếu, nên kết quả không thể đọc là "một optimizer khác đã thắng".

12.2 Baseline ngoài

Baseline	Vai trò
GN lười (x_{GN})	đổi optimizer gốc; có sẵn miễn phí từ bước S1 (T22); không phải ablation
K-FAC / Shampoo [10, 11]	preconditioner độ cong của chính mạng, cùng wall-clock; báo $\cos(d, d_{\text{KFAC}})$
C-Flat [29]	plug-in optimizer cùng setting PyCIL; mốc hiệu quả và chi phí
CBP [16], ReDo [17]	reset ngẫu nhiên với cùng tiêu chí chọn đơn vị
Reset khởi tạo kiểu GradMax [14]	cùng slot, hướng theo gradient trên e thay vì $r_\perp$; trả lời phản biện "GIR = GradMax áp vào ReDo"
GPM / EFC [20, 26]	bảo vệ lớp cũ không có dung lượng ảo (nếu CIL là track chính)

12.3 Bằng chứng toy hiện có (chỉ để định hướng)

Trên toy nhỏ, float64, 12 seed, ghép cặp (empirical): ở bài kiểu CIL, VNA hơn SGD +0.22 điểm accuracy trung bình (10/12 seed, kiểm định dấu hai phía $p \approx 0.04$), hơn `kernel_self` +0.28 điểm (8/12, $p \approx 0.39$), hơn GN +0.17 điểm (8/12, mức nhiễu). Ở bài plasticity không có đơn vị chết, VNA *không* hơn `kernel_self` (4/12) hay GN (3/12); tổ hợp $x_{\text{GN}} + d$ có loss cuối trung bình tốt nhất. Các arm toy dùng λ chuẩn hóa cùng norm, không phải quy tắc của T24. Những số này không thay đổi lý thuyết và không trả lời câu hỏi quyết định trên ResNet32 và B5.

13 Khẳng định đã rút lại, giới hạn và câu hỏi mở

13.1 Các khẳng định đã bị thay thế

Những khẳng định sau xuất hiện ở các bản trước và **không còn được dùng**:

1. **Núm** γ (trọng số riêng cho phần sửa): $\gamma = 1$ chính là VNA hiện tại, còn $\gamma \neq 1$ phá bảo đảm giảm loss (T5(c)).
2. **Dạng** $\|Cd + \eta e_{\text{old}}\|^2$: sai dấu và sai metric; thay bằng đích Cd_{rep} (T1).
3. **Phạt về đích** 0 **hay metric** $H + \beta H_{KD}$ **làm đề xuất chính**: làm mất phần sửa (T3(i)).
4. **Giới hạn cứng** $Cd = 0$: sai; đúng là $\Lambda C(d - d_{\text{rep}}) = 0$ (T2(c)).
5. **Số hạng bậc một** $+\varepsilon e_O^\top Cd$: dấu đúng là $-\varepsilon$ (T3(d)).
6. **Hessian KD dùng xác suất teacher**: phải dùng student (L8).
7. **"VNA-NS là chiếu của growth kiểu DER" / "growth với hàm cũ đóng băng"**: bỏ hẳn; không có định lý nào. Phát biểu hình thức duy nhất là T2(d).
8. **Độ khớp tăng đơn điệu theo** β: sai; chỉ Φ_N đơn điệu (T4).
9. **Các arm** $\beta \in \{0, 3, \infty\}$: thay bằng β có chứng chỉ.
10. **"Một Lagrangian duy nhất** Ψ**" như một định lý**: rút lại; VNA và swap chỉ có cùng *dạng* hàm chiếu, không cùng thang đo (T7(a)).
11. h **đơn điệu, bisection trên** h: sai (T3(h)); bisection trên leak.
12. **Chọn neuron swap theo toàn bộ** e: bị dữ liệu bác bỏ; đúng là $r_\perp$ (T7).
13. **Swap giao hoán với VNA**: sai (T7(g)).
14. β_{suf} **làm mặc định**: quá bảo thủ (trung vị gấp 29 lần β_{cert}).
15. **"**$V_O = 0 \Rightarrow$ **bỏ qua"**: sai; $\beta = 0$ có chứng chỉ (T3(g)(iii)).
16. **"Slot sống không có chứng chỉ vì** L_3 **không kiểm được"**: sai, L_3 có dạng đóng (L10); nhưng **"slot sống có chứng chỉ trên cửa sổ"** cũng là nói quá; quy tắc Net_{KD} mô hình hồi phục chỉ trên KD, trái A10. Slot sống nay là measured, tắt mặc định (T16).
17. $L_3 \leq 0.708(1 + T^{-3})/N$: đúng nhưng lỏng 2.6 lần; thay bằng $c_3 \approx 0.2722$ chặt.
18. **Quy tắc chặt** $\hat{h} < 0$ **khi dùng CG**: bỏ nhầm khoảng một nửa số bước khi $V_O = 0$; thay bằng dung sai (T9(e)).
19. **"**$K_E = 0$ **cho bước GN"**: sai; $K_E \to K$ cho x_K, không phải x_{GN} (T19).
20. **"**ρ_{proj} **là phần tiến bộ của mạng mở rộng đến từ neuron ảo"**: sai; ρ là tỉ số ảo trên nền của mạng cố định (T21).
21. **"**$x_{\text{GN}} + d$ **không phải phép chiếu của bất kỳ động lực nào"**: sai; thay bằng phát biểu định lượng (T22).
22. **"**$r_\perp$ **nằm ngoài tầm với; chỉ GIR tác động lên nó; vai trò tách bạch"**: sai khi $\mu > 0$ (T20(b)).
23. **Cap bước** $\text{lr}\|g\|/\|\hat{d}\|$ **và lưới** μ_{rel}: thay bằng trust region (T26); cap cũ chặn 99.5% lần áp dụng trên B5, nên T24 gần như không được dùng.
24. **Residual GIR** $r = \tilde{e}_O$ **trong CIL**: không suy ra từ bài toán nào; thay bằng e_β (T27).
25. **Hai cơ chế slot chết / slot sống**: gộp thành một quy tắc lợi ròng (T28).
26. **"SGD** $+\lambda d$ **đã là phép chiếu rời rạc của một động lực mở rộng duy nhất"**: chỉ là interpretation xấp xỉ.

13.2 Giới hạn

1. **Cục bộ.** Mọi bảo đảm là bậc một (hoặc bậc hai với hằng số A6 không kiểm được), cho từng lần áp dụng, trên loss của cửa sổ. Không có bảo đảm cho cả quỹ đạo (trừ khi defect đo được nhỏ, T8), về tổng quát hóa hay accuracy trên test.
2. **Tối ưu của bước chọn chỉ trong một vùng mặt nạ** (A4′); tối ưu toàn cục là A4-glob.
3. **Bổ đề chiếu lồng nhau.** VNA chỉ phân bổ lại tốc độ trong range(K); với chuẩn hóa cùng norm, một lần áp dụng không hơn một bước SGD ở bậc một. Lợi ích, nếu có, đến từ thông tin độ cong.
4. **Bổ đề nội suy.** Khi model fit hết cửa sổ ($e \to 0$) thì $z, r_\perp \to 0$, nên mọi thành phần cùng tắt; lợi ích dự kiến tập trung ngay sau khi chuyển task.
5. **GIR trong CIL** không hoạt động với cấu hình mặc định.
6. β_{cert} **bảo thủ**: trung vị gấp 4.5 lần β nhỏ nhất cho $h \geq 0$ trên lưới.
7. **Tỉ lệ bỏ qua**: khoảng 4% trên toy với β_{cert}; tới 42% với VNA không bảo vệ trong toy kiểu CIL. Phải log trên ResNet32.
8. **Chi phí** CIL tới $6 + n_b$ lần giải mỗi lần áp dụng.
9. **Kiểm số chỉ trên mô hình nhỏ, float64.** Ở float32 phải kiểm lại các đồng nhất chính (T1, T3a, T3e) tại điểm kiểm.
10. **A10 không mô tả hồi phục thật**; mọi diễn giải "lợi về sau" của GIR là interpretation; chỉ bảo toàn hàm và chứng chỉ là chính xác.
11. **Slot hợp lệ** (A12) loại kênh đi vào phép cộng residual.
12. **T25 chỉ là chặn trên**: nó giải thích vì sao VNA một mình thất bại khi nhiều đơn vị chết, nhưng không bảo đảm VNA cộng thêm lợi khi đã có GIR.

13.3 Câu hỏi thực nghiệm mở

Lý thuyết không trả lời được, và phải được trả lời bằng thí nghiệm có đăng ký trước:

1. K_E **so với** K**:** VNA có hơn `kernel_self` trên ResNet32 (CIL) và trên B5 không? Đây là so sánh quyết định của toàn bộ phương pháp.
2. **tiny_V so với** A **ngẫu nhiên:** ở phép đo nhanh CIL trước đây, tiny_V thua random ở 7/9 dòng. Nếu điều này lặp lại khi train thật, phải bỏ khẳng định "tiêu chí grow" và chỉ giữ khẳng định về phép chiếu.
3. **GIR so với reset ngẫu nhiên và reset kiểu GradMax** trên B5 với cùng slot, cùng thời điểm.
4. **Chi phí thực tế** (GPU-giờ, hệ số so với baseline) và tỉ lệ bỏ qua trên ResNet32.
5. **Bổ sung của VNA khi có GIR** (T25): khoảng cách (VNA+GIR) − GIR phải tăng theo độ rộng mạng; kiểm bằng B5 với 5, 20, 100 đơn vị.
6. **Dự đoán kiểm được:** ρ giảm trong mỗi task; lợi tập trung sau khi chuyển task; không có lợi trên bài toán đã nội suy (Phase 0 là đối chứng âm được dự đoán).

A Kiểm số và lịch sử phản biện

A.1 Bộ kiểm số

Script	Phạm vi	Kết quả
`final_check_v3.py`	L5–L10, T0–T18; float64; chạy `python3 -I` từ thư mục trống, khoảng 45 giây	144/144 đạt
`check_unified_gn.py`	T19–T24 (U1–U9)	15/15 đạt
`live_slot_198.py`	thí nghiệm 198 cặp slot sống của phản biện vòng 3	xem T16
phản biện vòng 5 (độc lập)	T19–T24 viết lại từ đầu, gồm trường hợp suy biến	25/25 đạt, 8 nhân chứng chống khẳng định cũ

Ba loại phép kiểm phụ được phân biệt:

- **NEG (29): đối chứng đột biến.** Cùng phép kiểm áp cho một công thức *cố ý sai*; chỉ đạt khi công thức sai bị loại với biên độ rõ. Ví dụ: Hessian KD dùng teacher (lệch 0.69), giới hạn $Cx = 0$ (cách ≥ 0.265), $s = J_v^\top r$ thay $J_v^\top r_\perp$ (lệch trung vị 1.95), hằng số L_3 nhân 0.1, bỏ hệ số $1/\mu$ trong dung sai CG (vi phạm 26/60).
- **WIT (22): nhân chứng tồn tại.** Chứng tỏ một hiện tượng có xảy ra, nên một khẳng định phủ định là đúng hoặc một quy tắc là cần thiết. Ví dụ: h không đơn điệu (62/300), VNA thuần làm KD tăng (102/300), đơn vị chết sống lại sau bước hiệu chỉnh (18/40).
- **[structural]:** phép kiểm đúng theo cách dựng; ghi rõ để không bị đọc như bằng chứng độc lập (T12c, T13c, T16e).

A.2 Lịch sử phản biện

Mỗi vòng do một agent độc lập thực hiện, không thấy quá trình dẫn xuất, tự dẫn lại bằng tay và viết mã kiểm riêng.

Vòng	Kết quả	Phát hiện chính đã được sửa
1	55 mục: 34 đúng, 13 cần sửa, 6 sai, 2 không kiểm được	"Một nguyên lý Ψ" chỉ là phép tương tự; giới hạn $\beta \to \infty$ sai ($Cd = 0$ thay vì $W^{1/2}Cd = 0$); quy tắc swap mâu thuẫn giữa các tài liệu; "độ khớp đơn điệu" sai; lỗi dấu (giá swap, số hạng KD bậc một, hệ số η); Hessian KD dùng teacher; nhiều phép kiểm rỗng.
2	48 mục: 30 đúng, 13 cần sửa, 3 sai, 2 không kiểm được	"$V_O = 0 \Rightarrow$ bỏ qua" sai; slot sống *có* hằng số L_3 dạng đóng; GIR: kiểm lại slot chết sau hiệu chỉnh, đặt lại optimizer, quy tắc nhiều slot, dấu/bias ReLU; A4 sai với ReLU/BN (thay bằng A4′); S_x cần ridge; chi phí đếm thiếu.
3	46 mục: 36 đúng, 8 cần sửa, 1 nói quá, 1 sai	Quy tắc slot sống $\mathrm{Net}_{KD} < 0$ sai logic dưới A10 (lệch dấu 104/198 cặp); "có chứng chỉ trên cửa sổ" là nói quá; L_3 lỏng 2.6 lần; BN của slot (γ, β); dung sai CG cho $V_O = 0$.
4	không còn mục sai	Chỉnh câu chữ: đếm lần giải ở bước 4; T9(b) dưới quy tắc có dung sai; T16(c) quy về A10; hai phép kiểm làm hai phía.

Vòng	Kết quả	Phát hiện chính đã được sửa
5 (T19–T24)	21 mục: 11 đúng, 5 cần sửa, 4 sai/nói quá, 1 giả thiết	Cách đọc ρ (tỉ số, không phải tỉ phần; không phải tốc độ của mạng mở rộng); "$x_{\mathrm{GN}} + d$ không phải phép chiếu của bất kỳ động lực nào" sai; "$r_\perp$ ngoài tầm với, vai trò tách bạch" sai khi $\mu > 0$; "SGD $+\lambda d$ đã là một phép chiếu duy nhất" chỉ là diễn giải. Tất cả đã sửa trong Mục 9.

A.3 Bảng trạng thái tóm tắt

ID	Khẳng định	Trạng thái
L5–L10	range; χ^2; Λ; Hessian student; ridge; L_3 chặt	proven
T1	dạng đóng duy nhất, phân rã, dạng không cần range	proven
T2	$\beta = 0$ là VNA, $g^\top d = V$; giới hạn cứng $\Lambda C x = 0$; chiếu lồng nhau	proven
T3	sửa đúng chiều; rò rỉ đơn điệu; chứng chỉ; KKT; suy biến	proven; h đơn điệu: **sai**
T4	Φ_N không giảm; cái giá $\leq \beta\,\mathrm{leak}(0)$	proven; độ khớp đơn điệu: **sai**
T5	cận chuẩn; không có γ; bậc một/bậc hai có quy tắc bỏ qua	proven (bậc hai: A6)
T6, T14	lợi $= \mathrm{tr}(A^\top M_S A)$; eigvec suy rộng; tiny_V tối ưu ở $\beta = 0$	proven (A4′)
T7	Schur theo $r_\perp$; chọn theo ℓ; slot chết bảo toàn hàm; không giao hoán	proven; diễn giải lợi về sau: A10
T7(i), T12	slot sống: j_u đo chính xác; cận Taylor; chứng chỉ tức thời	proven / measured
T16	điểm khai triển $f - f_u$; dự báo đáng tin ở damping thật	proven; **sai** (empirical)
T7(j)	GIR không hoạt động trong CIL (mặc định)	empirical
T8	Grönwall theo defect thực hiện	proven (A7)
T9, T18	sai số CG; chứng chỉ trên vector áp dụng; dung sai	proven (A8)
T10	BN train mode; momentum; weight decay; augmentation	proven (A1, A9)
T11	quy tắc β và các nhánh suy biến	proven
T13, T17	nhiều slot; optimizer; BN của slot	proven
T15	kiểm ở mức thuật toán	empirical
T19–T21, T23, T24	phân rã chiếu; tách residual; tỉ số ρ; lợi swap; cỡ bước	proven
T22	đạo hàm của GN mở rộng; phát biểu định lượng	proven; phát biểu định tính cũ: **sai**
—	optimizer gốc là phần K của cùng phép chiếu	interpretation
—	$\lambda_{\mathrm{faithful}} = K$	assumption (A13)
—	nguyên lý Gauss, điều khiển ưu tiên, OMP, BUG	interpretation

Ghi chú về tài liệu tham khảo

Các mục không có chú thích đã được kiểm tiêu đề, venue và năm trong các vòng survey của dự án (thường kèm URL arXiv hoặc trang hội nghị). Danh sách tác giả đầy đủ của một số mục được ghi theo trí nhớ và phải đối chiếu lại trước khi nộp. Các mục có chú thích chưa được kiểm tại nguồn.

Tài liệu tham khảo

[1] C. Lubich. *From Quantum to Classical Molecular Dynamics: Reduced Models and Numerical Analysis*. EMS, 2008.[1]

[2] O. Koch, C. Lubich. Dynamical low-rank approximation. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, 2007.[2]

[3] J. Bruna, B. Peherstorfer, E. Vanden-Eijnden. Neural Galerkin schemes with active learning for high-dimensional evolution equations. *J. Comput. Phys.*, 2024. arXiv:2203.01360.

[4] G. Ceruti, J. Kusch, C. Lubich. A rank-adaptive robust integrator for dynamical low-rank approximation. *BIT*, 2022.[3]

[5] S. Schotthöfer, E. Zangrando, J. Kusch, G. Ceruti, F. Tudisco. Low-rank lottery tickets: finding efficient low-rank neural networks via matrix differential equations. *NeurIPS*, 2022.

[6] S. Amari. Natural gradient works efficiently in learning. *Neural Computation*, 1998.[4]

[7] J. Martens. New insights and perspectives on the natural gradient method. *JMLR*, 2020.[5]

[8] J. Müller, M. Zeinhofer. Achieving high accuracy with PINNs via energy natural gradient descent. *ICML*, 2023.

[9] A. Jacot, F. Gabriel, C. Hongler. Neural tangent kernel: convergence and generalization in neural networks. *NeurIPS*, 2018.[6]

[10] J. Martens, R. Grosse. Optimizing neural networks with Kronecker-factored approximate curvature. *ICML*, 2015.[7]

[11] V. Gupta, T. Koren, Y. Singer. Shampoo: preconditioned stochastic tensor optimization. *ICML*, 2018.[8]

[12] Purifying Shampoo: investigating Shampoo's heuristics by decomposing its preconditioner. arXiv:2506.03595, 2025.

[13] M. Verbockhaven, T. Rudkiewicz, S. Chevallier, G. Charpiat. Growing tiny networks: spotting expressivity bottlenecks and fixing them optimally. *TMLR*, 2024. arXiv:2405.19816.

[14] U. Evci, B. van Merriënboer, T. Unterthiner, M. Vladymyrov, F. Pedregosa. GradMax: growing neural networks using gradient information. *ICLR*, 2022. arXiv:2201.05125.

[1] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[2] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[3] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[4] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[5] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[6] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[7] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[8] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[15] L. Wu, B. Liu, P. Stone, Q. Liu. Firefly neural architecture descent: a general approach for growing neural networks. *NeurIPS*, 2020. arXiv:2102.08574.

[16] S. Dohare, J. F. Hernandez-Garcia, Q. Lan, P. Rahman, A. R. Mahmood, R. S. Sutton. Loss of plasticity in deep continual learning. *Nature*, 2024. arXiv:2306.13812.

[17] G. Sokar, R. Agarwal, P. S. Castro, U. Evci. The dormant neuron phenomenon in deep reinforcement learning. *ICML*, 2023.

[18] S.-A. Rebuffi, A. Kolesnikov, G. Sperl, C. H. Lampert. iCaRL: incremental classifier and representation learning. *CVPR*, 2017.[9]

[19] D.-W. Zhou, F.-Y. Wang, H.-J. Ye, D.-C. Zhan. PyCIL: a Python toolbox for class-incremental learning. *Science China Information Sciences*, 2023.[10]

[20] G. Saha, I. Garg, K. Roy. Gradient projection memory for continual learning. *ICLR*, 2021. arXiv:2103.09762.

[21] S. Wang, X. Li, J. Sun, Z. Xu. Training networks in null space of feature covariance for continual learning. *CVPR*, 2021.

[22] S. Lin, L. Yang, D. Fan, J. Zhang. TRGP: trust region gradient projection for continual learning. *ICLR*, 2022. arXiv:2202.02931.

[23] G. Saha, K. Roy. Continual learning with scaled gradient projection. *AAAI*, 2023. arXiv:2302.01386.

[24] T.-C. Kao, K. T. Jensen, G. M. van de Ven, A. Bernacchia, G. Hennequin. Natural continual learning: success is a journey, not (just) a destination. *NeurIPS*, 2021.

[25] P. Pan, S. Swaroop, A. Immer, R. Eschenhagen, R. E. Turner, M. E. Khan. Continual deep learning by functional regularisation of memorable past. *NeurIPS*, 2020.

[26] S. Magistri, T. Trinci, A. Soutif-Cormerais, J. van de Weijer, A. D. Bagdanov. Elastic feature consolidation for cold start exemplar-free incremental learning. *ICLR*, 2024. arXiv:2402.03917.

[27] M. De Lange, G. M. van de Ven, T. Tuytelaars. Continual evaluation for lifelong learning: identifying the stability gap. *ICLR*, 2023. arXiv:2205.13452.

[28] M. Y. Harun, C. Kanan. Overcoming the stability gap in continual learning. *TMLR*, 2024. arXiv:2306.01904.

[29] Make continual learning stronger via C-Flat. arXiv:2404.00986, 2024 (venue NeurIPS 2024 chưa xác nhận).

[30] C-Flat++: towards a more efficient and powerful framework for continual learning. arXiv:2508.18860, 2025.

[31] F. E. Udwadia, R. E. Kalaba. A new perspective on constrained motion. *Proc. R. Soc. A*, 1992.[11]

[32] F. E. Udwadia. Reflections on the Gauss principle of least constraint. *J. Optim. Theory Appl.*, 2005.

[33] Y. Nakamura, H. Hanafusa, T. Yoshikawa. Task-priority based redundancy control of robot manipulators. *Int. J. Robotics Research*, 1987.[12]

[9] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[10] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[11] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[12] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[34] B. Siciliano, J.-J. E. Slotine. A general framework for managing multiple tasks in highly redundant robotic systems. *ICAR*, 1991.[13]

[35] S. Chiaverini. Singularity-robust task-priority redundancy resolution for real-time kinematic control of robot manipulators. *IEEE Trans. Robotics and Automation*, 1997.[14]

[36] Z. Wang, J. Liang, R. He, Z. Wang, T. Tan. LoRA-Pro: are low-rank adapters properly optimized? *ICLR*, 2025. arXiv:2407.18242.

[37] H. Cai, C. Gan, J. Lin, S. Han. Network augmentation for tiny deep learning. *ICLR*, 2022. arXiv:2110.08890.

[38] ByteDance Seed. Virtual width networks. arXiv:2511.11238, 2025 (báo cáo kỹ thuật).

[39] Expand neurons, not parameters. arXiv:2510.04500, 2025 (preprint).

[40] R. de Haan, Taoudi-Benchekroun, P. Vilimelis Aceituno, B. F. Grewe. Continual learning through control minimization. *ICML*, 2026.

[41] H. Richter. Parameterfreie Abschätzung und Realisierung von Erwartungswerten. *Blätter der DGVFM*, 1957.[15]

[42] W. W. Rogosinski. Moments of non-negative mass. *Proc. R. Soc. A*, 1958.[16]

[43] J. J. Moré, D. C. Sorensen. Computing a trust region step. *SIAM J. Sci. Stat. Comput.*, 4(3), 1983.

[44] K. Madsen, H. B. Nielsen, O. Tingleff. *Methods for Non-Linear Least Squares Problems*, 2nd ed. IMM, DTU, 2004.

[45] J. Nocedal, S. J. Wright. *Numerical Optimization*, 2nd ed. Springer, 2006.

[46] K. Fan. On a theorem of Weyl concerning eigenvalues of linear transformations. *PNAS*, 1949.[17]

[13] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[14] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[15] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[16] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.

[17] Tài liệu này được ghi theo trí nhớ, chưa được kiểm lại tại nguồn trong các vòng survey của dự án; cần kiểm trước khi nộp.