


创建与合并分支


阅读：327278

在[版本回退](#)里，你已经知道，每次提交，Git都把它们串成一条时间线，这条时间线就是一个分支。截止到目前，只有一条时间线，在Git里，这个分支叫主分支，即`master`分支。`HEAD`严格来说不是指向提交，而是指向`master`，`master`才是指向提交的，所以，`HEAD`指向的就是当前分支。


一开始的时候，`master`分支是一条线，Git用`master`指向最新的提交，再用`HEAD`指向`master`，就能确定当前分支，以及当前分支的提交点：



每次提交，`master`分支都会向前移动一步，这样，随着你不断提交，`master`分支的线也越来越长：




当我们创建新的分支，例如`dev`时，Git新建了一个指针叫`dev`，指向`master`相同的提交，再把`HEAD`指向`dev`，就表示当前分支在`dev`上：




你看，Git创建一个分支很快，因为除了增加一个`dev`指针，改改`HEAD`的指向，工作区的文件都没有任何变化！

不过，从现在开始，对工作区的修改和提交就是针对`dev`分支了，比如新提交一次后，`dev`指针往前移动一步，而`master`指针不变：




假如我们在`dev`上的工作完成了，就可以把`dev`合并到`master`上。Git怎么合并呢？最简单的方法，就是直接把`master`指向`dev`的当前提交，就完成了合并：




所以Git合并分支也很快！就改改指针，工作区内容也不变！

合并完分支后，甚至可以删除`dev`分支。删除`dev`分支就是把`dev`指针给删掉，删掉后，我们就剩下了一条`master`分支：



真是太神奇了，你看得出来有些提交是通过分支完成的吗？



下面开始实战。

首先，我们创建`dev`分支，然后切换到`dev`分支：

```
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch 'dev'
```

`git checkout`命令加上`-b`参数表示创建并切换，相当于以下两条命令：

```
$ git branch dev
$ git checkout dev
Switched to branch 'dev'
```

然后，用`git branch`命令查看当前分支：

```
$ git branch
* dev
master
```

`git branch`命令会列出所有分支，当前分支前面会标一个`*`号。

然后，我们就可以在`dev`分支上正常提交，比如对`readme.txt`做个修改，加上一行：

```
Creating a new branch is quick.
```


然后提交：

```
$ git add readme.txt
$ git commit -m "branch test"
[dev fec145a] branch test
1 file changed, 1 insertion(+)
```

现在，`dev`分支的工作完成，我们就可以切换回`master`分支：

```
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
```

切换回`master`分支后，再查看一个`readme.txt`文件，刚才添加的内容不见了！因为那个提交是在`dev`分支上，而`master`分支此刻的提交点并没有变：



现在，我们把`dev`分支的工作成果合并到`master`分支上：

```
$ git merge dev
Updating dl7efd8..fec145a
Fast-forward
 readme.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

`git merge`命令用于合并指定分支到当前分支。合并后，再查看`readme.txt`的内容，就可以看到，和`dev`分支的最新提交是完全一样的。

注意到上面的`Fast-forward`信息，Git告诉我们，这次合并是“快进模式”，也就是直接把`master`指向`dev`的当前提交，所以合并速度非常快。

当然，也不是每次合并都能Fast-forward，我们后面会讲其他方式的合并。


合并完成后，就可以放心地删除dev分支了：

```
$ git branch -d dev
Deleted branch dev (was fec145a).
```

删除后，查看branch，就只剩下master分支了：

```
$ git branch
* master
```

因为创建、合并和删除分支非常快，所以Git鼓励你使用分支完成某个任务，合并后再删掉分支，这和直接在master分支上工作效果是一样的，但过程更安全。



0:00



小结

Git鼓励大量使用分支：

查看分支： `git branch`

创建分支： `git branch <name>`

切换分支： `git checkout <name>`

创建+切换分支: `git checkout -b <name>`

合并某分支到当前分支: `git merge <name>`

删除分支: `git branch -d <name>`