ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN AEP

BÀI TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU

MID TERM 2: PROJECT 3

PHÂN TÍCH BỘ DỮ LIỆU

INSURANCE CLAIM DATASET

Phân tích các yếu tố liên quan đến yêu cầu bảo hiểm
và xây dựng mô hình phân loại

Giảng viên: Trần Đức Minh

Lớp học phần: TOKT1138(126)CLC_57

Nhóm: Nhóm 5

Học kỳ và năm học: Học kỳ thu / 2026-2027

Họ Tên	Mã Sinh Viên
Tạ Việt Duy	11242684
Nguyễn Duy Phúc Hưng	11241775
Nguyễn Trung Kiên	11243307
Võ Duy Quang	11247098
Nguyễn Quang Thắng	11244883

GitHub: https://github.com/duyta848-sys/Project3-Insurance-Claim

Hà Nội, 11/2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1 THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU **2**
1.1. Mục tiêu và nguồn dữ liệu 2
1.2. Thuộc tính và hiện trạng ban đầu 3
CHƯƠNG 2 TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU **4**
2.1. Minh chứng dòng trùng và ngoại lệ 4
2.2. Lựa chọn xử lý và kiểm tra sau làm sạch 5
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA **6**
3.1. Phân bố nhãn và điểm mốc so sánh 6
3.2. Phân bố các biến định lượng 7
3.3. Hút thuốc, tuổi, BMI và người phụ thuộc 8
3.4. Mã giới tính và vùng cư trú 9
3.5. Chi phí y tế và giới hạn thời điểm thông tin 10
3.6. Quan sát đồng thời các đặc điểm 11
3.7. Đối chiếu các giả định ban đầu 12
3.8. Thiết kế và kết quả bốn mô hình cơ bản 13
3.9. Phân tích sai số bằng ma trận nhầm lẫn 14
3.10. ROC và khả năng khái quát hóa 15
CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ **16**
4.1. Phát hiện và hướng ứng dụng 16
4.2. Giới hạn và hướng mở rộng 17
KẾT LUẬN **18**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **19**
PHỤ LỤC TÁI LẬP VÀ ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU **20**

MỞ ĐẦU

Bài phân tích Insurance Claim Dataset (Project 3, Mid-Term 2). Mục tiêu: mô tả dữ liệu, làm sạch có giải trình, đối chiếu giả định bằng số liệu và biểu đồ, rồi đề xuất hướng ứng dụng. Phần mô hình dùng các mô hình trong bài thực hành học máy có giám sát. [1], [2]

Dữ liệu gốc có 1.338 dòng và 8 thuộc tính, không có giá trị thiếu. Sau khi bỏ một dòng trùng, mẫu còn 1.337 dòng. Nhãn 1 chiếm 58,49%. Các quan sát BMI hoặc charges được IQR đánh dấu vẫn được giữ vì chưa xác định là lỗi. Cách xử lý này giữ lại các hồ sơ chi phí cao, phần quan trọng khi phân tích bảo hiểm.

Bảng 1. Tổng hợp phát hiện chính

Nội dung	Kết quả trong mẫu
Hút thuốc	Tỷ lệ nhãn 1: 90,88% ở smoker=1 và 50,14% ở smoker=0.
Tuổi và BMI	Tỷ lệ tăng theo nhóm BMI nhưng không tăng đều theo ba nhóm tuổi.
Chi phí	Trung vị charges của nhãn 1 cao hơn nhãn 0; thời điểm quan sát chưa rõ.
Mô hình	Random Forest đạt accuracy 92,16% trên 268 dòng test; vẫn bỏ sót 18 nhãn 1.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Các kết luận chỉ dựa trên mẫu hiện tại. Nhãn insuranceclaim chưa được xác nhận là đã duyệt hay đã chi trả. Vì vậy không dùng mô hình để tự động quyết định bồi thường hay định phí. Cần hoàn thiện dữ liệu và kiểm chứng trên nguồn độc lập trước khi ứng dụng.

CHƯƠNG 1 THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU

1.1. Mục tiêu và nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu theo Project 3, lấy từ Kaggle (yasserh/insurance-claim-dataset). Đầu vào là một tệp Insurance.csv gồm 1.338 quan sát và 8 cột. Không có bảng thứ hai hoặc khóa chính/khóa ngoại để ghép. Tệp gốc được giữ riêng, còn dữ liệu sau xử lý được xuất thành Insurance_clean.csv. [1]

Bài toán là xem mối liên hệ giữa các đặc điểm với nhãn insuranceclaim và thử phân loại hai nhãn. Dữ liệu không có nhãn gian lận hay số tiền thực chi trả, nên không đặt mục tiêu phát hiện gian lận hay dự báo bồi thường thực tế.

Bảng 2. Câu hỏi phân tích và bằng chứng

Câu hỏi	Bằng chứng sử dụng
Dữ liệu có thiếu, trùng hoặc ngoại lệ không?	Kiểu dữ liệu, isna, duplicated, IQR và boxplot.
Hút thuốc, tuổi, BMI liên hệ với nhãn như thế nào?	Số lượng và tỷ lệ theo nhóm; biểu đồ cột và scatter plot.
Chi phí có khác nhau giữa hai nhãn không?	Trung bình, trung vị, boxplot và scatter plot.
Bốn mô hình cơ bản dự đoán ra sao?	Cùng tập train/test; accuracy, precision, recall, ma trận nhầm lẫn và ROC-AUC.
Có thể ứng dụng kết quả ở mức nào?	Đọc các phát hiện cùng sai số và giới hạn dữ liệu.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ dữ liệu và tài liệu của dự án.

Dữ liệu thiếu mã khách hàng/hợp đồng, thời điểm quan sát và trạng thái xử lý hồ sơ. Không xác định được các dòng thuộc ai, cũng chưa rõ đặc trưng nào có sẵn trước lúc dự đoán. Đây là giới hạn của nguồn dữ liệu.

1.2. Thuộc tính và hiện trạng ban đầu

Bảng 3. Từ điển dữ liệu

Biến	Vai trò / ý nghĩa	Đơn vị hoặc mã	Kiểu dữ liệu	Tỷ lệ thiếu
age	Tuổi	Năm	int64	0%
sex	Giới tính theo mã của CSV	Mã 0/1	int64	0%
bmi	Chỉ số khối cơ thể	kg/m²	float64	0%
children	Số con hoặc người phụ thuộc	Người	int64	0%
smoker	Tình trạng hút thuốc	0 không; 1 có	int64	0%
region	Vùng cư trú theo mã của CSV	Mã 0, 1, 2, 3	int64	0%
charges	Chi phí y tế theo mô tả nguồn	Đơn vị gốc; kỳ tính chưa xác minh	float64	0%
insuranceclaim	Nhãn yêu cầu bảo hiểm	0 không; 1 có	int64	0%

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ dữ liệu và tài liệu của dự án.

Các cột đều dạng số nhưng vai trò khác nhau. region là biến danh mục. sex, smoker và insuranceclaim dùng mã 0/1, children là biến đếm. Không coi mã region là thang đo liên tục. Kiểu dữ liệu trong bảng được ghi theo kết quả đọc CSV bằng Pandas.

Bảng 4. Kết quả rà soát chất lượng


Kiểm tra	Kết quả
Cấu trúc	Một CSV; 1.338 dòng, 8 cột; không ghép bảng.
Giá trị thiếu	0 ô NaN, tương ứng tỷ lệ thiếu 0% tại từng cột.
Miền mã	sex, smoker, insuranceclaim thuộc {0,1}; region thuộc {0,1,2,3}.
Miền biến số	age 18-64; children 0-5; BMI 15,96-53,13; charges 1.121,87-63.770,43.
Dòng trùng	Hai dòng có cùng 8 giá trị, tương ứng chỉ số 195 và 581; một dòng trùng (bản sau).

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Các kiểm tra cho thấy tệp nhất quán về kỹ thuật, nhưng chưa xác nhận độ chính xác khai báo hay cách tạo nhãn. Không có missing cũng không có nghĩa dữ liệu đã đủ cho ứng dụng bảo hiểm.

CHƯƠNG 2 TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

2.1. Minh chứng dòng trùng và ngoại lệ



Hình 1. Boxplot kiểm tra BMI và charges trên dữ liệu gốc

Trên 1.338 dòng gốc, quy tắc IQR đánh dấu 9 giá trị BMI và 139 giá trị charges; age và children không có giá trị vượt hàng rào IQR. Ngưỡng trên của BMI là 47,29 và của charges là 34.489,35. Đây chỉ là dấu hiệu cần kiểm tra thêm, chưa kết luận là lỗi nhập.

Boxplot của charges có đuôi phải dài và nhiều quan sát lớn. Nếu xóa hết nhóm này sẽ mất các hồ sơ chi phí cao – phần quan trọng với bài toán bảo hiểm. Vì chưa chắc là lỗi nên vẫn giữ các quan sát này.

Bảng 5. Kiểm tra ngoại lệ theo IQR

Biến	Q1	Q3	Ngưỡng trên	Số đánh dấu
age	27,00	51,00	87,00	0
bmi	26,30	34,69	47,29	9
children	0,00	2,00	5,00	0
charges	4.740,29	16.639,91	34.489,35	139

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

IQR được tính bằng Q3 trừ Q1. Quan sát được đánh dấu khi nhỏ hơn Q1 - 1,5×IQR hoặc lớn hơn Q3 + 1,5×IQR. IQR chỉ để đánh dấu, không thay cho xác minh nghiệp vụ. Không dùng IQR để loại các mã smoker, sex, region hoặc nhãn. [2]

2.2. Lựa chọn xử lý và kiểm tra sau làm sạch

Bảng 6. Quyết định tiền xử lý

Vấn đề	Quyết định và lý do
Giá trị thiếu	Không điền mean/median vì tệp không có ô thiếu.
Dòng trùng	Giữ bản đầu và bỏ một dòng trùng hoàn toàn trước khi chia train/test.
Ngoại lệ BMI và charges	Giữ lại vì chưa có bằng chứng là lỗi; tránh xóa thông tin về chi phí cao.
Mã vùng	One-hot region bằng get_dummies để tránh coi 0-3 là một thang đo.
Chuẩn hóa	Fit StandardScaler trên train, transform trên test; cần cho Logistic Regression và KNN.
Biến charges	Giữ trong phân tích mô tả; loại khỏi đặc trưng mô hình vì chưa rõ thời điểm quan sát.


Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Dữ liệu còn 1.337 dòng, không còn dòng trùng hoàn toàn và vẫn có hai nhãn. Bỏ dòng trùng làm số nhãn 1 từ 783 còn 782 (tỷ lệ 58,52% → 58,49%). Thay đổi nhỏ nhưng giúp tránh cùng một bản ghi xuất hiện ở cả train và test.

Không có mã định danh để biết hai dòng trùng có phải cùng một khách hàng. Bỏ một dòng là quy ước phân tích. Các bảng minh chứng được xuất kèm dữ liệu sạch để kiểm tra lại.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA

3.1. Phân bố nhãn và điểm mốc so sánh




Hình 2. Số lượng và tỷ lệ hai nhãn sau xử lý

Sau khi bỏ một dòng trùng, dữ liệu còn 1.337 bản ghi: 782 nhãn 1 (58,49%) và 555 nhãn 0 (41,51%). Nhãn 1 nhiều hơn nhưng dữ liệu vẫn có đủ hai lớp để chia train/test có phân tầng.

Trên tập test, cách luôn dự đoán nhãn 1 đã đạt accuracy 58,58%. Vì vậy, kết quả mô hình cần được đọc cùng precision, recall và ma trận nhầm lẫn; không chỉ nhìn accuracy.

Không hiểu insuranceclaim=1 là đã duyệt, đã chi trả hay gian lận. Hai nhãn dùng theo định nghĩa yêu cầu bảo hiểm trong bài. Chia tập có phân tầng để giữ tỷ trọng hai lớp gần mẫu gốc.

3.2. Phân bố các biến định lượng



Hình 3. Histogram tuổi, BMI, số người phụ thuộc và chi phí

Tuổi nằm trong 18-64, trung vị 39; BMI có trung vị 30,40, nhỏ nhất 15,96 và lớn nhất 53,13. Tuổi tập trung tương đối nhiều ở nhóm trẻ, còn children là biến đếm từ 0 đến 5.


charges có trung bình 13.279,12 nhưng trung vị chỉ 9.386,16, cho thấy phân bố lệch phải. Một số chi phí cao kéo trung bình lên. Khi mô tả nên nhìn cả trung vị và hình dạng phân phối. Đơn vị tiền tệ và kỳ tính chi phí chưa được xác minh từ nguồn.

Bảng 7. Thống kê mô tả

Biến	Trung bình	Trung vị	Nhỏ nhất	Lớn nhất
age	39,22	39,00	18,00	64,00
bmi	30,66	30,40	15,96	53,13
children	1,10	1,00	0,00	5,00
charges	13.279,12	9.386,16	1.121,87	63.770,43

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

3.3. Hút thuốc, tuổi, BMI và người phụ thuộc



Hình 4. Tỷ lệ nhãn 1 theo bốn đặc điểm


Nhóm smoker=1 có 249/274 nhãn 1 (90,88%), so với 533/1063 (50,14%) ở nhóm smoker=0. Chênh lệch là 40,73 điểm phần trăm. Giả định tỷ lệ cao hơn ở nhóm hút thuốc được số liệu mẫu ủng hộ.

Ba nhóm tuổi 18-29, 30-44 và 45-64 có tỷ lệ lần lượt 57,21%, 46,94% và 68,05%. Nhóm giữa có tỷ lệ thấp nhất; do đó giả định tỷ lệ tăng đều theo tuổi không phù hợp với cách phân nhóm này.

Tỷ lệ nhãn 1 tăng từ 19,59% ở BMI dưới 25 lên 84,62% ở BMI từ 40 trở lên. Các ngưỡng BMI chỉ dùng để phân nhóm phân tích, không dùng để chẩn đoán.

Nhóm children=0 có tỷ lệ 80,63%, trong khi children=3 đạt 28,66%. Tuy nhiên, nhóm children=4 và 5 chỉ có 25 và 18 quan sát; tỷ lệ tăng lại từ 16,00% lên 22,22%. Không nên suy ra quy luật giảm tuyệt đối khi có thêm người phụ thuộc.

3.4. Mã giới tính và vùng cư trú



Hình 5. Tỷ lệ nhãn 1 theo mã vùng và giới tính

Mã region=2 có tỷ lệ cao nhất (67,31%), còn region=1 thấp nhất (50,00%). Chênh lệch có thể do cơ cấu tuổi, BMI hoặc hút thuốc khác nhau giữa các nhóm. Không dùng mã region như biến số liên tục.


Nhóm sex=0 có 662 quan sát, tỷ lệ 56,95%; sex=1 có 675 quan sát, tỷ lệ 60,00%. Chênh lệch mô tả là 3,05 điểm phần trăm. Chưa thực hiện kiểm định suy luận để kết luận cho tổng thể.

Bảng 8. Phân bố nhãn theo mã vùng

region	Số bản ghi	Số nhãn 1	Tỷ lệ nhãn 1
0	324	192	59,26%
1	324	162	50,00%
2	364	245	67,31%
3	325	183	56,31%

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

3.5. Chi phí y tế và giới hạn thời điểm thông tin



Hình 6. Chi phí theo nhãn và quan hệ BMI với chi phí

Trung vị charges của nhãn 1 là 11.552,36, cao hơn 6.933,24 của nhãn 0. Trung bình tương ứng là 16.442,83 và 8.821,42. Hai phân bố vẫn chồng lấn nên không tách được hoàn toàn bằng một ngưỡng chi phí.


Scatter plot cho thấy quan hệ giữa BMI và chi phí khác nhau theo nhóm hút thuốc. Không nên xem toàn bộ dữ liệu như một quan hệ tuyến tính duy nhất. charges dùng để mô tả nhưng không đưa vào mô hình chính vì chưa rõ chi phí được ghi nhận trước hay sau thời điểm yêu cầu.

Bảng 9. Chi phí theo nhãn

Nhãn	Số bản ghi	Trung bình charges	Trung vị charges
0	555	8.821,42	6.933,24
1	782	16.442,83	11.552,36

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

3.6. Quan sát đồng thời các đặc điểm



Hình 7. Tuổi, BMI và số người phụ thuộc theo nhãn

Scatter plot cho thấy hai nhãn xuất hiện ở nhiều nhóm tuổi và vẫn có vùng chồng lấn theo BMI. Vì vậy, không thể phân tách toàn bộ nhãn chỉ bằng một ngưỡng tuổi hoặc BMI. Nhận xét này cần được đọc cùng tỷ lệ theo nhóm ở Hình 4.

Boxplot cho thấy nhóm nhãn 1 tập trung ở số người phụ thuộc thấp hơn nhóm nhãn 0. Số liệu nhóm children=0 có tỷ lệ nhãn 1 là 80,63%, còn children=3 là 28,66%. Biểu đồ chỉ mô tả mẫu hiện tại, không chứng minh việc có thêm người phụ thuộc làm giảm yêu cầu.

3.7. Đối chiếu các giả định ban đầu

Phần này đối chiếu số liệu với các giả định ban đầu bằng tỷ lệ, trung vị và biểu đồ. Các nhận xét chỉ mang tính mô tả, không dùng kiểm định giả thuyết hay p-value.

Bảng 10. Đối chiếu giả định với số liệu

Giả định	Bằng chứng trong mẫu	Kết luận mô tả
Hút thuốc có tỷ lệ nhãn 1 cao hơn	90,88% so với 50,14%.	Được số liệu mẫu ủng hộ.
Tỷ lệ nhãn 1 tăng đều theo tuổi	57,21%; 46,94%; 68,05%.	Không tăng đều theo ba nhóm đã chọn.
Nhóm BMI cao có tỷ lệ cao hơn	Từ 19,59% lên 84,62%.	Có xu hướng tăng theo các khoảng BMI.
Nhãn 1 có chi phí cao hơn	Trung vị 11.552,36 so với 6.933,24.	Mức trung tâm cao hơn, nhưng phân bố chồng lấn.
Hai mã giới có tỷ lệ khác nhau	56,95% so với 60,00%.	Có chênh lệch mẫu; chưa suy ra tổng thể.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Các nhận xét đúng với mẫu nhưng chưa giải thích được nguyên nhân. Phân tích hai biến cũng chưa tách riêng ảnh hưởng của tuổi, BMI, hút thuốc. Ứng dụng cần bắt đầu từ xác minh nhãn và thiết kế dữ liệu.

3.8. Thiết kế và kết quả bốn mô hình cơ bản

Bảng 11. Thiết kế thực nghiệm

Thành phần	Thiết lập
Biến đích và đặc trưng	insuranceclaim; age, bmi, children, sex, smoker, region; không dùng charges.
Mã hóa	get_dummies cho region; bỏ cột mã gốc; giữ một nhóm làm mốc.
Train/test	80/20; random_state=42; stratify theo nhãn; 1.069 train và 268 test.
Chuẩn hóa	Học mean/std trên train; chỉ transform trên test; cùng bộ dữ liệu cho bốn mô hình.
Logistic Regression và KNN	Logistic Regression random_state=42; KNN n_neighbors=5.
Cây và Random Forest	Decision Tree max_depth=3; Random Forest n_estimators=10; random_state=42.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Thiết lập theo bài thực hành tuần 15. Fit scaler trên train, không chỉnh tham số sau khi xem test. StandardScaler cần cho Logistic và KNN; mô hình cây không bắt buộc chuẩn hóa nhưng dùng chung dữ liệu cho thống nhất. [2]


Bảng 12. Kết quả trên 268 dòng test

Mô hình	Accuracy	Precision 1	Recall 1	ROC-AUC
Logistic Regression	0,8619	0,8704	0,8981	0,9049
KNN	0,8694	0,8765	0,9045	0,9509
Decision Tree	0,8321	0,9828	0,7261	0,9158
Random Forest	0,9216	0,9789	0,8854	0,9849

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ dữ liệu và tài liệu của dự án.

Random Forest có accuracy cao nhất trong bốn mô hình ở lần chia này (92,16%), trong khi KNN có recall nhãn 1 cao hơn (90,45% so với 88,54%). Đây là các đánh đổi khác nhau. Kết quả trên một lần chia test chưa đủ để khẳng định mô hình nào ổn định hơn.

3.9. Phân tích sai số bằng ma trận nhầm lẫn



Hình 8. Ma trận nhầm lẫn của bốn mô hình trên cùng tập test

Hàng của mỗi ma trận là nhãn thực tế, cột là nhãn dự đoán. Với Random Forest, TN=108, FP=3, FN=18 và TP=139: mô hình dự đoán đúng 247/268 trường hợp nhưng vẫn bỏ sót 18 nhãn 1. Logistic Regression bỏ sót 16, KNN bỏ sót 15, còn cây sâu 3 bỏ sót 43.


Decision Tree có precision nhãn 1 cao (98,28%) nhưng recall chỉ 72,61%, cho thấy ít dự đoán nhầm nhãn 1 song bỏ sót nhiều trường hợp. KNN có recall 90,45% nhưng dự đoán nhầm 20 nhãn 0. Chọn mô hình cần cân nhắc chi phí của FP và FN, không chỉ dựa vào một điểm số.

Bảng 13. Số dự đoán đúng và sai

Mô hình	TN	FP	FN	TP
Logistic Regression	90	21	16	141
KNN	91	20	15	142
Decision Tree	109	2	43	114
Random Forest	108	3	18	139

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

3.10. ROC và khả năng khái quát hóa



Hình 9. So sánh ROC của bốn mô hình

Random Forest đạt ROC-AUC 0,9849, cao nhất trong bốn mô hình ở lần chia này; KNN đạt 0,9509 và cây sâu 3 đạt 0,9158. Đường chéo thể hiện mốc xếp hạng ngẫu nhiên. AUC phản ánh khả năng xếp hạng theo xác suất, khác với accuracy tại ngưỡng mặc định.

Random Forest đạt accuracy train 100% nhưng accuracy test 92,16%. Khoảng cách này cho thấy cần thận trọng về overfitting. Kết quả chỉ so sánh trên lần chia hiện tại.

Bảng 14. So sánh accuracy train và test

Mô hình	Accuracy train	Accuracy test	Chênh lệch
Logistic Regression	89,62%	86,19%	3,42 điểm %
KNN	92,42%	86,94%	5,48 điểm %
Decision Tree	85,31%	83,21%	2,10 điểm %
Random Forest	100,00%	92,16%	7,84 điểm %

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Tham số giữ theo bài thực hành. Cần tập kiểm tra độc lập và thông tin chi phí FP/FN trước khi chọn mô hình cho thực tế.

CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Phát hiện và hướng ứng dụng

Bảng 15. Khuyến nghị từ kết quả phân tích

Phát hiện	Hành động đề xuất	Thông tin cần bổ sung
Dữ liệu nhất quán nhưng thiếu định danh và thời gian	Chuẩn hóa từ điển, mã hồ sơ và nhật ký cập nhật.	Mã khách hàng, hợp đồng, thời điểm đo biến và yêu cầu.
Hút thuốc và BMI liên hệ với nhãn trong mẫu	Đặt câu hỏi nghiệp vụ và kiểm chứng trên dữ liệu độc lập.	Cách xác thực khai báo, cơ chế gán nhãn.
Tỷ lệ khác nhau theo nhóm tuổi và vùng	Đọc cùng cỡ mẫu và cơ cấu nhóm.	Mẫu độc lập đủ lớn; các yếu tố liên quan.
Mô hình còn FP và FN	Thử nghiệm hỗ trợ sắp xếp hồ sơ có người xem xét.	Chi phí sai số, năng lực xử lý, ngưỡng ưu tiên.
charges chưa rõ thời điểm	Chỉ dùng đặc trưng sẵn có trước lúc dự đoán.	Thời gian phát sinh và hoàn tất chi phí.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Thử nghiệm ứng dụng có thể so sánh thời gian xử lý, tỷ lệ hồ sơ cần xem lại, số bỏ sót và chi phí vận hành với quy trình hiện tại. Đây là chỉ tiêu cần thu thập khi thử nghiệm, chưa phải lợi ích đã chứng minh được từ bộ dữ liệu này.

Nhóm hút thuốc và BMI dùng cho phân tích thống kê. Kết quả không dùng để chẩn đoán, từ chối yêu cầu hay định phí cá nhân. Quyết định nghiệp vụ cần dựa trên dữ liệu phù hợp và quy tắc hợp đồng.

4.2. Giới hạn và hướng mở rộng

Bảng 16. Giới hạn của nghiên cứu

Giới hạn	Ảnh hưởng đến kết luận
Cơ chế gán nhãn chưa rõ	Hiệu suất có thể phản ánh cấu trúc của dữ liệu mẫu; chưa xác nhận hồ sơ thực.
Thiếu định danh và thời gian	Chưa chia tập theo khách hàng hoặc thời gian; chưa xác minh thời điểm đặc trưng.
Một số nhóm nhỏ	Tỷ lệ children=4 hoặc 5 dễ biến động do chỉ có 25 và 18 dòng.
Một lần chia train/test	Chưa đánh giá độ ổn định của điểm số qua các mẫu độc lập.
Phân tích giả định theo mô tả	Chưa có kiểm định suy luận để kết luận khác biệt của tổng thể.
Thiếu biến hợp đồng và đơn vị chi phí	Chưa quy đổi sang định phí, thiệt hại hoặc ngân sách bồi thường.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Ưu tiên tiếp theo là xác minh định nghĩa nhãn và nguồn dữ liệu, rồi thu thập hồ sơ có định danh và thời gian. Khi có nguồn độc lập mới đánh giá thêm sai số và mức hữu ích trong quy trình thực tế.

KẾT LUẬN

Bài làm theo bốn giai đoạn: đánh giá dữ liệu, tiền xử lý, phân tích – trực quan hóa, và khuyến nghị. Tệp gốc 1.338 dòng, 8 cột; sau khi bỏ một dòng trùng còn 1.337 dòng. Không điền missing hay xóa ngoại lệ khi chưa có căn cứ.

Nhóm hút thuốc có tỷ lệ nhãn 1 cao hơn; tỷ lệ tăng theo BMI nhưng không tăng đều theo tuổi. Nhãn 1 có charges trung vị cao hơn nhãn 0. Các phát hiện mô tả cấu trúc mẫu, chưa chứng minh nhân quả.

Với các mô hình theo bài thực hành, Random Forest đạt accuracy 92,16% trên 268 dòng test (đúng 247, bỏ sót 18 nhãn 1). KNN có recall cao hơn nhưng cũng nhầm nhiều nhãn 0 hơn. Mô hình chỉ mang tính thử nghiệm; cần dữ liệu độc lập và chi phí sai số rõ ràng trước khi ứng dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] M Yasser H. Insurance Claim Dataset. Kaggle. Bộ dữ liệu được chỉ định trong đề Project 3; tệp Insurance.csv do người học cung cấp.

https://www.kaggle.com/datasets/yasserh/insurance-claim-dataset

[2] Tài liệu học phần do người học cung cấp: Mid-term-2.pdf; T6 và T7 nhập và lưu trữ dữ liệu; T8 và T9 làm sạch và chuẩn bị dữ liệu; T10 và T11 sắp xếp và biến đổi dữ liệu; T12 và T13 trực quan hóa dữ liệu; T14 và T15 các mô hình học máy có giám sát; các bài lập trình cơ bản, rẽ nhánh và vòng lặp.

Các bảng, hình và điểm số được tính từ Insurance.csv bằng notebook và analysis.py của nhóm. File Doi_chieu_tai_lieu.md ghi tài liệu tương ứng cho các thao tác chính.

PHỤ LỤC TÁI LẬP VÀ ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU

Bảng 17. Đối chiếu yêu cầu của đề

Yêu cầu	Vị trí và tệp đáp ứng
Nguồn, thuộc tính, quy mô và hiện trạng	Chương 1; Insurance.csv; Bang01_Kiem_tra_du_lieu.csv.
Minh chứng và giải trình làm sạch	Chương 2; Hình 1; Bang02_Dong_trung.csv; Bang03_Ngoai_le_IQR.csv.
Đối chiếu giả định và diễn giải từng hình	Chương 3; Hình 2-9; các bảng nhóm và chi phí; diễn giải trong notebook.
Tác động, khuyến nghị và giới hạn	Chương 4 và kết luận.
Notebook có chú thích từng khối	Project3_MidTerm2.ipynb gồm 15 ô mã, mỗi ô có chú thích và mô tả.
Mã tương đương và kết quả đồng bộ	analysis.py và notebook tạo cùng 28 tệp kết quả trong thư mục outputs/.
GitHub công khai và URL trong báo cáo	https://github.com/duyta848-sys/Project3-Insurance-Claim; notebook, PDF và dữ liệu nằm ở thư mục gốc của bộ file để tải lên kho nhóm.

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm.

Chạy notebook: mở Project3_MidTerm2.ipynb trên Colab rồi Run all. Notebook chứa sẵn CSV gốc nên chạy độc lập được. Có thể đọc Insurance.csv từ URL raw trên GitHub nếu cần.

analysis.py đọc Insurance.csv cùng thư mục và xuất bảng/hình. Thư mục outputs chứa 28 tệp kết quả đã chạy. Báo cáo PDF là bản nộp chính thức.