

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI BÀI THỰC HÀNH LINUX

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

-----oOo-----

Phần 1: Thực hành

a. Mảng trong Shell

- Cú pháp khai báo mảng

Array_name = (*value1 value2 ... valueN*)

Array_name = ([0]=*value1* [1]=*value2* ... [N]=*valueN*)

Hoặc:

Array_name[*index*]=*value*

Ví dụ:

NAME[0]="Zara"

NAME[1]="Luca"

- Hoặc có thể dùng lệnh read để nhập tất cả các phần tử trong mảng:
read -a array
- Số phần tử của mảng:
 - *\${#array_name[@]}*
 - *\${#array_name[*]}*
- Truy cập vào phần tử trong mảng
\${Array_name[index]}

Ví dụ: tạo tệp *vd1.sh*

#!/bin/bash

NAME[0]="Zara"

NAME[1]="Luca"

NAME[2]="Mary"

NAME[3]="Tonny"

echo "First name in an array: \${NAME[0]}"

echo "Second name in an array: \${NAME[1]}"

- Truy cập tất cả các phần tử từ phần tử thứ n:
 - `${array_name[@]:n}`
- Truy cập từ phần tử thứ n và lấy m phần tử trong mảng:
 - `${array_name[@]:n:m}`
- Truy cập tất cả các phần tử của mảng
 - `${Array_name[*]}`
 - `${Array_name[@]}`

Ví dụ:

```
for i in "${array[@]}"
```

```
do
```

```
    #access each element as $i. . .
```

```
done
```