

## **BÀI 4**

### **LUYỆN TẬP**

**Thuộc tính background attachment**

# CHỨC NĂNG

- Dùng để Thiết lập background sẽ được cuộn theo scroll hay cố định theo thành phần

# CÚ PHÁP

- background-attachment: scroll | fixed | local | initial | inherit;

# Các giá trị tương ứng

Value	Description
scroll	Nền cuộn theo thành phần. Đây là giá trị mặc định.
fixed	Nền được cố định với khung hình.
local	Giống scroll.
initial	Thiết lập thuộc tính về giá trị mặc định.
inherit	Kế thừa giá trị từ thành phần cha.

**VD1:** Thiết lập background cố định

```
- body{ background-image: url("/images/logo.png");  
- background-repeat: no-repeat;  
- background-attachment: fixed; } //vd1
```

**VD2:** Thiết lập background scroll theo thành phần.

```
body{ background-image:  
url("https://toidicode.com/upload/images/logo.png");  
background-repeat: no-repeat; background-  
attachment: scroll; }
```

# CÁC THUỘC TÍNH BACKGROUND

- Background-image: url(địa chỉ file hình);
- Background-size:cover; //chỉ định background vừa màn hình
- Background-attachment:fixed; //cố định hình nền
- Background-position-x (hoặc y): giá trị; //chỉ định vị trí dịch chuyển sang trái, phải (hoặc trên dưới) 1 giá trị
- background-color: transparent;//nền trong suốt