

## 下载redis

```
1 | mkdir /home/redis/  
2 | cd /home/redis/  
3 | wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.5.tar.gz  
4 | tar -xzvf redis-5.0.5.tar.gz
```

## 安装编译环境

```
1 | yum -y install make automake cmake gcc g++  
2 | cd /home/redis/redis-5.0.5/
```

## 编译redis

```
1 | make && make install
```

## 修改配置

将 `/home/redis/redis-5.0.5/redis.conf` 拷贝至 `/usr/local/etc/` 目录下

```
1 | cp `/home/redis/redis-5.0.5/redis.conf` /usr/local/etc
```

修改配置如下

```
1 | vim /etc/redis.conf  
2 |  
3 | bind 0.0.0.0      # 绑定运行IP  
4 | protected-mode no # 关闭保护模式  
5 | daemonize yes     # 守护进程  
6 |  
7 | # 注释掉持久化策略，防止redis写硬盘拖慢系统性能  
8 | #save 900 1  
9 | #save 300 10  
10 | #save 60 10000
```

## 启动服务

```
1 | /usr/local/bin/redis-server /usr/local/etc/redis.conf
```

## 检查redis进程和端口

```
1 | ps -ef | grep redis  
2 | netstat -tunlep | grep 6379
```