

PLEGADO DE CHAPA · CNC ELECTROHIDRÁULICO

Plegadora CNC

160T × 3.200 mm

 Configuración **6+1 ejes** Control **EL15T Touch Screen**


Fotografía ilustrativa y no contractual.

160 toneladas
 FUERZA DE TRABAJO

3.200 mm
 LONGITUD DE TRABAJO

6+1 ejes
 SERVOCONTROL CNC

15 kW
 POTENCIA DEL MOTOR

Control electrohidráulico de los cilindros, posicionamiento del tope trasero y **compensación CNC** de la mesa. El control táctil EL15T integra programación gráfica 2D y cálculo automático de la secuencia de plegado.

Configuración de ejes

Y1 · Y2	Carrera de los cilindros
X · R	Tope trasero
Z1 · Z2	Tope trasero
V	Mesa de compensación CNC

01 / DATOS DEL EQUIPO

Especificaciones técnicas

Capacidad, geometría, movimiento y configuración del sistema CNC en una lectura ordenada por función.

CAPACIDAD Y GEOMETRÍA

Fuerza de trabajo	160 toneladas
Longitud de trabajo	3.200 mm
Distancia entre montantes	2.600 mm
Distancia mesa–cortina	450 mm
Escote	400 mm
Presión hidráulica	250 bar

MOVIMIENTO

Aproximación	12 m/min
Trabajo	0,9 m/min
Retorno	7,8 m/min
Velocidad máxima eje X	12 m/min
Recorrido eje X	800 mm

CONTROL Y ACCIONAMIENTO

Control CNC	EL15T táctil
Configuración	6+1 ejes
Potencia del motor	15 kW
Mesa de compensación	CNC tipo VILA, con servomotor

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones generales	3.500 × 2.250 × 2.720 mm
Peso de la máquina	12.500 kg

CIRCUITO Y COMPONENTES

Válvulas	Bosch
Componentes eléctricos	Schneider
Finales de carrera	Telemecanique
Estanque de aceite	Acero inoxidable

Preparación de planta

Huella de la máquina: 3.500 × 2.250 mm. Altura: 2.720 mm. Peso: 12.500 kg. Estas dimensiones corresponden al equipo y no incluyen espacios de operación o mantenimiento.

Y1 · Y2

Servocontrol de la carrera de los cilindros.

X · R · Z1 · Z2

Cuatro ejes para el posicionamiento del tope trasero.

V

Compensación de mesa accionada por servomotor.

02 / OPERACIÓN Y COMPONENTES

Control CNC y equipamiento

Programación táctil, cambio de herramientas y compensación de mesa para organizar el trabajo de plegado.

**INTERFAZ DE OPERACIÓN**

EL15T Touch Screen

Control de la cortina y del tope trasero con reposicionamientos automáticos.

- Creación gráfica 2D en pantalla táctil.
- Cálculo automático de secuencias de plegado.
- Alerta de colisión de plegado.
- Biblioteca de herramientas y materiales.

HERRAMIENTAS

Sujeción rápida · Fast Clamps

Ajuste rápido de las abrazaderas del portapunzón para facilitar el cambio y la fijación de herramientas.

COMPENSACIÓN

Mesa CNC tipo VILA

Compensación automática accionada por servomotor, integrada como eje V en la configuración CNC.

SEGURIDAD

Protección láser

Sistema de detección de obstrucciones en la zona de trabajo. Su uso acompaña los procedimientos de operación segura.

SISTEMA HIDRÁULICO

Estanque de acero inoxidable

Material resistente a la oxidación y la corrosión, que ayuda a reducir el riesgo de contaminación del aceite hidráulico.

Alcance técnico

La selección de herramientas y la capacidad para una pieza concreta deben evaluarse según material, espesor, longitud de plegado y apertura de matriz.

CONTACTO COMERCIAL

VT Maquinarias Chile

David Vásquez M.
Santiago, Chile

Teléfono: (+569) 99171 017
dvasquez@vtmaquinarias.cl
www.vtmaquinarias.cl