

Entitats HTML

- `<html>`: Indicar el principi del document html
- `<meta>`: conte la metainformació de les pàgines.
- `<title>`: definir el títol de la pàgina.
- `<link>`: apuntar al fitxer css a l'html, fonts de google.
- `<header>`: Definició del header.
- `<div>`: Utilitzat per agrupar els continguts del header, per poder implementar el container recomanat a l'enunciat.
- `<h1>`: Títol que es pot veure a la pantalla.
- `<a>`: Definició dels links.
- `<nav>`: Definir l'element per la navegació.
- ``: Definició d'una llista desordenada.
- ``: Indica els diferents paràmetres de la llista d'una llista, potser tant ordenada com desordenada. Com a exemple dintre la navegació de les pàgines.
- `<main>`: Conte la principal informació dels documents.
- `<article>`: part que conté la informació de la pàgina.
- `<h2>`: Títol dintre de cada diferent document.
- `<p>`: Textos que formen part dels documents, organitzat en paràgrafs.
- `<figure>`: Fet servir per definir un contenidor per les imatges.
- ``: Carregar la imatge dintre el document.
- `<h3>`: Definició dels subtítols dintre els documents.
- `<body>`: Container de tots els continguts de la pàgina. En el meu cas conte l'element nav, main i footer.
- `<footer>`: Definició del peu de pàgina.
- `<blockquote>`: Destacar el text dels diferents grups.
- `<iframe>`: utilitzat per incloure el vídeo de youtube
- `<table>`: definició de taula.
- `<caption>`: primera línia del títol de taula.
- `<form>`: contenidor per tipus de inputs.
- `<fieldset>`: organitzador del tipus de inputs.
- `<label>`: etiqueta per un de tipus input.
- `<input>`: usat per entrar controls interactius per a l'usuari.
- `<figcaption>`: caption de una figura

CSS selectors

- *: Canvis que s'apliquen a totes les classes.
- article: canvis als continguts de l'article
- h2
- figure h3: canvis als subtítols que estiguin dintre d'una estructura de figure.
- footer
- .footerRight: canvis al costat dret del footer
- .footerLeft: canvis al costat esquerre del footer
- .footerUl: canvis a la llista que estiguin dintre del footer
- .footerUl li: canvis als components de la llista del footer
- .footerLogo: canvis al logo del footer.
- footer a: canvis als enllaços dintre del footer.
- footer a: hover : canvis al enllaços dintre del footer durant hover
- footer a img: hover: canvis a les imatges amb enllaç durant hover del footer
- .peuFotos: classe pels peus de fotos
- a.
- a: hover.
- a h3: enllaços que continguin subtítols h3
- a h3: hover
- .navDist: classe del container del nav
- .logoImg: definició de les característiques del logo de l'header
- .logoImg: hover
- nav
- nav ul li
- nav a
- nav a: hover
- .navListFirst : Primer objecte la llista del nav
- .indexArticle: identificatiu de l'article del índex
- .indexH1: classe pel h1 del índex
- .indexBoto: classe pels botons del índex
- .indexBoto: hover
- .indexBoto a
- .indexBoto a: hover
- .introGridIndex div
- .twoColumnIndex: classe de tipus grid per una imatge i text
- .introGridIndex: classe per la introducció del índex
- .divIndex
- .divIndex h2
- .boldText: classe per les paraules amb negreta
- .buttonGrid .indexBoto
- .buttonGrid: definició dels botons
- .legalIndex: definició de la classe pels termes legals en petit
- .twoColumnIndex: nth-child(even): aplica només als .twoColumnIndex parells
- .indexImg1 i .indexImg2: definició de les imatges del índex depenen del costat que estiguin de la pantalla

- .indexText1 i .indexText2: definició del text del índex depenen del costat que estiguin de la pantalla
- .indexText1 h3 i .indexText2 h3: modificació dels subtítols
- .twoColumnIndex figure figcaption
- .blogTitle: classe per títol del blog
- .blogTitle: hover.
- .blogArticle: modificació de l'article del blog.
- .blog: classe per definir els diferents apartats del blog.
- .blog:first-child: afecta només el primer child del blog
- .textContainer: conte el text dels blogs
- .blogArticle figure
- .blogArticle img
- .blogArticle figcaption
- .etiquetaBlog: etiquetats sobre la foto
- .etiquetaBlog: hover
- .entradaGrid: definició de l'estructura de la grid de la pàgina d'entrada
- .entradaPrincipal: text principal de l'entrada
- .entradaGrid figure
- .entradaGrid figure figcaption
- .entradaImg: classe per la imatge principal
- .entradaImgDreta: definició de les imatges de la dreta.
- .lateral: característiques del lateral.
- .lateral div
- .figEntradaEsquerra:
- .categoriaEntrada: classe per les últimes categories dels articles recents
- .categoriaEntrada: hover
- .breadCrumb: característiques dels menús de molla de pa
- .breadCrumb: hover
- .entrades
- .entrades div
- .textLateral: classe per definir el text lateral
- .textLateral h3: configuració dels títols d'entrada
- .entradaText: configuració general del text de l'entrada
- ol li
- .entradaLi
- blockquote
- .entradaIntro: Introducció de l'entrada
- .entradaPrincipal h2
- iframe.video-fluid: classe per definir el vídeo
- .containerGrid
- .containerGrid figure: característiques de la figura dels vídeos
- .containerGrid .blog:first-child: primer fill del contenidor del blog pel vídeo
- .containerGrid .blog div: característiques dels contenidors de cada vídeo d'un objecte.

CSS Properties

- margin-left, margin-right, margin: Modificar els marges
- text-align: Alineació del text
- color: canvia el color de tota la lletra
- font-family: Canvia la font de la lletra
- font-size: canvia la mida de lletra
- line-height: afegeix interlineat a les línies
- font-weight: canvia el gruix de la lletra
- background-color: Tria el color de fons
- width: Amplada del contingut.
- max-width: Màxima amplada.
- text-decoration: Eliminar la línia dels enllaços.
- text-decoration-thickness: gruix de les decoracions de text.
- color: Seleccionar el color.
- padding, padding-top: Fet servir per ajustar la posició dels elements
- border-left: Indiquem l'estil de la frontera de l'esquerra
- border-left-color: Triar el color de la frontera de l'esquerra
- border-left-width: Triar el gruix de la frontera de l'esquerra
- font-style: Fet servir per afegir cursiva
- list-style-image: Canviar la icona de la llista per una no estàndard
- border-bottom: configuració de la frontera de sota.
- max-width: màxima amplada
- background: selecciona la imatge de fons
- background-size: mida de la imatge de fons
- background-position-x, background-position-y: selecciona la posició de la imatge
- background-repeat: per seleccionar el tipus de repetició de la imatge
- width, height: mides d'alçada i amplada
- display: utilitzat per seleccionar com és tractat l'element, box o inline-element
- overflow: seleccionar si afegeixes scrollbars o no.
- flex: capacitat d'un element de canviar les seves mides.
- border-radius: radi de les cantonades de la frontera.
- border: configuració de la frontera.
- grid-template-columns, grid-template-rows: selecció de l'estructura de la grid
- height: selector de l'alçada de l'objecte
- grid-gap: espais entre els components d'una grid
- transform: aplicar canvis desitjats a un objecte
- grid-column: seleccionar les columnes que utilitza un objecte de la grid
- justify-content: justificar el contingut en la direcció seleccionada
- position: selecciona la posició respecte al pare o la pàgina en general
- aspect-ratio: seleccionar el aspect-ratio d'un objecte