



# Guía de Integración de Optimizaciones



## Resumen

Esta guía te muestra cómo integrar las optimizaciones en tu código existente.

## 1 Rate Limiting en APIs

### Patrón Básico

```
import { applyRateLimit } from '@lib/rate-limit';

export async function POST(request: NextRequest) {
  // SIEMPRE aplicar rate limiting PRIMERO
  const rateLimitResponse = await applyRateLimit(request, 'write');
  if (rateLimitResponse) {
    return rateLimitResponse; // 429 Too Many Requests
  }

  // Tu lógica aquí
  // ...
}
```

### Tipos de Rate Limit

```
// Autenticación (login, registro): 5 intentos / 15 min
await applyRateLimit(request, 'auth');

// APIs estándar: 60 requests / minuto
await applyRateLimit(request, 'api');

// Lecturas: 100 requests / minuto
await applyRateLimit(request, 'read');

// Escrituras: 30 requests / minuto
await applyRateLimit(request, 'write');

// Operaciones costosas: 10 requests / hora
await applyRateLimit(request, 'expensive');
```

### ¿Dónde Aplicar?

#### ✓ Sí aplicar en:

- /api/auth/\* - Autenticación (tipo: `auth` )
- APIs públicas sin autenticación (tipo: `api` )
- Endpoints de creación/actualización (tipo: `write` )
- Operaciones costosas como exports, reportes (tipo: `expensive` )

#### ✗ NO aplicar en:

- Webhooks de terceros (Stripe, etc.)

- Health checks ( /api/health )
- Assets estáticos

---

## 2 Logging Estructurado

---

### Importar

```
import logger, {
  logError,
  logApiRequest,
  logPerformance,
  logSecurityEvent
} from '@lib/logger';
```

### Uso Básico

```
// Información general
logger.info('Usuario creado exitosamente', { userId, companyId });

// Advertencias
logger.warn('Intento de acceso a recurso no autorizado', { userId, resource });

// Errores
logger.error('Error al procesar pago', { error: error.message, paymentId });

// Debug (solo en desarrollo)
logger.debug('Procesando solicitud', { step: 1, data });
```

## Funciones Especializadas

```
// Errores con contexto
try {
  await someOperation();
} catch (error) {
  logError(error as Error, {
    userId: session.user.id,
    action: 'create-building',
    buildingData: data,
  });
  // Manejar error...
}

// Requests de API
const start = Date.now();
// ... tu lógica
logApiRequest(
  'POST',
  '/api/buildings',
  session.user.id,
  Date.now() - start
);

// Performance
const start = Date.now();
const result = await expensiveOperation();
logPerformance('expensive-operation', Date.now() - start, {
  recordsProcessed: result.length,
});

// Eventos de seguridad
logSecurityEvent('failed-login-attempt', email, {
  ip: request.headers.get('x-forwarded-for'),
  userAgent: request.headers.get('user-agent'),
});
```

## Patrón Completo en API

```
export async function POST(request: NextRequest) {
  const start = Date.now();
  const session = await getServerSession(authOptions);

  try {
    // Tu lógica
    const result = await createBuilding(data);

    // Log exitoso
    logApiRequest(
      'POST',
      '/api/buildings',
      session?.user?.id,
      Date.now() - start
    );

    return NextResponse.json(result);
  } catch (error) {
    // Log de error
    logError(error as Error, {
      endpoint: '/api/buildings',
      userId: session?.user?.id,
      data,
    });

    return NextResponse.json(
      { error: 'Error al crear edificio' },
      { status: 500 }
    );
  }
}
```

## 3 Caché con Redis

### Configuración

```
# .env
REDIS_URL=redis://localhost:6379
# 0 Redis Cloud:
REDIS_URL=redis://user:password@host:port
```

### Importar

```
import {
  withCache,
  getCache,
  setCache,
  deleteCache,
  CACHE_TTL
} from '@lib/redis';
```

## Uso Simple con `withCache`

```
// Automáticamente cachea y retorna
const stats = await withCache(
  'dashboard:stats:company-123',
  async () => {
    // Esta función solo se ejecuta si no hay caché
    return await fetchStatsFromDatabase();
  },
  CACHE_TTL.MEDIUM // 5 minutos
);
```

## Uso Manual

```
// Obtener de caché
const cached = await getCached<DashboardStats>('dashboard:stats:company-123');

if (cached) {
  return cached; // Hit
}

// Miss - obtener de BD
const stats = await fetchStatsFromDatabase();

// Guardar en caché
await setCached('dashboard:stats:company-123', stats, CACHE_TTL.MEDIUM);

return stats;
```

## Invalidación de Caché

```
// Eliminar una caché específica
await deleteCached('dashboard:stats:company-123');

// Eliminar todas las cachés de una compañía
await deletePattern('dashboard*:company-123');

// Eliminar todas las cachés de dashboard
await deletePattern('dashboard:*');
```

## ¿Qué Cachear?

### ✅ Sí cachear:

- Estadísticas de dashboard
- Listas de opciones (ej: tipos de edificio)
- Datos de configuración
- Reportes generados
- Datos que cambian poco

### ❌ NO cachear:

- Datos financieros críticos
- Información en tiempo real
- Datos de sesión
- Operaciones de escritura

## TTL Recomendados

```
CACHE_TTL.SHORT      // 1 min - Datos que cambian frecuentemente
CACHE_TTL.MEDIUM    // 5 min - Dashboard, estadísticas
CACHE_TTL.LONG       // 30 min - Listas de opciones
CACHE_TTL.VERY_LONG  // 1 hora - Configuración, datos casi estáticos
CACHE_TTL.DAY        // 24h - Datos históricos
```

## Patrón Completo

```
export async function GET(request: NextRequest) {
  const session = await getServerSession(authOptions);
  const companyId = session?.user?.companyId;

  const stats = await withCache(
    `dashboard:stats:${companyId}`,
    async () => {
      logger.info('Cache miss - fetching from DB', { companyId });

      const [buildings, units, tenants] = await Promise.all([
        prisma.building.count({ where: { companyId } }),
        prisma.unit.count({ where: { building: { companyId } } }),
        prisma.tenant.count({ where: { companyId } }),
      ]);

      return { buildings, units, tenants };
    },
    CACHE_TTL.MEDIUM
  );

  return NextResponse.json(stats);
}

// Invalidar cuando se crean/actualizan/eliminan registros
export async function POST(request: NextRequest) {
  // ... crear edificio

  // Invalidar caché del dashboard
  await deleteCached(`dashboard:stats:${companyId}`);

  return NextResponse.json(building);
}
```

## 4 Health Checks

### Endpoints Disponibles

```
// Health check completo
GET /api/health

// Liveness (está vivo?)
GET /api/health/liveness

// Readiness (listo para tráfico?)
GET /api/health/readiness
```

## Integración con Monitoring

```
// Configurar en tu sistema de monitoreo:
const response = await fetch('https://tu-app.com/api/health');
const health = await response.json();

if (health.status !== 'healthy') {
  // Enviar alerta
  alerting.send('App unhealthy', health);
}
```

## Docker Health Check

```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=40s --retries=3 \
  CMD curl -f http://localhost:3000/api/health/liveness || exit 1
```

## Kubernetes Probes

```
livenessProbe:
  httpGet:
    path: /api/health/liveness
    port: 3000
  initialDelaySeconds: 30
  periodSeconds: 10

readinessProbe:
  httpGet:
    path: /api/health/readiness
    port: 3000
  initialDelaySeconds: 5
  periodSeconds: 5
```

---

## 5 Ejemplo Completo: API Optimizada

---



```

import { NextRequest, NextResponse } from 'next/server';
import { getSession } from 'next-auth';
import { authOptions } from '@lib/auth-options';
import { applyRateLimit } from '@lib/rate-limit';
import { withCache, CACHE_TTL, deleteCached } from '@lib/redis';
import { prisma } from '@lib/db';
import logger, { logError, logApiRequest, logPerformance } from '@lib/logger';

export const dynamic = 'force-dynamic';

// GET: Listar edificios (con caché)
export async function GET(request: NextRequest) {
  const startTime = Date.now();

  // 1. Rate limiting
  const rateLimitResponse = await applyRateLimit(request, 'read');
  if (rateLimitResponse) return rateLimitResponse;

  // 2. Autenticación
  const session = await getSession(authOptions);
  if (!session?.user?.companyId) {
    return NextResponse.json({ error: 'No autorizado' }, { status: 401 });
  }

  const { companyId, id: userId } = session.user;

  try {
    // 3. Caché
    const buildings = await withCache(
      `buildings:list:${companyId}`,
      async () => {
        logger.info('Fetching buildings from database', { companyId });

        return await prisma.building.findMany({
          where: { companyId },
          include: { units: { select: { id: true } } },
          orderBy: { createdAt: 'desc' },
        });
      },
      CACHE_TTL.MEDIUM
    );

    // 4. Log de performance
    logPerformance('get-buildings', Date.now() - startTime, {
      companyId,
      count: buildings.length,
    });

    return NextResponse.json(buildings);
  } catch (error) {
    logError(error as Error, { endpoint: '/api/buildings', userId });
    return NextResponse.json(
      { error: 'Error al obtener edificios' },
      { status: 500 }
    );
  }
}

// POST: Crear edificio
export async function POST(request: NextRequest) {
  const startTime = Date.now();

```

```

// 1. Rate limiting (más estricto para escrituras)
const rateLimitResponse = await applyRateLimit(request, 'write');
if (rateLimitResponse) return rateLimitResponse;

// 2. Autenticación
const session = await getServerSession(authOptions);
if (!session?.user?.companyId) {
  return NextResponse.json({ error: 'No autorizado' }, { status: 401 });
}

const { companyId, id: userId } = session.user;

try {
  const body = await request.json();

  // 3. Validación
  if (!body.nombre || !body.direccion) {
    return NextResponse.json(
      { error: 'Nombre y dirección son requeridos' },
      { status: 400 }
    );
  }

  // 4. Crear edificio
  const building = await prisma.building.create({
    data: {
      ...body,
      companyId,
    },
  });

  // 5. Invalidar caché
  await Promise.all([
    deleteCached(`buildings:list:${companyId}`),
    deleteCached(`dashboard:stats:${companyId}`),
  ]);

  // 6. Log
  logger.info('Building created', { buildingId: building.id, companyId, userId });
  logApiRequest('POST', '/api/buildings', userId, Date.now() - startTime);

  return NextResponse.json(building, { status: 201 });
} catch (error) {
  logError(error as Error, {
    endpoint: '/api/buildings',
    userId,
    body: request.body,
  });

  return NextResponse.json(
    { error: 'Error al crear edificio' },
    { status: 500 }
  );
}
}

```

## 6 Checklist de Integración

### Por cada API endpoint:

- ☐ ☒ Rate limiting aplicado
- ☐ ☒ Logging de requests
- ☐ ☒ Logging de errores con contexto
- ☐ ☒ Logging de performance
- ☐ ☒ Caché para GETs (si aplica)
- ☐ ☒ Invalidación de caché para POST/PUT/DELETE
- ☐ ☒ Manejo de errores apropiado
- ☐ ☒ Autenticación verificada

### Configuración:

- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Sentry configurado
- ☐ Redis configurado (opcional)
- ☐ Scripts de package.json agregados
- ☐ Índices de BD agregados
- ☐ Tests ejecutándose correctamente

## 7 Recursos Adicionales

### Archivos de Ejemplo

- `app/api/auth/login/rate-limited-example.ts` - Rate limiting en auth
- `app/api/dashboard/stats-cached-example/route.ts` - Dashboard con caché

### Documentación

- `OPTIMIZACIONES_IMPLEMENTADAS.md` - Documentación completa
- `AGREGAR_INDICES_DB.md` - Guía de índices de BD

### Testing

```
# Ejecutar tests
yarn test

# Con cobertura
yarn test:coverage

# Optimizar BD
yarn tsx scripts/optimize-database.ts
```

¡Listo! Ahora tienes todas las herramientas para una aplicación robusta y optimizada. 🚀