Операционные системы

Касьянов Даниил Владимирович 15 мая 2021 год

RUDN University, Moscow, Russian Federation

Лабораторная работа №5

Ход работы

Определяю полное имя моего домашнего каталога, используя команду **pwd**.

```
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ pwd
/home/dvkasjyanov
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$
```

Полное имя домашнего каталога

Перехожу в каталог /tmp, вывожу на экран его содержимое, используя команду ls с различными опциями.

```
dvkasivanov@dvkasivanov:/tmp$ ls -F
config-err-WIcDRM
mozilla dvkasivanov0/
tmpaddon
tracker-extract-files.1000/
dvkasjyanov@dvkasjyanov:/tmp$
```

Вывод содержимого каталога с использованием опции F

В домашнем каталоге создаю новые каталоги. Использую команды **rm** и **rmdir** для их удаления.

```
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~/newdir$ cd
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ mkdir letters memos misk
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ ls
Desktop Downloads memos Music Pictures snap Videos
Documents letters misk newdir Public Templates
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ rmdir letters memos misk
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ is
Desktop Downloads newdir Public Templates
Documents Music Pictures snap Videos
```

Создание и удаление каталогов

```
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ rm ~/newdir
rm: cannot remove '/home/dvkasjyanov/newdir': Is a directory
```

Неудачная попытка удаления каталога командой rm

С помощью команды **man** определяю, какую опцию команды **ls** нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

-R, --recursive
 list subdirectories recursively

Опция -R, --recursive

С помощью команды **man** определяю набор опций команды **ls**, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

Опция -a, --all

Опция -1

Опция -t

Использую команду man для просмотра описания команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm.

```
-m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
-p. --parents
      no error if existing, make parent directories as needed
-v, --verbose
      print a message for each created directory
-Z
      set SELinux security context of each created directory to the default
      type
--context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security
      context to CTX
--help display this help and exit
--version
      output version information and exit
```

Опции команды mkdir

Использую команду **history**. Выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ !73:s/al/l
ls -l
total 40
drwxr-xr-x 4 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 01:16 Desktop
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Documents
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Music
drwxrwxr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 16:43 newdir
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 16:30 Pictures
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Public
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Public
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Templates
drwxr-xr-x 2 dvkasjyanov dvkasjyanov 4096 mas 17 00:20 Videos
```

Вызов команды 73 ls -al. Замена опции al на l

```
dvkasjyanov@dvkasjyanov:~$ !61:s/t/a
ls -a
. .bashrc Documents .mozilla .profile Templates
.. .cache Downloads Music Public Videos
.bash_history .config .gnupg newdir snap
.bash_logout Desktop .local Pictures .sudo_as_admin_successful
```

Вызов команды 61 ls -t. Замена опции t на a



Я приобрёл практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

