

# FUNCIONALIDADES EN OBJETOS LOB

Ejemplo Completo

*--Creamos el directorio Virtual donde tendremos el fichero*

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY
```

```
fuente AS 'c:\'
```

```
/
```

*-- Insertamos un registro y devolvemos en des\_clob el puntero al campo CLOB para ahora introducir el fichero externo*

```
declare
```

```
destino_clob CLOB;
```

```
fuentes_clob BFILE;
```

```
begin
```

```
fuentes_clob := BFILENAME('FUENTE','APUNTES.DOC'); --Fichero a introducir en el CLOB
```

```
insert into t_clob values ('uno',empty_clob()) returning c2 into destino_clob;
```

```
DBMS_LOB.OPEN(fuentes_clob, DBMS_LOB.LOB_READONLY); -- Apertura del fichero
```

```
DBMS_LOB.LoadFromFile(
```

```
    DEST_LOB => destino_clob
```

```
    , SRC_LOB => fuentes_clob
```

```
    , AMOUNT => DBMS_LOB.GETLENGTH(fuentes_clob) );
```

```
DBMS_LOB.CLOSE(fuentes_clob);
```

```
COMMIT;
```

```
end;
```

```
SQL> set long 8000
```

```
SQL> set pagesize 9000
```

```
SQL> Select * from t_clob;
```