

Transforming Data in R

Pramod Duvvuri

3/29/2019

Data Manipulation in R

```
library(nycflights13) # Data to be used
library(tidyverse)
```

```
## -- Attaching packages ----- tidyverse 1.2.1 --
## v ggplot2 3.1.0      v purrr  0.3.2
## v tibble  2.1.1      v dplyr  0.8.0.1
## v tidyr   0.8.3      v stringr 1.4.0
## v readr   1.3.1      v forcats 0.4.0

## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
```

```
nycflights13::flights
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##   <int> <int> <int>   <int>         <int>         <dbl>   <int>
## 1  2013     1     1     517             515           2     830
## 2  2013     1     1     533             529           4     850
## 3  2013     1     1     542             540           2     923
## 4  2013     1     1     544             545          -1    1004
## 5  2013     1     1     554             600          -6     812
## 6  2013     1     1     554             558          -4     740
## 7  2013     1     1     555             600          -5     913
## 8  2013     1     1     557             600          -3     709
## 9  2013     1     1     557             600          -3     838
## 10 2013     1     1     558             600          -2     753
## # ... with 336,766 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>
```

```
attach(flights)
?flights
```

Basics of dplyr

The below functions will be covered in this file.

1. `filter()`
2. `arrange()`
3. `select()`
4. `mutate()`

```
5. summarise()
6. group_by()
```

filter()

```
# Select all flights on January 1st
filter(flights, month == 1, day == 1)
```

```
## # A tibble: 842 x 19
##   year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##   <int> <int> <int>   <int>         <int>       <dbl>   <int>
## 1  2013     1     1     517           515         2     830
## 2  2013     1     1     533           529         4     850
## 3  2013     1     1     542           540         2     923
## 4  2013     1     1     544           545        -1    1004
## 5  2013     1     1     554           600        -6     812
## 6  2013     1     1     554           558        -4     740
## 7  2013     1     1     555           600        -5     913
## 8  2013     1     1     557           600        -3     709
## 9  2013     1     1     557           600        -3     838
##10  2013     1     1     558           600        -2     753
## # ... with 832 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>
```

```
jan_1_data <- filter(flights, month == 1, day == 1)
# To assing the data to another variable and print to console
(dec25_data <- filter(flights, month == 12, day == 25))
```

```
## # A tibble: 719 x 19
##   year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
##   <int> <int> <int>   <int>         <int>       <dbl>   <int>
## 1  2013    12    25     456           500        -4     649
## 2  2013    12    25     524           515         9     805
## 3  2013    12    25     542           540         2     832
## 4  2013    12    25     546           550        -4    1022
## 5  2013    12    25     556           600        -4     730
## 6  2013    12    25     557           600        -3     743
## 7  2013    12    25     557           600        -3     818
## 8  2013    12    25     559           600        -1     855
## 9  2013    12    25     559           600        -1     849
##10  2013    12    25     600           600         0     850
## # ... with 709 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
## #   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>
```