

```
1 package com.example.auth.repository;
2
3 import com.example.auth.model.User;
4 import org.springframework.data.jpa.repository.
    JpaRepository;
5 import org.springframework.stereotype.Repository;
6
7 @Repository
8 public interface UserRepository extends JpaRepository
    <User, Long> {
9     User findByEmail(String email);
10    User findByResetPasswordToken(String token);
11 }
12
```

```
1 package com.example.auth.repository;
2
3 import com.example.auth.model.Owner;
4 import org.springframework.data.jpa.repository.
  JpaRepository;
5
6 import java.util.Optional;
7
8 public interface OwnerRepository extends
  JpaRepository<Owner, Long> {
9     Optional<Owner> findByEmail(String email);
10    Owner findByResetPasswordToken(String token);
11 }
12
```

```
1 package com.example.auth.repository;
2
3 import com.example.auth.model.Booking;
4 import org.springframework.data.jpa.repository.
  JpaRepository;
5
6 public interface BookingRepository extends
  JpaRepository<Booking, Long> {
7
8 }
9
```

```
1 package com.example.auth.repository;
2
3 import com.example.auth.model.Owner;
4 import com.example.auth.model.Property;
5 import org.springframework.data.jpa.repository.
    JpaRepository;
6
7 import java.util.List;
8
9 public interface PropertyRepository extends
    JpaRepository<Property, Long> {
10     List<Property> findByOwner(Owner owner);
11 }
12
```