

双端参数配置整理

渠道	MG 后台 key	实际表格 key	表格 value
GOOGLE	clientId	clientId	218402011637-4naql1i888mse8csoho7qef51dltmlca.apps.googleusercontent.com
	scheme	scheme	com.googleusercontent.apps.218402011637-4naql1i888mse8csoho7qef51dltmlca
FACEBOOK	name	name	Dragonstone War
	clientId	clientId	1759420478385706
	scheme	scheme	fb1759420478385706
	secret	secret	b688f17167a5d198adae2d6d090d11f9
TWITTER	clientId	clientId	X2JEUeg5ZFh3RHZLT2RJQW14RXg6MTpjaQ
	secret	secret	4WqPNeXRR3gUqyVcbNDGglWmb7dargzafCtYkICKnShaXH_63Z
	redirect	redirect	twitterKit.qClS4anjZv44i0pF5qmJeUKdG://
SNAPCHAT	clientId	clientId	10dd2d43-4d96-4a38-b238-a14790dd54ff
	scheme	scheme	com.feishu.topsdk
	redirect	redirect	https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html
LINE	clientId	clientId	2010122611
	scheme	scheme	line3rdp.com .tengyang.ios.dragonstone
	secret	secret	
NAVER	name	name	Dragonstone War
	clientId	clientId	F8J66GwEkq5RCIQzEH01
	secret	secret	6Qxhc8tccv
	scheme	scheme	com.feishu.topsdk
KAKAO	clientId	clientId	9414ee15bb8430b21e2109df0bccf042
	scheme	scheme	kakao9414ee15bb8430b21e2109df0bccf042
TIKTOK	clientId	clientId	awpe75s49m91fm28
	secret	secret	qAWERV4HuCwcfRdRgdVJk6v7b8QDiQyD
	redirect	redirect	https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html
DISCORD	clientId	APPID	1509041607796854814
	secret	客户端密钥	keGA9HLVoGmCx-Vywr31QBAf8IENm1Ta
	redirect	redirect	https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html

Android

渠道	MG 后台 key	实际表格 key	表格 value
GOOGLE	clientId	clientId	218402011637-0qm5f7klfnpg9qsk1ssvrls6p5gpm3vl.apps.googleusercontent.com
FACEBOOK	clientId	clientId	1759420478385706
	scheme	scheme	fb1759420478385706
	secret	secret	b688f17167a5d198adae2d6d090d11f9
LINE	clientId	clientId	2010122611
	secret	secret	
TWITTER	clientId	clientId	yvJiSQZ20qWWq22ZgO6akePII
	secret	secret	FxYXk6vwgzDWvWmvZGwKHaVMrb0eHAWUfMlgmiVfC9FsxopNJD
	redirect	redirect	twitterKit.qClS4anjZv44i0pF5qmJeUKdG://
SNAPCHAT	clientId	clientId	10dd2d43-4d96-4a38-b238-a14790dd54ff
	redirect	redirect	https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html
NAVER	name	name	Dragonstone War
	clientId	clientId	F8J66GwEkq5RCIQzEH01
	secret	secret	6Qxhc8tccv
KAKAO	clientId	clientId	9414ee15bb8430b21e2109df0bccf042
	scheme	scheme	kakao9414ee15bb8430b21e2109df0bccf042
DISCORD	clientId	APPID	1509041607796854814
	secret	客户端密钥	keGA9HLVoGmCx-Vywr31QBAf8IENm1Ta
	redirect	redirect	https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html
TIKTOK	clientId	clientId	awpe75s49m91fm28
	secret	secret	qAWERV4HuCwcfrdRgdVJk6v7b8QDiQyD
	redirect	redirect	https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html

iOS、Android 参数差异

渠道	iOS 使用参数	Android 使用参数	差异
GOOGLE	clientId、scheme	clientId	iOS 多 scheme；clientId 不同
FACEBOOK	name、clientId、scheme、secret	clientId、scheme、secret	iOS 多 name；公共参数值相同
TWITTER	clientId、secret、redirect	相同	iOS、Android 都是 OAuth 1.0参数；参数和值都相同
SNAPCHAT	clientId、scheme、redirect	clientId、redirect	iOS 多 scheme；公共参数值相同
LINE	clientId、scheme、secret	clientId、secret	iOS 多 scheme；clientId、secret 相同
NAVER	name、clientId、secret、scheme	name、clientId、secret	iOS 多 scheme；公共参数值相同
KAKAO	clientId、scheme	相同	参数和值都相同
TIKTOK	clientId、secret、redirect	相同	参数和值都相同
DISCORD	clientId、secret、redirect	相同	参数和值都相同

MG参数字段与官方开发者后台名称对应关系

登录渠道	平台	MG	开发者后台/官方实际名称	是否一致
GOOGLE	iOS	clientId	OAuth 2.0 Client ID / Client ID	基本一致
	iOS	scheme	iOS URL scheme ；下载配置文件中也称 REVERSED_CLIENT_ID	不完全一致
	Android	clientId	OAuth 2.0 Client ID （Application type 为 Android）	基本一致
FACEBOOK	iOS	name	Display name	不一致
	iOS/Android	clientId	App ID	不一致
	iOS	scheme	Xcode 中的 URL Schemes ，通常为 fb{App ID}	不是后台独立凭证
	Android	scheme	Meta Android 后台没有标准的 scheme 凭证；Android 一般配置 Package Name、Key Hash 等	MG 通用字段
	iOS/Android	secret	App secret	名称不完整
X/TWITTER	iOS/Android	clientId	API Key ，旧称 Consumer Key	不一致
	iOS/Android	secret	API Key Secret ，旧称 Consumer Secret	不一致
	iOS/Android	redirect	Callback URL / Callback URI	基本一致
SNAPCHAT	iOS/Android	clientId	OAuth 2.0 Client ID ；后台还会区分 Public/Confidential、Staging/Production	名称不完整
	iOS	scheme	URL Scheme ，实际是 Redirect URI 的 scheme 部分，并配置在 CFBundleURLSchemes	不是独立凭证
	iOS/Android	redirect	Redirect URIs for OAuth / Redirect URLs	基本一致
LINE	iOS/Android	clientId	Channel ID	不一致
	iOS	scheme	iOS 工程中的 URL Scheme / CFBundleURLSchemes ，固定格式为 line3rdp.{Bundle ID}	不是后台凭证
NAVER	iOS/Android	name	Application Name ；SDK 参数名为 appName	不一致
	iOS/Android	clientId	Client ID	一致
	iOS/Android	secret	Client Secret	基本一致
	iOS	scheme	URL Scheme ，位于登录 Open API 的 iOS 服务环境配置	基本一致
KAKAO	iOS/Android	clientId	Native app key	不一致
	iOS/Android	scheme	Scheme / Native app scheme ；常见默认格式为 kakao{Native app key}	基本一致
TIKTOK	iOS/Android	clientId	Client key	不一致
	iOS/Android	secret	Client secret	基本一致
	iOS/Android	redirect	Redirect URI	基本一致
DISCORD	iOS/Android	clientId	OAuth2 页面称 Client ID ；General Information 页面称 Application ID ，两者通常是同一个数值	基本一致
	iOS/Android	secret	Client Secret	基本一致

	iOS/Android	redirect	后台栏目叫 Redirects ，单条配置是 Redirect URI	基本一致
--	-------------	----------	---	------

渠道参数说明

Google

Google 的 `clientId` 可以继续理解为 Client ID，但更完整的官方名称是 **OAuth 2.0 Client ID**。
iOS 的 `scheme` 不是普通自定义字段，而是客户端 ID 的反向形式：

代码块

```
1 Client ID:
2 123456.apps.googleusercontent.com
3
4 iOS URL scheme / REVERSED_CLIENT_ID:
5 com.googleusercontent.apps.123456
```

Google 官方文档明确称其为 **iOS URL scheme** 和反转后的 Client ID。[Google iOS 登录配置](#)

Facebook

Facebook 的命名差异较大：

代码块

```
1 MG name      → Display name
2 MG clientId  → App ID
3 MG scheme    → URL Schemes, 值为 fb{App ID}
4 MG secret    → App secret
```

其中 `scheme` 是 iOS 工程配置；Android 端通常不把它作为 Meta 后台登录凭证。`App secret` 也不应该嵌入移动客户端，只适合保存在 MG 服务端等可信环境。[Meta 官方 Android SDK](#)、[Meta 官方 iOS SDK](#)

X/Twitter

iOS 和 Android 使用了 OAuth 1.0 认证模式

代码块

```
1 clientId → API Key / Consumer Key
2 secret   → API Key Secret / Consumer Secret
3 redirect → Callback URL
```

X 官方说明 API Key 和 Secret 也称 Consumer Key 和 Secret;

Snapchat

建议按下面的官方名称理解:

代码块

- 1 `clientId` → OAuth 2.0 Client ID
- 2 `redirect` → Redirect URIs for OAuth
- 3 `scheme` → Redirect URI 的 URL Scheme 部分

Snapchat 的 `scheme` 不是另一套凭证。例如:

代码块

- 1 Redirect URI: `myapp://snap-kit/oauth2`
- 2 URL Scheme: `myapp`

官方 iOS SDK 配置名分别是 `SCSDKClientId`、`SCSDKRedirectUrl` 和 `CFBundleURLSchemes`。 [Snapchat iOS Login Kit](#)、[Snapchat OAuth 2.0](#)

LINE

LINE 的 `clientId` 实际应该叫:

代码块

- 1 `Channel ID`

iOS 的 `scheme` 不是 LINE 后台凭证, 而是客户端工程约定:

代码块

- 1 `line3rdp.{PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER}`

LINE Developers Console 真正配置的是 iOS Bundle ID、iOS Universal Link; Android 后台另外有可选的 **Android URL scheme**。 [LINE iOS 工程配置](#)、[LINE Channel 设置](#)

Naver

Naver 的命名基本清晰:

代码块

- 1 name → Application Name / SDK appName
- 2 clientId → Client ID
- 3 secret → Client Secret
- 4 scheme → URL Scheme

其中 URL Scheme 位于 Naver 登录 Open API 的 iOS 服务环境配置中，是开发者后台真实存在的配置项。[Naver iOS 登录文档](#)

Kakao

Kakao 的 `clientId` 命名明显不准确：

代码块

- 1 `clientId` → Native app key
- 2 `scheme` → Scheme / Native app scheme

Kakao 当前开发者后台路径是：

代码块

- 1 App → Platform key → Native app key

默认登录回调通常是：

代码块

- 1 `kakao{NATIVE_APP_KEY}://oauth`

官方后台现在确实会展示 Native app key 对应的 Scheme。[Kakao App 设置](#)、[Kakao iOS 配置](#)

TikTok

TikTok 不是 Client ID，而是：

代码块

- 1 `clientId` → Client key
- 2 `secret` → Client secret
- 3 `redirect` → Redirect URI

后台路径主要在：


```
1 代码块  
1 Manage apps → Credentials  
2 Manage apps → Products → Login Kit
```

TikTok 官方也明确区分 `client_key` 和 `client_secret`。TikTok App 配置、TikTok Login Kit

Discord

Discord 的命名稍特殊：

代码块

```
1 clientId → Client ID / Application ID  
2 secret → Client Secret  
3 redirect → Redirects / Redirect URI
```

在 General Information 页面一般看到 **Application ID**，在 OAuth2 页面及请求参数中使用 **Client ID/client_id**，通常是相同数值。Discord OAuth2 官方文档

总结

MG 当前命名可分为三类：

- 基本准确：Google `clientId`、Naver `clientId`、Discord `clientId`。
- 统一抽象但不等于官方名称：
 - Facebook `clientId` → App ID
 - X OAuth1 `clientId` → API Key
 - LINE `clientId` → Channel ID
 - Kakao `clientId` → Native app key
 - TikTok `clientId` → Client key
- `scheme` 不能作为统一含义理解：
 - Google：Reversed Client ID
 - Facebook：fb{App ID} 派生值
 - Snapchat：Redirect URI 的 scheme 部分
 - LINE：line3rdp.{Bundle ID} 工程约定
 - Naver：后台配置的 URL Scheme
 - Kakao：Native app scheme

因此，MG 可以继续保留统一存储 key，但后台界面最好展示“渠道官方字段名”，否则配置人员很容易把 App ID、Channel ID、API Key、Native app key 和 Client key 混为同一个 Client ID。

参数格式规则

1. 非特殊字符串校验:

- a. 增加参数头尾空格校验（之前出现过一次参数末尾包含了空格也保存成功了，肉眼无法快速判断）
- b. 中文标点符号不允许出现（渠道参数都是正常字符串格式，不会有中文标点符号）

2. iOS特殊性规则

- a. X/TWITTER的redirect: twitterKit.{clientId}的格式：（后续应该将这个字段改成用scheme存储这个配置，同步修改打包脚本）

代码块

```
1  clientId: qClS4anjZv44i0pF5qmJeUKdG
2
3  redirect: twitterKit.qClS4anjZv44i0pF5qmJeUKdG
```

- b. GOOGLE的scheme: 是客户端 ID 的反向形式:

代码块

```
1  Client ID:
2  123456.apps.googleusercontent.com
3
4  scheme:
5  com.googleusercontent.apps.123456
```

- c. LINE的scheme: 是line3rdp.{包名}的形式

代码块

```
1  包名: com.tengyang.ios.dragonstone
2
3  scheme: line3rdp.com.tengyang.ios.dragonstone
```

3. 固定规则:

- a. redirect: 此配置应该设置默认值，默认配置为: <https://mg-static-rs.meetgames.com/html/oauth-redirect.html>，支持修改，修改规则必须是https开头的
- b. Facebook的scheme配置: 必定是fb+clientId

4

FACEBOOK

开

clientId

1759420478385706

scheme

fb1759420478385706

secret

b688f17167a5d198adae21

