User相关的接口

注册 路径: User/Register 请求: post 请求参数: phone:"" username:"", gender:"", 说明: 值是f 或者 m password:"" 登陆 路径: User/Login 请求: post 请求参数: phone: "", password: ""

BaseURL: http://t.divein.xyz

```
更新个人信息:
路径: User/UpdateProfile
请求: post
请求参数:
token: "",
username: ""
换密码
路径: User/ChangePwd
请求: post
请求参数:
token,
newPassword,
oldPassword
登出
路径: User/Logout
请求: post
请求参数:
{token:""}
```

```
Slider Bar:
路径: problem/Banner
请求: post
请求参数:
token:""
热门公司
路径: problem/HotCompany
请求: post
请求参数:
token:""
更多公司:
```

BaseURL: http://t.divein.xyz

```
更多公司:
路径: problem/AllCompany
请求: post
请求参数:
token:""
page:1,
pagesize:20
热门语言:
路径: problem/HotCategory
请求: post
请求参数:
token: ""
```

```
所有语言:
路径: problem/AllCategory
请求: post
请求参数:
token:""
今日排行:
路径: problem/GetExercisesForToday
请求: post
请求参数:
token:""
page:1,
pagesize:20
```

```
自己所做过考试:
路径: problem/GetSelfExercisesForToday
请求: post
请求参数:
token:""
history: 0 //0 今日做过的考试, 1 所有的考试
page:1,
pagesize:20
删除考试
路径: problem/DeleteByExerciseID
请求: post
请求参数:
token:""
id:1//试卷id
```

```
搜索:
路径: Problem/GetProblemDetails
请求: post
请求参数: {
token:""
conditions:[
{CategoryID:"所选语言"}
{CompanyID:"所选公司"} //这两可以传一个也可以传两,也可以不传
page:1,
pagesize:20
```

```
随机获取考题:
路径: Problem/TakeExercise
请求: post
请求参数: {
token:""
conditions:[
{CategoryID:"所选语言"}
{CompanyID:"所选公司"} //这两可以传一个也可以传两,也可以不传
numb:20 //获取考题个数
```

```
保存考试:
路径: Problem/StoreExercise
请求: post
请求参数: {
token:""
exercise{
Score:100 //分数
SpendTimes:60 //所发时间
details{
ProblemID: 1,
IsRight: true // true就是对了 false错了
Answer: "A" // 用户做出的答案
收藏的题目:
路径: Problem/FavProblems
请求: post
请求参数: {
token:""
page:1,
pagesize:20
```

```
增加收藏:
路径: Problem/AddFavorites
请求: post
请求参数: {
token:""
problemID: 1
删除收藏:
路径: Problem/DeleteFavorites
请求: post
请求参数: {
token:""
ids: [1,2,3]
```

```
获取笔记:
路径: Problem/GetNotes
请求: post
请求参数: {
token:""
page:1,
pagesize:20
增加更新笔记:
路径: Problem/AddOrUpatedNote
请求: post
请求参数: {
token:""
notes:{
ID:22 //如果增加新的不传
Comments:"comments"
```

```
删除笔记:
路径: Problem/DeleteNote
请求: post
请求参数: {
token:""
ids:[1,2,3]
获取问题的评论:
路径: Problem/GetCommentsByProblemID
请求: post
请求参数: {
token:""
id:11 //problem id
```

```
创建评论:
路径: Problem/CreateComments
请求: post
请求参数: {
token:""
comments: {
ProblemID:11,
Comments:"**"
删除评论:
路径: Problem/DeleteComments
请求: post
请求参数: {
token:""
id: 11 //评论的id
```

```
获取用户正确或者错误的题:
路径: Problem/ProblemByStatus
请求: post
请求参数: {
token:""
correct:o //O就是正确的,1就是错误的
page:1,
pagesize:20
搜索:
路径: Problem/SearchProblem
请求: post
请求参数: {
token:""
search:"77"
```