



EDS System

Easy Audio Conference System



DISTRIBUTOR TUNGGAL DI INDONESIA:

PT. OFFISTARINDO ADHIPRIMA

Tekad Kami Memberi Yang Terbaik

JL. Roa Malaka Utara No. 38-38A, Jakarta 11230

Telp : (021) 691-9676

Fax : (021) 691-9677

Email : offistar@indosat.net.id

Website : www.offistarindo.com



EDS SYSTEM

easy audio conference system

Sistim Audio Conference EDS adalah audio conference digital yang dirancang khusus untuk membantu anda melakukan aktivitas konferensi dengan rekan kerja anda atau tamu penting, dimana alat ini dirancang dengan kualitas yang sangat tinggi untuk mendukung acara konferensi yang bergengsi dan berkelas, sehingga anda dapat mengadakan audio conference ini. Serta didukung dengan kualitas suara yang jernih, speaker kualitas tinggi yang dibuat sedemikian rupa sehingga keindahan alat sesuai dengan tampilannya dan performanya, yang terpenting audio conference ini mudah digunakan oleh orang awam sekalipun dan instalasi kabel yang sangat mudah serta rapi tidak seperti audio conference lainnya.



Audio Conference EDS menjamin keandalan dan kemudahan dalam persiapan konferensi, pengontrolan dan partisipasi peserta sehingga semuanya berjalan dengan lancar tanpa harus merasa kuatir akan terjadinya masalah dalam penggunaan atau hal-hal lain.

Keuntungan memiliki audio conference EDS :

Total kapasitas sampai dengan 10 chairman conference unit & 999 Delegate conference unit dan bebas dalam pengaturan posisi.



Chairman Unit (EDS 1011) :

- Built-in 2,5" Hifi loudspeaker dan electrets condenser stem microphone.
- Pluggable gooseneck microphone sangat mudah dalam pemasangan maupun perawatannya (Ukuran panjang microphone : 43/48/56/70 cm).
- Microphone Gooseneck dilengkapi ring indikator merah yang akan menyala apabila microphone aktif.
- Memiliki prioritas dalam mode Override.
- Mempunyai 1 stereo earphone jack untuk merekam.
- Loudspeker otomatis non aktif bila microphone di aktifkan untuk mencegah feedback.
- Sistim koneksi Y kabel.



Delegate Unit (EDS 1012) :

- Built-in 2,5" Hifi loudspeaker dan electrets condenser stem microphone.
- Pluggable gooseneck microphone sangat mudah dalam pemasangan maupun perawatannya (Ukuran panjang microphone : 43/48/56/70 cm).
- Microphone Gooseneck dilengkapi ring indikator merah yang akan menyala apabila microphone aktif.
- Mempunyai 1 stereo earphone jack untuk merekam.
- Sistim koneksi Y kabel.

Fungsi Main Control Unit (EDS 1050) :



- **Normal**
Delegate unit dapat mengaktifkan microphone tanpa harus meminta pada operator.
- **Override**
Mengontrol jumlah microphone delegate yang aktif.
- **Chairman**
Control jumlah microphone delegate yang aktif diserahkan pada Chairman, jika delegate ingin mengaktifkan microphone harus meminta ijin dari chairman.
- **FIFO**
Microphone delegate akan mendapat daftar tunggu.
- **Open Mic**
Microphone delegate dapat di aktifkan bersamaan hingga 9 delegate.
- Built-in sound emision yang mencegah noise dan echo.
- Voice (auto mic shut up).
- Microphone akan otomatis mati apabila tidak terpakai dalam beberapa dalam hitungan detik.
- Mic-In: 4 Unit.
- Built-in Amplifier.
- Auto detect connection.

Spesifikasi Teknik Main Control Unit :

Frequency response	: 100Hz-16KHz
LINE IN	: -4dB~+6dB>10KΩ (Balanced)
LINE OUT	: -4dB~+12dB>200Ω (Balanced)
Sensitivity	: -60dB
T.H.D.	: < 0.5%
S/N Ratio	: >90dB
Conference microphone connection	: D type 3P express port x 3 sets
MIC Input	: 4 set x 600Ω/6mV/-22dB
Line Input	: 4 set x 20KΩ/500mV/4 ΩdB
Line output	: 2 sets
Amplifier	: 40W(8Ω)x2
Volume Indicators	: 5LEDs
Power	: AC 110/220 : 50/60Hz > Power LED
Height x Width x Depth	: light
Weight	: 100W430x230 (mm)

Y Cable merupakan kabel Connector dari unit Chairman ke unit Delegate lainnya sehingga pada saat instalasi lebih rapi & pada saat salah satu alat tidak terkoneksi atau rusak, anda tidak perlu membongkar kabel karena alat lain masih tetap berfungsi dengan baik yang merupakan nilai tambah dari audio conference EDS.

Type: EDS 1090
(2.5M -1M)



Spesifikasi Teknik Chairman & Delegate Unit :

Frequency response	: 100Hz - 16KHz
Sensitivity	: > -50dB
Total Harmonic distortion	: < 0.1%
S/N ratio	: DC 12V - 18V
Voltage	: Unit size 2.5", Capacity : 0.5W
Built-in speaker	: Max sound pressure : > 92dB
Speaking Indicator Lamp	: Illustrated Red Ring Light
Connection	: 1" 9P D type plug, for system link 9P cable (2.5M & 12M)
AGC (Auto Gain Control)	: 3.5 Ø Stereo
Earphone jack	: 53.6 x 169.3 x 151.8 (mm)
Height x Width x Depth	: 990 g
Weight	: Zinc-Aluminum Alloy Diecast & Anti-slip mat
Base	: ABS special plastic, Modern Black color