

Buenas tardes, a continuación, los accesos al ambiente de UAT:

URL Base de UAT: <http://144.1.0.5:8080/cbUat>

Credencial para solicitar token: Ejemplo de uso desde POSTMAN.

POST /api/v1/auth

```
{
  "username": "preadm@hospitalsantafepanama.com",
  "password": "rZIVtkEQngdsFEDP2XEYUq6"
}
```

Respuesta:

200

```
{
  "token": "el token que debe ser usado como Bearer Token"
}
```

POST /api/v1/pre-admission

```
{
  "json": "{ departamento: 'RAD', name1: 'Gabriela', name2: '', apellido1: 'Rodríguez',
apellido2: 'Bukele', pasaporte: 'P', cedula: 'P1234567890', sexo: 'F', ...}"
}
```

Errores de retorno JSON:

```
{
  "message": "Unterminated object at line 1 column 120 path $.pasaporte",
  "path": "/cbUat/api/v1/pre-admission",
  "status": 500,
  "timestamp": "1736981870151",
  "title": "Internal Server Error"
}
```

Errores con descripción que van a recibir como respuesta de llamado.

```
{
  "message": "\"pasaporte\" debe tener el valor C o P.",
  "path": "/cbUat/api/v1/pre-admission",
  "status": 400,
  "timestamp": "1737477300670",
  "title": "Bad Request"
}
```

Ten en cuenta que los campos provincia, distrito y corregimiento son obligatorios solo si la nacionalidad es 1 (Panamá)

Si todo está bien:

200

```
{
  "createdBy": " preadm@hospitalsantafepanama.com ",
  "detail": {
    "apellido1": "Rodríguez",
    "apellido2": "Bukele",
    "departamento": "RAD",
    "name1": "Gabriela",
    "name2": "",
    .....
  },
  "json": "{ departamento: 'RAD', name1: 'Gabriela', name2: '', apellido1: 'Rodríguez',
apellido2: 'Bukele'}"
}
```

Nota para el campo de la aseguradora:

Debemos sincronizar o definir con el cliente, lista de códigos y nombre aseguradora. Por default deben enviar en blanco campo aseguradora.