2/17/2021 Dicoding Indonesia





Memanipulasi Element

Setelah kita tahu cara mengakses elemen melalui objek *document*, sekarang saatnya kita belajar cara memanipulasi elemen yang didapat, seperti mengubah konten, menambahkan atau mengubah nilai atribut, dan menambahkan *action/event* pada elemen.

Memanipulasi Atribut

Untuk mengubah atau menambah nilai atribut pada elemen, apa method yang kita gunakan? setAttribute() jawabannya. Method ini membutuhkan dua buah argumen string yang merupakan nama dan nilai dari atributnya.

someElement.setAttribute("attributName", "attributeValue");

Mari kita ambil contoh. Terdapat struktur web sebagai berikut:



Kita buka berkas HTML tersebut pada browser, maka akan muncul tampilan seperti ini:



2/17/2021 Dicoding Indonesia







Tiga Anak Kucing

Ada yang janggal pada informasi yang ditampilkan di website. Berdasarkan *caption*, gambar seharusnya menampilkan 3 ekor kucing. Kita akan coba memperbaikinya dengan mengubah nilai atribut **src** pada elemen **** melalui JavaScript. Kita bisa melakukannya dengan menuliskan kode seperti berikut:

1. let catImage = document.querySelector("#catImage");

2. catImage.setAttribute("src", "https://i.ibb.co/55VG7vL/three-cat.jpg");


Jalankan kode berikut pada *console* browser kemudian gambar pada halaman akan berubah.



2/17/2021 Dicoding Indonesia







Selain mengatur nilai atribut elemen, kita juga dapat mengambil nilai dari atribut elemen yang sedang diterapkan dengan menggunakan method <code>getAttribute()</code> . Method tersebut membutuhkan satu buah argumen string yang merupakan nama atribut dan akan mengembalikan nilai dari atribut tersebut. Contoh:


catImage.getAttribute("src");



2/17/2021 Dicoding Indonesia









Dicoding Space Jl. Batik Kumeli No.50, Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung Jawa Barat 40123









Penghargaan





Decode Ideas

Discover Potential

> Tentang Kami

<u>Blog</u>

Reward

<u>Showcase</u>

DIBANTU

<u>Hubungi Kami</u>

<u>FAQ</u>