반응형 웹 제작을 위한 HTML5/CSS3/자바스크립트

HTML

```
<!DOCTYPE html>◙

<html lang="ko">◙

  <head>◙

    <meta charset="UTF-8" />◙

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />◙

    <title>회원가입</title>◙

    <link rel="stylesheet" href="../css/USERstyle.css"◙

  </head>◙


  <body>◙

    <form◙

      action="#"◙

      method="get"◙

      name="inputForm"◙

      onsubmit="return inputCheck()"◙

    >◙

    <div class="member">◙

      <!-- Title -->◙

      <h1>회원가입</h1>◙


      <!-- Title-sub -->◙

      <div class="notice">◙

        <span class="ast">*</span>필수입력사항◙
```

```
      </div>

    

<hr />

  <!-- Field -->

  <div class="field">

    <p>아이디*</p>

    <input type="text" name="id"

    placeholder="아이디를 입력하세요." minlength="6" maxlength="15"
required/>

      <input type="button" value="중복확인" />

  </div>

  <div class="field">

    <p>비밀번호*</p>

      <input type="password" name="pw" placeholder="비밀번호를 입력하
세요." minlength="9" maxlength="20" required/>

      <span class="blank"></span>

  </div>

  <div class="field">

    <p>비밀번호확인*</p>

    <input

      type="password"

      name="pw2"

      placeholder="비밀번호를 한 번 더 입력하세요."

      minlength="9" maxlength="20"

      required

    />

    <span class="blank"></span>

  </div>
```

```html
<div class="field">

   <p>이름*</p>

   <input type="text" name="name" placeholder="이름을 입력하세요."
required/>

   <span class="blank"></span>

</div>

<div class="field">

   <p>이메일*</p>

   <input type="email" name="email" placeholder="예:
dayeon@tjoeun.com" />

   <input type="button" value="중복확인" pattern="[a-zA-Z0-9][@]
[a-zA-Z0-9]*\.[a-zA-Z]*" required/>

</div>

<div class="field">

   <p>휴대폰*</p>

   <input

     type="tel"

     name="phone"

     maxlength="11"

     placeholder="예: 01012345678"

     pattern="(010|016|011)[0-9]{3,4}[0-9]{4}"

     required

   />

   <input type="button" value="인증번호 받기" />

</div>

<div class="field">

   <p>우편번호</p>

   <label>
```

```html
        <input
          type="text"
          id="address"
          onclick="execDaumPostcode()"
          placeholder="우편번호 검색"
          required
          readonly
        />
      </label>
      <script src="//t1.daumcdn.net/mapjsapi/bundle/postcode/prod/postcode.v2.js"></script>
      <script>
        function execDaumPostcode() {
          new daum.Postcode({
            oncomplete: function (data) {
              document.getElementById("address").value = data.zonecode;
              document.getElementById("address-1").value = data.address;
            },
          }).open();
        }
      </script>
      <span class="blank"></span>
    </div>
    <div class="field">
      <p>성별</p>
      <div class="sex-field">
```

```html
        <label> <input type="radio" name="sex" value="men" />남자 </label>
        <label> <input type="radio" name="sex" value="women" />여자 </label>
        <label>

          <input type="radio" name="sex" value="non" />선택 안 함

        </label>

      </div>

      <span class="blank"></span>

    </div>

    <div class="field">

      <p>생년월일</p>

      <div class="birth-field">

        <input

          id="birth-input"

          type="text"

          name="birthYear"

          maxlength="4"

          placeholder="YYYY"

          oninput="this.value = this.value.replace(/[^0-9.]/g, '').replace(/(\..*)\./g, '$1');"

        />

        <input

          id="birth-input"

          type="text"

          name="birthMonth"

          maxlength="2"

          placeholder="MM"
```

```html
            oninput="this.value = this.value.replace(/[^0-9.]/
g, '').replace(/(\..*)\./g, '$1');"
          />
          <input
            id="birth-input"
            type="text"
            name="birthDay"
            maxlength="2"
            placeholder="DD"
            oninput="this.value = this.value.replace(/[^0-9.]/
g, '').replace(/(\..*)\./g, '$1');"
          />
        </div>
        <span class="blank"></span>
      </div>
      <hr />
      <div class="field">
      <input type="submit" value="가입하기"/>
      </div>
    </div>
      </div>
    </div>
  </form>
  <script>
    function inputCheck() {
      let inputForm = document.inputForm;
      if (!inputForm.id.value) {
        alert("아이디를 입력하세요.");
```

```
      return false;

   }

   if (!inputForm.pw.value) {

      alert("비밀번호를 입력하세요.");

      return false;

   }

   if (!inputForm.name.value) {

      alert("이름을 입력하세요.");

      return false;

   }

   if (!inputForm.email.value) {

      alert("이메일을 입력하세요.");

      return false;

   }

   if (!inputForm.phone.value) {

      alert("핸드폰 번호를 입력하세요.");

      return false;

   }

}

   </script>

 </body>

</html>
```

CSS

```css
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;400;500;700&display=swap");

* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
  font-size: 14px;
  color: black;
}
h1 {
  display: flex;
  justify-content: center;
  margin: 60px 0;
}
.notice {
  text-align: right;
  color: silver;
}
.notice span {
```

```css
    color: mediumorchid;
  }
  .field {
    display: flex;
    justify-content: space-evenly;
    align-items: center;
    line-height: 50px;
    gap: 20px;
  }
  p {
    margin-right: auto;
    padding-left: 20px;
  }
  input {
    font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
    font-size: 14px;
    height: 50px;
    color: black;
    border: 1px solid silver;
  }
  label {
    display: flex;
    align-items: center; /* 라디오 중앙 정렬 */
```

```css
    }

    .sex-field {

      width: 350px;

      display: flex;

      justify-content: space-between;

    }

    .birth-field {

      width: 350px;

      display: flex;

      justify-content: space-between;

    }

    #birth-input {

      width: 110px;

    }

    .member {

      width: 640px;

      margin: auto; /*중앙 정렬*/

    }

    .member input[type="text"],

    .member input[type="password"],

    .member input[type="email"],

    .member input[type="tel"] {

      width: 350px;
```

```css
    text-indent: 1em;

  }

  .member input[type="button"] {

    width: 120px;

    margin-right: 20px;

    background-color: transparent;

    color: mediumorchid;

    border: 1.5px solid;

    cursor: pointer;

  }

  .member input[type="submit"] {

    width: 200px;

    margin-right: 20px;

    margin-bottom: 50px;

    background-color: mediumorchid;

    color: white;

    border: 1.5px solid;

    cursor: pointer;

  }
  /* 기본 스타일 제거 후 스타일 설정 */

  .member input[type="radio"] {

    appearance: none; /*기본 브라우저에서 기본 스타일 제거*/

    width: 27px;
```

```css
  height: 27px;

  border: 1px solid silver; /* 체크되지 않았을 때의 테두리 색상 */

  border-radius: 50%;

  margin: 0;

  margin-right: 1em;

}

input[type="radio"]:checked {

  background-color: white; /* 원 내부 색상 */

  border: 7px solid mediumorchid; /* 테두리와 원 사이의 색상 */

  box-shadow: 0 0 0 1px mediumorchid; /* 테두리 색상 */ /* 퍼지값을 0으로 주지 않
으면 단색으로 칠해짐 */

}

.blank {

  display: inline-block;

  width: 120px;

  margin-right: 20px;

}

hr {

  width: 640px;

  border-top: 1px solid silver;

  margin: 35px auto;

}
```