

Titel der Masterarbeit

und hier kommt der Untertitel

Masterarbeit
im Fachgebiet Software-Engineering



GEORG-SIMON-OHM
HOCHSCHULE NÜRNBERG

vorgelegt von: Hans Meier
Studienbereich: Software-Engineering
Matrikelnummer: 12 34 56
Erstgutachter: Prof. Dr. Werner Berentzen
Zweitgutachter: Dipl.-Inf. Lukas Podolski

© 2009

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque Natural-Programmierung blandit sed, hendrerit at, pharetra eget, dui. Sed lacus. Pellentesque malesuada. Cras gravida mi id sapien. Ut risus justo, fermentum non, scelerisque sit amet, lacinia in, erat. Proin nec lorem. Quisque porta, nisl at porta aliquam, felis libero consequat ipsum, vitae scelerisque dolor mi a odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis sollicitudin. Proin sollicitudin varius arcu. Morbi eleifend, metus sit amet placerat pharetra, dolor dui lobortis pede, vel imperdiet tellus eros imperdiet lorem. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur elit mi, facilisis nec, ultricies id, aliquet et, magna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam ac est. Mauris turpis enim, feugiat non, imperdiet congue, scelerisque non, purus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam dictum aliquet purus. Maecenas faucibus. Maecenas suscipit.

Abstract

Fusce neque est, tincidunt eu, nonummy nec, tempor iaculis, erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum egestas, velit a rhoncus gravida, metus dolor pulvinar diam, sit amet placerat risus dolor sit amet elit. Maecenas eget purus ut est mattis porta. Suspendisse ut mi et mauris lobortis malesuada. Vestibulum dapibus. Duis hendrerit, elit eu venenatis eleifend, sapien ante volutpat odio, ac condimentum tellus massa ut massa. Etiam dapibus imperdiet metus. Sed sapien arcu, pulvinar quis, laoreet quis, venenatis non, justo. Aliquam est ante, pulvinar nec, accumsan sed, auctor sed, augue.

Ut adipiscing ligula. In mattis. Ut varius. In nec nulla at eros molestie viverra. Duis dolor risus, lobortis vel, dictum a, pellentesque id, lectus. Sed suscipit orci ac ligula venenatis condimentum. Maecenas et sem lacinia tortor cursus tempus. Mauris pellentesque risus at nulla. In arcu. Curabitur mattis mi quis dolor. In leo. Vivamus ut libero.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Abbildungsverzeichnis | III |
| Tabellenverzeichnis | IV |
| Verzeichnis der Listings | V |
| 1. Einleitung | 1 |
| 1.1. Motivation | 1 |
| 1.2. Ziel der Arbeit | 1 |
| 1.3. Aufbau der Arbeit | 2 |
| 1.4. Voraussetzungen zum Verständnis der Arbeit | 2 |
| 1.5. Typographische Konventionen | 2 |
| 2. Zitate und Referenzen | 4 |
| 2.1. Definitionen | 4 |
| 2.2. Service-orientierte Architektur | 5 |
| 3. Bilder und Listings | 6 |
| 3.1. Anbieten eines Webservice | 6 |
| 3.2. Netzwerkverkehr beim Aufruf von PersonFactory | 7 |
| 3.2.1. SOAP-Request | 7 |
| 3.2.2. SOAP-Response | 8 |
| 4. Aufzählungen und Tabellen | 9 |
| 4.1. Vom Autor verwendete Software | 9 |
| 4.2. Elemente der Ereignisgesteuerten Prozesskette | 11 |
| 5. Fazit und kritische Bewertung | 13 |
| Literaturverzeichnis | 14 |
| Eidesstattliche Erklärung | 15 |



| | |
|---|----------|
| A. Anhang | i |
| A.1. Liste möglicher Aktivitäten der BPEL | ii |



Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 3.1. HelloWorld-Webservice: Dateistruktur | 6 |
|---|---|



Tabellenverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 4.1. Elemente der Ereignisgesteuerten Prozesskette | 11 |
| A.1. Ausgewählte elementare BPEL-Aktivitäten | ii |
| A.2. Ausgewählte strukturierte BPEL-Aktivitäten | iii |



Verzeichnis der Listings

| | |
|--|---|
| 3.1. HelloWorld-Webservice: Java-Klasse HelloWorld | 7 |
| 3.2. SOAP-Request an PersonFactory per HTTP | 7 |
| 3.3. SOAP-Response von PersonFactory per HTTP | 8 |



1. Einleitung

1.1. Motivation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac ipsum a metus viverra tempor. Nunc sem. Nulla nec urna eu nibh vehicula convallis. Integer ac turpis. Donec mauris enim, dignissim quis, scelerisque ac, rhoncus id, sapien. Donec turpis felis, cursus in, varius vitae, mollis ac, lorem. Integer a dui sit amet eros nonummy aliquet. Donec egestas adipiscing tellus. Nulla iaculis. Aliquam erat volutpat. Curabitur posuere, eros vitae accumsan semper, risus erat viverra erat, eu vehicula mi leo at elit. Fusce luctus, z.B. fusce vehicula pretium diam. Nunc sed arcu ut erat suscipit fermentum.

Hier sieht man den Unterschied zwischen z.B. und z. B. wenn man auf den Leerraum achtet.

Proin id magna eu sem tincidunt feugiat. Sed tincidunt massa sed eros. Fusce condimentum eros et lectus. Pellentesque lectus tortor, mattis in, dapibus a, lobortis ut, justo. Sed id dolor ut nibh varius ultrices. Quisque tincidunt nisl vel nibh. Suspendisse sodales massa non magna. In porttitor augue nonummy nunc. Nam quis enim quis ante dapibus interdum. Morbi nec neque. Fusce pharetra consectetur magna. Etiam laoreet, augue nec lacinia ornare, risus purus lobortis erat, eu consequat urna orci vel arcu. Integer cursus, augue sed tempor dapibus, erat tortor rutrum elit, sit amet fermentum purus neque vitae tortor. Donec vulputate, ipsum vel viverra pretium, purus orci mattis nulla, nec tincidunt leo metus sed ipsum. Fusce eget lectus sed lectus molestie tincidunt. Etiam tincidunt urna eget tortor.

Hier fehlt
noch was.

1.2. Ziel der Arbeit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac ipsum a metus viverra tempor. Nunc sem. Nulla nec urna eu nibh vehicula convallis. Integer ac turpis. Donec mauris enim, dignissim quis, scelerisque ac, rhoncus id, sapien. Donec turpis felis, cursus in, varius vitae, mollis ac, lorem. Integer a dui sit amet eros nonummy



1. Einleitung

aliquet. Donec egestas adipiscing tellus. Nulla iaculis. Aliquam erat volutpat. Curabitur posuere, eros vitae accumsan semper, risus erat viverra erat, eu vehicula mi leo at elit. Fusce luctus. Fusce vehicula pretium diam. Nunc sed arcu ut erat suscipit fermentum.

1.3. Aufbau der Arbeit

Sed sit amet magna at lectus interdum blandit. Proin vitae metus eget leo bibendum ornare. Morbi sit amet nisl ac odio accumsan laoreet. Etiam luctus massa vel enim. Vestibulum nulla tellus, viverra at, malesuada vel, volutpat quis, lorem. Vestibulum quis nulla. Curabitur neque nibh, bibendum vel, eleifend sit amet, euismod at, leo. Duis auctor lobortis justo. Donec in tortor vel nibh rutrum pellentesque. Curabitur blandit pede quis neque. Nam sem eros, ornare a, pretium eget, condimentum sed, leo. Curabitur orci felis, elementum eget, aliquet vel, porta id, velit. Etiam justo neque, rhoncus quis, elementum vel, auctor vitae, urna.

1.4. Voraussetzungen zum Verständnis der Arbeit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac ipsum a metus viverra tempor. Nunc sem. Nulla nec urna eu nibh vehicula convallis. Integer ac turpis. Donec mauris enim, dignissim quis, scelerisque ac, rhoncus id, sapien. Donec turpis felis, cursus in, varius vitae, mollis ac, lorem. Integer a dui sit amet eros nonummy aliquet. Donec egestas adipiscing tellus. Nulla iaculis. Aliquam erat volutpat. Curabitur posuere, eros vitae accumsan semper, risus erat viverra erat, eu vehicula mi leo at elit. Fusce luctus. Fusce vehicula pretium diam. Nunc sed arcu ut erat suscipit fermentum.

1.5. Typographische Konventionen

Proin id magna eu sem tincidunt feugiat. Sed tincidunt massa sed eros. Fusce condimentum eros et lectus. Pellentesque lectus tortor, mattis in, dapibus a, lobortis ut, justo. Sed id dolor ut nibh varius ultrices. Quisque tincidunt nisl vel nibh. Suspendisse sodales massa non magna. In porttitor augue nonummy nunc. Nam quis enim quis ante dapibus interdum. Morbi nec neque. Fusce pharetra consectetur magna. Etiam laoreet, augue nec lacinia ornare, risus purus lobortis erat, eu consequat urna orci vel arcu. Integer cursus, augue sed tempor dapibus, erat tortor rutrum elit, sit



1. Einleitung

amet fermentum purus neque vitae tortor. Donec vulputate, ipsum vel viverra pretium, purus orci mattis nulla, nec tincidunt leo metus sed ipsum. Fusce eget lectus sed lectus molestie tincidunt. Etiam tincidunt urna eget tortor.

Sed sit amet magna at lectus interdum blandit. Proin vitae metus eget leo bibendum ornare. Morbi sit amet nisl ac odio accumsan laoreet. Etiam luctus massa vel enim. Vestibulum nulla tellus, viverra at, malesuada vel, volutpat quis, lorem. Vestibulum quis nulla. Curabitur neque nibh, bibendum vel, eleifend sit amet, euismod at, leo. Duis auctor lobortis justo. Donec in tortor vel nibh rutrum pellentesque. Curabitur blandit pede quis neque. Nam sem eros, ornare a, pretium eget, condimentum sed, leo. Curabitur orci felis, elementum eget, aliquet vel, porta id, velit. Etiam justo neque, rhoncus quis, elementum vel, auctor vitae, urna.



2. Zitate und Referenzen

Die **Service-orientierte Architektur** (SOA) ist seit einiger Zeit *das* Schlagwort im Bereich der Informationstechnologie. So haben z. B. Deutschlands größte Softwarehersteller SAP und die Software AG ihre Unternehmensstrategie komplett auf die SOA ausgerichtet. **SAP** bietet mit *Netweaver* seine marktführende ERP-Software auf Basis von SOA an,¹ und die **SOFTWARE AG**, die sich selbst als „The XML Company“ bezeichnet, erweiterte kürzlich noch einmal ihr bereits durchgängig an der SOA orientiertes Produktportfolio durch den Kauf des amerikanischen Unternehmens webMethods um Lösungen zur Unterstützung von Geschäftsprozessen.² In einem Atemzug mit der SOA werden häufig Webservices genannt, da sie durch ihre hohe Plattformunabhängigkeit und den Einsatz von Internettechnologie oftmals als Referenzimplementierung für die Services in einer SOA angeführt werden. Doch welche Vorteile bietet der Einsatz von Webservices in Unternehmen? Können mit ihnen tatsächlich flexiblere Softwaresysteme entwickelt werden? Und wie einfach ist die Implementierung von Webservices auf unterschiedlichen Plattformen? Diesen Fragen wird sich der Autor in der vorliegenden Arbeit widmen.

Wie bereits in Kapitel 1 auf Seite 1 erwähnt, ist zur Unterstützung von Geschäftsprozessen der Einsatz von Informationstechnologie notwendig. Der Autor verfolgt mit dieser Arbeit das Ziel, einen Geschäftsprozess mit Hilfe von Webservices zu optimieren. Hierzu wird er in diesem Kapitel eine Einführung in das Thema Webservices und die damit in Zusammenhang stehenden Technologien geben, und auch auf mögliche Einsatzbereiche von Webservices im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung eingehen. Tabelle 4.1 auf Seite 11 zeigt ganz tolle Sachen.

Ich empfehle allen Softwareentwicklern die Lektüre von [Goodliffe 2007].

Was ist ein Geschäftsprozess?

2.1. Definitionen

Die Service-orientierte Architektur ist ein Ansatz der Softwareentwicklung, der sich stark am Konzept der Geschäftsprozesse orientiert und mit Hilfe von Webservices

¹Vgl. [SAP 2007, S. 127]

²Vgl. [Software AG 2007]



implementiert werden kann. In den beiden folgenden Kapiteln werden beide Begriffe eingehend erläutert, worauf in Kapitel 5 die für die Umsetzung von Webservices benötigten Technologien vorgestellt werden.

2.2. Service-orientierte Architektur

OASIS³ definiert den Begriff **Service-orientierte Architektur** (SOA) wie folgt:

„**Service Oriented Architecture** [...] is a paradigm for organizing and utilizing distributed **capabilities** that may be under the control of different ownership domains.“⁴

Diese bewusst allgemein gehaltene Definition stammt aus dem Referenzmodell der SOA aus dem Jahr 2006. Dieses Modell wurde mit dem Ziel entwickelt, ein einheitliches Verständnis des Begriffs SOA und des verwendeten Vokabulars zu schaffen, und sollte die zahlreichen bis dato vorhandenen, teils widersprüchlichen Definitionen ablösen.⁵ Dabei wird zunächst noch kein Bezug zur Informationstechnologie hergestellt, sondern allgemein von Fähigkeiten gesprochen, die Personen, Unternehmen, aber eben auch Computer besitzen und evtl. Anderen anbieten, um Probleme zu lösen. Als Beispiel wird ein Energieversorger angeführt, der Haushalten seine Fähigkeit Strom zu erzeugen anbietet.⁶

³Die **Organization for the Advancement of Structured Information Standards** ist nach [OASIS 2007a] ein internationales Konsortium aus über 600 Organisationen, das sich der Entwicklung von E-Business-Standards verschrieben hat. Mitglieder sind z. B. IBM, SAP und Sun.

⁴[OASIS 2006, S. 8]

⁵Vgl. [OASIS 2006, S. 4]

⁶Vgl. [OASIS 2006, S. 8f.]



3. Bilder und Listings

In den folgenden drei Kapiteln wird der Autor eine einfache Webservice-Umgebung aufbauen, um zu zeigen, wie Webservices in der Praxis angeboten, konsumiert und orchestriert werden können. Hierzu verwendet er ausschließlich Open-Source-Software, im Speziellen **Apache Tomcat**⁷ als Servlet-Engine, **Apache Axis2**⁸ als SOAP-Engine und **ActiveBPEL**⁹ als Workflow-System. Die Installation und Konfiguration der benötigten Anwendungen wird in Kapitel 4.1 beschrieben. Die komplette Umgebung inkl. der vom Autor erstellten Webservices befindet sich als virtuelle Maschine auf der dieser Arbeit beigelegten DVD. Im Folgenden wird der DNS-Name `linux-ws` als Bezeichnung für den Webservice-Server verwendet.

3.1. Anbieten eines Webservice

Mit Hilfe von Apache Axis2 können Webservices sehr einfach auf Basis von normalen Java-Klassen angeboten werden. Es ist lediglich eine zusätzliche XML-Datei namens `META-INF/services.xml` nötig, in der die zu veröffentlichen Klassen und Methoden beschrieben werden. Abbildung 3.1 zeigt die Struktur eines einfachen HelloWorld-Webservice.




Abbildung 3.1.: HelloWorld-Webservice: Dateistruktur

Die Klasse `HelloWorld` besitzt nur die Methode `SayHello`, die den `String HelloWorld!` zurückgibt. Sie wird in Listing 3.1 gezeigt.

⁷Website: <http://tomcat.apache.org/>

⁸Website: <http://ws.apache.org/axis2/>

⁹Website: <http://www.activebpel.org/>



Listing 3.1: HelloWorld-Webservice: Java-Klasse HelloWorld

```
1 public class HelloWorld {  
2     public String SayHello() {  
3         return "Hello World!";  
4     }  
5 }
```

3.2. Netzwerkverkehr beim Aufruf von PersonFactory

3.2.1. SOAP-Request

Listing 3.2 zeigt die mitgeschnittene SOAP-Anfrage per HTTP an den Webservice `PersonFactory`. Wie am Ende von Kapitel 1 beschrieben, wird die eigentliche SOAP-Nachricht mittels des HTTP-POST-Befehls (Zeile 1) an den Webservice unter der angegebenen URL (Zeile 1) auf dem Server (Zeile 5) geschickt. In Zeile 3 wird über den Befehl `SOAPAction` übermittelt, welche Funktion des Webservices (in diesem Fall `CreatePerson`) aufgerufen werden soll. Die XML-Nutzlast (Zeilen 8–18) besteht dann aus einer einfachen SOAP-Nachricht aus `Envelope`, `Header` und `Body`, die einen RPC durchführt. Die aufzurufende Funktion wird noch einmal im SOAP-Body in Zeile 15 definiert.

Listing 3.2: SOAP-Request an PersonFactory per HTTP

```
1 POST /axis2/services/PersonFactory HTTP/1.1  
2 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8  
3 SOAPAction: "urn:PersonFactory#CreatePerson"  
4 User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1  
5 Host: linux-ws:8080  
6 Content-Length: 380  
7  
8 <soapenv:Envelope  
9     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
10    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
11    xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
12    xmlns:urn="urn:PersonFactory">  
13     <soapenv:Header/>  
14     <soapenv:Body>  
15         <urn:CreatePerson soapenv:encodingStyle=  
16             "http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
17     </soapenv:Body>  
18 </soapenv:Envelope>
```



3.2.2. SOAP-Response

Die Antwort des PersonFactory-Webservice zeigt Listing 3.3. Sie beginnt in Zeile 1 mit dem HTTP-Statuscode 200, der die Anfrage als erfolgreich kennzeichnet. Die eigentliche Nutzlast in Form von XML-Daten (Zeile 3) folgt dann ab Zeile 7. Sie besteht aus dem Element `Person` und seinen Unterelementen, umschlossen vom Element `CreatePersonResponse`, das die Antwort-Nachricht aus der WSDL repräsentiert.

Listing 3.3: SOAP-Response von PersonFactory per HTTP

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Server: Apache-Coyote/1.1
3 Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
4 Transfer-Encoding: chunked
5 Date: Wed, 13 Jun 2007 11:14:38 GMT
6
7 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
8 <soapenv:Envelope
9   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
10   <soapenv:Body>
11     <pf:CreatePersonResponse
12       xmlns:pf="http://xml.stefanmacke.com/PersonFactory">
13       <person:Person xmlns:person="http://xml.stefanmacke.com/Person">
14         <person:Name>Stefan Macke</person:Name>
15         <person:Age>25</person:Age>
16       </person:Person>
17     </pf:CreatePersonResponse>
18   </soapenv:Body>
19 </soapenv:Envelope>
```



4. Aufzählungen und Tabellen

Eine normale Punktliste:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac ipsum a metus viverra tempor.
- Nunc sem. Nulla nec urna eu nibh vehicula convallis. Integer ac turpis. Donec mauris enim, dignissim quis, scelerisque ac, rhoncus id, sapien.
- Donec turpis felis, cursus in, varius vitae, mollis ac, lorem. Integer a dui sit amet eros nonummy aliquet. Donec egestas adipiscing tellus. Nulla iaculis.
- Aliquam erat volutpat. Curabitur posuere, eros vitae accumsan semper, risus erat viverra erat, eu vehicula mi leo at elit. Fusce luctus. Fusce vehicula pretium diam. Nunc sed arcu ut erat suscipit fermentum.

Eine nummerierte Liste:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac ipsum a metus viverra tempor.
2. Nunc sem. Nulla nec urna eu nibh vehicula convallis. Integer ac turpis. Donec mauris enim, dignissim quis, scelerisque ac, rhoncus id, sapien.
3. Donec turpis felis, cursus in, varius vitae, mollis ac, lorem. Integer a dui sit amet eros nonummy aliquet. Donec egestas adipiscing tellus. Nulla iaculis.
4. Aliquam erat volutpat. Curabitur posuere, eros vitae accumsan semper, risus erat viverra erat, eu vehicula mi leo at elit. Fusce luctus. Fusce vehicula pretium diam. Nunc sed arcu ut erat suscipit fermentum.

4.1. Vom Autor verwendete Software

Im Folgenden werden die Programme vorgestellt, die der Autor zum Erstellen dieser Arbeit und vor allem zur Entwicklung der Webservices verwendet hat. Soweit es möglich war, wurden Open-Source-Programme eingesetzt.



- **Microsoft Visio**

Die EPKs der BAP wurden mit Microsoft Visio erstellt. Der Autor hat zwar verschiedene Open-Source-Programme¹⁰ ausprobiert, mit denen EPKs erstellt werden könnten, die grafischen Ergebnisse waren aber nicht zufriedenstellend. Die Symbole von Visio sehen den „originalen“ ARIS-Symbolen am ähnlichsten und können darüber hinaus mit zusätzlichen Informationen wie Dauer und Kosten versehen werden.

- **PSPad**

Für die Bearbeitung von verschiedenen (Text-)Dateien wurde der Texteditor PSPad verwendet. Mit diesem konnten z. B. auch die regulären Ausdrücke für die XML-Schemas entwickelt werden. Website: <http://www.pspad.com/>

- **Eclipse**

Sowohl der ActiveBPEL Designer als auch die EntireX Workbench sind Plugins für die IDE Eclipse. Auch zur Java- und PHP-Entwicklung wurde dieses Werkzeug verwendet. Website: <http://www.eclipse.org/>

- **XML Copy Editor**

Für die Entwicklung der XML-Schemas und die Bearbeitung von XML-Dateien wurde der XML Copy Editor eingesetzt. Mit diesem können u. a. XML-Dateien auf Wohlgeformtheit geprüft und gegen ihr Schema validiert werden. Website: <http://xml-copy-editor.sourceforge.net/>

- **soapUI**

Mit soapUI können Webservices getestet werden, ohne einen Client zu programmieren. Die SOAP-Anfragen werden automatisch anhand der WSDL generiert und die Antworten können gegen die WSDL-Datei validiert werden. Website: <http://www.soapui.org/>

- **Ethereal**

Die Netzwerkkommunikation beim Aufrufen der Webservices wurde mit Ethereal, einem umfangreichen Werkzeug zur Analyse des Netzwerkverkehrs, mitgeschnitten. Website: <http://www.ethereal.com/>

- **L^AT_EX**

Diese Arbeit wurde mit L^AT_EX geschrieben. Als Distribution wurde MiKTeX verwendet und als Editor der LaTeX Editor. Websites: <http://miktex.org/>, <http://www.latexeditor.org/>

¹⁰Dia, OpenOffice Draw und die EPC Tools.



4.2. Elemente der Ereignisgesteuerten Prozesskette

Tabelle 4.1.: Elemente der Ereignisgesteuerten Prozesskette

| Element | Symbol |
|---|--------|
| Funktion Funktionen beschreiben Tätigkeiten, die im Verlauf des Geschäftsprozesses anfallen. Sie können von Mitarbeitern oder einem Informationssystem durchgeführt werden und benötigen evtl. Ressourcen, die ihnen zugewiesen werden. Beispiele: <i>Auftrag anlegen, Rechnung schreiben, Konto abschließen</i> | |
| Ereignis Ereignisse sind betriebswirtschaftlich relevante Ereignisse, die den Geschäftsprozess in irgendeiner Weise steuern oder beeinflussen. Ereignisse sind immer Auslöser oder Ergebnisse von Funktionen. Ein Geschäftsprozess beginnt und endet stets mit einem Ereignis. Beispiele: <i>Auftrag eingetroffen, Überweisung getätigt, Rechnung erstellt</i> | |
| Operatoren Operatoren steuern den Kontrollfluss eines Geschäftsprozesses. Sie machen z.B. deutlich, dass eine Funktion mehrere Ereignisse auslöst, oder zeigen alternative Vorgehensweisen an. Es gibt drei Operatoren (v.l.n.r.): UND, ODER und XODER (exklusives ODER). | |
| Organisationseinheit Organisationseinheiten werden Funktionen zugeordnet und beschreiben, wo die Funktionen ausgeführt werden bzw. wer sie ausführt. Die Bezeichnung der Symbole enthält zusätzlich zur Abteilung noch die Namen der Mitarbeiter. Beispiele: <i>Vertrieb, Personal, Produktion</i> | |



4. Aufzählungen und Tabellen

| | |
|--|--|
| <p>Informationsobjekt</p> <p>Auch Informationsobjekte werden Funktionen zugewiesen und beschreiben die von diesen benötigten oder erstellten Informationen. Dabei sind sämtliche Formen von Informationen auf verschiedenen Datenträgern möglich und nicht etwa nur digitale Daten. Die Bezeichnung der Symbole enthält zusätzlich das Informationssystem, aus dem die Informationen stammen.</p> <p>Beispiele: <i>Kundendatenbank, Versicherungsantrag, Rechnung</i></p> |  |
| <p>Prozesswegweiser</p> <p>Mit Prozesswegweisern werden Prozesse, die in anderen EPKs beschrieben sind, referenziert. So können z. B. unübersichtliche Prozesse in Teilprozesse gegliedert und häufig verwendete Prozesse an zentraler Stelle modelliert werden. Prozesswegweiser stehen in einer EPK immer anstelle von Funktionen.</p> |  |



5. Fazit und kritische Bewertung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac ipsum a metus viverra tempor. Nunc sem. Nulla nec urna eu nibh vehicula convallis. Integer ac turpis. Donec mauris enim, dignissim quis, scelerisque ac, rhoncus id, sapien. Donec turpis felis, cursus in, varius vitae, mollis ac, lorem. Integer a dui sit amet eros nonummy aliquet. Donec egestas adipiscing tellus. Nulla iaculis. Aliquam erat volutpat. Curabitur posuere, eros vitae accumsan semper, risus erat viverra erat, eu vehicula mi leo at elit. Fusce luctus. Fusce vehicula pretium diam. Nunc sed arcu ut erat suscipit fermentum.

Proin id magna eu sem tincidunt feugiat. Sed tincidunt massa sed eros. Fusce condimentum eros et lectus. Pellentesque lectus tortor, mattis in, dapibus a, lobortis ut, justo. Sed id dolor ut nibh varius ultrices. Quisque tincidunt nisl vel nibh. Suspendisse sodales massa non magna. In porttitor augue nonummy nunc. Nam quis enim quis ante dapibus interdum. Morbi nec neque. Fusce pharetra consectetur magna. Etiam laoreet, augue nec lacinia ornare, risus purus lobortis erat, eu consequat urna orci vel arcu. Integer cursus, augue sed tempor dapibus, erat tortor rutrum elit, sit amet fermentum purus neque vitae tortor. Donec vulputate, ipsum vel viverra pretium, purus orci mattis nulla, nec tincidunt leo metus sed ipsum. Fusce eget lectus sed lectus molestie tincidunt. Etiam tincidunt urna eget tortor.

Sed sit amet magna at lectus interdum blandit. Proin vitae metus eget leo bibendum ornare. Morbi sit amet nisl ac odio accumsan laoreet. Etiam luctus massa vel enim. Vestibulum nulla tellus, viverra at, malesuada vel, volutpat quis, lorem. Vestibulum quis nulla. Curabitur neque nibh, bibendum vel, eleifend sit amet, euismod at, leo. Duis auctor lobortis justo. Donec in tortor vel nibh rutrum pellentesque. Curabitur blandit pede quis neque. Nam sem eros, ornare a, pretium eget, condimentum sed, leo. Curabitur orci felis, elementum eget, aliquet vel, porta id, velit. Etiam justo neque, rhoncus quis, elementum vel, auctor vitae, urna.



Literaturverzeichnis

Goodliffe 2007

GOODLIFFE, Pete: *Code Craft: The Practice of Writing Excellent Code*. No Starch Press, 2007 <http://amazon.com/o/ASIN/1593271190/>. – ISBN 1–59327–119–0 2

OASIS 2006

OASIS: *Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0*. Version: August 2006. <http://www.oasis-open.org/committees/download.php/19679/soa-rm-cs.pdf>, Abruf: 23.05.2007 4, 5, 6

OASIS 2007a

OASIS: *About OASIS*. Version: 2007. <http://www.oasis-open.org/who/>, Abruf: 24.05.2007 2, 2, 3

OASIS 2007b

OASIS: *Web Services Business Process Execution Language Version 2.0*. Version: April 2007. <http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.pdf>, Abruf: 23.05.2007 A.1

SAP 2007

SAP: *Geschäftsbericht 2006*. Version: April 2007. http://www.sap.com/germany/company/investor/pdf/GB2006_D.pdf, Abruf: 27.06.2007 2, 1

Software AG 2007

SOFTWARE AG: *Software AG übernimmt webMethods, Inc.* Version: Mai 2007. http://www.softwareag.com/de/company/latestnews/20070529_SoftwareAG_ibernimmt_webMethodsInc_page.asp, Abruf: 27.06.2007 2, 2



Eidesstattliche Erklärung

Ich, Hans Meier, Matrikel-Nr. 12 34 56, versichere hiermit, dass ich meine Masterarbeit mit dem Thema

Titel der Masterarbeit und hier kommt der Untertitel

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, wobei ich alle wörtlichen und sinngemäßen Zitate als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Mir ist bekannt, dass ich meine Masterarbeit zusammen mit dieser Erklärung fristgemäß nach Vergabe des Themas in dreifacher Ausfertigung und gebunden im Prüfungsamt der Ohm-Hochschule abzugeben oder spätestens mit dem Poststempel des Tages, an dem die Frist abläuft, zu senden habe.

Berlin, den 12. Mai 2010

HANS MEIER



A. Anhang



A.1. Liste möglicher Aktivitäten der BPEL

Die folgenden Listen basieren auf [OASIS 2007b, Abschnitt 10 u. 11].

Tabelle A.1.: Ausgewählte elementare BPEL-Aktivitäten

| Aktivität | Beschreibung | Beispiel |
|-----------|---|---|
| invoke | Aufruf einer Operation eines Webservice. Dabei wird zwischen <i>One-way</i> - und <i>Request-response</i> -Kommunikation unterschieden. Eventuelle Input- und Output-Nachrichten werden hierbei angegeben. <i>invoke</i> -Elemente können weitere Elemente (wie z. B. <i>faultHandler</i> zur Fehlerbehandlung) beinhalten. | <pre><invoke partnerLink="PLName" portType="PTName" operation="OName" inputVariable="VarName" outputVariable="VarName"></pre> |
| receive | Empfängt eine Nachricht von einem Partner. Dazu muss die Operation angegeben werden, die der Prozess anbietet um die Nachricht entgegenzunehmen. Die Nachricht kann in einer <i>variable</i> gespeichert werden. | <pre><receive partnerLink="PLName" portType="PTName" operation="OName" variable="VarName"></pre> |
| reply | Antwortet auf die Nachricht eines Partners (nur sinnvoll bei <i>Request-Response</i> -Kommunikation). | <pre><reply partnerLink="PLName" portType="PTName" operation="OName" variable="VarName"></pre> |
| assign | Zuweisung von Werten zu Variablen. | <pre><assign> <copy> <from> <literal> <![CDATA[Wert]]> </literal> </from> <to variable="myVar" /> </copy> </assign></pre> |
| throw | Signalisierung eines Fehlers (analog zu Programmiersprachen). | <pre><throw faultName="FName" faultVariable="VarName"></pre> |



A. Anhang

| | | |
|------|--|---|
| wait | Lässt den Prozess eine gewisse Zeit lang warten. | <pre><wait> <until> '2002-12-24T18:00' </until> </wait></pre> |
| exit | Beendet den Prozess sofort. | <pre><exit></pre> |

Tabelle A.2.: Ausgewählte strukturierte BPEL-Aktivitäten

| Aktivität | Beschreibung | Beispiel |
|-----------|--|---|
| sequence | Sequentielles Abarbeiten der angegebenen Aktivitäten. | <pre><sequence> <invoke>...</invoke> <invoke>...</invoke> </sequence></pre> |
| flow | Paralleles Abarbeiten der angegebenen Aktivitäten. | <pre><flow> <invoke>...</invoke> <invoke>...</invoke> </flow></pre> |
| if | Konditionale Abfragen (vergleichbar zur Programmierung). | <pre><if> <condition> ... </condition> <sequence> ... </sequence> <elseif> ... </elseif> <else> ... </else> </if></pre> |



| | | |
|-------|--|--|
| while | Wiederholung der angegebenen Aktivitäten (vergleichbar zur Programmierung). | <pre><while> <condition> \$orderDetails > 100 </condition> <scope>...</scope> </while></pre> |
| scope | Verändern des Kontextes in dem die angegebenen Aktivitäten ablaufen. So können z.B. neue Variablen deklariert oder eine andere Fehlerbehandlung definiert werden. Das scope -Element stellt eigentlich keine Aktivität dar, soll hier aber trotzdem erwähnt werden. | <pre><scope> <faultHandlers> ... </faultHandlers> <flow> <invoke>...</invoke> </flow> </scope></pre> |