

解决centos7 sshd端口修改后，重启服务器sshd无法连接的问题

原创 置顶 天狗的日常 2019-12-09 18:16:47 2155 收藏 1

分类专栏: [Linux](#) 文章标签: [sshd端口修改](#) [centos7 重启后ssh无法连接](#) [ssh无法连接](#)

**针对centos7的变化，修改sshd端口需要修改/etc/ssh/sshd_config,selinux,防火墙

**

1、修改/etc/ssh/sshd_config

```
1 | 执行命令: vi /etc/ssh/sshd_config
2 |
3 | 找到行
4 | #Port 22
5 | 添加一行
6 | Port 5000
```

2、修改SELinux 添加5000端口到 SELinux

```
1 | 执行命令: semanage port -m -t ssh_port_t -p tcp 5000
```

3、然后确认一下是否添加进去

```
1 | 执行命令: semanage port -l | grep ssh
2 |
3 | 如果成功会输出
4 | ssh_port_t tcp 5000, 22
```

4、修改firewall配置

```
1 | 执行命令: firewall-cmd --zone=public --add-port=5000/tcp --permanent
```

5、重载防火墙

```
1 | 执行命令: firewall-cmd --reload
```

6、重启ssh服务

```
1 | 执行命令: systemctl restart sshd.service
```

7、测试新端口的ssh连接

```
1 | 执行命令: ssh xx.xx.xx.xx -p 5000
```

8、重启服务器，并测试ssh连接

```
1 | 执行命令: reboot
```